

AMV6 IŠORINIAI BLOKAI



Climate in your hand

· UAB ASAMI · Rygos g. 6-34, Vilnius · +370 5 2636152 · www.asami.lt

AMV6 VRF sistema naudoja pasaulyje pirmaujančią VRF CAN+ ryšio technologiją. Naujos kartos valdymo sprendimai padeda įrenginiui energijos taupymo, komforto ir stabilumo aspektais. Galia siekia nuo 22,4 kW iki 246 kW.

- Šildymas -30°C~24°C;
Vėsinimas -5°C~55°C
- Naujo tipo kompresorius: pagerintas dalinės apkrovos efektyvumas
- Efektyvūs šilumos mainai: dviejų zonų kondensatoriai
- Naujos kartos atitirpinimas: prisitaikymas pagal sistemos darbinį slėgį ir temperatūrą

Modelis			AMV6-O224	AMV6-O280	AMV6-O335	AMV6-O400	AMV6-O450	AMV6-O504	AMV6-O560	AMV6-O615
Galia	Vėsinimas	kW	22.4	28	33.5	40	45	50.4	56	61.5
	Šildymas	kW	25	31.5	37.5	45	50	56	63	69
SEER			7.36	6.2	7.2	6.74	6.36	6.56	5.65	5.56
SCOP			4.75	4.75	4.84	4.44	4.44	3.71	3.71	3.55
Naudojama el. galia	Vėsinimas	kW	6.59	10.57	12.88	16	21.33	17.41	22.78	27
	Šildymas	kW	6.28	9.52	10.36	11.61	14.51	16.58	21.09	24.27
Nominali elektrinė galia			12.87	13.15	13.5	21	22	26.3	26.85	27.41
EER			3.40	2.65	2.60	2.50	2.11	2.89	2.46	2.28
COP			3.98	3.31	3.62	3.88	3.45	3.38	2.99	2.84
Garso slėgio lygis			56	57	59	59	60	61	62	63
Garso galios lygis			81	86	88	88	93	88	94	94
Išorinis statinis slėgis			Pa	0-110	0-110	0-110	0-110	0-110	0-110	0-110
El. srovės stipris			A	23	23.5	24.1	37.5	39.3	47	49
Elektros tiekimas							380V-415V 3N 50/60Hz			
Vėsinimo darbinės temperatūros ribos			°C	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55
Šildymo darbinės temperatūros ribos			°C	-30~24	-30~24	-30~24	-30~24	-30~24	-30~24	-30~24
Šaltnešio tūris			kg	5.5	5.5	7.5	7.5	8.3	8.3	8.3
Didžiausias vidinių įrenginių kiekis			unit	13	16	19	23	26	29	36

Techninė specifikacija: AMV6-O400

Vesinimo galia (kW): 40

Sildymo galia (kW): 45

SEER: 6.74

SCOP: 4.44

Naudojama el. galia (ves./sild.): 16 / 11.61 kW

Nominali elektrine galia: 21 kW

EER: 2.50

COP: 3.88

Garso slėgio lygis: 59 dB(A)

Garso galios lygis: 88 dB(A)

Išorinis statinis slėgis: 0-110 Pa

El. srovės stipris: 37.5 A

Elektros tiekimas: 380V-415V 3N 50/60Hz

Vėsinimo darbinės temperatūros ribos: -5~55C

Sildymo darbinės temperatūros ribos: -30~24C

Šaltnešio turis: 7.5 kg

Didžiausias vidiniu irenginiu kiekis: 23 vnt.

Vandens atsparumo klase: IPX4

Vamzdziu diametrai: Dujos: 22.2 mm, Skystis: 12.7 mm

Dydis (WxDxH): 930x775x1690 mm

Neto svoris: 300 kg