

4-krypčių Kasetė

- 360° oro tiekimas. 360° oro tiekimo dizainas subalansuotam temperatūros paskirstymui, kuris sukuria didesnę komfortą aplinkoje.
- Pažangus drenažo siurbliukas. Vandens pakėlimo aukštis iki 1,2 m, kuris gali efektyviai išleisti kondensuatą vandenį ir sutaupyti vietos.

VALDIKLIAI



STANDARTINIS
Belaidis
valdiklis YAP1F



PASIRENKAMAS
Laidinis valdiklis
XK46



Techninė specifikacija: AMV6-71C

Vesinimo galia (kW): 7.1/5.9/5.2

Sildymo galia (kW): 8.0/6.6/5.9

Elektros tiekimas: 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz

Naudojama el. galia (ves./sild.): 60W / 56W

Oro srautas (H/M/L): 1150/950/850 m³/h

El. srove (ves./sild.): 0.4A / 0.4A

Garso slėgio lygis (H/M/L): 37/34/31 dB(A)

Vamzdiu diametrai: Dujos: 15.9 mm, Skystis: 9.52 mm

Drenazo vamzdis (isorinis diam.): 25 mm

Storis: 2.5 mm

Irenginio matmenys: 963/963/379 mm

Irenginio svoris (neto/bruto): 28/36 kg

Paneles matmenys: 950/950/65 mm

Paneles svoris (neto/bruto): 6/9.5 kg