

### 4-krypčių Kasetė

- 360° oro tiekimas. 360° oro tiekimo dizainas subalansuotam temperatūros paskirstymui, kuris sukuria didesnę komfortą aplinkoje.
- Pažangus drenažo siurbliukas. Vandens pakėlimo aukštis iki 1,2 m, kuris gali efektyviai išleisti kondensuatą vandenį ir sutaupyti vietos.

### VALDIKLIAI



STANDARTINIS  
Belaidis  
valdiklis YAP1F



PASIRENKAMAS  
Laidinis valdiklis  
XK46



## Techninė specifikacija: AMV6-45C

Vesinimo galia (kW): 4.5/3.9/3.4

Sildymo galia (kW): 5.0/4.4/3.8

Elektros tiekimas: 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz

Naudojama el. galia (ves./sild.): 26W / 22W

Oro srautas (H/M/L): 800/700/600 m<sup>3</sup>/h

El. srove (ves./sild.): 0.2A / 0.2A

Garso slėgio lygis (H/M/L): 34/30/28 dB(A)

Vamzdiu diametrai: Dujos: 12.7 mm, Skystis: 6.35 mm

Drenazo vamzdis (isorinis diam.): 25 mm

Storis: 2.5 mm

Irenginio matmenys: 840x840x240 mm

Irenginio svoris (neto/bruto): 27/35 kg

Paneles matmenys: 950x950x65 mm

Paneles svoris (neto/bruto): 6/9.5 kg