

Kompaktinė 4-krypčių Kasetė

- Kompaktiškas dizainas lengvam montavimui. Įrenginiai išlaiko vienodą ilgį ir plotį su vienodais lubų angos ir plokštės matmenimis, todėl patogu projektuoti ir montuoti.
- Itin žemo triukšmo lygis. Nuolatinės srovės keitiklio variklis turi bėpakopį greičio reguliavimą, ir gali sumažinti triukšmą. Vidinį bloką galima nustatyti veikti tyliuoju režimu per laidinį valdiklį.



Techninė specifikacija: AMV6-22CC

Vesinimo galia (kW): 2.2/2.0/1.6

Sildymo galia (kW): 2.5/2.3/1.9

Elektros tiekimas: 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz

Naudojama el. galia (ves./sild.): 30W / 30W

Oro srautas (H/M/L): 500/460/370 m³/h

El. srove (ves./sild.): 0.15A / 0.15A

Garso slėgio lygis (H/M/L): 36/31/25 dB(A)

Vamzdiu diametrai: Dujos: 9.52 mm, Skystis: 6.35 mm

Drenazo vamzdis (isorinis diam.): 25 mm

Storis: 2.5 mm

Įrenginio matmenys: 570x570x265 mm

Įrenginio svoris (neto/bruto): 17.5/22.5 kg

Paneles matmenys: 620x620x47.5 mm

Paneles svoris (neto/bruto): 3.0/4.5 kg