

TECHNINĖS SPECIFIKACIJA PERKAMOMS PREKĖMS „SCENINIŲ UŽUOLAUDŲ“ PRELIMINARI SUTARTIS

TKF_1.36-AK-S1-1 Užuolaidų kintamos akustikos segmentas

Perkamas kiekis 12 vnt.

Segmento matmenys: 600 x2500x100 (PxAxG)
Segmentas iš priekio dengtas akustiniu audiniu
Rėmas sudarytas iš MDF arba kitos lygiavertės medžiagos dažytos juoda matine spalva.
Su tvirtinimo auselėmis prie mūro sienos
Atspari smūgiams ir netepli prisilietimams
Garso sugerties koeficientas ne mažiau 0,9.

TKF_1.36-AK-S1-2 Užuolaidų kintamos akustikos segmentas

Perkamas kiekis 1 vnt.

Segmento matmenys: 600 x2200x100 (PxAxG)
Segmentas iš priekio dengtas akustiniu audiniu
Rėmas sudarytas iš MDF arba kitos lygiavertės medžiagos dažytos juoda matine spalva.
Su tvirtinimo auselėmis prie mūro sienos
Atspari smūgiams ir netepli prisilietimams
Garso sugerties koeficientas ne mažiau 0,9.

TKF_1.36-AK-S1-3 Užuolaidų kintamos akustikos segmentas

Perkamas kiekis 1 vnt.

Segmento matmenys: 600 x1900x100 (PxAxG)
Segmentas iš priekio dengtas akustiniu audiniu
Rėmas sudarytas iš MDF arba kitos lygiavertės medžiagos dažytos juoda matine spalva.
Su tvirtinimo auselėmis prie mūro sienos
Atspari smūgiams ir netepli prisilietimams
Garso sugerties koeficientas ne mažiau 0,9.

TKF_1.36-AK-S1-4 Užuolaidų kintamos akustikos segmentas

Perkamas kiekis 1 vnt.

Segmento matmenys: 600 x1650x100 (PxAxG)
Segmentas iš priekio dengtas akustiniu audiniu
Rėmas sudarytas iš MDF arba kitos lygiavertės medžiagos dažytos juoda matine spalva.
Su tvirtinimo auselėmis prie mūro sienos
Atspari smūgiams ir netepli prisilietimams
Garso sugerties koeficientas ne mažiau 0,9.

TKF_1.36-AK-S1-5 Užulaidų kintamos akustikos segmentas

Perkamas kiekis 1 vnt.

Segmentas matmenys: 600 x1400x100 (PxAxG)
Segmentas iš priekio dengtas akustiniu audiniu
Rėmas sudarytas iš MDF arba kitos lygiavertės medžiagos dažytos juoda matine spalva.
Su tvirtinimo auselėmis prie mūro sienos
Atspari smūgiams ir netepli prisilietimams
Garso sugerties koeficientas ne mažiau 0,9.

TKF_1.36-AK-S2-1 Užulaidų kintamos akustikos segmentas

Perkamas kiekis 7 vnt.

Segmentas matmenys: 600 x700x200 (PxAxG)
Segmentas iš priekio dengtas akustiniu audiniu
Rėmas sudarytas iš MDF arba kitos lygiavertės medžiagos dažytos juoda matine spalva.
Su tvirtinimo auselėmis prie mūro sienos
Atspari smūgiams ir netepli prisilietimams
Garso sugerties koeficientas ne mažiau 1.

TKF_1.36-AK-S2-2 Užulaidų kintamos akustikos segmentas

Perkamas kiekis 1 vnt.

Segmentas matmenys: 600 x550x200 (PxAxG)
Segmentas iš priekio dengtas akustiniu audiniu
Rėmas sudarytas iš MDF arba kitos lygiavertės medžiagos dažytos juoda matine spalva.
Su tvirtinimo auselėmis prie mūro sienos
Atspari smūgiams ir netepli prisilietimams
Garso sugerties koeficientas ne mažiau 1.

TKF_1.36-AK-S2-3 Užulaidų kintamos akustikos segmentas

Perkamas kiekis 3 vnt.

Segmento matmenys: 600 x900x200 (PxAxG)
Segmentas iš priekio dengtas akustiniu audiniu
Rėmas sudarytas iš MDF arba kitos lygiavertės medžiagos dažytos juoda matine spalva.
Su tvirtinimo auselėmis prie mūro sienos
Atspari smūgiams ir netepli prisilietimams
Garso sugerties koeficientas ne mažiau 1.

TKF_1.36-AK-S3 Užuolaidų kintamos akustikos segmentas

Perkamas kiekis 1 vnt.

Segmento matmenys: 600 x5500x5/200 (Aukštis x Ilgis x Gylis)

Segmentas iš priekio dengtas akustiniu audiniu

Rėmas sudarytas iš MDF arba kitos lygiavertės medžiagos dažytos juoda matine spalva.

Su tvirtinimo auselėmis prie mūro sienos

Atspari smūgiams ir netepli prisilietimams

Garso sugerties koeficientas ne mažiau 0,9.

TKF_1.36 Ekrano išrinkimo/surinkimo darbai

Perkamas kiekis 1 kompl.

Įvertinti projekcinio ekrano konstrukcijos ir jos sudėtinių priedų išrinkimo ir sandėliavimo darbus prieš montuojant kintamos akustikos segmentus - konstrukcijas;

Įvertinti projekcinio ekrano konstrukcijos ir jos sudėtinių priedų surinkimo darbus po kintamos akustikos konstrukcijų sumontavimo

TKF_1.36-AK-S8 Spec. akustinė užuolaida montuojama durų lygyje

Perkamas kiekis 1 kompl..

Svoris >450 g/m²

Užuolaidų komplektas uždengti durims ir pagerinti erdvės akustikai.

Klostavimas ne mažesnis kaip 1.5

Audinio spalva (juoda). Tikslūs užuolaidų dydžiai parenkami darbo projekto metu.

Komplektuojama kartu su guolinio bėgelio sistema ir reikiamais priedais.

Audinys atitinka degumo klasę B1 pagal DIN 4102 standartą arba lygiavertę.

Atsparumas trinčiai ISO13934-1: 1999 standartas arba lygiavertis standartas.

Garso sugerties koeficientas ne mažiau 0,9.

TKF_1.34-AK-S9 Užuolaidų kintamos akustikos segmentai (kintamų matmenų)

Perkamas kiekis 4 kompl.

Storis ne mažesnis nei 30 mm

Segmentai pagaminti iš ekologiškų medžiagų

Montuojama tiesiogiai prie mūro sienos klizais.

Atspari smūgiams ir netepli prisilietimams

Garso sugerties koeficientas ne mažiau 0,8.

Akustiniai TKF 1.36, TKF 1.34 matavimai

Perkamas kiekis 1 vnt.

Atlikus kintamos akustikos konstrukcijų montavimą atlikti akustinius matavimus 1.36 ir 1.34 patalpose.

Akustiniai matavimai turi apimti patalpos aidėjimo trukmės (RT) matavimus ir rezultatų apdorojimą visame (125 Hz – 8000 Hz dažnių diapazone).

Akustiniai matavimai atliekami akredituotos atlikti akustinius matavimus įstaigos su matavimų protokolų pateikimu.

Kintamos akustikos sienų segmentų instaliacinės TKF 1.34, TKF 1.36 medžiagos ir montavimas

Perkamas kiekis 1 kompl.

Visos reikalingos instaliacinės medžiagos, mechanizmai akustinių konstrukcijų tvirtinimui prie mūro sienos ir lubų.