

**MUZIKOS FAKTORIUS UAB**

Įmonės kodas 141919638, PVM kodas: LT419196314, pagrindinė buveinė: Šeimyniškių g. 5A, Vilnius; registracijos adresas: Sausio 15-osios g. 7, Klaipėda. Tel. (8-5) 277 97 70, Faks. (8 - 46) 313 562. Rejestro Nr. AB 00-95 Klaipėdos m. savivaldybė

Priekulės kultūros centrui

PASIŪLYMAS
DĖL „Garso įrangos pirkimo“

2016-07-15 Nr. 1
 Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	MUZIKOS FAKTORIUS UAB
Tiekėjo adresas	Registracijos adresas: Sausio 15-osios g. 7, Klaipėda Pagrindinė buveinė: Šeimyniškių g. 5A, Vilnius;
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Generalinis direktorius Arvydas Pocius
Telefono numeris	+ 370 5 277 97 70
Fakso numeris	(8 - 46) 313 562
El. pašto adresas	simfonija@muzikosfaktorius.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime, techninėje specifikacijoje.

Mes siūlome šias prekes:

I pirkimo objekto dalis. Garso kolonėlių komplektas

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Gamintojas, modelis	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	7	8
1.1	Vidutinių ir aukštų dažnių kolonėlė	HK AUDIO D.E.A.CON Mid/high kolonėlė	2 vnt.	546,69 Eur	661,50 Eur
1.2	Pirmoji žemų dažnių kolonėlė - aktyvi	HK AUDIO D.E.A.CON SUB-A kolonėlė	2 vnt.	826,45 Eur	1000 Eur
1.3	Antroji žemų dažnių kolonėlė – pasyvi	HK AUDIO D.E.A.CON SUB-B kolonėlė	2 vnt.	661,16 Eur	800 Eur
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)				4068,60 Eur	4923 Eur

Nurodoma žodžiais:

Pasiūlymo kaina Eur be PVM	Keturi tūkstančiai šešiasdešimt aštuoni eurai 60 centų
PVM EUR	Aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi eurai 40 centų
Pasiūlymo kaina Eur su PVM	Keturi tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt trys eurai 00 centų

Į nurodytą kainą įskaičiuotos visos su Prekių pristatymu susijusios išlaidos.

II pirkimo objekto dalis

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Gamintojas, modelis	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	7	8
2.1	Aktyvi monitorinė kolonėlė	YAMAHA HS-8 Studijinis monitorius	2 vnt.	262,81 Eur	318 Eur
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)				525,62 Eur	636 Eur

Nurodoma žodžiais:

Pasiūlymo kaina Eur be PVM	Penki šimtai dvidešimt penki eurai 62 centai
PVM EUR	Vienas šimtas dešimt eurų 38 centai
Pasiūlymo kaina Eur su PVM	Šeši šimtai trisdešimt šeši eurai 00 centų

Į nurodytą kainą įskaičiuotos visos su Prekių pristatymu susijusios išlaidos.

III pirkimo objekto dalis

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Gamintojas, modelis	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	7	8
3.1	Mikšerinis garso pultas	-	1 vnt.	-	-
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)				-	-

Nurodoma žodžiais:

Pasiūlymo kaina Eur be PVM	-
PVM EUR	-
Pasiūlymo kaina Eur su PVM	-

Į nurodytą kainą įskaičiuotos visos su Prekių pristatymu susijusios išlaidos.

IV pirkimo objekto dalis

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Gamintojas, modelis	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	7	8
4.1	6,3mm jungtis	AMPHENOL S-604	10 vnt.	2,89	3,50
4.2	XLR jungtis	BOSTON XLR-1MV	20 vnt.	1,24	1,50
4.3	XLR jungtis	BOSTON XLR-3FV	20 vnt.	1,24	1,50
4.4	6,3mm jungtis	BOSTON S-2C	20 vnt.	1,24	1,50
4.5	6,3mm jungtis	AMPHENOL S-609	20 vnt.	2,48	3,00
4.6	RCA jungtis	BOSTON MRCA-20-RED	20 vnt.	1,24	1,50
4.7	RCA jungtis	BOSTON MRCA-20-BK	20 vnt.	1,24	1,50
4.8	Mikrofoninis laidas	KLOTZ MY-206	100 m	1,49	1,80 / m.
4.9	SPEAKON jungtis	BOSTON SPK-4FC	10 vnt..	1,65	2,00
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)				367,77	445

Nurodoma žodžiais:

Pasiūlymo kaina Eur be PVM	Trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai 77 centai
PVM EUR	Septyniasdešimt septyni eurai 23 centai
Pasiūlymo kaina Eur su PVM	Keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai 00 centų

Į nurodytą kainą įskaičiuotos visos su Prekių pristatymu susijusios išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti prekių techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės
1	2	3
1.1	Jungtys: 1x XLR linijinis įėjimas 1x XLR "through" tarpinė jungtis 1x XLR signalo perdavimo žemų dažnių	Jungtys: 1x XLR linijinis įėjimas 1x XLR "through" tarpinė jungtis 1x XLR signalo perdavimo žemų dažnių

	kolonėlei išėjimas Dažnių juosta (+/- 3dB) - ne siauriau negu nuo 80Hz iki 19 kHz (pilnas režimas), ne siauriau negu nuo 130Hz iki 19 kHz (satelitinis režimas); Jautrumas 1W@1m - ne mažiau negu 104 dB Maksimalus spaudimas vienam kvadratiniam metrui - ne mažiau negu 130 dB@10% THD Vidutinių ir aukštų dažnių kolonėlės galia - ne mažiau negu 1x 600W RMS, D klasė Vidinė garso apsauga - tolygi DDO™ kontrolieriui Vidutinių dažnių garsiakalbis ne mažesnis nei 12 colių dydžio Aukštų dažnių ne mažesnis nei 2 colių dydžio Išmatavimai ne didesni nei 40 cm x 66 cm x 50 cm Svoris ne daugiau nei 39,7 kg	kolonėlei išėjimas Dažnių juosta (+/- 3dB) - nuo 80Hz iki 19 kHz (pilnas režimas), nuo 130Hz iki 19 kHz (satelitinis režimas); Jautrumas 1W@1m - 104 dB Maksimalus spaudimas vienam kvadratiniam metrui - 130 dB@10% THD Vidutinių ir aukštų dažnių kolonėlės galia - 1x 600W RMS, D klasė Vidinė garso apsauga - DDO™ kontrolieris Vidutinių dažnių garsiakalbis 12 colių dydžio Aukštų dažnių 2 colių dydžio Išmatavimai 40 cm x 66 cm x 50 cm Svoris 39,7 kg
1.2	Jungtys: 1x XLR žemų dažnių kolonėlės įėjimas 1x XLR "through" tarpinė žemų dažnių kolonėlės jungtis 1x SPEAKON paralelinė jungtis Dažnių juosta (+/- 3dB) - ne siauriau negu 44Hz iki 130 Hz Jautrumas 1W@1m - ne mažiau negu 102 dB Maksimalus spaudimas vienam kvadratiniam metrui - ne mažiau negu 134 dB Žemų dažnių kolonėlės galia - ne mažiau negu 1x 1000 W RMS, D klasė Vidinė garso apsauga - tolygi DDO™ kontrolieriui Žemų dažnių garsiakalbis - ne mažesnis nei 18 colių dydžio Išmatavimai - ne didesni nei 52 cm x 72,5 cm x 71,5 cm Svoris - ne daugiau nei 49,5 kg	Jungtys: 1x XLR žemų dažnių kolonėlės įėjimas 1x XLR "through" tarpinė žemų dažnių kolonėlės jungtis 1x SPEAKON paralelinė jungtis Dažnių juosta (+/- 3dB) - 44Hz iki 130 Hz Jautrumas 1W@1m - 102 dB Maksimalus spaudimas vienam kvadratiniam metrui - 134 dB Žemų dažnių kolonėlės galia - 1x 1000 W RMS, D klasė Vidinė garso apsauga - DDO™ kontrolieris Žemų dažnių garsiakalbis - 18 colių dydžio Išmatavimai - 52 cm x 72,5 cm x 71,5 cm Svoris - 49,5 kg

1.3	Jungtys: 1x SPEAKON įėjimas Žemų dažnių kolonėlės galia - ne mažiau negu 500W RMS prie 8 omų Dažnių juosta (+/- 3dB) - ne siauriau negu 44Hz iki 130 Hz Jautrumas 1W@1m - ne mažiau negu 102 dB Maksimalus spaudimas vienam kvadratiniam metrui - ne mažiau negu 134 dB Žemų dažnių garsiakalbis - ne mažesnis nei 18 colių dydžio Išmatavimai - ne didesni nei 52 cm x 72,5 cm x 71,5 cm Svoris - ne daugiau nei 47 kg	Jungtys: 1x SPEAKON įėjimas Žemų dažnių kolonėlės galia - 500W RMS prie 8 omų Dažnių juosta (+/- 3dB) - 44Hz iki 130 Hz Jautrumas 1W@1m - 102 dB Maksimalus spaudimas vienam kvadratiniam metrui - 134 dB Žemų dažnių garsiakalbis - 18 colių dydžio Išmatavimai - 52 cm x 72,5 cm x 71,5 cm Svoris - 47 kg
2.1	Dvijuostė aktyvi kolonėlė Jungtys: 1x XLR balansuota jungtis, 1x 6,3mm balansuota jungtis Dažnių juosta (-10dB) - ne siauriau negu nuo 38Hz iki 30kHz Žemų ir vidutinių dažnių garsiakalbis - ne mažesnis nei 8 colių dydžio Aukštų dažnių garsiakalbis - ne mažesnis nei 1 colio dydžio Kolonėlės galia - ne mažiau negu 120W Kolonėlės pagamintos iš - MDF medžiagos Išmatavimai - ne didesni nei 25 cm x 39 cm x 33,4 cm Svoris - ne daugiau nei 10,2 kg	Dvijuostė aktyvi kolonėlė Jungtys: 1x XLR balansuota jungtis, 1x 6,3mm balansuota jungtis Dažnių juosta (-10dB) - nuo 38Hz iki 30kHz Žemų ir vidutinių dažnių garsiakalbis - 8 colių dydžio Aukštų dažnių garsiakalbis - 1 colio dydžio Kolonėlės galia - 120W Kolonėlės pagamintos iš - MDF medžiagos Išmatavimai - 25 cm x 39 cm x 33,4 cm Svoris - 10,2 kg
3.1	20 mikrofonių XLR tipo / Jack tipo linijinių įėjimų garso atkūrimo dažniai: +/-1.5dB, 20Hz – 20kHz; Kiekvieno kanalo arba visų kanalų išjungimas „Mute“ funkcija. Visi kanalai turi „PFL“ mygtuką - paspaudus rodomas įėjimo lygis ir perkrova indikatoriuje; 2 stereo įėjimai; Kiekvienas mono kanalas turi: 3 juostų ekvalaizerį + papildomą vidurinių dažnių;	Šiai pozicijai prekė nesiūloma

	Lexicon 24-bit efektų blokas su 32 skirtingais efektais; Išjungiamas ir įjungiamas +48 phantom maitinimas - skirtas užmaitinti kondensatorinius mikrofonus; GB30 preampai mikrofonams; Garso stiprumas reguliuojamas „Faders“ slankikliais; Išėjimo „MAIN OUT“ jungtis – XLR tipo; 6,5mm ausinių jungtis; Pulto stabilus darbas nuo 5°C iki +40°C; Montuojamas į reką.	
4.1	1x 6,3mm jungtis; Kampinė stereo jungtis; Pagaminta iš nikelio.	1x 6,3mm jungtis; Kampinė stereo jungtis; Pagaminta iš nikelio.
4.2	1x XLR jungtis; Įterpiamoji ("vyriška") jungtis; 3 polių; Pagaminta iš nikelio.	1x XLR jungtis; Įterpiamoji ("vyriška") jungtis; 3 polių; Pagaminta iš nikelio.
4.3	1x XLR jungtis; Ištraukiamoji ("moteriška") jungtis; 3 kontaktų; Pagaminta iš nikelio.	1x XLR jungtis; Ištraukiamoji ("moteriška") jungtis; 3 kontaktų; Pagaminta iš nikelio.
4.4	1x 6,3mm jungtis; Tiesi jungtis; 2 polių; Pagaminta iš aliuminio ir gumos.	1x 6,3mm jungtis; Tiesi jungtis; 2 polių; Pagaminta iš aliuminio ir gumos.
4.5	1x 6,3mm jungtis; Tiesi stereo jungtis; Pagaminta iš nikelio.	1x 6,3mm jungtis; Tiesi stereo jungtis; Pagaminta iš nikelio.
4.6	1x RCA jungtis; Įterpiamoji ("vyriška") jungtis; 6,2mm spyruoklė; Pagaminta iš nikelio; Su juoda žyme.	1x RCA jungtis; Įterpiamoji ("vyriška") jungtis; 6,2mm spyruoklė; Pagaminta iš nikelio; Su juoda žyme.



4.7	1x RCA jungtis; Įterpiamoji ("vyriška") jungtis; 6,2mm spyruoklė; Pagaminta iš nikelio; Su raudona žyme.	1x RCA jungtis; Įterpiamoji ("vyriška") jungtis; 6,2mm spyruoklė; Pagaminta iš nikelio; Su raudona žyme.
4.8	100m x 0.22mm ² profesionalus mikrofoninis laidas; Danga - PVC medžiagos.	100m x 0.22mm ² profesionalus mikrofoninis laidas; Danga - PVC medžiagos.
4.9	4 polių SPEAKON jungtis Ištraukiamoji ("moteriška") jungtis	4 polių SPEAKON jungtis Ištraukiamoji ("moteriška") jungtis

Pastabos:

- Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

- Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama vadovaujantis 2014 m. spalio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. IS-199 „Dėl laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir viešojo pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pasiūlymas galioja iki 2016 spalio 17 d. (pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 dienų)

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Arvydas Pocius

(Vardas ir pavardė)

GARSO ĮRANGOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Techninių reikalavimų dalyje **BŪTINA** nurodyti konkretų kiekvieno siūlomos prekės modelį ir jo gamintoją. Tiekėjas prekes gali siūlyti vienai, kelioms ar visoms pirkimo objekto dalims. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti geresnes charakteristikas.

Reikalavimai prekėms:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, nuoroda į gamintojo interneto puslapį	Reikalavimai prekėms	Perkamas kiekis, vnt./m	Siūlomos prekės aprašymas, savybės ir pan.
1	2	3	4	5
I pirkimo objekto dalis. Garso kolonėlių komplektas				
1.1	Vidutinių ir aukštų dažnių kolonėlė <i>Gamintojas</i> HK AUDIO <i>Prekės pavadinimas, modelis</i> DEA.C.O.N Mid/high kolonėlė Tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį http://hkaudio.com/products.php?ptype=ps&mode=tech&pk_id=2&id=9	Jungty: 1x XLR linijinis įėjimas 1x XLR "through" tarpinė jungtis 1x XLR signalo perdavimo žemų dažnių kolonėlei išėjimas Dažnių juosta (+/- 3dB) - ne siauriau negu nuo 80Hz iki 19 kHz (pilnas režimas), ne siauriau negu nuo 130Hz iki 19 kHz (satelitinis režimas); Jautrumas 1W@1m - ne mažiau negu 104 dB Maksimalus spaudimas vienam kvadratiniam metrui - ne mažiau negu 130 dB@10% THD Vidutinių ir aukštų dažnių kolonėlės galia - ne mažiau negu 1x 600W RMS, D klasė Vidinė garso apsauga - tolygi DDO™ kontroleriu Vidutinių dažnių garsiakalbis ne mažesnis nei 12 colių dydžio Aukštų dažnių ne mažesnis nei 2 colių dydžio Išmatavimai ne didesni nei 40 cm x 66 cm x 50 cm Svoris ne daugiau nei 39,7 kg	2 vnt.	Techninius reikalavimus atitinka

1.2	Pirmoji žemų dažnių kolonėlė - aktyvi Gamintojas HK AUDIO Prekės pavadinimas, modelis DE.A.C.O.N SUB-A kolonėlė Tiksliai nuoroda į gamintojo interneto puslapį http://hkaudio.com/products.php?ptype=ps&mode=tech&pk_id=2&id=9	Jungtys: 1x XLR žemų dažnių kolonėlės įėjimas 1x XLR "through" tarpinė žemų dažnių kolonėlės jungtis 1x SPEAKON paralelinė jungtis Dažnių juosta (+/- 3dB) - ne siauriau negu 44Hz iki 130 Hz Jautrumas 1W@1m - ne mažiau negu 102 dB Maksimalus spaudimas vienam kvadratiniam metrui - ne mažiau negu 134 dB Žemų dažnių kolonėlės galia - ne mažiau negu 1x 1000 W RMS, D klasė Vidinė garso apsauga - tolygi DDDOTM kontrolerui Žemų dažnių garsiakalbis - ne mažesnis nei 18 colių dydžio Išmatavimai - ne didesni nei 52 cm x 72,5 cm x 71,5 cm Svoris - ne daugiau nei 49,5 kg	2 vnt.	Techninius reikalavimus atitinka
1.3	Antroji žemų dažnių kolonėlė - pasyvi Gamintojas HK AUDIO Prekės pavadinimas, modelis DE.A.C.O.N SUB-B kolonėlė Tiksliai nuoroda į gamintojo interneto puslapį http://hkaudio.com/products.php?ptype=ps&mode=tech&pk_id=2&id=9	Jungtys: 1x SPEAKON įėjimas Žemų dažnių kolonėlės galia - ne mažiau negu 500W RMS prie 8 omų Dažnių juosta (+/- 3dB) - ne siauriau negu 44Hz iki 130 Hz Jautrumas 1W@1m - ne mažiau negu 102 dB Maksimalus spaudimas vienam kvadratiniam metrui - ne mažiau negu 134 dB Žemų dažnių garsiakalbis - ne mažesnis nei 18 colių dydžio Išmatavimai - ne didesni nei 52 cm x 72,5 cm x 71,5 cm Svoris - ne daugiau nei 47 kg	2 vnt.	Techninius reikalavimus atitinka
II pirkimo objekto dalis				
2.1	Aktyvi monitorinė kolonėlė Gamintojas YAMAHA Prekės pavadinimas, modelis HS-8 studijinis monitorius Tiksliai nuoroda į gamintojo interneto puslapį http://usa.yamaha.com/products/music-production/speakers/hs_series/hs8/	Dvijuostė aktyvi kolonėlė Jungtys: 1x XLR balansuota jungtis, 1x 6,3mm balansuota jungtis Dažnių juosta (-10dB) - ne siauriau negu nuo 38Hz iki 30kHz Žemų ir vidutinių dažnių garsiakalbis - ne mažesnis nei 8 colių dydžio Aukštų dažnių garsiakalbis - ne mažesnis nei 1 colio dydžio Kolonėlės galia - ne mažiau negu 120W Kolonėlės pagamintos iš - MDF medžiagos Išmatavimai - ne didesni nei 25 cm x 39 cm x 33,4 cm Svoris - ne daugiau nei 10,2 kg	2 vnt.	Techninius reikalavimus atitinka

III pirkimo objekto dalis

3.1	Mikšerinis garso pultas	20 mikrofoninių XLR tipo / Jack tipo linijinių įėjimų garso atkūrimo dažniai: $\pm 1.5\text{dB}$, 20Hz – 20kHz; Kiekvieno kanalo arba visų kanalų išjungimas „Mute“ funkcija. Visi kanalai turi „PFL“ mygtuką - paspaudus rodomas įėjimo lygis ir perkrova indikatorius; 2 stereo įėjimai; Kiekvienas mono kanalas turi: 3 juostų ekvalaizerį + papildomą vidurinių dažnių; Lexicon 24-bit efektų blokas su 32 skirtingais efektais; Išjungiamas ir įjungiamas +48 phantom maitinimas - skirtas užmaityti kondensatorinius mikrofonus; GB30 preampai mikrofonams; Garso stiprumas reguliuojamas „Faders“ slankikliais; Išėjimo „MAIN OUT“ jungtis – XLR tipo; 6,5mm ausinių jungtis; stabilus darbas nuo 5°C iki +40°C; Montuojamas į reiką.	1 vnt.	Prekė nesiūloma
-----	-------------------------	--	--------	-----------------

IV pirkimo objekto dalis

4.1	6,3mm jungtis <i>Gamintojas AMPHENOL</i> <i>Prekės pavadinimas, modelis S-604</i> <i>Tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį</i> <i>http://www.schulz-kabel.de/de/Buchsen-Stecker-Adapter/Klinkenverbinder/Stereoklinkenstecker-63-mm/S-604.html</i>	1x 6,3mm jungtis; Kampinė stereo jungtis; Pagaminta iš nikelio.	10 vnt.	Techninius reikalavimus atitinka
4.2	XLR jungtis <i>Gamintojas BOSTON</i> <i>Prekės pavadinimas, modelis</i>	1x XLR jungtis; Įterpiamoji ("vyriska") jungtis; 3 polių; Pagaminta iš nikelio.	20 vnt.	Techninius reikalavimus atitinka

	XLR-1MV Tiksliai nuoroda į gamintojo interneto puslapį http://tma-benelux.com/en/product/26123/934/pro_audio_and_lighting/accessories/connectors_xlr_connectors_and_adapters/xlr_connectors_boston/xlr_plug.html			
4.3	XLR jungtis Gamintojas BOSTON Prekės pavadinimas, modelis XLR-3FV Tiksliai nuoroda į gamintojo interneto puslapį http://tma-benelux.com/en/product/12714/934/boston/xlr_plug.html	1x XLR jungtis; Ištraukiamoji ("moteriška") jungtis; 3 kontaktų; Pagaminta iš nikelio.	20 vnt.	Techninius reikalavimus atitinka
4.4	6,3mm jungtis Gamintojas BOSTON Prekės pavadinimas, modelis S-2C Tiksliai nuoroda į gamintojo interneto puslapį http://tma-benelux.com/en/product/15495/930/boston/jack_plug.html	1x 6,3mm jungtis; Tiesi jungtis; 2 polių; Pagaminta iš aliuminio ir gumos.	20 vnt.	Techninius reikalavimus atitinka
4.5	6,3mm jungtis Gamintojas AMPHENOL Prekės pavadinimas, modelis S-609 Tiksliai nuoroda į gamintojo interneto puslapį http://www.muzikosfaktorius.com/lt/eur/laidai-ir-jungtys/jungtys/amphenol-s-609/	1x 6,3mm jungtis; Tiesi stereo jungtis; Pagaminta iš nikelio.	20 vnt.	Techninius reikalavimus atitinka

4.6	RCA jungtis Gamintojas BOSTON Prekės pavadinimas, modelis MRCA-20BK Tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį http://www.muzikosfaktorius.com/lt/eur/laidai-ir-jungtys/jungtys/boston-mrca-20-black/	1x RCA jungtis; Įterpiamoji ("vyriška") jungtis; 6,2mm spyruoklė; Pagaminta iš nikelio; Su juoda žyme.	20 vnt.	Techninius reikalavimus atitinka
4.7	RCA jungtis Gamintojas BOSTON Prekės pavadinimas, modelis MRCA-20RED Tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį http://www.muzikosfaktorius.com/lt/eur/laidai-ir-jungtys/jungtys/boston-mrca-20-red/	1x RCA jungtis; Įterpiamoji ("vyriška") jungtis; 6,2mm spyruoklė; Pagaminta iš nikelio; Su raudona žyme.	20 vnt.	Techninius reikalavimus atitinka
4.8	Mikrofoninis laidas Gamintojas KLOTZ Prekės pavadinimas, modelis MY-206 Tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį http://www.muzikosfaktorius.com/lt/eur/laidai-ir-jungtys/laidai-be-jungciu/klotz-my-206	100m x 0.22mm² profesionalus mikrofoninis laidas; Danga - PVC medžiagos.	100 m	Techninius reikalavimus atitinka

4.9	SPEAKON jungtis Gamintojas BOSTON Prekės pavadinimas, modelis SPK-4FC Tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį http://the-music-alliance.com/product.php?cat=pro_audio_and_lighting/accessories/connectors_sockets_and_adapters/speakon_connectors_and_sockets/speakon_connectors&item=12715&brand=boston	4 polių SPEAKON jungtis Ištraukiamoji ("moteriška") jungtis	10 vnt.	Techninius reikalavimus atitinka
-----	---	--	---------	----------------------------------

Generalinis direktorius _____ Arvydas Pocius _____
(vadovo ar įgalioto asmens parašas) (parašas, vardas, pavardė)



