

Pagrindinių medžiagų sąrašas

| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Tipas, markė | Gamintojas | Gamintojo arba oficialaus prekybos atstovo aprašymas, psl. |
|----------|---|--|--------------------------|---|
| 1. | Bituminė ruloninė armuota prilydomoji stogo danga (vienetinio ploto masė $\geq 5 \text{ kg/m}^2$), skirta apatiniam sluoksniui.* | MIDA TECHNOELAST PV S4s | UAB "Mida LT", | UAB "Mida LT", Priedas nr. 1 |
| 2. | Bituminė ruloninė armuota prilydomoji stogo danga (vienetinio ploto masė $\geq 5 \text{ kg/m}^2$), skirta viršutiniam sluoksniui.* | MIDA TECHNOELAST PV S4b | UAB "Mida LT", | UAB "Mida LT", Priedas nr. 2 |
| 3. | Bituminis gruntas | Gruntas bituminis SIPLAST PRIMER 25l | Icopal | Lemora Priedas nr. 3 |
| 4. | Teptinė hidroizoliacija, skirta naudoti viduje ir išorėje | Mišinys hidroizoliacinis tec. SUPERFLEX D2 24kg | WEBER Sait-Gobain | Lemora Priedas nr. 4 |
| 5. | Cinkuota skarda parapetams, karnizams, lietvamzdžiams | Valcuoti profiliai, maži skardos ritiniai, lygi skarda | Ruukki | Lemora Priedas nr. 5 |
| 6. | Remontinis mišinys, skirtas gelžbetoninių paviršių plyšiams ir įtrūkimams remontuoti, tinkami ir išorės darbams | Mišinys remontinis SAKRET RS 20kg | SAKRET | Lemora Priedas nr. 6 |
| 7. | Giliai įsiskverbiantis gruntas vidiniams ir išoriniams betoniniams ir tinkuotiems sienų ar lubų paviršiams | Gruntas giluminis SAKRET TGW 10l | SAKRET | Lemora Priedas nr. 7 |
| 8. | Fasadiniai dažai mineraliniams paviršiams | Dažai silikoniniai fasadiniai Amphisilan plus B1 10.00l | DAW SE | Lemora Priedas nr. 8 |
| 9. | Dažai metalo paviršiams, skirti naudoti viduje ir išorėje | Apsauginiai metalo dažai, Hammerite | Akzo Nobel | UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius |
| 10. | Betoninių grindų dažai, skirti naudoti viduje ir išorėje. | Univ.dažai betoniniams paviršiams AcrylBodensiegel Disbon 404 2.5L bazė B1 | Carbon Disbon | Lemora Priedas nr. 10 |
| 11. | Dažai vidaus sienoms ir luboms, tinkami ir lauko darbams | Dažai Amphibolin B1 gryo akrilato sienos ir lubom, vidui ir lauke 10.00l | DAW SE | Lemora Priedas nr. 11 |
| 12. | Dažai medienos paviršiams, skirti naudoti viduje ir išorėje | IGIS medienos dažai-impregnantas, laukui-ir-vidui | I. Kriščiūno firma „IGIS | Moki veži Priedas nr. 12 |

Pastabos:

* Stogo dangos apatinis ir viršutinis sluoksniai turi būti vieno gamintojo, vienos bendros gamintojo numatytos technologijos. Gali būti siūlomi kelių gamintojų ar technologijų medžiagos.