



Uždaroji akcinė bendrovė, I. Šimulionio g. 5, LT-04330 Vilnius, tel. 85 265 37 20, faks. 85 265 39 83, Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius, Įm. kodas: 300878549, PVM mokėtojo kodas: LT100003283610

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL PROFESINIŲ DRABUŽIŲ PIRKIMO**

2015-12-22 Nr. 15/12/22.1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Paramedica Lietuva Ribotos atsakomybės bendrovė komanditinė bendrovė “PARAMEDICA POLSKA“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	I. Šimulionio g. 5, LT-04330 Vilnius Zolny gatvė, Nr. 11, Lenkija, Mazovijos vaivadija, Varšuvos apskritis, Varšuva-Ursynovas gmina, Varšuva
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Eva Koženevska, direktorė
Telefono numeris	85 265 37 20
Fakso numeris	85 265 39 83
El. pašto adresas	paramedica@paramedica.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

2) kituose pirkimo dokumentuose (medicininės įrangos viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygose su priedais).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

	reikalavimus). Pralaidus garams (pralaidumas ne mažesnis 3500g/m ² /24h matuojant „puodelio metodu“). Nesivieliantis. Neglamžus. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2 proc. Skalavimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 90 skalbimų ciklą. Iki 10 procentų bendro gaminio ploto gali sudaryti kitokio audinio įsiuvai, jei tai neblogina gaminio savybių.	temperatūra 60° C. Audinys nekeičia savo savybių 90 skalbimų ciklą. Iki 10 procentų bendro gaminio ploto sudaro kitokio audinio įsiuvai, tai neblogina gaminio savybių.	
1.2.	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Striukės spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 arba 17-1563 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši), intensyvaus matomumo, atitinkanti EN 471 standarto reikalavimus. Gali būti tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvai, kurių bendras plotas neviršytų 10 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E04:1998 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:1998 arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-12:2004 arba analogišką standartą).	Striukės spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą), intensyvaus matomumo, atitinkanti EN 471 standarto reikalavimus. Tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvai, kurių bendras plotas neviršija 10 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui 4 balai pagal ISO 105-E01:1994 standartą; atsparumas vandeniui 4 balai pagal ISO 105-E01:1994 standartą; atsparumas sausai trinčiai 4/5 balai pagal ISO 105-X12:1993 standartą).	Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu/Vasarinės kelnės/Liemenė.pdf
1.3.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą. Siūlės turi minimaliai mažinti gaminio nepralaidumą vandeniui.	Siuvimo siūlai armuoti poliesteriniai, jų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą. Siūlės minimaliai mažina gaminio nepralaidumą vandeniui.	Deklaracija.pdf
1.4.	<i>Reikalavimai tinkleliui.</i> Pralaidus orui ir garams.	Pralaidus orui ir garams.	Deklaracija.pdf
1.5.	<i>Reikalavimai atšvaitams.</i> 50-55 mm pločio atšvaitų juostos, kurių	50 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir	Atšvaitai.pdf

2.	Atsegamas pašiltinimas – atskirai dėvima striukė		
2.1.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Poliesterio pluoštas, atitinkantis OEKO-TEX 100 standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Turintis geras termoizoliacines savybes. Audinio svoris 320-400 g/m ² . Pralaidus orui. Pralaidus garams. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2 proc. Skalbimo temperatūra ne mažesnė kaip 40 ⁰ C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 90 skalbimų ciklą.	Poliesterio pluoštas, atitinkantis OEKO-TEX 100 standarto reikalavimus. Turintis geras termoizoliacines savybes. Audinio svoris 360 g/m ² . Pralaidus orui. Pralaidus garams. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus ne viršija 0,2 proc. Skalbimo temperatūra 40 ⁰ C. Audinys nekeičia savo savybių 90 skalbimų ciklą.	Atsegamas pašiltinimas – atskirai dėvima striukė.pdf
2.2.	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Striukės-pašiltinimo spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 arba 17-1563 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši). Gali būti tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvos, kurių bendras plotas neviršytų 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E04:1998 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:1998 arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-12:2004 arba analogišką standartą).	Striukės-pašiltinimo spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą). Yra tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvos, kurių bendras plotas neviršija 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui 4 balai; atsparumas vandeniui 4 balai; atsparumas sausai trinčiai 4 balai).	Deklaracija.pdf
2.3.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.	Siuvimo siūlai armuoti poliesteriniai, jų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą.	Deklaracija.pdf
2.4.	<i>Reikalavimai atšvaitams.</i> 50-55 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka LST EN ISO 20471:2013 arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitai turi būti išdėstyti	50 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka EN ISO 20471:2013 standarto reikalavimus. Spalva pilka. Atšvaitai išdėstyti aplink rankoves po dvi atšvaitų	Atšvaitai.pdf Deklaracija.pdf

	savo savybių ne mažiau kaip 130 skalbimų ciklą.		
3.2.	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Spalva tamsiai mėlyna (Nr. 18-4148 arba 19-4050 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši). Gali būti raudonai oranžinės spalvos (striukės pagrindinės spalvos) įsiuvai, kurių bendras plotas neviršytų 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E04:1998 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:1998 arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-12:2004 arba analogišką standartą).	Spalva tamsiai mėlyna (Nr. 18-4148 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą). Yra raudonai oranžinės spalvos (striukės pagrindinės spalvos) įsiuvai, kurių bendras plotas neviršija 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui 3/4 balai pagal ISO 105-E01:1994 standartą; atsparumas vandeniui 3/4 balai pagal ISO 105-E01:1994 standartą; atsparumas sausai trinčiai 4 balai pagal ISO 105-X 12:1993 standartą).	Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu/Vasarinės kelnės/Liemenė.pdf
3.3	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą.	Siuvimo siūlai armuoti poliesteriniai, jų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą.	Deklaracija.pdf
3.4.	<i>Reikalavimai atšvaitams.</i> 50-55 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka LST EN ISO 20471:2013 arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitai turi apjuosti kiekvieną kelnų klešnę (ne mažiau kaip po 2 atšvaitus).	50 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka EN ISO 20471:2013 standarto reikalavimus. Spalva pilka. Atšvaitai apjuose kiekvieną kelnų klešnę (po 2 atšvaitus).	Deklaracija.pdf Atšvaitai.pdf
3.5.	<i>Reikalavimai kišenėms.</i> Ne mažiau 6 kišenių (iš jų ne mažiau 2 kišenių iš nugaros pusės), užsegamų užtrauktukais arba su fiksuojamais antkišeniais. Kišenės turi būti lengvai prieinamos.	7 kišenės (iš jų 2 kišenių iš nugaros pusės) su fiksuojamais antkišeniais. Kišenės lengvai prieinamos.	Deklaracija.pdf
3.6.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Kelnės turi būti per juosmenį sutrauktos guma, padarytos ąselės diržui įverti. Kelių srityje kelnės turi būti sustiprintos (išprofiluotos).	Kelnės per juosmenį sutrauktos guma, padarytos ąselės diržui įverti. Kelių srityje kelnės sustiprintos (išprofiluotos). Užsegamos užtrauktuku, uždengtu klose	Deklaracija.pdf

	EN ISO 105-E04:1998 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:1998 arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-12:2004 arba analogišką standartą).	12:1993 standartą).	
4.3.	Reikalavimai siūlėms. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.	Siuvimo siūlai armuoti poliesteriniai, jų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą.	Deklaracija.pdf
4.4.	Reikalavimai atšvaitams. 50-55 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka LST EN ISO 20471:2013 arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitai turi būti išdėstyti ant krūtinės, nugaros – ne mažiau kaip po dvi atšvaitų juostas kiekvienoje išvardytoje gaminio dalyje. Nugaroje gali būti 4.6 papunktyje nurodytas užrašas.	50 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka EN ISO 20471:2013 standarto reikalavimus. Spalva pilka. Atšvaitai išdėstyti ant krūtinės, nugaros – po dvi atšvaitų juostas kiekvienoje išvardytoje gaminio dalyje. Nugaroje 4.6 papunktyje nurodytas užrašas.	Deklaracija.pdf Atšvaitai.pdf
4.5.	Reikalavimai kišenėms. Ne mažiau 4 kišenių, užsegamų užtrauktukais arba su fiksuojamais antkišeniais iš jų 1 išorinė kišenė racijai. Kišenės turi būti lengvai prieinamos.	6 kišenės, užsegamos užtrauktukais arba su fiksuojamais antkišeniais iš jų 1 išorinė kišenė racijai. Kišenės lengvai prieinamos.	Deklaracija.pdf
4.6.	Reikalavimai papildomiems elementams. Liemenė privalo turėti: užsegimą – užtrauktuką; pečių srityje iš nugaros pusės prisiūtą užrašą, išsiuvinėtą didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“; iš dešinės pusės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblemą (emblemos pavyzdys pridedamas). Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) turi būti be nikelio. Liemenė neturi varžyti judesių laisvės. Liemenės šonuose apimties reguliacija. Liemenės viduje prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar nenuplaunamais	Liemenė turi: užsegimą – užtrauktuką; pečių srityje iš nugaros pusės prisiūtą užrašą, išsiuvinėtą didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“, iš dešinės pusės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblemą. Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) be nikelio. Liemenė ne varžo judesių laisvės. Liemenės šonuose apimties reguliacija. Liemenės viduje prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar nenuplaunamais	Deklaracija.pdf

	<i>elementams.</i> Marškinėliai privalo turėti: ilgas arba trumpas rankovės (pagal užsakymą); užsegimą - 2-3 sagas ar metalines spaudes; atlenkiamą apykaklę; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblema (emblemos pavyzdys pridedamas). Marškinėlių viduje turi būti prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.	trumpas rankovės (pagal užsakymą); užsegimą - 3 sagas; atlenkiamą apykaklę; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblema. Marškinėlių viduje prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu nenuplaunamais dažais.	
6.	Tamsiai mėlynos spalvos marškinėliai.		
6.1.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Pagrindinio audinio sudėtyje turi būti ne mažiau 80 procentų medvilnės (iki 15 procentų bendro gaminio ploto gali sudaryti kitokio audinio įsiuvai, jei tai neblogina gaminio savybių). Marškinėliuose turi būti panaudota medžiaga, atitinkanti OEKO-TEX 100 standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Trikotažinis pynimas. Audinio svoris 180 g/m². Audinys labai gerai praleidžia orą ir garus. Nesiveliantis. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus 5 proc. Skalavimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 130 skalbimų ciklą.	Pagrindinio audinio 100 procentų medvilnės. Marškinėliuose panaudota medžiaga, atitinkanti OEKO-TEX 100 standarto reikalavimus. Trikotažinis pynimas. Audinio svoris 180 g/m². Audinys labai gerai praleidžia orą ir garus. Nesiveliantis. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus 5 proc. Skalavimo temperatūra 40° C. Audinys nekeičia savo savybių 130 skalbimų ciklą.	Raudonai oranžinės spalvos marškinėliai/Tamsiai mėlynos spalvos marškinėliai.pdf Deklaracija.pdf
6.2.	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Spalva tamsiai mėlyna (Nr. 18-4148 arba 19-4050 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši). Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E04:1998 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:1998 arba analogišką standartą; atsparumas	Spalva tamsiai mėlyna (Nr. 18-4148 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą). Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui 3 balai; atsparumas vandeniui 3 balai; atsparumas sausai trinčiai 4 balai pagal).	Deklaracija.pdf

11.	Raudonai oranžinės spalvos marškinėliai/Tamsiai mėlynos spalvos marškinėliai	6
12.	Deklaracija	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil.Nr	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
-	-	-


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. birželio mėn. 30 d.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)




(Parašas)

Eva Koženevskė

(Vardas, pavardė)