

Declaration of technical specification

Date: 01.09.2023

Manufacturer	Serrat
Contact information of manufacture	CONSTRUCCIONES MECANICAS ALCAY, S.L. [SERRAT] www.serrat.es
Device brand	SERRAT FX T-2000
	Vegetation mulcher for tractors from 110 to 150 HP. Suitable for cleaning large vegetation and bushes until Ø 200 mm, reclamation, maintenance and restoration of banks, maintenance of areas under power lines, forestry roads, fire protection lines.
Year of manufacture	New and unused, made in 2023. Manufactured in series production. Non-unit model.
	The diameter of the wood to be chopped is up to 200 mm.
Main dates	Three-point hitch system
	Working width 2000 mm.
	Construction width 2280 mm.
	Weight 1325 kg.
	Rotor diameter 550 mm.
	50 fixed carbide tooth.
	Drive from the PTO- 100 rpm.
	Drive shaft.
	Central hydraulic drawbar
	The height of the skid choes is adjustable
	Hydraulically adjustable rear hood with roller.
	Front protection curtain
	The goods are strong, long-lasting, functional, easily repaired and replaced.
Delivery of equipment	Delivered complete and ready for work
Warranty	24 months warranty..
Manufacturer 's representative	UAB Graderlitas, Smolensko g. 6, LT03201 Vilnius, Lithuania, Contact phone 00 370 685 21688, www.graderlitas.lt

ALCAY, S.L.
Ctra. N-240, Km. 149
22310 CASTEJÓN DEL PUENTE
Telf. 974 417 830 · www.serrat.com

Serrat
Ctra. N-240 Km. 149,3
E-22310 CASTEJÓN DEL PUENTE (Huesca)
Telf.: + 34 974 417 830

Techninės specifikacijos deklaracija

Data: 01.09.2023

Gamintojas	Serrat
Gamintojo kontaktinė informacija	CONSTRUCCIONES MECANICAS ALCAY, S.L. [SERRAT] Internetinis pulapis: www.serrat.es
Įrenginio prekės ženklas	SERRAT FX T-2000
	Augmenijos mulčeris skirtas traktoriams nuo 110 iki 150 AG. Tinka didelės augmenijos ir krūmų valymui iki Ø 200 mm, krantų melioracijai, priežiūrai ir atkūrimui, plotų po elektros linijomis, miškų ūkio kelių, priešgaisrinių linijų priežiūrai.
Gamybos metai	Naujas ir nenaudotas, pagamintas 2023 metais. Pagaminta serijinės gamybos, nevienetinis modelis. Smulkinamos medienos diametras – iki 200 mm.
Pagrindiniai duomenys	Trijų taškų pakabinimo sistema Darbinis plotis 2000 mm Konstrukcinis plotis 2280 mm. Svoris 1325kg. Rotoriaus diametras 550 mm. 50 fiksuoti kietmetalio peiliai Pavara nuo kardaninio veleno- 1000 aps/min. Kardaninis velenas Centrinė hidraulinė traukė Reguliuojamas pavažų aukštis Hidrauliškai reguliuojamas galinis dangtis su volu Priekinė apsauginė užuolaida Prekės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, lengvai pataisomos ir pakeičiamos.
Įrangos pristatymas	Pristatoma paruošta darbui
Garantija	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėn.
Gamintojo atstovas	UAB Graderlitas, Smolensko g. 6, LT03201 Vilnius, Lithuania, Kontaktinis numeris 00 370 685 21688, www.graderlitas.lt

Tvirtinu
Vertimas tikras
UAB Graderlitas direktorius
Gražvydas Šiuokščius
2023.09.01



