

[„GASCHEMA“ logotipas]

DIAZOTO OKSIDAS GASCHEMA

Skyrius: 3.2.P.5.1

Psl.: 1 iš 2

3.2.P.5 Vaistinio preparato kontrolė

3.2.P.5.1 Specifikacijos

Patikrinti parametrai ir priimtino ribos, kurių turi būti laikomasi, yra pateikti kitame puslapyje specifikacijoje:



UAB "RUNOS"
Kumelių g. 16-29, Kaunas
Įm.k.135553759, PVM k. LT355537515
A.s. LT14 7044 0600 0787 7216
AB "SEB bankas" Kauno FPC. b.k. 70440
Tel/faksas: 8 37 201512, 8 37 201212

Vertimas tikras. UAB RUNOS vertėja Rasa Eismantienė.

[„GASCHEMA“ logotipas]

DIAZOTO OKSIDAS GASCHEMA**Skyrius: 3.2.P.5.1****Psl.: 2 iš 2**

SPECIFIKACIJA

DIAZOTO OKSIDAS GASCHEMA	Nr.:	SP01
	Versija:	01
	Išleidimo data:	2018-06-27
	Puslapis:	1/1
	Pakeitimo Nr.:	-----

Teritorija: LIETUVA

Laikyti: nuo -20 iki +40 °C

Registracijos numeris: NETAIKOMA

Galiojimo laikas: 3 metai

Registracijos / pratęsimo data: NETAIKOMA

Registracijos galiojimas: NETAIKOMA

Produkto išvaizda: Bespalvės dujos

Tirpumas: Esant 20 °C temperatūrai ir 101 kPa slėgiui, 1 tūris ištirpsta maždaug 1,5 tūrio vandens.


Pirminė pakuotė:

10 l, 40 l, 50 l plieno balionėliai

Komeracinis pavadinimas

DIAZOTO OKSIDAS GASCHEMA

Testai	Išleidimo į apyvartą priimtino ribos	Galiojimo laiko priimtino ribos	Metodai
N ₂ O identiškumas	Atitinka kiekio analizės rezultatų reikalavimus		GC-TCD (įmonės vidinis metodas)
Kiekis (N ₂ O)	≥ 98,0 tūrio proc.		GC-TCD (įmonės vidinis metodas)
CO	≤ 5 tūrio ppm		GC-FID/MET (įmonės vidinis metodas)
CO ₂	≤ 300 tūrio ppm		GC-DID (įmonės vidinis metodas)
NO + NO ₂	≤ 2 tūrio ppm		Chemiliuminescencinis analizatorius (Europos farmakopėjos metodas)
H ₂ O	≤ 67 tūrio ppm		Elektrolitinis higrometras (Europos farmakopėjos metodas)



Kokybės kontrolei patvirtino Mgr. Filip Lukáš

[parašas]

Data 2018-06-27

Vertimas tikras. UAB RUNOS vertėja Rasa Eismantienė.

UAB "RUNOS"
Kumelių g. 16-29, Kaunas
Įm.k.135553759, PVM k. LT355537515
A.s. LT14 7044 0600 0787 7216
AB "SEB bankas" Kauno FPC. b.k. 70440
Tel/faksas: 8 37 201512, 8 37 201212