

TAIKOMA I-IV OBJEKTO DALIMS**I. TRANSPORTO PRIEMONIŲ APKLIJAVIMO APSAUGINE PLĖVELE REIKALAVIMAI**

- 1.1. Apsauginė plėvelė skirta saugoti dažus ir paviršių nuo įbrėžimų.
 1.2. Plėvelė turi būti bespalvė, atspari trinčiai ir išoriniams poveikiams, storis ne mažiau 0,32 mm.
 1.3. Reikalavimai taikomi visoms perkamoms transporto priemonėms (su aprašymu ir pavyzdžiais):

Lentelė Nr.1

Eil.Nr.	Aprašymas	Vizualizacija
1.3.1.	Visų durelių briaunos	
1.3.2.	Aplink visas rankenas	
1.3.3.	Priekiniai (keleivio ir vairuotojo) slenksčiai (2vnt)	

II. AUTONOMINIO ŠILDYTUVO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Reikalavimai taikomi visoms perkamoms transporto priemonėms:

Lentelė Nr.2

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalavimas
2.1.1.	Šildymo tipas	Oru
2.1.2.	Degalų tipas	iš transporto priemonės degalų sistemos (dyzelis arba benzinas)
2.1.3.	Maksimali galia kW (ne mažiau kaip)	2,2 kW
2.1.4.	Maksimalus oro srautas (ne mažiau kaip)	100m ³ /h
2.1.5.	Valdymas	Mechaninis arba automatinis su paleidimo laiko programavimu
2.1.6.	Garantija	24 mėn. ir 5 000 darbo valandų.

III. ELEKTROS VALDymo PULTO SU SAUGYKLINE REIKALAVIMAI

3.1. Reikalavimai taikomi visoms perkamoms transporto priemonėms:

Lentelė Nr.3

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalavimas
3.1.1.	Ijungti/išjungti galinius darbo zonos žibintus	Turi būti
3.1.2.	Ijungti/išjungti šoninius darbo zonos žibintus	Turi būti
3.1.3.	Ijungti/išjungti krovinių skyriaus zonos apšvietimą	Turi būti
3.1.4.	Turi rodyti akumuliatorių volтажą	Turi būti
3.1.5.	Papildomam akumuliatoriui pasiekus 10V ribą užmigdyti visas papildomas sistemas taip neleidžiant pilnai iškrauti akumuliatorių	Turi būti
3.1.6.	Ijungti/išjungti ar parinkti automatinį režimą įtampos keitikliui jei jis yra numatytas	Turi būti
3.1.7.	Turi būti galimybė valdiklį perprogramuoti pagal Kliento poreikį vėliau įdiegtai papildomai įrangai	Turi būti
3.1.8.	Garantija	24 mėn.

Elektros valdymo transporto priemonėms pvz.



TAIKOMA V OBJEKTO DALIAI

I. TRANSPORTO PRIEMONIŲ APKLIJAVIMO APSAUGINE PLĖVELE REIKALAVIMAI

- 1.1. Apsauginė plėvelė skirta saugoti dažus ir paviršių nuo įbrėžimų.
- 1.2. Plėvelė turi būti bespalvė, atspari trinčiai ir išoriniams poveikiams, storis ne mažiau 0,32 mm.
- 1.3. Reikalavimai taikomi visoms perkamoms transporto priemonėms (su aprašymu ir pavyzdžiais):

Lentelė Nr.1

Eil.Nr.	Aprašymas	Vizualizacija
1.3.1.	Visų durelių briaunos	
1.3.2.	Aplink visas rankenas	
1.3.3.	Priekiniai (keleivio ir vairuotojo) slenksčiai (2vnt)	

II. ELEKTROS VALDYMO PULTO SU SAUGYKLINE REIKALAVIMAI

2.1. Reikalavimai taikomi visoms perkamoms transporto priemonėms:

Lentelė Nr.2

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalavimas
3.1.1	Ijungti/išjungti šoninius darbo zonos žibintus	Turi būti
3.1.2.	Ijungti/išjungti krovinių skyriaus zonos apšvietimą	Turi būti
3.1.3.	Turi rodyti akumuliatorių volтажą	Turi būti
3.1.4.	Papildomam akumuliatoriui pasiekus 10V ribą užmigdyti visas papildomas sistemas taip neleidžiant pilnai iškrauti akumuliatorių	Turi būti
3.1.5.	Ijungti/išjungti ar parinkti automatinį režimą įtampos keitikliui jei jis yra numatytas	Turi būti
3.1.6.	Turi būti galimybė valdiklį perprogramuoti pagal Kliento poreikį vėliau įdiegtai papildomai įrangai	Turi būti
3.1.7.	Garantija	24 mėn.

Elektros valdymo transporto priemonėms pvz.

