

TAIKOMA I OBJEKTO DALIAI**(K3 KLASĖS 3 VIETŲ (4X4 ILGI IKI 3,5T FURGONAI SU LENTYNOMIS) TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAPILDOMO APŠVIETIMO REIKALAVIMAI**

Eil. Nr.	Aprašymas	Nuotrauka
1.1.	Įrengtas papildomas galinio apšvietimo žibintas (1 vnt), veikiantis įjungus atbulinę pavarą, ant galinio bamperio viduje arba išorėje, kairėje pusėje. Galia ne mažiau kaip 80 W Ne mažesnė IP 66 saugos klasė, sertifikuotas ir paženklintas CE ženklu. Transporto priemonei važiuojant atbuline pvara šviestuvai turi įsijungti automatiškai ir šviesti ne mažiau 2 m sklaida į tolį per visą automobilio plotį. <i>Pridėtų apšvietimo prietaisų nuotrauka kaip pavyzdys.</i>	
1.2.	Oranžinis švyturėlis: - 16 LED 12-24V, ne mažiau 10 W - Aukštis (ne daugiau nei) - 65 mm - Diametras (ne daugiau nei) – 155 mm. - Naudojimo temperatūra – nuo -30C° iki 50C° - Veikiantis nuo transporto priemonės elektros valdymo pulto - veikia nepriklausomai nuo to ar variklis yra įjungtas, ar išjungtas. - Švyturėlis turi atitikti JT/EEK Normos R65 (arba lygiavertės) reikalavimus. - Montavimo būdas - magnetinis, ant stogo.	
1.3.	Gale ant transporto priemonės stogo įmontuotas LED darbo zonos žibintas, kaip nurodyta paveikslėlyje. Reikalavimai žibintui: - Žibinto korpusas juodos spalvos, stiklas skaidrus;	

	- Šviečia ne mažiau 3000 lm ir 4500-6000K - Žibintų matmenys - 200–350 mm žibintas nuo kėbulo nutolęs ne daugiau negu 70 mm. - Žibinto galingumas - 25-35 W; - žibintas veikiantis nuo 12V/24V ir atitinkantys ne mažesnius negu IP66 ir CE ženklo reikalavimus; - Veikiantis nuo transporto priemonės elektros valdymo pulto, įjungimas/išjungimas sudubliuotas su jungtuku ant galinės statramos. Valdymo pulte turi būti indikacija informuojanti apie žibinto įjungimą/išjungimą. <i>Apšvietimo fotonuotrauka naudojama tik kaip vizualizacijos priemonė</i>	
1.4.	Transporto priemonės šone, viršutinėje dalyje montuojami du LED šviesos diodų žibintai, virš slankiojamųjų durų taip, kad atidarius slankiojamąsias duris LED žibintas nebūtu uždengiamas. Reikalavimai žibintui: - Žibintų korpusas juodos spalvos, stiklas skaidrus; - Šviečia ne mažiau 1300 lm ir 4500-6000K - Žibintų matmenys - 300–350 mm X 60-70 mm. Žibintai nuo kėbulo nutolę ne daugiau negu 30 mm. - Žibintų galingumas - 10-15 W; - Žibintai veikiantys nuo 12V/24V ir atitinkantys ne mažesnius negu	

	IP66 ir CE ženklų reikalavimus. - Veikiantis nuo transporto priemonės elektros valdymo pulto, įjungimas/išjungimas sudubliuotas su jungtuku, kuri turi indikaciją ant šoninių slankiojamų durų statamos. Valdymo pulte turi būti indikacija informuojanti apie žibintų įjungimą/išjungimą. <i>Apšvietimo fotonuotrauka naudojama tik kaip vizualizacijos priemonė</i>	
--	--	--

TAIKOMA II IR V OBJEKTO DALIMS

K3 KLASĖS (4X4 TRUMPI IKI 3,5T FURGONAI SU LENTYNOMIS) ARBA K3 KLASĖS (2X4 TRUMPI IKI 3,5T (ELEKTROMOBILIAI) FURGONAI)) TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAPILDOMO APŠVIETIMO REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Aprašymas	Nuotrauka
1.1	Įrengtas papildomas galinio apšvietimo žibintas (1 vnt), veikiantis įjungus atbulinę pavarą, ant galinio bamperio viduje arba išorėje, kairėje pusėje. Galia ne mažiau kaip 80 W. Ne mažesnė IP 66 saugos klasė, sertifikuotas ir paženklintas CE ženklu. Automobiliui važiuojant atbuline pvara šviestuvas turi įsijungti automatiškai ir šviesti ne mažiau 2 m. sklaida į tolį per visą automobilio plotį. <i>Pridėtų apšvietimo prietaisų nuotrauka kaip pavyzdys.</i>	

1.2	Transporto priemonės šone, viršutinėje dalyje montuojami du LED šviesos diodų žibintai, virš slankiojamųjų durų taip, kad atidarius slankiojamąsias duris LED žibintas nebūtų uždengiamas. Reikalavimai žibintui: - Žibintų korpusas juodos spalvos, stiklas skaidrus; - Šviečia ne mažiau 1300 lm ir 4500-6000K; - Žibintų matmenys - 300–350 mm X 60-70 mm. Žibintai nuo kėbulo nutolę ne daugiau negu 30 mm. - Žibintų galingumas - 10-15 W; - Žibintai veikiantys nuo 12V/24V ir atitinkantys ne mažesnius negu IP66 ir CE ženklo reikalavimus. - Veikiantis nuo transporto priemonės elektros valdymo pulto, įjungimas/išjungimas sudubliuotas su jungtuku, kuris turi indikaciją ant šoninių slankiojamų durų statramos. Valdymo pulte turi būti indikacija informuojanti apie žibintų įjungimą/išjungimą. <i>Apšvietimo fotonuotrauka naudojama tik kaip vizualizacijos priemonė</i>	
-----	---	--

1.3	Ant Transporto priemonės stogo priekinėje dalyje sumontuotas mėlynai mirksintis stacionarus LED švyturėlis . Reikalavimai stacionariam LED švyturėliui: - Ne mažiau kaip 32 šviesos diodų; - Ilgis ne mažiau 90 mm nuo bendro stogo pločio iš abiejų pusių ir ne platesnis nei automobilio stogo plotis; - Aukštis ne didesnis (be montavimo komponentų) nei 65 mm. Su montavimo komponentais ne daugiau nei 110 mm; - Plotis ne mažesnis nei 280 mm - Švyturėliai veikiantys nuo 12V/24V ir atitinkantys ne mažesnius negu IP67 bei CE ženklo reikalavimus <i>Apšvietimo fotonuotrauka naudojama tik kaip vizualizacijos priemonė</i>	
1.4	Ant Transporto priemonės galinių statramų, į priekines groteles ir ant veidrodėlių sumontuoti mirksintys mėlyni LED švyturėliai. Reikalavimai žibintams: - Švyturėlių korpusas juodos spalvos, stiklas skaidrus; - Švyturėlių matmenys - 130–140 mm X 45-60 mm. - Švyturėlių galingumas - 30-35 W;	

	- Švyturėliai veikiantys nuo 12V/24V ir atitinkantys ne mažesnius negu IP67 ir CE ženklų reikalavimus. <i>Apšvietimo fotonuotrauka naudojama tik kaip vizualizacijos priemonė.</i>	 
1.5	Specialiųjų garso ir šviesos signalų valdymo pulto reikalavimai: - lankstus spiralinis laidas, kuris yra sumontuotas vairuotojo darbo vietoje. - Jungiklis turi šviesinę įjungto prietaiso signalizaciją. - Galingumas ne mažiau kaip 100 W. - Signalas 3 skirtingų tonų. - Veikiant garso signalizacijai paspaudus bazinio automobilio gamintojo garsinį signalą automatiškai pasikeičia papildomos garsinės įrangos signalo tonas. - Garsinio signalo įranga turi atitikti JT/EEK Normos R65 (arba	

	lygiaverčius) reikalavimus.	
--	--------------------------------	--

TAIKOMA III - IV OBJEKTO DALIMS

**K3 KLASĖS (4X4 ILGI IKI 3,5T FURGONAI) ARBA K3 KLASĖS (2X4 ILGI IKI 5T FURGONAI)
TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAPILDOMO APŠVIETIMO REIKALAVIMAI**

Eil. Nr.	Aprašymas	Nuotrauka
1.1	Įrengtas papildomas galinio apšvietimo žibintas (1 vnt), veikiantis įjungus atbulinę pavarą, ant galinio bamperio viduje arba išorėje, kairėje pusėje. Galia ne mažiau kaip 80 W. Ne mažesnė kaip IP 66 saugos klasė, sertifikuotas ir paženklintas CE ženklu. Automobiliui važiuojant atbuline pvara šviestuvai turi įsijungti automatiškai ir šviesti ne mažiau 2 m sklaida į tolį per visą automobilio plotį. <i>Pridėtų apšvietimo prietaisų nuotrauka kaip pavyzdys.</i>	
1.2	Ant Transporto priemonės stogo sumontuoti geltoni LED švyturėliai (ne mažiau 32 šviesos diodų) priekyje ir gale. Tvirtinimo būdas – stacionarus (ne magnetinis). Reikalavimai švyturėliams: - Ne mažiau kaip 32 šviesos diodų; - Ilgis ne mažiau 90 mm nuo bendro stogo pločio iš abiejų pusių ir ne platesnis nei automobilio stogo plotis;	 

	- Aukštis ne didesnis (be montavimo komponentų) nei 65 mm. Su montavimo komponentais ne mažiau nei 100 mm ir ne daugiau nei 150 mm; - Plotis ne mažesnis nei 280 mm - Švyturėliai veikiantys nuo 12V/24V ir atitinkantys ne mažesnius negu IP67 ir CE ženklo reikalavimus <i>Apšvietimo fotonuotrauka naudojama tik kaip vizualizacijos priemonė</i>	
1.3	Gale ant transporto priemonės stogo įmontuotas LED darbo zonos žibintas, kaip nurodyta paveikslėlyje. Reikalavimai žibintui: - Žibinto korpusas juodos spalvos, stiklas skaidrus; - Šviečia ne mažiau 3000 lm ir 4500-6000K - Žibintų matmenys - 200–350 mm žibintas nuo kėbulo nutolęs ne daugiau negu 70 mm. - Žibinto galingumas - 25-35 W; - žibintas veikiantis nuo 12V/24V ir atitinkantys ne mažesnius negu IP66 ir CE ženklo reikalavimus - Veikiantis nuo transporto priemonės elektros valdymo pulto, įjungimas/išjungimas sudubliuotas su jungtuku ant galinės statramos. Valdymo pulte turi būti	

	indikacija informuojanti apie žibinto įjungimą/išjungimą. <i>Apšvietimo fotonuotrauka naudojama tik kaip vizualizacijos priemonė</i>	
1.4	Transporto priemonės šone, viršutinėje dalyje montuojami du LED šviesos diodų žibintai, virš slankiojamųjų durų taip, kad atidarius slankiojamąsias duris LED žibintas nebūtų uždengiamas. Reikalavimai žibintui: - Žibintų korpusas juodos spalvos, stiklas skaidrus; - Šviečia ne mažiau 1300 lm ir 4500-6000K. - Žibintų matmenys - 300–350 mm X 60-70 mm. Žibintai nuo kėbulo nutolę ne daugiau negu 30 mm. - Žibintų galingumas - 10-15 W; - Žibintai veikiantys nuo 12V/24V ir atitinkantys ne mažesnius negu IP66 ir CE ženklo reikalavimus. - Veikiantis nuo transporto priemonės elektros valdymo pulto, įjungimas/išjungimas sudubliuotas su jungtuku, kuris turi indikaciją ant šoninių slankiojamųjų durų statramos. Valdymo pulte turi būti indikacija	

	informuojanti apie žibintų įjungimą/išjungimą. <i>Apšvietimo fotonuotrauka naudojama tik kaip vizualizacijos priemonė</i>	
--	---	--