

8 P.O.D. PRIKABINAMI BULDOZERIAI (TIESŪS) (2 VNT.) (ŠALČININKŲ, VARĖNOS RP)

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiama informaciją, kur nurodyti techniniai parametrai
Danrob Lenkija PC01				
Privalomi techniniai parametrai ir savybės:				
1.	Bendrieji reikalavimai prikabinamiems buldozeriams (tiesiems):			
1.1.	Buldozerio tipas Prikabinamas prie traktoriaus (tiesus , ne V formos)	Prikabinamas prie traktoriaus tiesus	Danrob gamintojo patvirtinimas	http://danrob.pl/produkt/plug-ciagnikowy-pc-01/
1.2.	Buldozerio pagaminimas Buldozeris naujas, nenaudotas bei atitinka nustatytus saugos reikalavimus.	Buldozeris naujas	Danrob gamintojo patvirtinimas	http://danrob.pl/produkt/plug-ciagnikowy-pc-01/
1.3.	Prikabinimas – tritaškis (tvirtinamas prie Valtra 8150, Valtra T155, 121 kW arba Valtra T130C 99 kW).	Prikabinimas – tritaškis	Danrob gamintojo patvirtinimas	http://danrob.pl/produkt/plug-ciagnikowy-pc-01/
1.4.	Padėtys – pasukimo kampas – ne mažiau 45 laipsnių.	45 laipsnių	Danrob gamintojo patvirtinimas	http://danrob.pl/produkt/plug-ciagnikowy-pc-01/
1.5.	Peilio darbinis plotis - ne siauresnis nei 2400 mm	Peilio darbinis plotis 2600 mm	Danrob gamintojo patvirtinimas	http://danrob.pl/produkt/plug-ciagnikowy-pc-01/
1.6.	Buldozerio pasukto kampu valymo plotis - ne mažiau 1700 mm ir ne daugiau 3000 mm	Buldozerio pasukto kampu valymo plotis – 2200mm	Danrob gamintojo patvirtinimas	http://danrob.pl/produkt/plug-ciagnikowy-pc-01/
1.7.	Buldozerio ašmenys – metalas, tvirtinamas varžtais (papildomas komplektas - guminiai ašmenys, ne plonesnė nei 50 mm guma).	Buldozerio ašmenys – metalas, tvirtinamas varžtais (papildomas komplektas - guminiai ašmenys, ne plonesnė nei 50 mm guma)	Danrob gamintojo patvirtinimas	http://danrob.pl/produkt/plug-ciagnikowy-pc-01/

1.8.	Apsauga nuo kliūties smūgių - slopinimo ir apsaugos nuo smūgių mechanizmas (automatinis sugrįžimas į darbinę padėtį po smūgio).	Spiruoklės	Danrob gamintojo patvirtinimas	http://danrob.pl/produkt/plug-ciagnikowy-pc-01/
1.9.	Apsauga nuo purslų.	Apsauga nuo purslų	Danrob gamintojo patvirtinimas	http://danrob.pl/produkt/plug-ciagnikowy-pc-01/
1.10.	Buldozeris komplektuojamas su sandėliavimo kojomis ar kiti techniniai sprendimai saugiam įrenginio laikymui jo nenaudojant.	Buldozeris komplektuojamas su sandėliavimo kojomis	Danrob gamintojo patvirtinimas	http://danrob.pl/produkt/plug-ciagnikowy-pc-01/
1.11.	Valdymas - hidraulinis iš traktoriaus kabinos.	hidraulinis iš traktoriaus kabinos.	Danrob gamintojo patvirtinimas	http://danrob.pl/produkt/plug-ciagnikowy-pc-01/

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

3 P.O.D. ŠONINIS BŪGNINIS PAKELIŲ – GRIOVIŲ ŠIENAVIMO ĮRENGINYS (UKMERGĖS RP)

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus	
			Dokument o pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją, kur nurodyti techniniai parametrai
Privalomi techniniai parametrai ir savybės:				
1.	Bendrieji reikalavimai šoniniam būgniniam pakelių – griovių šienavimo įrenginiui:			
1.1.	Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 10 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelio sankasos šlaite, už traktoriaus ir iš dešinės traktoriaus pusės. Naujas, neeksploatuotas, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui.			
1.2.	Įrenginį turi sudaryti tokie mazgai: tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), strėlė (manipulatorius), būgninis pjovimo-smulkinimo įrenginys (galva), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga.			
1.3.	Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindų, visomis kryptimis ir galvos			

	pavaros) atlikimas turi būti iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos).
1.4.	Įrenginio svoris įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą turi ne mažiau 790 kg.
1.5.	Mechaninė sukimo pavara nuo traktoriaus galinio galios tiekimo veleno (GTV), pavaros diržų skaičius ne mažiau kaip 4 vnt.
1.6.	Būgninis pjovimo smulkinimo įrenginys (galva), kurio darbinis plotis ne mažiau 1980 mm.
1.7.	Pjovimo siekis į dešinę nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto – ne mažiau 3000 mm.
1.8.	Pjovimo elementai (peiliukai) paslankūs, tvirtinami varžtais.
1.9.	Pjovimo aukštis turi būti reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 20-60 mm ribose.
1.10.	Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas (transportinė padėtis) – ne mažiau 90°.
1.11.	Turi būti keičiamos

	atraminės šoninės pavažos (slidės).
1.1 2.	Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos).

6 P.O.D. HIDROMANIPULIATORIUS (PRIENŲ RP)

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją, kur nurodyti techniniai parametrai
Rolmex Lenkija KRV700Z				
Privalomi techniniai parametrai ir savybės:				
1.	Bendrieji reikalavimai hidromanipuliatoriui:			

1.1.	Nenaudotas, ne senesnis kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Hidromanipulatorius turi būti pažymėtas CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija.	. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija.	Gamintojo patvirtinimas KRV700 ir Priedas gamintojo pasiūlymas	Gamintojo deklaracija
1.2.	Komplektacija Hidromanipuliatorių sudaro tokie mazgai: autonominė hidraulinė stotis su alyvos aušintuvu, žoliapjovės strėlė (manipulatorius), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga.	autonominė hidraulinė stotis su alyvos aušintuvu, žoliapjovės strėlė (manipulatorius), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga.	Gamintojo patvirtinimas KRV700 ir Priedas gamintojo pasiūlymas	
1.3.	Montavimas Montuojama ir tvirtinama specialios pakabos (stabilizavimo rėmo) pagalba prie ratinio traktoriaus galinės tritaškės pakabos ir galinės ašies arba lygiavertis sprendimas. Sujungiama su traktoriaus elektros sistema. Hidromanipulatorius bus montuojamas ant traktoriaus Valtra T 235 .	Montuojama ir tvirtinama specialios pakabos (stabilizavimo rėmo) pagalba prie ratinio traktoriaus galinės tritaškės pakabos. Sujungiama su traktoriaus elektros sistema.	Gamintojo patvirtinimas KRV700 ir Priedas gamintojo pasiūlymas	
1.4.	Pavara Hidromanipulatoriaus autonominės hidraulinės stoties pavara – traktoriaus galinis GTV. Reikalingo ilgio ir parametrų kardaninis velenas komplektuojamas kartu su įrenginiu ir pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną.	autonominės hidraulinės stoties pavara – traktoriaus galinis GTV	Gamintojo patvirtinimas KRV700 ir Priedas gamintojo pasiūlymas	
1.5.	Valdymas Visų reikalingų funkcijų valdymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), su elektroniniu valdymo įtaisu valdančiu visus hidraulinius cilindrus visomis kryptimis ir galvos pavaros mazgus.	Visų reikalingų funkcijų valdymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), su elektroniniu valdymo įtaisu valdančiu visus hidraulinius cilindrus visomis kryptimis ir galvos pavaros mazgus.	Gamintojo patvirtinimas KRV700 ir Priedas gamintojo pasiūlymas	
1.6.	Manipulatoriaus (strėlės) apibūdinimas Hidromanipulatorius pritaikytas darbui miško kelkraščių šlaitų pjovimui (sudėtingos salygos),	Hidromanipulatorius pritaikytas darbui miško kelkraščių šlaitų pjovimui,	Gamintojo patvirtinimas KRV700 ir Priedas gamintojo	

	pagaminta iš DOMEX 700 plieno, arba lygiaverčio.	pagaminta lygiaverčio plieno	pasiūlymas skelbiama informacija	
1.7.	Horizontalus pjovimo siekis (Nuo strėlės pirmos sijos, esančios arčiausiai traktoriaus galinės dalies, priekinės plokštumos iki galvos priekinės dalies) – ne mažiau 7000 mm, nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento.	7500mm	Gamintojo patvirtinimas KRV700 ir Priedas gamintojo pasiūlymas	
1.8.	Paviršiaus kopijavimas Hidromanipulatorius privalo turėti prisitaikymo prie šlaito profilio (kopijavimo) funkcijas (esant nelygiam paviršiui žoliapjovės strėlės sija turi automatiškai kopijuoti, kur reikia nusileisti ir/arba pasikelti, o galva svyruoti apie tvirtinimo ašį, be operatoriaus įsikišimo).	Hidromanipulatorius turi prisitaikymo prie šlaito profilio (kopijavimo) funkcijas esant nelygiam paviršiui žoliapjovės strėlės sija automatiškai kopijuoja, kur reikia nusileisti ir/arba pasikelti, o galva svyruoja apie tvirtinimo ašį, operatoriui įjungus plaukiojimo funkcija.	Gamintojo patvirtinimas KRV700 ir Priedas gamintojo pasiūlymas	
1.9.	Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos).	Paslankios vietos ties šarnyriniais sujungimais, hidraulinės žarnos tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos, lygiaverčio tipo apsaugos nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose nesiliečia prie metalinių konstrukcijų (formuojamos laisvosios kilpos).	Gamintojo patvirtinimas KRV700 ir Priedas gamintojo pasiūlymas	
1.10.	Turima pjovimo galva Šlaitinės žoliapjovės hidromanipulatorius turi būti pritaikytas ir suderintas darbui su turima pjovimo galvute: VENTURA TFVLIHM 180, Darbinis plotis 1,80 m. Svoris 540 kg	Šlaitinės žoliapjovė pritaikyta bus pritaikyta prie jūsų turimos galvos	Gamintojo patvirtinimas KRV700 ir Priedas gamintojo pasiūlymas	

	Pagaminimo metai 2019 Apžiūrėti galima iš anksto susitarus adresu: Miškininkų g. 5, Ignacavos k. Prienų r.			
1.11.	Konstruktinis šlaitinės žoliapjovės svoris Hidromanipulatorius, įskaitant autonominę hidraulinę stotį, manipuliatorių, galvą, konstrukcinis svoris – ne mažiau 2100 kg.	<i>KR700Z svoris 1600kg ir galva 540kg viso bendras svoris 2140kg.</i>	Gamintojo patvirtinimas KRV700 ir Priedas gamintojo pasiūlymas	