

Gaminio specifikacija

Plati ir po visą pasaulį išsiplėtusi Getinge bazė, grindžiama ilgesne kaip 100 metų patirtimi, teikia mums žinių, kurios sudaro prielaidas padėti mūsų klientams darbo srautus planuoti optimaliai ir veiksmingai. Taigi didiname jūsų darbo našumą ir siūlome sprendimus, padedančius dirbti dar efektyviau. Puiki mūsų įrangos kokybė, projektų vadyba, logistika, elektroninio parašo paslaugos ir mokymai leidžia pasikliauti Getinge nuo pat pradžių. [Getinge lentynų rėmas 564605X70 leidžia maksimaliai išnaudoti kameros erdvę įvairiems gaminiams. Komplektuojamas su pakrovimo vežimėliu.](#) Lentynų stovas sudaro prielaidas pakrauti sterilizatorių ir jį iškrauti ergonomiškai ir efektyviai. Lentynų stovą sudaro suvirintas rėmas ant aštuonių ratų ir nuimama perforuota apatinė lentyna. Ant stovo nustatytame aukštyje tvirtinama daug lentynų. Du strypai, įrengti lentynų šonuose, palaiko ant lentynų esančius gaminius.



Kokybės patvirtinimas	Pasitikėjimas Getinge grupe yra svarbiausias kokybės kriterijus. Tai pagrindinis mūsų vidaus ir išorės įsipareigojimų, veiklos ir gaminių bruožas. Getinge gaminiai ir paslaugos atitinka sutartimi numatytas sąlygas ir patenkina lūkesčius. Įmonės pasiekė šiuos kokybei keliamus tikslus, todėl veikia konkurencingai ir sėkmingai.
Taikymas	Getinge lentynų stovas skirtas naudoti ligoninėse, laboratorijose ir pramonės objektuose daugeliui įvairių gaminių. Įvairių tipų gaminius galima dėti tiesiai ant lentynų ar į krepšius bei konteinerius, pastatomus ant lentynų.
Dydis ir talpa	Getinge lentynų rėmas 564605X70 skirtas naudoti 66/67 serijos sterilizatoriams. Išoriniai matmenys nurodyti lentelėje. Maksimali ant lentynos paskirstoma masė yra 100 kg (220 svarų). Maksimali ant lentynų stovo pakraunamų gaminių masė - 225 kg (496 svarai).

Medžiagos ir paviršiaus apdaila

Getinge lentynų rėmas pagamintas iš rūgščiai atsparaus nerūdijančio plieno EN1.4404/ASTM316L ar kito analogiško plieno, standartiškai elektra poliruotu paviršiumi, kai nupoliravimo Ra yra ne didesnis kaip 0,63 µm (arba 25 µcoliai). Ratai turi įrengus itin kokybiškus iš plastiko pagamintus plokščiuosius guolius, kurių dėka stovas juda švelniai ir lengvai.

Lentynų sistema ir krovinių matmenys

Rėmo konstrukcija numato dešimt numatytųjų lygių papildomoms lentynoms įrengti. Angos numatytosioms lentynoms tvirtinti įrengtos kas 51 mm (2"), todėl lentynas galima įrengti daugelyje aukščių.

Pastaba. Lentynos užsakomos atskirai.

Maksimalus krovinio aukštis yra 628 mm GSS67 serijos stovui, 528 mm GSS67 stovui su papildomu lengvučiu ventiliatoriumi, 600mm GE/HS 66 serijos stovui ir 500 mm GEV66 stovui. Dėl kiekvienos papildomai įrengtos lentynos maksimalus krovinio aukštis mažėja 27 mm, įskaitant rekomenduojamą 10 mm tarpą tarp krovinio ir lentynos. Krovinio matmenų ribos pateikiamos lentelėje.

- GSS67 serijos sterilizatorius turi įrengtus bėgelius lentynos stovui 564600x70.

- Sunkių krovinių lentynų stovas suderinamas su Getinge SMART pakrovimo vežimėliu.

- Sunkių krovinių lentynų stovas suderinamas su Getinge automatinu lentynų stovo krautuvu.

- Sunkių krovinių lentynų stovas suderinamas su Getinge AGS, skirti sterilizatoriams.

- Sunkių krovinių lentynų rėmą galima naudoti kartu su lengvų krovinių lentynų rėmu (564602x70, 564603x70) ir pakrovimo platforma (564609x70).

- Lentynų stovą naudojant su SMART pakrovimo vežimėliu, kuriame įrengtas papildomas pusiau automatinis krautuvė (SAL), kiekvienam lentynų stovui būtina įrengti po porą kronšteinų, skirtų SAL 6/67 54668970.

Lentynų rėmo matmenys

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Išoriniai matmenys (plotis x aukštis x ilgis) (mm)	Vidiniai matmenys (plotis x aukštis x ilgis) (mm)
564605070	Sunkaus užkrovimo rėmas 66/67x06/13 HL	620 x 565 x 640	22,4 x 22,2 x 25,2
564605270	Sunkaus užkrovimo rėmas 66/67x10/20 HL	620 x 565 x 980	24,4 x 22,2 x 38,6
564605470	Sunkaus užkrovimo rėmas 66/67x13	620 x 565 x 1280	24,2 x 22,2 x 50,4
564605670	Sunkaus užkrovimo rėmas 66/67 x17 HL	620 x 565 x 840	24,4 x 22,2 x 33,1
564635270	Sunkaus užkrovimo rėmas GEV 6610	565 x 565 x 980	22,2 x 22,2 x 38,6
564635470	Sunkaus užkrovimo rėmas GEV 6613	565 x 565 x 1280	22,2 x 22,2 x 50,4

1.24

Papildomų lentynų matmenys

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Didžiausi galimi krovinio matmenys (plotis x ilgis) (mm)	Didžiausi galimi krovinio matmenys (plotis x ilgis) (coliais)
564605070	Sunkus lentynų stovas 66/67x06/13 HL	620 x 601	23,9 23,7
564605270	Sunkus lentynų stovas 66/67x10/20 HL	620 x 951	23,9 x 37,4
564605470	Sunkus lentynų stovas 66/67x13	620 x 1241	23,9 x 48,8
564605670	Sunkus lentynų stovas 66/67 x17 HL	620 x 801	23,9 x 31,5
564635270	Sunkių krovinių lentynų stovas GEV 6610	565 x 951	21,8 x 37,4
564635470	Sunkių krovinių lentynų stovas GEV 6613	565 x 1241	21,8 x 48,8

* Naudojant atramos strypus, krovinio plotis mažėja 34 mm (1 1/3")

GETINGE Getinge group www.getinge.com	GETINGE GROUP yra pasaulinis lyderis, tiekiantis gaminius ir sistemas, skirtus patobulinti sveikatos ir gamtos mokslus bei padidinti jų rentabilumą. Veikiame, naudodami tris prekės ženklus: ArjoHuntleight, GETINGE ir MAQUET. ArjoHuntleight orientuojasi į pacientų mobilumą ir žaizdų gydymo sprendimus. GETINGE veiktos sritis – infekcijų kontrolė sveikatos apsaugos įstaigose ir taršos kontrolė biologijos įstaigose. MAQUET veiklos sritis – chirurginės intervencijos, intervencinės kardiologijos ir intensyviosios priežiūros sprendimai, terapija ir gaminiai.
--	--

Gaminio specifikacija

Plati ir po visą pasaulį išsiplėtusi Getinge bazė, grindžiama ilgesne kaip 100 metų patirtimi, teikia mums žinių, kurios sudaro prielaidas padėti mūsų klientams darbo srautus planuoti optimaliai ir veiksmingai. Taigi didiname jūsų darbo našumą ir siūlome sprendimus, padedančius dirbti dar efektyviau. Puiki mūsų įrangos kokybė, projektų vadyba, logistika, elektroninio parašo paslaugos ir mokymai leidžia pasikliauti Getinge nuo pat pradžių.



Pakrovimo vežimėliai gaminami dviejų modelių: **fiksuoto aukščio pakrovimo vežimėliai (FHT)** ir reguliuojamo aukščio pakrovimo vežimėliai (SAL). Atitinkami modeliai papildomai gali būti komplektuojami su pusiau automatiniu pakrovimo mechanizmu (SAL) ir elektros pavara (PwD).

Kokybės patvirtinimas

Pasitikėjimas Getinge grupe yra svarbiausias kokybės kriterijus. Tai pagrindinis mūsų vidaus ir išorės išipareigojimų, veiklos ir gaminių bruožas. Getinge gaminiai ir paslaugos atitinka sutartimi numatytas sąlygas ir patenkina lūkesčius. Įmonės pasiekė šiuos kokybei keliamus tikslus, todėl veikia konkurencingai ir sėkmingai.

Gaminiai

Fiksuoto aukščio pakrovimo vežimėlis (FHT)

Fiksuoto aukščio pakrovimo vežimėliai – tai įvairiems sterilizatoriams pritaikyti fiksuoto aukščio vežimėliai. Juos lengva plauti, nes visos jų vietos yra lengvai prieinamos. Modelius, kuriuose nėra jokios elektronikos įrangos, galima plauti Getinge vežimėlių plovykloje.

Reguliuojamo aukščio pakrovimo vežimėlis (AHT)

Reguliuojamo aukščio pakrovimo vežimėliai – tai baterija valdomi reguliuojamo aukščio vežimėliai. Aukščio reguliavimo mechanizmas yra integruotas į rankeną: aukštis reguliuojamas, spaudžiant rodykles „aukštyn“ ir „žemyn“. Reguliuojamas aukštis sudaro prielaidas naudotojui pasirinkti ergonomišką aukštį. Viena ličio jonų įkraunama baterija įeina į komplektą, papildomą bateriją galima įsigyti. Pridedamas vienas įkroviklis.

Klientas

Nuoroda

Papildoma įranga

Pusiau automatinis pakrovimo mechanizmas (SAL)

SAL – tai funkcija, leidžianti automatiškai pakrauti sterilizatorius ir juos iškrauti. Ji valdoma į rankeną integruotu valdymo mechanizmu. Įjungus SAL, isijungia diržinis konvejeris, kuris transportuoja lentynų stovą arba krovimo platformą. Šis ergonomiškas sprendimas leidžia naudotojui išvengti sunkių stovų stumdymo iš vienos į kitą. SAL pasirinktinai komplektuojamas su kai kuriais pakrovimo vežimėliais; jo suderinamumas su sterilizatoriais ir krovimo įranga nurodomas lentelėje „Prijungimo galimybės“, p. 7.

Elektros pavara (PwD)

PwD yra pavara, leidžianti lengviau gabenti vežimėlį į reikiamą vietą. Naudotojas įjungia pavara, naudodamas rankenoje įmontuotą valdiklį, ir nukreipia vežimėlį į norimą vietą. PwD pasirinktinai komplektuojamas su kai kuriais pakrovimo vežimėliais.

Taikymas

Pakrovimo vežimėliai naudojami ergonomiškai pergabenti krovinius iš pakavimo vietos į sterilizatorių arba iš sterilizatoriaus į sterilųjį sandėlį.

Svarbiausiosios savybės

- manevringumas;
- keletas ergonomiškų funkcijų kombinacijų;
- lengva plauti.

Medžiagos

Pakrovimo vežimėliai gaminami iš nerūdijančio plieno EN1.4301/ASTM304 ar kito analogiško plieno. Elektronika įmontuota į polimerinę dėžę.

Standartai ir kodai

- Raikomi reikalavimai ir standartai, kuriuos atitinka gaminiai:
- Mašinų direktyva 2006/42/EB, 1 priedas;
 - Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB, standartai EN 61000-6-1:2007 ir EN 61000-6-3:2007;
 - Žemos įtampos direktyva 2006/95/EB, standartas EN 61010-1;
 - Elektros sauga; standartai IEC/EN 61010-1:2001.
 - EN 894. Įrenginių sauga. Ergonomiškumo reikalavimai taikomi projektuojant ekranus ir valdymo pavara.
 - IEC/EN/UL 61010-1.

Dokumentai

- Į kiekvieno pakrovimo vežimėlio komplektą įeina šie dokumentai:
- Naudotojo vadovas.

Techniniai duomenys

Fiksuoto aukščio krovinių vežimėlis (FHT)

Pažymėkite savo pasirinkimą:

1.24

Sterilizatoriaus modelis	Savybės ir prekės Nr.	Maksimali apkrova
HS/GE 6606	☐ 564710670 Plaunama, lentynų stovo viršus	200 kg
HS/GE 6610		200 kg
HS/GE 6620		
GSS 67X10	☐ 564710672 Plaunama, lentynų stovo viršus	
GSS67 X 20		
HS/GE 6610	☐ 564711472 SAL	200 kg
GSS 67 X 10		
HS/GE 6613	☐ 564710674 Plaunama, lentynų stovo viršus	200 kg
GSS 67 X 13	☐ 564711474 SAL	
HS/GE 6617	☐ 564710676 Plaunama, lentynų stovo viršus	200 kg
GSS 67 X 17		
HS/GE 6910	☐ 564710872 Plaunama, lentynų stovo viršus	200 kg
	☐ 564711672 SAL	
HS/GE 6913	☐ 564710874 Plaunama, lentynų stovo viršus	200 kg
	☐ 564711674 SAL	
HS/GE6915	☐ 564710875 Plaunama, lentynų stovo viršus	210 kg

Reguliuojamo aukščio krovinių vežimėlis (AHT)

Sterilizatoriaus modelis	Savybės ir prekės Nr.	Maksimali apkrova
HS/GE 6610		200 kg
HS/GE 6620		
HS/GE 6910	☐ 564710672 lentynų stovo viršus	
GSS67X10		
GSS67 X 20		
HS/GE 6610	☐ 564711472 SAL	200 kg
GSS 67 X 10	☐ 564715072 PwD ir SAL	
GSS 67X10		
HS/GE 6610 su automatiniu pakrovimo/ iškrovimo mechanizmu L60/L62	☐ 564710674 viršus, krepšiams	200 kg
HS/GE 6610 x 10 su automatiniu pakrovimo/ iškrovimo mechanizmu		
GL64SR		
HS/GE 6613	☐ 564713074 lentynų stovo viršus	200 kg
HS/GE 6913	☐ 564714074 SAL	
GSS 67 X 13	☐ 564715074 PwD ir SAL	
HS/GE 6613 su automatiniu pakrovimo/ iškrovimo mechanizmu L60/L62		200 kg
HS/GE 6610 x 13su automatiniu pakrovimo/ iškrovimo mechanizmu	☐ 564717074 viršus, krepšiams	
GL64SR		
HS/GE 6617		200 kg
GSS 67 X 17	☐ 564713076 lentynų stovo viršus	
HS/GE6915	☐ 564713075 lentynų stovo viršus	210 kg
GEB 6910	☐ 564716072 lentynų stovo viršus	200 kg
GEB 6913	☐ 564716074 lentynų stovo viršus	200 kg
GEB 6915	☐ 564716075 lentynų stovo viršus	210 kg

Techniniai duomenys (tęsinys)

Papildomi techniniai duomenys

Gaminio Nr.	ERP gaminio pavadinimas	Svoris	Plotis	Aukštis	Ilgis
564710670	LT FIX 66/67x 06/13HL/633-07	27 kg	595 mm	1070 mm	1245 mm
564710672	LT FIX 66/67 x 10/20HL/633-10	33 kg	595 mm	1070 mm	1500 mm
564710674	LT FIX 66/67 x 13/633-13	38 kg	595 mm	1070 mm	1790 mm
564710676	LT FIX 66/67x 17	45 kg	595 mm	1070 mm	2170 mm
564710872	LT FIKSUOTAS 6910	34 kg	595 mm	1070 mm	1500 mm
564710874	LT FIKSUOTAS 6913	38 kg	595 mm	1070 mm	1790 mm
564710875	LTT FIKSUOTAS 6915	40 kg	595 mm	1070 mm	2010 mm
564711472	LT FIX SAL 666/67x 10, 633-10	47 kg	595 mm	1070 mm	1515 mm
564711474	LT FIX SAL 66/67x 13, 633-13	55 kg	595 mm	1070 mm	1805 mm
564711672	LT FIKSUOTAS SAL 6910	48 kg	595 mm	1070 mm	1515 mm
564711674	LT FIKSUOTAS SAL 6913	56 kg	595 mm	1070 mm	1805 mm
564713072	LT H/A 66/67/69 x 10, 633-10	67 kg	615 mm	1070 mm	1505 mm
564713074	LT H/A 66/67/69 x 10, 633-13	73 kg	615 mm	1070 mm	1795 mm
564713075	LT H/A 6915	77 kg	615 mm	1070 mm	2015 mm
564713076	LT H/A 66/67x 17	80 kg	615 mm	1070 mm	2175 mm
564714072	LT H/A SAL 6x 10/633-10	79 kg	615 mm	1070 mm	1520 mm
564714074	LT H/A SAL 6x 13/633-10	88 kg	615 mm	1070 mm	1810 mm
564715072	LT H/A SAL PD 6x 10/633-10	82 kg	615 mm	1070 mm	1520 mm
564715074	LT H/A SAL PD 6x 13/633-10	91 kg	615 mm	1070 mm	1810 mm
564716072	LT H/A GEB 6910, AUKŠTIS 1100 MM	70 kg	615 mm	1070 mm	1505 mm
564716074	LT H/A GEB 6913, AUKŠTIS 1100 MM	77 kg	615 mm	1070 mm	1795 mm
564716075	LT H/A GEB 6915, AUKŠTIS 1100 MM	81 kg	615 mm	1070 mm	2015 mm
564717072	LT H/A KREPŠYS L60/62 GL64Bx 10	71 kg	710 mm	1070 mm	1315 mm
564717074	LT H/A KREPŠYS L60/62 GL64Bx 13	80 kg	710 mm	1070 mm	1615 mm
564717503	BATERIJA SMART 8,8AH	3 kg	710 mm	50 mm	480 mm