

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
AS-SCHWABE Octa LED					
1	Akumuliatoriniai žibintai	<ul style="list-style-type: none"> A. Įtampa: 3,7-6 V B. šviesos šaltinis LED ne mažiau 12 W C. pakraunami D. akumuliatorius Li-Ion ne mažiau 3600mAh E. šviesos srautas ne mažiau 350 lm F. švietimo laikas ne mažiau 7val. G. įkroviklis automobilinis ir AC 230 V tinklo H. žibintas tvirtinamas magnetu I. svoris ≤ 1 kg. 	40	Atitinka	https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/akumuliatoriniai-prozektoriai/ikraunamas-akumuliatorinis-sviestuvas-as-schwabe-octa-led
REMS Amigo 2 Set					
2	Elektrinis sriegtuvas	<ul style="list-style-type: none"> A. Profesionalus B. su sparčiosiomis keičiamomis sriegimo galvutėmis C. vamzdžių sriegiams 1/8"-2" D. varžų sriegiams 6-30 mm. E. dešiniams ir kairiniams sriegiams F. įtampa 230 V, 50 Hz G. ne mažiau kaip 1500W H. apsauginis mygtukinis jungiklis I. parenkant sukimosi kryptį J. su reversu. Atraminis laikiklis abejoms sukimosi kryptims. 	1	Atitinka	https://www.gitana.lt/santehnikos-irankiai/plieniniu-vamzdziu-apidirbimas/elektrinis-sriegtuvas-rems-amigo-2-set

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
		<p>Sparčiosios keičiamos sriegimo galvutės kūginiams dešiniams vamzdžių sriegiams pagal ISO 7-1 EN10226 R $\frac{1}{2}$-$\frac{3}{4}$-1-1$\frac{1}{4}$-1$\frac{1}{2}$-2.</p> <p>K. Lagaminas</p>			
MILWAUKEE M12 FDDXKIT-202X					
3	Akumulatorinis suktuvas/gręžtuvas	<p>A. Profesionalus</p> <p>B. svoris ne daugiau 1 kg</p> <p>C. sūkių skaičius tuščiaja eiga 0-(400-500)/0-(1600-1900) aps/min</p> <p>D. sukimo momento pakopų skaičius ne mažiau kaip 6</p> <p>E. apsauga nuo perkrovimo</p> <p>F. reversas</p> <p>G. maksimalus sukimo momentas ne mažiau kaip 30 Nm</p> <p>H. maksimalus grąžo diametras medienai gręžti ne mažiau kaip 20 mm</p> <p>I. maksimalus grąžo diametras plienui gręžti ne daugiau kaip 10 mm</p> <p>J. magnetinis sukimo antgalių tvirtinimas</p> <p>K. nuėmus griebtuvą</p> <p>L. nuimamas griebtuvas</p> <p>M. griebtuvo skersmuo 1-10 mm</p> <p>N. akumulatorius Li-ion</p> <p>O. baterijų kiekis: jų talpa ne mažesnė 2x20 Ah</p> <p>P. baterijos įtampa ne mažiau kaip 12 V</p>	6	Atitinka	<p>https://www.gitana.lt/akumulatoriniai-irankiai/akumulatoriniai-suktuvai-greztuvai-ir-verzliasukiai/akumulatoriniai-suktuvaigreztuvai/akumulatorinis-suktuvas-greztuvas-milwaukee-m12-fddxkit-202x</p>

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
		Q. reguliuojamas sukimosi greitis darbu su skirtingomis medžiagomis R. akumuliatorių įkroviklis S. lagaminas			
BS 18 LTX BL Q I + 2 vnt. akumulatoriai + kroviklis + lagaminas					
4	Akumuliatorinis suktuvas/gręžtuvas	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau 2, 7 kg C. sukčių skaičius tuščiaja eiga 0-(450-600)/ 0-(1850-2100) aps/min D. reversas E. maks. sukimo momentas ne mažiau kaip 60 Nm. F. reguliuojamas sukimo momentas G. maksimalus grąžo diametras plienui gręžti ne mažiau kaip 13 mm H. maksimalus grąžo diametras medienai gręžti ne mažiau kaip 38 mm I. griebtuvas 1,5-13 mm J. impulsinis sukimo režimas K. greitas sustabdymas L. aliuminio lydinio pavaros korpusas M. akumuliatorius Li-ion N. akumuliatoriaus įtampa ne mažiau kaip 18 V O. akumuliatoriaus talpa ne mažiau 6 Ah x2 vnt. P. akumuliatorių įkroviklis	6	Atitinka	https://www.metabo.com/lt/irankiai/akumulatoriniai-irankiai/sukimas-grezimas-kalimas-maisyamas/akumuliatoriniai-greztuvai-suktuvai/bs-18-ltx-3-bl-q-i-602355890-akumuliatoriniai-greztuvai-suktuvai.html https://www.metabo.com/lt/lt/priedai/priedai-akumuliatoriniams-irankiams/akumuliatoriai/lihd/akumuliatoriu-blokas-lihd-18-v-8-0-ah-625369000.html https://www.metabo.com/lt/lt/priedai/priedai-akumuliatoriniams-irankiams/ikrovikliai/greito-veikimo-ikroviklis-asc-145-12-36-v-air-cooled-es-627378000.html https://www.metabo.com/lt/lt/irankiai/kita/lagaminu-

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
		Q. lagaminas			sistemos-ir-krepsiai/metabox-145-skirta-bs-ltx-sb-ltx-18-v-626891000.html
GWS 18V-10 Professional + lagaminas + 2 vnt. akumulatoriai + kroviklis					
5	Akumulatorinis kampinis šlifjuoklis	A. Profesionalus B. įtampa ne mažiau kaip 18 V C. akumulatoriaus tipas Li-ion arba LiHD D. akumulatoriaus talpa ne mažesnė 6 Ah E. akumuliatorių kiekis 2 vnt. F. akumuliatorių įkroviklis G. šlifavimo pjovimo disko skersmuo 125 mm. H. sukiai be apkrovos 8500-11000 aps/min I. masė ne daugiau 3 kg. J. elektroninė variklio apsauga nuo perkaitinimo K. disko stabdis	6	Atitinka	https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/gws-18v-10-0601914002 https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/l-boxx-136-1600A012G0 https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/procore18v-8-0ah-1600A016GK

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui																																
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="360 1344 408 1742">L.</td> <td data-bbox="408 1344 568 1742">be raktų pagalbos atsukama disko tvirtinimo varžlė</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1411 456 1742">M.</td> <td data-bbox="456 1411 504 1742">be įrankių pagalbos reguliuojamas disko gaubitas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1344 568 1742">N.</td> <td data-bbox="504 1344 568 1742">elektroninė apsauga užstrigus diskui ir nuo atsitiktinio įsijungimo keičiant akumuliatorių.</td> </tr> </table>	L.	be raktų pagalbos atsukama disko tvirtinimo varžlė	M.	be įrankių pagalbos reguliuojamas disko gaubitas	N.	elektroninė apsauga užstrigus diskui ir nuo atsitiktinio įsijungimo keičiant akumuliatorių.			https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/gal-18v-160-c-1600A019S5																										
L.	be raktų pagalbos atsukama disko tvirtinimo varžlė																																				
M.	be įrankių pagalbos reguliuojamas disko gaubitas																																				
N.	elektroninė apsauga užstrigus diskui ir nuo atsitiktinio įsijungimo keičiant akumuliatorių.																																				
MAKITA DHR24ZZ + 2 vnt. akumuliatorių + kroviklis + lagaminas																																					
6	Akumuliatorinis perforatorius	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="663 1344 711 1742">A.</td> <td data-bbox="711 1344 759 1742">Profesionalus</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1411 759 1742">B.</td> <td data-bbox="759 1411 807 1742">Li-ion akumuliatorius ne mažiau kaip 18 V</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1344 807 1742">C.</td> <td data-bbox="807 1344 855 1742">akumuliatoriaus talpa ne mažesnė kaip 2x6,0 Ah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1411 855 1742">D.</td> <td data-bbox="855 1411 903 1742">variklis be anglinių šepetėlių</td> </tr> <tr> <td data-bbox="855 1344 903 1742">E.</td> <td data-bbox="903 1344 951 1742">darbo funkcija kalimo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="903 1411 951 1742">F.</td> <td data-bbox="951 1411 999 1742">kalimo su gręžimu ir gręžimo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="951 1344 999 1742">G.</td> <td data-bbox="999 1344 1046 1742">kaltas gali būti pasukamas 360 laipsnių</td> </tr> <tr> <td data-bbox="999 1411 1046 1742">H.</td> <td data-bbox="1046 1411 1094 1742">sūkių skaičius 0-(900-1000) aps/min</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1094 1344 1142 1742">I.</td> <td data-bbox="1142 1344 1190 1742">smūgių dažnis ne mažiau kaip 4700 smūgiai/min</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1190 1411 1238 1742">J.</td> <td data-bbox="1238 1411 1286 1742">maksimalus grąžo diametras medienoje ne mažiau kaip 20 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1286 1344 1334 1742">K.</td> <td data-bbox="1334 1344 1382 1742">maksimalus grąžo diametras pliene ne daugiau kaip 13 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1382 1411 1430 1742">L.</td> <td data-bbox="1430 1411 1477 1742">maksimalus gręžimas betone ne daugiau kaip 24 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1477 1344 1525 1742">M.</td> <td data-bbox="1525 1344 1573 1742">smūgio jėga ne mažiau kaip 2,0 J</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1573 1411 1596 1742">N.</td> <td data-bbox="1621 1411 1596 1742">šoninė rankena</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1669 1344 1596 1742">O.</td> <td data-bbox="1717 1344 1596 1742">akumuliatorių įkroviklis</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1765 1411 1596 1742">P.</td> <td data-bbox="1813 1411 1596 1742">lagaminas</td> </tr> </table>	A.	Profesionalus	B.	Li-ion akumuliatorius ne mažiau kaip 18 V	C.	akumuliatoriaus talpa ne mažesnė kaip 2x6,0 Ah	D.	variklis be anglinių šepetėlių	E.	darbo funkcija kalimo	F.	kalimo su gręžimu ir gręžimo	G.	kaltas gali būti pasukamas 360 laipsnių	H.	sūkių skaičius 0-(900-1000) aps/min	I.	smūgių dažnis ne mažiau kaip 4700 smūgiai/min	J.	maksimalus grąžo diametras medienoje ne mažiau kaip 20 mm	K.	maksimalus grąžo diametras pliene ne daugiau kaip 13 mm	L.	maksimalus gręžimas betone ne daugiau kaip 24 mm	M.	smūgio jėga ne mažiau kaip 2,0 J	N.	šoninė rankena	O.	akumuliatorių įkroviklis	P.	lagaminas	5	Atitinka	<p>https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/akumuliatoriniai-perforatoriai/akumuliatorinis-perforatorius-makita-dhr24zz</p> <p>https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/irankiu-akumuliatoriai-ir-ju-priedai/akumuliatorius-makita-bl1860b-18v-li-ion-60-ah</p> <p>https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/irankiu-akumuliatoriai-ir-ju-priedai/ikroviklis-makita-dc18rc-72-18v-li-ion-630718-5</p> <p>https://www.gitana.lt/priedai-irankiams/irankiu-dezes/makpac-lagaminas-nr3-makita?search_query=makpac&results=157</p>
A.	Profesionalus																																				
B.	Li-ion akumuliatorius ne mažiau kaip 18 V																																				
C.	akumuliatoriaus talpa ne mažesnė kaip 2x6,0 Ah																																				
D.	variklis be anglinių šepetėlių																																				
E.	darbo funkcija kalimo																																				
F.	kalimo su gręžimu ir gręžimo																																				
G.	kaltas gali būti pasukamas 360 laipsnių																																				
H.	sūkių skaičius 0-(900-1000) aps/min																																				
I.	smūgių dažnis ne mažiau kaip 4700 smūgiai/min																																				
J.	maksimalus grąžo diametras medienoje ne mažiau kaip 20 mm																																				
K.	maksimalus grąžo diametras pliene ne daugiau kaip 13 mm																																				
L.	maksimalus gręžimas betone ne daugiau kaip 24 mm																																				
M.	smūgio jėga ne mažiau kaip 2,0 J																																				
N.	šoninė rankena																																				
O.	akumuliatorių įkroviklis																																				
P.	lagaminas																																				

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
		Q. matmenys ne daugiau 355x90x215 R. svoris ne daugiau 5 kg.			
MAKITA GA9040SF01 + ranka priveržiama disko tvirtinimo veržlė + be įrankių reguliuojamas pjovimo disko gaubtas					
7	Kampinis šlifukoklis	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau kaip 6 kg C. naudojamoji galia ne mažiau kaip 2500W D. maks. disko skersmuo 230 mm E. sukčių skaičius (6500 - 7000) aps/min F. apsauga nuo perkrovimo G. veleno tipas M14 H. švelnus startas A. pasukama rankena B. laido ilgis ne mažiau 2 m C. antivibracinė gumuota rankena D. ranka priveržiama disko tvirtinimo veržlė E. apsauginis išjungimas diskui užsikirtus F. be įrankių reguliuojamas pjovimo disko gaubtas	16	Atitinka	https://www.gitana.lt/elektriniai-irankiai/slifavimo-irankiai/kampinis-slifuoklis-makita-ga9040sf01 https://www.gitana.lt/priedai-irankiams/kiti-irankiu-priedai/disko-uzverzimo-verzle-aeg-fixtec-m14 https://www.makita.lt/product/163445-4.html

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
BOSCH GWS 17-125 CI + ranka priveržiama disko tvirtinimo veržlė					
8	Kampinis šlifukoklis	<p>A. Profesionalus</p> <p>B. svoris ne daugiau kaip 2,7 kg</p> <p>C. naudojamoji galia ne mažiau kaip 1500W</p> <p>D. maks. disko skersmuo 125 mm</p> <p>E. sūkių skaičius (10500- 12000) aps/min</p> <p>F. apsauga nuo perkrovimo</p> <p>G. veleno tipas M14</p> <p>H. apsauga nuo pakartotino paleidimo</p> <p>I. laido ilgis ne mažiau kaip 2 metrai</p> <p>J. greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas</p> <p>K. antivibracinė gumuota rankena</p> <p>L. ranka priveržiama disko tvirtinimo veržlė.</p>	16	Atitinka	<p>https://www.bosch-professional.com/lt/it/products/gws-17-125-ci-060179G002</p> <p>https://www.gitana.lt/priedai-irankiams/kiti-irankiu-priedai/disko-uzverzimo-verzle-aeg-fixtec-m14</p>
FLEX L811 + ranka priveržiama disko tvirtinimo veržlė + gumuota šoninė rankena					
9	Kampinis šlifukoklis	<p>A. Profesionalus</p> <p>B. svoris ne daugiau kaip 2,1 kg</p> <p>C. naudojama galia ne mažiau kaip 800W</p> <p>D. maks. disko skersmuo 125 mm</p> <p>E. sūkių skaičius (10000-12000) aps/min</p> <p>F. apsauga nuo perkrovimo</p> <p>G. veleno tipas M14</p> <p>H. apsauga nuo pakartotino paleidimo</p> <p>I. laido ilgis ne mažiau kaip 2m</p> <p>J. greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas</p>	16	Atitinka	<p>https://www.gitana.lt/elektriniai-irankiai/slifavimo-irankiai/kampinis-slifukoklis-flex-l811-125mm</p> <p>https://www.gitana.lt/priedai-irankiams/kiti-irankiu-priedai/disko-uzverzimo-verzle-aeg-fixtec-m14</p> <p>https://www.gitana.lt/dalys-irankiams/elektriniu-irankiu-atsargines-dalys/avt-sonine-rankena-makita-125mm</p>

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
		K. užspaudimo flanšas L. gumuota šoninė rankena M. ranka priveržiama disko tvirtinimo veržlė.			
HIKOKI G13STA					
10	Kampinis šlifjuoklis	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau kaip 1,9 kg C. naudojama galia ne mažiau kaip 600W maks. Disko skersmuo 125 mm D. sūkių skaičius (10000- 12000) aps/min E. veleno tipas M14 F. laido ilgis ne mažiau kaip 2m. G. reguliuojamas apsauginis gaubtas H. prisukama šoninė rankena.	10	Atitinka	https://www.gitana.lt/elektriniai-irankiai/slifavimo-irankiai/kampinis-slifjuoklis-hikoki-g13sta
MAKITA DP4011 + vainikis griebtuvas su raktu + gumuota antivibracinė rankena					
11	Elektrinis gręžtuvas	A. Profesionalus B. svoris iki 3 kg C. naudojama galia 700-900W D. sūkių skaičius tuščiajame eiga ne mažiau 0-(1000-1300)/0-(2600-2900)aps/ min E. reversas F. vainikinis griebtuvas su raktu G. maksimalus sukimo momentas ne mažiau 30 Nm H. maksimalus grąžo diametras medienai gręžti ne mažiau 40 mm I. maksimalus grąžo diametras plienui gręžti ne mažiau 13 mm J. griebtuvo skersmuo 13 mm	8	Atitinka	https://www.makita.lt/product/dp4011.html https://www.gitana.lt/dalys-irankiams/griebtuvai/griebtuvas-su-raktu-hitachi#/8911-griebtuvo_apimamas_dydis_tvirtinimas-1_5_13mm_1_2_20 https://www.makita.lt/product/126412-0.html

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui														
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="359 1406 405 1740">K. gumuota antivibracinė rankena</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1518 435 1740">L. lagaminas.</td> </tr> </table>	K. gumuota antivibracinė rankena	L. lagaminas.															
K. gumuota antivibracinė rankena																			
L. lagaminas.																			
MAKITA HP2051FJ																			
12	Elektrinis smūginis gręžtuvas	<table border="1"> <tr><td data-bbox="550 1496 580 1740">A. Profesionalus</td></tr> <tr><td data-bbox="580 1496 611 1740">B. svoris iki 3 kg</td></tr> <tr><td data-bbox="611 1384 657 1740">C. Smūgių dažnis ne mažiau 50000 smūgiai/min</td></tr> <tr><td data-bbox="657 1328 735 1740">D. sūkių skaičius tuščiaja eiga ne mažiau 0-(2000- 3100)aps/min</td></tr> <tr><td data-bbox="735 1552 766 1740">E. reversas</td></tr> <tr><td data-bbox="766 1350 796 1740">F. naudojama galia 700 -900 W</td></tr> <tr><td data-bbox="796 1406 842 1740">G. maks. grąžto skersmuo betonui gręžti 16 mm</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1406 888 1740">H. maks. grąžto skersmuo plienui gręžti 13 mm</td></tr> <tr><td data-bbox="888 1406 935 1740">I. maks. Grąžto skersmuo medienai gręžti 40 mm</td></tr> <tr><td data-bbox="935 1350 981 1740">J. maks. sukimo momentas ne mažiau 24 Nm</td></tr> <tr><td data-bbox="981 1473 1011 1740">K. laido ilgis 2-3 m</td></tr> <tr><td data-bbox="1011 1350 1058 1740">L. griebtuvo skersmuo 1,5-13 mm</td></tr> <tr><td data-bbox="1058 1350 1104 1740">M. prisukama šoninė rankena</td></tr> <tr><td data-bbox="1104 1518 1134 1740">N. lagaminas.</td></tr> </table>	A. Profesionalus	B. svoris iki 3 kg	C. Smūgių dažnis ne mažiau 50000 smūgiai/min	D. sūkių skaičius tuščiaja eiga ne mažiau 0-(2000- 3100)aps/min	E. reversas	F. naudojama galia 700 -900 W	G. maks. grąžto skersmuo betonui gręžti 16 mm	H. maks. grąžto skersmuo plienui gręžti 13 mm	I. maks. Grąžto skersmuo medienai gręžti 40 mm	J. maks. sukimo momentas ne mažiau 24 Nm	K. laido ilgis 2-3 m	L. griebtuvo skersmuo 1,5-13 mm	M. prisukama šoninė rankena	N. lagaminas.	8	Atitinka	https://www.gitana.lt/elektriniai-irankiai/suktuvai-greztuvai-ir-verzliasukiai/smuginis-greztuvas-makita-hp2051fj
A. Profesionalus																			
B. svoris iki 3 kg																			
C. Smūgių dažnis ne mažiau 50000 smūgiai/min																			
D. sūkių skaičius tuščiaja eiga ne mažiau 0-(2000- 3100)aps/min																			
E. reversas																			
F. naudojama galia 700 -900 W																			
G. maks. grąžto skersmuo betonui gręžti 16 mm																			
H. maks. grąžto skersmuo plienui gręžti 13 mm																			
I. maks. Grąžto skersmuo medienai gręžti 40 mm																			
J. maks. sukimo momentas ne mažiau 24 Nm																			
K. laido ilgis 2-3 m																			
L. griebtuvo skersmuo 1,5-13 mm																			
M. prisukama šoninė rankena																			
N. lagaminas.																			
BOSCH GBH 12-52 D PROFESIONAL																			
13	Perforatorius	<table border="1"> <tr><td data-bbox="1182 1496 1212 1740">A. Profesionalus</td></tr> <tr><td data-bbox="1212 1328 1259 1740">B. svoris ne daugiau kaip 12 kg.</td></tr> <tr><td data-bbox="1259 1328 1305 1740">C. smūgių dažnis ne mažiau kaip 0-1700 smūgiai/min</td></tr> <tr><td data-bbox="1305 1350 1351 1740">D. naudojama galia ne mažiau kaip 1500W</td></tr> <tr><td data-bbox="1351 1328 1398 1740">E. maksimalus sūkių skaičius ne daugiau kaip 280 aps/min</td></tr> </table>	A. Profesionalus	B. svoris ne daugiau kaip 12 kg.	C. smūgių dažnis ne mažiau kaip 0-1700 smūgiai/min	D. naudojama galia ne mažiau kaip 1500W	E. maksimalus sūkių skaičius ne daugiau kaip 280 aps/min	2	Atitinka	https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/gbh-12-52-d-0611266100									
A. Profesionalus																			
B. svoris ne daugiau kaip 12 kg.																			
C. smūgių dažnis ne mažiau kaip 0-1700 smūgiai/min																			
D. naudojama galia ne mažiau kaip 1500W																			
E. maksimalus sūkių skaičius ne daugiau kaip 280 aps/min																			

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
		F. sūkių palaikymo sistema G. grąžo/kalto kotelio tipas SDS-max H. gręžimo su kalimu funkcija I. kalimo be gręžimo funkcija J. maks. grąžo diametras betonui gręžti ne mažiau kaip 50 mm K. maks. karūnos diametras betonui gręžti ne mažiau 150 mm L. prisukama šoninė rankena M. antivibracinė rankena N. lagaminas.			
FLEX CHE 4-32 R SDS+					
14	Perforatorius	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau kaip 4.2 kg C. smūgių dažnis ne mažiau kaip 0-3600 smūgiai/min D. naudojamoji galia ne mažiau kaip 800-1100 W E. sūkių skaičius tuščiąja eiga ne daugiau kaip 900 aps/min F. švelnus startas G. greitai keičiamas griebtuvas metalo / medienos grąžtams H. grąžo / kalto kotelio tipas SDS-plus I. gręžimo su kalimu funkcija J. kalimo be gręžimo funkcija K. gręžimo be kalimo funkcija L. maksimali smūgio energija ne mažiau kaip 4.5J M. sukimo momentas ne mažiau 12Nm N. maksimalus grąžo diametras medienai gręžti ne mažiau 30 mm	2	Atitinka	https://www.gitana.lt/elektriniai-irankiai/perforatoriai-ir-atskelimo-irankiai/perforatorius-su-keiciamu-griebtuvu-flex-che-4-32-r-sds

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
		O. maksimalus grąžo diametras betonui gręžti ne mažiau 28 mm P. maksimalus grąžo diametras plienui gręžti ne mažiau 13 mm Q. lagaminas			
15	Karšto oro fenas (orapūtė)	A. Galia ne mažiau kaip 1900W B. oro srautas 250-500 l/min C. minimali oro temperatūra ne mažiau kaip 50°C D. maksimali oro temperatūra ne mažiau kaip 600°C su reguliavimu E. masė ne daugiau kaip 1 kg F. lagaminas.	3	Atitinka	https://www.gitana.lt/suvirinimo-iranga/termoplastiku-apdorojimas/rankines-oraputes/karsto-oro-fenas-hikoki-rh650v
16	Akumuliatoriniai žibintai	A. Įtampa 3.7-6 V B. šviesos šaltinis LED ≥3 W C. pakraunami D. akumuliatorius Li-Ion ≥2200mAh E. šviesos srautas ≥ 320 lm F. šviesos spindulio ilgis ≥ 25 m G. švietimo laikas ≥ 7val. H. įkroviklis automobilinis ir AC 230 V tinkle I. žibintas tvirtinamas magnetu J. svoris ≤ 1 kg.	40	Atitinka	https://yato.com/products/12/YT-08560

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui										
EUROM Independ 3100															
17	Benzininis elektros generatorius	<table border="1"> <tr><td>A. Inverterinis</td></tr> <tr><td>B. galia ne mažiau kaip 2.8 kW</td></tr> <tr><td>C. įtampa 230 V</td></tr> <tr><td>D. 50 Hz</td></tr> <tr><td>E. du kištukiniai lizdai 2x 10/16 A-230 V CEE su apsauga nuo perkrovos.</td></tr> <tr><td>F. Triukšmo lygis ne daugiau 70dB..</td></tr> <tr><td>G. Svoris ne daugiau kaip 30 kg</td></tr> </table>	A. Inverterinis	B. galia ne mažiau kaip 2.8 kW	C. įtampa 230 V	D. 50 Hz	E. du kištukiniai lizdai 2x 10/16 A-230 V CEE su apsauga nuo perkrovos.	F. Triukšmo lygis ne daugiau 70dB..	G. Svoris ne daugiau kaip 30 kg	1	Atitinka	https://www.gitana.lt/statybine-technika/generatoriai/inverterinis-elektros-generatorius-eurom-independ-3100			
A. Inverterinis															
B. galia ne mažiau kaip 2.8 kW															
C. įtampa 230 V															
D. 50 Hz															
E. du kištukiniai lizdai 2x 10/16 A-230 V CEE su apsauga nuo perkrovos.															
F. Triukšmo lygis ne daugiau 70dB..															
G. Svoris ne daugiau kaip 30 kg															
BOSCH Wallscanner D-tect 150 Professional															
18	Sienų skeneris	<table border="1"> <tr><td>A. Aptikto objekto medžiagos identifikavimas (magnetinis/nemagnetinis metalas</td></tr> <tr><td>B. nemetalinis objektas</td></tr> <tr><td>C. laidai su įtampa)</td></tr> <tr><td>D. šviesadiodis indikatorius ir garsinis signalas informuoja apie leistinos grėžimo zonos ribas</td></tr> <tr><td>E. prietaisas įspėja apie laidininkus</td></tr> <tr><td>F. kuriuose yra įtampa</td></tr> <tr><td>G. liniuotės režimas atstumams tarp aptiktų objektų matuoti</td></tr> <tr><td>H. 5 specializuotos paieškos režimai</td></tr> <tr><td>I. 4 x AA baterijos</td></tr> <tr><td>J. baterijų įtampa 1.5 V.</td></tr> </table>	A. Aptikto objekto medžiagos identifikavimas (magnetinis/nemagnetinis metalas	B. nemetalinis objektas	C. laidai su įtampa)	D. šviesadiodis indikatorius ir garsinis signalas informuoja apie leistinos grėžimo zonos ribas	E. prietaisas įspėja apie laidininkus	F. kuriuose yra įtampa	G. liniuotės režimas atstumams tarp aptiktų objektų matuoti	H. 5 specializuotos paieškos režimai	I. 4 x AA baterijos	J. baterijų įtampa 1.5 V.	1	Atitinka	https://www.bosch-professional.com/lt/products/sienu-skeneris-wallscanner-d-tect-150-0601010005
A. Aptikto objekto medžiagos identifikavimas (magnetinis/nemagnetinis metalas															
B. nemetalinis objektas															
C. laidai su įtampa)															
D. šviesadiodis indikatorius ir garsinis signalas informuoja apie leistinos grėžimo zonos ribas															
E. prietaisas įspėja apie laidininkus															
F. kuriuose yra įtampa															
G. liniuotės režimas atstumams tarp aptiktų objektų matuoti															
H. 5 specializuotos paieškos režimai															
I. 4 x AA baterijos															
J. baterijų įtampa 1.5 V.															
CHAMPION CL28-50-CM2															
19	Elektrinis kompresorius	<table border="1"> <tr><td>A. Profesionalus</td></tr> <tr><td>B. įtampa 230 V</td></tr> <tr><td>C. 50 Hz</td></tr> <tr><td>D. galingumas ne daugiau 1600 W</td></tr> </table>	A. Profesionalus	B. įtampa 230 V	C. 50 Hz	D. galingumas ne daugiau 1600 W	1	Atitinka	https://www.gitana.lt/pneumatine-iranga/oro-kompresoriai/stumokliniai-oro-kompresoriai/stumoklinis-kompresorius-champion-cl28-50-cm2						
A. Profesionalus															
B. įtampa 230 V															
C. 50 Hz															
D. galingumas ne daugiau 1600 W															

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
Ingersoll Rand 2,2kW PB.2.2-100-1					
20	Elektrinis kompresorius	<p>E. svoris ne daugiau 55 kg</p> <p>F. maksimalus slėgis 10 bar.</p> <p>G. našumas ne mažiau 200 litry/min</p> <p>H. rezervorio talpa 45-55 l.</p> <p>A. Profesionalus</p> <p>B. įtampa 230 V</p> <p>C. 50 Hz</p> <p>D. galtingumas ne daugiau 2300 W</p> <p>E. svoris ne daugiau 65 kg</p> <p>F. maksimalus slėgis 10 bar.</p> <p>G. našumas ne mažiau 350 litry/min</p> <p>H. rezervorio talpa 95-105 l.</p>	1	Atitinka	https://mtools.lt/kompresorius-stumoklinis-2-2kw-pb2-2-100-1
NILFISK Attix 30-01 PC					
21	Dulkių siurblys	<p>A. Profesionalus</p> <p>B. sauso/ šlapio valymo</p> <p>C. įtampa 230 V</p> <p>D. 50 Hz</p> <p>E. galtingumas ne daugiau 1500 W</p> <p>F. svoris ne daugiau 60 kg</p> <p>G. oro debitas ne mažiau 3500 l/min.</p> <p>H. vakuumas ne mažiau 250 mbar. Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) plotis ne daugiau 400mm.</p>	1	Atitinka	https://www.gitana.lt/plovimo-valymo-iranga/dulkiu-siurbliai/profesionalus-siurbliai/dulkiu-siurblys-nifisk-attix-30-01-pc
MAKITA DTW300Z + 2 vnt. akumuliatorių + kroviklis + lagaminas					
22	Akumuliatorinis smūginis veržliasukis	<p>A. Profesionalus</p> <p>B. svoris ne daugiau 2 kg</p> <p>C. sūkių skaičius nuo 0 iki ne mažiau 3000 aps/min</p> <p>D. smūgių skaičius ne mažiau 3000 smūgiai/min</p>	1	Atitinka	https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/akumuliatoriniai-suktuvai-greztuvai-ir-verzliasukai/akumuliatoriniai-smuginiai-

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui																								
		<table border="1"> <tr><td>E.</td><td>ne mažiau kaip 2 pavaros</td></tr> <tr><td>F.</td><td>maksimalus sukimo momentas ne mažiau 300 Nm</td></tr> <tr><td>G.</td><td>veržlės sukimo diametras M6-M20</td></tr> <tr><td>H.</td><td>griebtuvo skersmuo 1/2"</td></tr> <tr><td>I.</td><td>akumuliatorius Li-ion</td></tr> <tr><td>J.</td><td>įtampa ne mažiau 18 V</td></tr> <tr><td>K.</td><td>kiekis 2 vnt.</td></tr> <tr><td>L.</td><td>talpa ne mažiau 6 Ah</td></tr> <tr><td>M.</td><td>akumuliatorių įkroviklis</td></tr> <tr><td>N.</td><td>lagaminas.</td></tr> </table>	E.	ne mažiau kaip 2 pavaros	F.	maksimalus sukimo momentas ne mažiau 300 Nm	G.	veržlės sukimo diametras M6-M20	H.	griebtuvo skersmuo 1/2"	I.	akumuliatorius Li-ion	J.	įtampa ne mažiau 18 V	K.	kiekis 2 vnt.	L.	talpa ne mažiau 6 Ah	M.	akumuliatorių įkroviklis	N.	lagaminas.			<p>veržliasukai/akumuliatorinis-smuginis-veržliasukis-makita-dtw300z</p> <p>https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/irankiu-akumuliatoriai-ir-ju-priedai/akumuliatorius-makita-bl1860b-18v-li-ion-60-ah</p> <p>https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/irankiu-akumuliatoriai-ir-ju-priedai/ikroviklis-makita-dc18rc-72-18v-li-ion-630718-5</p> <p>https://www.gitana.lt/priedai-irankiams/irankiu-dezes/makpac-lagaminas-nr3-makita</p>				
E.	ne mažiau kaip 2 pavaros																												
F.	maksimalus sukimo momentas ne mažiau 300 Nm																												
G.	veržlės sukimo diametras M6-M20																												
H.	griebtuvo skersmuo 1/2"																												
I.	akumuliatorius Li-ion																												
J.	įtampa ne mažiau 18 V																												
K.	kiekis 2 vnt.																												
L.	talpa ne mažiau 6 Ah																												
M.	akumuliatorių įkroviklis																												
N.	lagaminas.																												
MAKITA DTW1002Z + 2 vnt. akumuliatorių + kroviklis + lagaminas																													
23	Akumuliatorinis smūginis veržliasukis	<table border="1"> <tr><td>A.</td><td>Profesionalus</td></tr> <tr><td>B.</td><td>svoris ne daugiau 3,6 kg</td></tr> <tr><td>C.</td><td>Maksimalus sūkių skaičius ne mažiau 1800 aps/min smūgių skaičius ne mažiau 2200 smūgiai/min</td></tr> <tr><td>D.</td><td>maksimalus sukimo momentas ne mažiau 1000 Nm</td></tr> <tr><td>E.</td><td>veržlės sukimo diametras ne mažiau M10-M-24</td></tr> <tr><td>F.</td><td>griebtuvo skersmuo 1/2"</td></tr> <tr><td>G.</td><td>akumuliatorius Li-ion</td></tr> <tr><td>H.</td><td>įtampa ne mažiau 18 V</td></tr> <tr><td>I.</td><td>kiekis 2 vnt.</td></tr> <tr><td>J.</td><td>talpa ne mažiau 6 Ah</td></tr> <tr><td>K.</td><td>akumuliatorių įkroviklis</td></tr> <tr><td>L.</td><td>lagaminas.</td></tr> </table>	A.	Profesionalus	B.	svoris ne daugiau 3,6 kg	C.	Maksimalus sūkių skaičius ne mažiau 1800 aps/min smūgių skaičius ne mažiau 2200 smūgiai/min	D.	maksimalus sukimo momentas ne mažiau 1000 Nm	E.	veržlės sukimo diametras ne mažiau M10-M-24	F.	griebtuvo skersmuo 1/2"	G.	akumuliatorius Li-ion	H.	įtampa ne mažiau 18 V	I.	kiekis 2 vnt.	J.	talpa ne mažiau 6 Ah	K.	akumuliatorių įkroviklis	L.	lagaminas.	1	Atitinka	<p>https://www.makita.lt/product/dtw1002z.html</p> <p>https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/irankiu-akumuliatoriai-ir-ju-priedai/akumuliatorius-makita-bl1860b-18v-li-ion-60-ah</p> <p>https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/irankiu-akumuliatoriai-ir-ju-priedai/ikroviklis-makita-dc18rc-72-18v-li-ion-630718-5</p> <p>https://www.gitana.lt/priedai-irankiams/irankiu-dezes/makpac-lagaminas-nr3-makita</p>
A.	Profesionalus																												
B.	svoris ne daugiau 3,6 kg																												
C.	Maksimalus sūkių skaičius ne mažiau 1800 aps/min smūgių skaičius ne mažiau 2200 smūgiai/min																												
D.	maksimalus sukimo momentas ne mažiau 1000 Nm																												
E.	veržlės sukimo diametras ne mažiau M10-M-24																												
F.	griebtuvo skersmuo 1/2"																												
G.	akumuliatorius Li-ion																												
H.	įtampa ne mažiau 18 V																												
I.	kiekis 2 vnt.																												
J.	talpa ne mažiau 6 Ah																												
K.	akumuliatorių įkroviklis																												
L.	lagaminas.																												

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
AS-SCHWABE Acculine Flex 20W					
24	Akumuliatorinis prožektorius	A. Įtampa 3,7±18 V B. šviesos šaltinis LED ne mažiau 20 W C. pakraunamas D. pastatomas E. akumuliatorius Li-Ion F. šviesos srautas ne mažiau 2000 lm G. švietimo laikas ne mažiau 4 val. H. saugumo klasė ne mažiau IP 54 I. įkroviklis automobilinis ir AC 230 V J. svoris ne daugiau 2 K. 5 kg.	5	Atitinka	https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/akumuliatoriniai-prozektoriai/akumuliatorinis-led-sviestuvas-as-schwabe-acculine-flex-20w
MAKITA JR3070CT					
25	Tiesinis elektrinis pjūklas	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau 4,5 kg C. įtampa 230 V, 50Hz D. galtingumas ne daugiau 1600 W E. judesių skaičius 0-(2700-3000) jud./min F. pjūklo eiga ne mažiau 30 mm. G. pjovimo gylis ne mažiau 250 mm. H. Lagaminas.	1	Atitinka	https://www.gitana.lt/elektriniai-irankiai/pjovimo-irankiai/tiesinis-pjuklas-makita-jr3070ct
ESAB Rogue ES 180i					
26	Elektrinis suvirinimo aparatas MMA/TIG tipo	A. Tinklo įtampa 230 V B. svoris ne daugiau 7 kg C. srovės reguliavimo ribos TIG iki ne mažiau 180 A D. srovės reguliavimo ribos MMA iki ne mažiau 170A	1	Atitinka	https://www.gitana.lt/suvirinimo-iranga/suvirinimo-irenginiai-ir-reikmenys/suvirinimo-aparatai/suvirinimo-aparatas-esab-rogue-es-180i

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
		E. elektrodų skersmuo Ø 1.5-4.0 mm			
MAKITA DJR187Z + 2 vnt. akumuliatorių + kroviklis + lagaminas					
27	Akumuliatorinis tiesinis pjūklas	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau 3,7 kg C. reguliuojamas judesių skaičius nuo 0 iki ne mažiau 2800 jud/ min. D. pjūktelė eiga ne mažiau 28 mm. E. plieninio vamzdžio didžiausias pjovimo skersmuo ne mažiau 100mm. F. akumuliatorius Li-ion G. akumuliatorius - įtampa ne mažiau 18 V H. akumuliatorius kiekis – ne mažiau 2 vnt. I. akumuliatorius - talpa ne mažiau 6 Ah. J. Lagaminas. K. kroviklis.	1	Atitinka	https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/akumuliatoriniai-pjovimo-irankiai/akumuliatorinis-tiesinis-pjūklas-makita-djr187z https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiu-akumuliatoriai-ir-ju-priedai/akumuliatorius-makita-bl1860b-18v-li-ion-60-ah https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/irankiu-akumuliatoriai-ir-ju-priedai/ikroviklis-makita-dc18rc-72-18v-li-ion-630718-5 https://www.gitana.lt/priedai-irankiams/irankiu-dezes/lagaminas-tiesiniams-pjūklams-makita-djr186-djr187
GYSFLASH 100-12 HF					
28	Akumuliatorių kroviklis	A. Skirtas krauti akumuliatorius nuo 50 iki 200 Ah B. maitinimas 1 f C. 50 Hz D. 230 V E. krovimo įtampa 12-24 V. Didžiausia įkrovimo srovė ne mažiau 60A. Skirta akumuliatoriams su skystuoju elektrolitu (Pb Wet MF) ir su skystuoju elektrolitu (Pb Wet).	1	Atitinka	https://www.gitana.lt/autoserviso-iranga/akumuliatoriukrovikliai-starteriai/inverterinis-akumuliatoriu-ikroviklis-gysflash-100-12-hf

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
BOSCH GLM 120 C Professional					
29	Lazerinis atstumo matuoklis	<p>A. Profesionalus</p> <p>B. svoris ne daugiau 0.3 kg</p> <p>C. matavimo atstumas ne mažiau iki 80 m</p> <p>D. matavimo tikslumas ne daugiau ± 1.5 mm</p> <p>E. posvyrio matavimo tikslumas $< 0.2^\circ$</p> <p>F. maitinimo šaltinis Li-Ion akumuliatorius</p> <p>G. apsaugos klasė ne mažiau IP54</p> <p>H. apsauginis krepšys</p> <p>I. gamintojo sertifikatas.</p>	1	Atitinka	https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/glm-120-c-0601072F00
MILWAUKEE L4-HLRP					
30	Akumuliatoriniai žibintai	<p>A. LED tinkantis tvirtinti ant šalmo</p> <p>B. įkraunamas</p> <p>C. šviesos srautas ne mažiau 250 lm</p> <p>D. švietimo laikas prie max. šviesos srauto ne mažiau kaip 4 val.</p> <p>E. akumuliatorius Li-Ion ne mažiau 3,5 V</p> <p>F. įkroviklis</p>	10	Atitinka	https://lt.milwaukeeeetool.eu/lt-lt/usb-ikraunamasis-salmo-zibintuvelis/l4-hlrp/
SCANTOOL SC 200E					
31	Elektrinis galastuvas	<p>A. Naudojamoji įtampa 230 V 50 Hz</p> <p>B. galia 700 W ± 10 %</p> <p>C. šlifavimo diskai 200x25x32 mm</p> <p>D. sukiai 3000 ± 10 % aps/min</p> <p>E. . svoris ne daugiau 18.5 kg.</p>	1	Atitinka	https://www.gitana.lt/medzio-ir-meta-lo-stakles/galandimo-stakles/galandimo-stakles-scantool-sc-200e