

Prekių su paslaugomis pirkimo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje (toliau – TS) nurodyti prekių techniniai parametrai, kurių atitikimas bus tikrinamas pasiūlymų pateikimo metu	Siūlomų prekių pavadinimas, tipas, gamintojas, techniniai parametrai (visi siūlomi parametrai turi būti pagrįsti gamintojo ar jo įgalioto atstovo dokumentais)	Nuorodos į pasiūlymo dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių su paslaugomis atitikimą TS reikalavimams	
			Dokumento pavadinimas	Puslapio numeris
Vaizdo stebėjimo sistemos tinklo vaizdo įrašymo įrenginys				
1.	TS 3.4.3 p. reikalavimas: VMS turi veikti „Klientas – Serveris“ principu, t.y. autentifikuoti vartotojai programinės įrangos (Klientai), įdiegtos jų nutolusiose darbo vietose, dėka turi jungtis prie pervažų įrašymo įrenginių (juose įdiegtų programinių Serverių) kamerų ir VMS, ir nuotoliniu būdu stebėti perduodamus vaizdo kamerų vaizdus, peržiūrėti įrašus, juos eksportuoti, konfigūruoti sistemos ir jos elementų nustatymus. Techniniai reikalavimai: a) sutrikus VMS veikimui, prie jo prijungtų vaizdo kamerų vaizdo įrašymas vykdomas kamerų vidinėje atmintyje, o atsistačius VMS veikimui – perrašomas į pastarąjį; b) VMS turi turėti pakankamą kiekį licencijų. Visos licencijos neturi būti apribotos laiko atžvilgiu; c) vienu metu prie VMS turi būti galima prisijungti ne mažiau kaip 15 naudotojų; d) VMS turi būti palaikomos plačios vaizdo stebėjimo sistemos administravimo galimybės, nuo pilno sistemos administravimo iki minimalių teisių, pasyviai tam tikrų kamerų rodomų vaizdų stebėjimui pas ESD, GSB ir kitus vartotojus; e) VMS turi būti suderinamas su prijungiamomis vaizdo stebėjimo kameromis pagal ONVIF Profile-G ir Profile-S arba lygiaverčių standartų reikalavimus.			
	TS 3.4.3.1 p. reikalavimas: VMS gali būti kaip atskiras integruotas įrenginys arba gali būti komplektuojamas iš daugiau įrenginių			

(pvz. atskirų diskų masyvų ir pan.). Techniniai reikalavimai: a) <i>aparatiniam lygmenyje turi būti realizuota ne blogiau (kietųjų diskų kiekio atžvilgiu) kaip RAID 5 technologija;</i> b) <i>įrašymo įrenginys turi palaikyti ne mažiau, kaip 54 kameras su galimybe kamerų skaičių išplėsti iki 256 licencijos pagalba;</i> c) <i>turi komplektuotis iš ne mažiau kaip 16 vnt. 8 TB atminties diskų, kurių parametrai ne blogiau kaip 7200 rpm, SATA-3 sąsaja;</i> d) <i>turi būti realizuota karšto ištraukimo (ang. hot-swap) funkcija arba jai lygiavertė;</i> e) <i>turi turėti du nepriklausomus vienas nuo kito maitinimo šaltinius;</i> f) <i>turi turėti ne mažiau kaip du kompiuterinio tinklo prievadus, kurie turi būti ne mažesnės kaip 1 Gbps spartos (1000BASE-T);</i> g) <i>turi būti pritaikytas montuoti į u42 dydžio komutacinę spintą.</i>			
--	--	--	--