

Prekių atitikimo lentelė

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus*	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į viešai prieinamą internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui*
1.	Automatinis išjungėjas	Vienfazis, B 2A, ≥ 10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis	taip	https://www.etigroup.eu/products-services/002111510-miniature-circuit-breaker-etimat-mcb-2a-b-1-6ka-ac-230-400v
2.	Automatinis išjungėjas	Vienfazis, B 6A, ≥ 10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis	taip	https://www.etigroup.eu/products-services/miniature-circuit-breakers-mcb/002111514-miniature-circuit-breaker-etimat-mcb-10a-b-1-6ka-ac-230-400v
3.	Automatinis išjungėjas	Vienfazis, B 16A, ≥ 10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis	taip	https://www.etigroup.eu/products-services/miniature-circuit-breakers-mcb/002111516-miniature-circuit-breaker-etimat-mcb-16a-b-1-6ka-ac-230-400v
4.	Automatinis išjungėjas	Vienfazis, B 25A, ≥ 10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis	taip	https://www.etigroup.eu/products-services/miniature-circuit-breakers-mcb/272500105-miniature-circuit-breaker-etimat-mcb-25a-b-1-10ka-ac-230-400v
5.	Automatinis išjungėjas	Vienfazis, C 16A, ≥ 10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis	taip	https://www.etigroup.eu/products-services/miniature-circuit-breakers-mcb/002141516-miniature-circuit-breaker-etimat-mcb-16a-c-1-6ka-ac-230-400v
6.	Automatinis išjungėjas	Vienfazis, C 25A, ≥ 10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis	taip	https://www.etigroup.eu/products-services/miniature-circuit-breakers-mcb/002141518-miniature-circuit-breaker-etimat-mcb-25a-c-1-6ka-ac-230-400v
7.	Automatinis išjungėjas	Vienfazis, C 32A, ≥ 10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis	taip	https://www.etigroup.eu/products-services/miniature-circuit-breakers-



Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus*	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į viešai prieinamą internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui*
				mcb/002141519-miniature-circuit-breaker-etimat-mcb-32a-c-1-6ka-ac-230-400v
8.	Automatinis išjungėjas	Trifazis, C 25A, ≥ 10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis	taip	https://www.etigroup.eu/products-services/miniature-circuit-breakers-mcb/002145518-miniature-circuit-breaker-etimat-mcb-25a-c-3-6ka-ac-400v
9.	Automatinis išjungėjas	Trifazis, C 32A, ≥ 10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis	taip	https://www.etigroup.eu/products-services/miniature-circuit-breakers-mcb/273231109-miniature-circuit-breaker-etimat-mcb-32a-c-3-10ka-ac-400v
10.	Automatinis išjungėjas	Trifazis, C 40A, ≥ 10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis	taip	https://www.etigroup.eu/products-services/miniature-circuit-breakers-mcb/274031104-miniature-circuit-breaker-etimat-mcb-40a-c-3-10ka-ac-400v
11.	Automatinis išjungėjas	Trifazis, C 100A, ≥ 10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiavertis	taip	https://www.etigroup.eu/products-services/miniature-circuit-breakers-mcb/002135732-miniature-circuit-breaker-etimat-mcb-100a-c-3-20ka-ac-415v
12.	Automatinis jungiklis su šilumine rėle	Skirti šiluminei ir magnetinei AC ir DC variklių apsaugai. Atitinka IEC 947-2, IEC 947-4-1 ir VDE 0660 standartus arba lygiavertis. SFKO-J 6,3-10A arba lygiavertis	taip	https://pbplus.ee/lt/product/ms18-6-3-10-a-dzineju-aizsardziba-6-3-10a/
13.	Automatinis jungiklis su šilumine rėle	Skirti šiluminei ir magnetinei AC ir DC variklių apsaugai. Atitinka IEC 947-2, IEC 947-4-1 ir VDE 0660 standartus SFKO-arba lygiavertis. Šiluminės apsaugos reguliavimo ribos: "apatinė" 9÷10 A, "viršutinė" 14÷16 A.	taip	https://pbplus.ee/lt/product/ms18-9-14-a-dzineju-aizsardziba-9-14a/
14.	Kondensatorių baterija	9,5-10,5 kvar, 400 V, 50 Hz	taip	http://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=112&id=004656750



Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus*	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į viešai prieinamą internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui*
15.	Kondensatorių baterija	11,5-12,5 kvar, 400 V, 50 Hz	taip	http://www.etibaltus.lt/levels-2?view=ident&levelid=222&id=004656751
16.	Kondensatorių baterija	19,5-20,5 kvar, 400 V, 50 Hz	taip	http://www.etibaltus.lt/levels-2?view=ident&levelid=222&id=004656753
17.	Kondensatorių baterija	24,5-25,5 kvar, 400 V, 50 Hz	taip	http://www.etibaltus.lt/levels-2?view=ident&levelid=222&id=004656754
18.	Kontakoriai skirti COS(fi) kompensacijos įrangos kondensatorių baterijų komutavimui	9,5-10,5 kvar, 400 V, 50 Hz	taip	https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=223&id=004643801
19.	Kontakoriai skirti COS(fi) kompensacijos įrangos kondensatorių baterijų komutavimui	11,5-12,5 kvar, 400 V, 50 Hz	taip	https://www.etibaltus.lt/levels-2?view=ident&levelid=128&id=004644130
20.	Kontakoriai skirti COS(fi) kompensacijos įrangos kondensatorių baterijų komutavimui	19,5-20,5 kvar, 400 V, 50 Hz	taip	https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=223&id=004645130
21.	Kontakoriai skirti COS(fi) kompensacijos įrangos kondensatorių baterijų komutavimui	24,5-25,5 kvar, 400 V, 50 Hz	taip	https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=128&id=004646130
22.	Laiko relė	230 V, laiko skaičiavimo diapazonas 0,1s-120h, 1C/O	taip	https://www.se.com/us/en/product/RE48AML12MW/harmony%2C-modular-timing-relay%2C-5-a%2C-2-co%2C-0.02-s...300-h%2C-time-delay%2C-24...240-v-ac-dc/
23.	Laiko relė	24-230VAC/24-48VDC, laiko skaičiavimo diapazonas 0,1s-120h, 1C/O, multifunkcinė, ne mažiau 5A	taip	https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=172&id=002471557



Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus*	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į viešai prieinamą internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui*
24.	Magnetinis paleidėjas	400V 9-11 A, papildomi kontaktai 1 NA+1 NU, valdymo įtampa AC 230V	taip	https://www.etibaltus.lt/component/product/?view=ident&levelid=128&id=004643801
25.	Magnetinis paleidėjas	400V 24-26 A, papildomi kontaktai 1 NA+1 NU, valdymo įtampa AC 230V	taip	https://www.etibaltus.lt/component/product/?view=ident&levelid=128&id=004644130
26.	Magnetinis paleidėjas	400V 39-41 A, papildomi kontaktai 1 NA+1 NU, valdymo įtampa AC 230V	taip	https://www.etibaltus.lt/levels-2?view=ident&levelid=223&id=004646130
27.	Magnetinis paleidėjas	400V 62-64 A, papildomi kontaktai 1 NA+1 NU, valdymo įtampa AC 230V	taip	https://www.etibaltus.lt/levels-2?view=ident&levelid=223&id=004643821
28.	Paviršinė hermetinė dėžutė	Plastikinė, 198x148x96mm, ne mažiau kaip ne mažiau kaip IP65, su 8 sandarikliais	taip	https://www.gewiss.com/ww/en/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/building/44-ce-range-technopolymer-surface-mounting-watertight-junction-boxes/GW44208
29.	Paviršinė hermetinė dėžutė	Plastikinė, 248x198x106mm, ne mažiau kaip ne mažiau kaip IP65, su 8 sandarikliais	taip	https://www.gewiss.com/ww/en/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/building/44-ce-range-technopolymer-surface-mounting-watertight-junction-boxes/GW44209
30.	Paviršinė hermetinė dėžutė	Plastikinė, 348x228x142mm, ne mažiau kaip ne mažiau kaip IP65, su 8 sandarikliais	taip	https://www.gewiss.com/ww/en/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/building/44-ce-range-technopolymer-surface-mounting-watertight-junction-boxes/GW44210
31.	Ilgintuvas	4 lizdų kištukų, įtampa 230 V, 20 m, HO5VVF 3x1,5 mm ² , CU, šiluminė apsauga nuo perkrovimo	taip	https://www.brennenstuhl.com/lt-LT/prekes/cable-reels/garant-e-cable-reel-25m-h05vv-f-3g1-5
32.	Ilgintuvas	4 lizdų kištukų, įtampa 230 V, 40 m, HO7RNF 3x1,5 mm ² , CU, šiluminė apsauga nuo perkrovimo, IP44	taip	https://www.brennenstuhl.com/lt-LT/prekes/cable-reels/garant-s-ip44-cable-reel-40m-h07rn-f-3g1-5



Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus*	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į viešai prieinamą internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui*
33.	Ilgintuvas	Lizdų skaičius 3 (2 x 230V 2PE 16A, 1 x 400V CEE 3PNE 16A), 20m, 5x2,5 mm ² CU	taip	https://www.brennenstuhl.com/lt-LT/prekes/cable-reels/garant-cee-1-cable-reel-30m-h05vv-f-5g1-5
34.	Raktas el. valdymo grandinėms, 3 padėčių	Sukamas jungiklis kontaktų blokui. Padėtys I-O-II, Panelės kiaurymė Ø22mm, jungiklio padėtys: „0“- 1 ir 2 kontaktai atviri, „I“- sujungtas pirmas kontaktas „II“- sujungtas antras kontaktas	taip	https://www.se.com/ww/en/product/XB7ND33/harmony-xb7%2C-monolithic-selector-switch%2C-plastic%2C-black%2C-%C3%B822%2C-stay-put%2C-3-positions%2C-stay-put%2C-2-no/
35.	Saugiklis	NH/PN00, 100A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2	taip	https://www.etibaltus.lt/levels-2?view=ident&levelid=354&id=004181214
36.	Saugiklis	NH/PN00, 125A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2	taip	http://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=354&id=004181215
37.	Saugiklis	NH/PN1, 100A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2	taip	http://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=0&id=004184214
38.	Saugiklis	NH/PH2, 400 A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2	taip	https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=248&id=004185224
39.	Saugiklis	NH/PN4, 630A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2	taip	https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=248&id=004116108
40.	Saugiklis cilindrinis	gG10x38, 6A, korpuso medžiaga Keramika, LST EN 60269-1, LST EN 60269-2	taip	https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=353&id=002620005
41.	Skydelis	virštinkiniai 12 grupių, N+PE, ne mažiau kaip IP65, plastikinis	taip	https://www.etigroup.eu/products-services/distribution-boards-and-enclosures/wall-mounted-plastic-boards-ip65/001101062-distribution-box-ech-surface-mounted-ip-65-12-12total-per-row-plastic-transparentmaterial-color
42.	Skydelis	virštinkiniai 36 grupių, N+PE, ne mažiau kaip IP65, plastikinis	taip	https://www.etigroup.eu/products-services/distribution-boards-and-enclosures/wall-mounted-plastic-boards-



Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus*	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į viešai prieinamą internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui*
				ip65/001101064-distribution-box-ech-surface-mounted-ip-65-36-12total-per-row-plastic-transparentmaterial-color
43.	Skydelis	virštinkiniai 24 grupių, N+PE, ne mažiau kaip IP65, plastikinis	taip	https://www.etigroup.eu/products-services/distribution-boards-and-enclosures/wall-mounted-plastic-boards-ip65/001101063-distribution-box-ech-surface-mounted-ip-65-24-12total-per-row-plastic-transparentmaterial-color
44.	Srovės nuotėkio relė su automatinio jungiklio	Vienfazis automatinis jungiklis 25 A, 30mA, atitinkantis standartą IEC 61008-1 arba lygiavertį, montuojamos ant DIN bėgelio	taip	http://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=166&id=002173226
45.	Srovės nuotėkio relė su automatinio jungiklio	Trifazis automatinis jungiklis 25 A, 30mA, atitinkantis standartą IEC 61008-1 arba lygiavertį, montuojamos ant DIN bėgelio	taip	https://www.etibaltus.lt/component/product/?view=ident&levelid=166&id=002174706
46.	Sujungimo kaladėlės	Įzoliuoti poliamidų gnybtai 2.5 mm ²	taip	http://www.elektrotools.de/products_pdf.php?plD=320305
47.	Tarpinė relė	230 V , 4NO, 4NC, 5A, tvirtinama ant DIN bėgelio	taip	https://www.se.com/ww/en/product/RSL1PVB U/harmony%2C-slim-interface-relay-pre-assembled%2C-6-a%2C-1-co%2C-with-led%2C-with-protection-circuit%2C-screw-connectors%2C-24-v-dc/
48.	Tarpinė relė	24VDC 1CO relė su lizdu 6A, 6mm pločio	taip	https://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=174&id=002473011
49.	Tarpinė relė	24 V, 4NO, 4NC, 10A, tvirtinama ant DIN bėgelio	taip	https://new.abb.com/products/1SBH137001R1344/nf44e-13
50.	Tinklo įtampos kontrolės relė	3 fazių sekos ir įtampos dingimo kontrolei, asimetrijos nustatymas, įtampos sumažėjimo nustatymas 160-690V, histerizė 1-20V, reguliuojamas uždelimo laikas 0,1-2s, atminties	taip	https://www.se.com/ww/en/product/RM17TE00/harmony%2C-modular-multifunction-3-



Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus*	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į viešai prieinamą internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui*
		funkcija, LCD displėjus IEC/EN 60947-5-1 arba lygiavetis.		phase-supply-control-relay%2C-5-a%2C-1-co%2C-183%E2%80%A6528-v-ac/
51.	Tinklo įtampos kontrolės relė	3 fazių sekos ir įtampos dingimo kontrolei, reguliuojamas uždelimo laikas IEC/EN 60947-5-1 arba lygiavertis.	taip	https://www.etimoskva.ru/produktsiya/eve-etirel/monitoring-relays/002471431-hrn-monitoring-and-control-relays-400v-sequence-phase-phase-failure-ac-8a
52.	Telferio valdymo pultas	4 mygtukų su avariniu stabdymu, 4 mygtukai, kurių kiekvienas turi du kontaktus : vieną NO ir vieną NC, ir avarinio stabdymo mygtuką, kuris turi vieną NC kontaktą, ≥IP65, LST EN 60947-5-1, naudojimo temperatūra ≤-20...≥+40 °C, atsparumas smūgiams ne mažiau kaip IK08	taip	https://www.se.com/ww/en/product/XACA4713/harmony-xac%2C-pendant-control-station%2C-plastic%2C-yellow%2C-4-push-buttons%2C-1-emergency-stop/
53.	Telferio valdymo pultas	6 mygtukų su avariniu stabdymu, 6 mygtukai kurių kiekvienas turi du kontaktus : vieną NO ir vieną NC, ir avarinio stabdymo mygtuką, kuris turi vieną NC kontaktą, ≥IP65, LST EN 60947-5-1, naudojimo temperatūra ≤-20...≥+40 °C, atsparumas smūgiams ne mažiau kaip IK08	taip	https://www.se.com/ww/en/product/XACA671/harmony-xac%2C-pendant-control-station%2C-plastic%2C-yellow-6-push-buttons/
54.	Viršįtampių ribotuvas	Vardinė įtampa, Un: 230 Vac, Maksimali darbinė įtampa, Uc: 280 Vac, Statinio žaibosaugos klasė: I + II (B+C klasė), Polių skaičius: 3+NPE, Žaibo impulsinė srovė (10/350), Iimp: 12,5 kA, Vardinė viršįtampių išlydžio srovė (8/20), In: 30 kA, I _{max} : 50 kA, Suveikimo įtampa, Up: <900 V, Suveikimo laikas: <25 ns, >IP20, Prietaiso korpusas: keičiamos kasetės, Standartai: STN EN 61643-11/A11, IEC 61643-1, VDE 0675-06	taip	https://www.legrand.com/ecatalogue/412277-spd-protection-of-main-distribution.html
55.	Viršįtampių ribotuvas	Vardinė įtampa, Un: 230 Vac, Maksimali darbinė įtampa, Uc: 280 Vac, Statinio žaibosaugos klasė: I + II (B+C klasė), Polių skaičius: 1 Žaibo impulsinė srovė (10/350), Iimp: 12,5 kA,	taip	https://www.legrand.com/ecatalogue/412270-spd-protection-of-main-distribution.html



Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus*	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į viešai prieinamą internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui*
		Vardinė viršįtampių išlydžio srovė (8/20), In: 30 kA, I _{max} : 50 kA, Suveikimo įtampa, U _p : <900 V, Suveikimo laikas: <25 ns, >IP20, Prietaiso korpusas: keičiamos kasetės, Standartai: STN EN 61643-11/A11, IEC 61643-1, VDE 0675-06		
56.	A/I Indikatorius	Darbinės įtampos diapazonas: H.V. : 3kV ~ 24kV AC ... L.V. : 80V ~ 600V AC SPECIFIKACIJOS : Veiklos temperatūra ir drėgmės 0 ° C ~ 40 ° C Maks. : 80% Saugumas standartus : EN 61010-1 EN 50081-1 EN 50082-1 EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3	taip	https://www.elintosms.lt/lt/prekiu-katalogas/elektrikams-10/testeriai-14/sew-276-hd-154 SEW 276HD
57.	Trifazis elektros energijos skaitiklis	Matuojami parametrai : Įtampa: 3 x 230/400 Vac, Srovė : skirtas tiesiogiai matuoti iki 5 A. Elektrinių parametrų (V, A, kW, kW · h, PF ir kt.) Rodymas kiekvienoje fazėje ir trifazėje. LCD ekranas, RS-458 ModBus RTU, 1 programuojamas impulsinis išėjimas. Montavimas ant DIN bėgelio.	taip	https://www.elgama.eu/lt/produktai-sprendimai/elektros-skaitikliai/gama300
58.	Trifazis elektros energijos skaitiklis	Matuojami parametrai : Įtampa: 3 x 230/400 Vac, Srovė : skirtas tiesiogiai matuoti iki 65 A. Elektrinių parametrų (V, A, kW, kW · h, PF ir kt.) Rodymas kiekvienoje fazėje ir trifazėje. LCD ekranas, RS-458 ModBus RTU, 1 programuojamas impulsinis išėjimas. Montavimas ant DIN bėgelio.	taip	https://www.elgama.eu/lt/produktai-sprendimai/elektros-skaitikliai/gama300
59.	Srovės transformatorius	100/5A, skirtas montuoti ant kabelio gyslų, tikslumo klasė 0.5S. Didžiausia nominali įtampa 720 V	taip	https://m.utu.lt/sites/utu.lt/files/attachments/catalogo_generale_2019_en_part2._pdf.pdf
60.	Srovės transformatorius	150/5A, skirtas montuoti ant kabelio gyslų, tikslumo klasė 0.5S. Didžiausia nominali įtampa 720 V	taip	https://m.utu.lt/sites/utu.lt/files/attachments/catalogo_generale_2019_en_part2._pdf.pdf



Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus*	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į viešai prieinamą internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui*
61.	Įtampos testeris	Dvipolis, su ekranu AC/DC iki 1 kV (V,Om,Phseq, Hz), IP65, CAT III 1.000V / CAT IV 600V, darbinė nuo -15 °C iki +55 °C, atitinka IEC 61243-3:2014 standartą	taip	https://www.viltesa.lt/produktas/elektros-darbo-irankiai-ir-apsaugos-priemones/matavimo-irankiai/testeris-itampos-matavimui-profi-iii-lcd-6-1400v-haupa/
62.	Valdiklis	Su LCD displejumi. Maitinimo įtampa 100...240 V AC; 12 diskretinių įėjimų, 8 reliniai išėjimai. Įėjimų įtampa 100...240 V AC, Išėjimų įtampa 5...30 V DC , 24...250 V AC. Relinių išėjimų kontakto tipas :NO	taip	https://www.interautomatika.eu/lt/documents/get/document/id/2136/

*Privalomi užpildyti laukai.