

Techninės priežiūros lentelė

Techninės priežiūros atlikimo dažnis		
Dalis	Veiksmas	Intervalas Laikas / valandos (taikytina pirmiau pasiekta vertė)
Pavarų dėžė	Alyvos lygio ir manžeto patikra Išitikinkite, kad alyvos lygis yra toks, koks nurodytas 3.8 skyriuje. Jei reikia, įpilkite daugiau alyvos. Pastebėję protėkį, pakeiskite manžetą. Alyvos keitimas > Mažo ir vidutinio jėgos momento pavarų dėžė > Didelio jėgos momento pavarų dėžė (nominalus sukimo momentas ≥ 30 kNm)	Kas 2 mėn./1000 val. 4000 darbo val. ¹⁾ 8000 darbo val. ¹⁾
Pavaros krumpliuotas velenas	Sutepkite krumplius	Kaskart atliekant pagrindinę techninę priežiūrą
Variklis (-iai)	Tepimas	2000 darbo val. ²⁾
Trapeciniai diržai	Patikrinkite įtempimą. Jei reikia, įtempkite. Keitimas	4000 darbo val. Kas 6 metus/16000 val.
Būgnas	Patikrinkite, ar nėra išorinių susidėvėjimo ir korozijos požymių. Pastebėjus korozijos ar didelio susidėvėjimo ženklus, patarimų dėl darbo saugos kreipkitės į „Alfa Laval“ priežiūros komandą. Kruopšti būgno patikra, atliekama „Alfa Laval“ įgaliotos priežiūros komandos.	Kasmet/kas 4000 val. Kas 3 metus/12000 val.
Varžtai tarp pagrindinių būgno sekcijų (kūginės dalies, cilindrinės dalies ir galinių stebulių)	Patikrinkite, ar nėra korozijos ir susidėvėjimo požymių. Pakeiskite, jei varžtai susidėvėjo ar yra paveikti korozijos.	Kasmet/kas 4000 val.
Konvejeris	Patikrinkite vizualiai, ar nėra susidėvėjimo ir korozijos požymių. Kruopšti konvejerio patikra, atliekama „Alfa Laval“ įgaliotos priežiūros komandos.	Jei apdorojamos abrazyvinės ar esdinančios medžiagos, patikra turi būti atlikta bent kartą per metus. Naudojant kitas medžiagas, kaskart atliekant mažesnę konvejerio guolių techninę priežiūrą. Kas 3 metus/12000 val.
Kietosios masės išleidimo kanalo apsauga nuo susidėvėjimo	Patikrinti Jei apgadintas ar labai susidėvėjęs, nedelsiant pakeisti nauju.	1000 darbo val.
Rėmas	Patikrinkite, ar viduriniame skyriuje nesusikaupė kietosios masės. Jei reikia, išvalykite.	1000 darbo val.
Valdymo įranga	Patikrinkite su saugumu su susijusiu pavojaus signalų veikimą	Kasmet
Etikečių patikra	Patikrinkite vardinių parametrų plokštelę ir įspėjamąsias etiketes. Jei neįskaitomos, pakeiskite.	Kasmet
Pagrindo varžtai	Patikrinkite priveržimą.	Kasmet
Vibraciniai slopintuvai	Patikrinti. Jei reikia, sumontuokite naujus.	Kasmet

3.9.1 lentelė

- 1) Jei dekanterio veikimo metu sukimo momentas yra artimas vardiniam sukimo momentui, diferencinis greitis yra didesnis nei 20 sūkių per min. arba esant aukštesnei temperatūrai, gali tekti dažniau keisti alyvą. Tikrinant alyvos lygį tarp keitimo intervalų, patartina patikrinti ir alyvos būklę. Paimkite nedidelį mėginį. Patikrinkite jo išvaizdą, kvapą ir spalvą palygindami su nenaudotu aliejumi. Jei išvaizda pakitusi, būtina laikytis trumpesnio keitimo intervalo.
- 2) 2000 val., nebent atskiroje variklio instrukcijoje būtų nurodyta kitaip.