

COLLARI DI DERIVAZIONE

COLLARE FLANGIATO / COLLARE FILETTATO

HOT-TAPPING COLLARS

FLANGED COLLAR / THREADED COLLAR



fig 1

COLLARE FLANGIATO A 45°: è un collare di derivazione in due pezzi flangiato per condotte in pressione di qualsiasi materiale (PE, PVC, Ghisa, Acciaio); è possibile realizzare la derivazione per qualsiasi tipo di flangiatura. (fig 2)

45° FLANGED COLLAR: a flanged two-part hot-tapping collar for pressure pipes of any type of material (PE, PVC, Cast Iron, Steel); the collar can be constructed for any flange drilling. (fig 2)

COLLARE CON DERIVAZIONE ADATTABILE: è un collare di derivazione in due pezzi con derivazione a giunto adattabile avente range di 30 mm per il collegamento di tubazione in pressione di qualsiasi materiale (PE, PVC, Ghisa, Acciaio) con Øe compreso all'interno del campo di adattabilità. (fig 3)

COLLAR WITH COUPLING BRANCH: it is a hot-tapping collar in two sections with the branch having 30 mm range for the connection of pressure pipes of any material (PE, PVC, ductile iron, steel), with pipe OD within the tolerance range. (fig 3)



fig 4

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Materiale: acciaio S 235 JR;
- Rivestimento RILSAN NYLON 11;
- Guarnizioni tronco coniche in elastomero polivalente acqua/gas (NBR), altri materiali (EPDM, NEOPRENE) a richiesta;
- Bulloneria zincata, in alternativa in acciaio INOX A2-AISI 304;
- Pressione 10 - 16 bar altre pressioni a richiesta.

COLLARE FLANGIATO A 90°: è un collare di derivazione in due pezzi flangiato per condotte in pressione di qualsiasi materiale (PE, PVC, Ghisa, Acciaio); è possibile realizzare la derivazione per qualsiasi tipo di flangiatura. (fig 1)

90° FLANGED COLLAR: a flanged two-part hot-tapping collar for pressure pipes of any type of material (PE, PVC, Cast Iron, Steel); the collar can be constructed for any flange drilling. (fig 1)



fig 2



fig 3

COLLARE FILETTATO A 90°: è un collare di derivazione in due pezzi filettato per condotte in pressione di qualsiasi materiale (PE, PVC, Ghisa, Acciaio); è possibile realizzare la derivazione per qualsiasi tipo di filettatura. (fig 4)

90° THREADED COLLAR: a threaded two-part hot-tapping collar for pressure pipes of any type of material (PE, PVC, Cast Iron, Steel); the collar can be constructed for any type of thread. (fig 4)

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Material: steel S 235 JR;
- RILSAN NYLON 11 anti-corrosion coating;
- Polyvalent water/gas toroidal gaskets with truncated cone cross-section (NBR), other materials (EPDM, NEOPRENE) on request;
- Zinc coated bolts, alternatively A2-AISI 304 stainless steel;
- Pressure 10 - 16 bar; other pressures on request.