



Patvarus įrenginys

Spausdintuvas buvo suprojektuotas taip, kad galėtų tarnauti daugelį metų. Aukštos kokybės medžiagos ir plėninis rėmas.



Viso spektro saugumas

Mūsų saugos funkcijos padeda apsaugoti jūsų informaciją dokumentuose, įrenginyje.



Jungtys

Be įmontuotų USB ir Ethernet prievadų, įrenginyje yra „Mopria®“ ir „AirPrint“ technologijos bei įmontuotas „Wi-Fi“ modulis, leidžiantis vartotojams spausdinti iš mobiliųjų įrenginių naudojant „Lexmark Mobile Print“ programą.



Spalvos, kuriomis galite pasikliauti

Naudodamiesi unikaliu „Lexmark“ toneriu, gausite sodrias, intensyvias spalvas per kelias sekundes. Spalvotas spausdinimas iki 2500 puslapių.

Taupykite popierių ir energiją

Automatinis dvipusis spausdinimas, įmontuotu energijos taupymo režimas. Įvertintas „EPEAT® Silver“, sertifikuotas „ENERGY STAR®“.



[Šaltinis](#)

Spausdinimo greitis

Spalva	Taip
spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	600 x 600 DPI
Spausdinimo greitis	24 ppm
(juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis	24 ppm
(spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	
Abipusės spaudos greitis	13 ppm
(juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	13 ppm
Įkaitimo trukmė	10,9 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	10,9 s
Savybės	
Veikos ciklas	50000 lapai per mėnesį



(maksimalus)	
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 5,PCL 6,PCLm,PostScript 3
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	600 - 2500 lapai per mėnesį

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	251 lapai
Bendra išvesties talpa	100 lapai
Popieriaus įvesties tipas	Popieriaus dėklas
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	2
Maksimali įėjimo talpa	251 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	100 lapai

**Popieriaus tiekimas**

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Popierius kortelėms, Vokai, Etiketės, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4,A5,A6
Universalus padėklo medijos tipai	Vokai, „Executive“, Etiketės, „Legal“, Laiškas, Paprastas popierius
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Folio“, „Hagaki“ kortelė, „Legal“, „Letter“, „Oficio“, „Statement“, Universalus
JIS B-series dydžiai (B0...B9)	B5
Vokų dydžiai	7 3/4,9,10,B5,C5,DL
Popieriaus dėklo svoris	60 - 176 g/m²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Ne
USB prievadas	Taip
USB jungtis	B tipo USB

Tinklas

WiFi	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS,IPSec,SNMP,SNMPv3,SSL/TLS

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	512 MB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	52 dB
Maksimali vidinė atmintis	512 MB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1000 MHz
Procesoriaus branduoliai	2
Garso slėgio lygis	51 dB



(dvipusis spausdinimas)

Konstrukcija

Produkto spalva Juoda, Balta

Įmontuotas ekranas Taip

Ekranas LCD

Spalvotas ekranas Ne

Lietimui jautrus ekranas Ne

Rodomų eilučių skaičius 2 linijos

DE-UZ 205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF

Energijos valdymas

Energy Star sertifikuotas Taip

Vidutinis energijos

suvaizojimas 395 W

spauzdinimo metu

Galios suvaizojimas 17 W

(parengties režimas)

Energy Star tipiškas

elektros energijos 0,31 kWh/savaitė

suvaizojimas (TEC)

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ Taip

operacinės sistemos

Palaikoma operacinė Taip

sistema „Linux“

Palaikomos serverio SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,SUSE Linux Enterprise Server 12,Windows

valdymo sistemos Server 2003,Windows Server 2003 x64

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros

diapazonas (TT)

10 - 32 °C

Darbo santykinės

drėgmės diapazonas

8 - 80 %

Darbinis aukštis

0 - 3048 m

Svoris ir matmenys

Plotis 411,2 mm

Ilgis 394,1 mm

Aukštis 243,7 mm

Svoris 16,1 kg

Pakuotės turinys

Kasetė(s) pridedamos Taip

Pridėtos kasetės talpa

(juoda)

750 puslapiai

Pridėtos kasetės talpa

(CMY)

500 puslapiai

Maitinimo laidas įtrauktas Taip



Šiai prekei taikoma **"Door to door"** garantinio serviso paslauga. Jums patogiu metu ir patogioje vietoje!

NEMOKAMAI pasiimsime sugedusį prietaisą iš ten, kur esate Jūs (iš namų, darbo vietos, mokymosi ar gydymosi įstaigos ir pan.) ir NEMOKAMAI grąžinsime/pristatysime sutaisytą.

* - yra papildomų sąlygų Kuršių Nerijos gyventojams: taikomas kelto mokestis už