

ELEKTRINIŲ AUTOBUSŲ PIRKIMAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo dalis

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.

Įrodančiais dokumentais bus laikomi gamintojo parengti katalogai ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu) lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą, tiekėjo deklaracijos / autobuso užsakymo dokumentai su gamintojo atstovo patvirtinimu apie galimybę pagaminti užsakomų parametrų autobusą.

Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, konkretūs gaminio/prekės matmenys, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“ Tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją ir ji gali būti pakeista lygiaverte ir ne blogesnės kokybės kitų gamintojų medžiagomis/įranga/ produkcija.

3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – pažymėti apie atitiktį reikalavimui. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Techniniai reikalavimai prekėms“ ir / arba nebus pateikti konkretūs techniniai rodikliai ir jų reikšmės, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti geresnes charakteristikas. Pasiūlymas, kuriame nors vienas iš atitinkamų reikalavimų bus blogesnis arba visai neatitiks keliamų reikalavimų, bus atmestas.

4. **SVARBU!** Jeigu iš pasiūlyme esančios informacijos ir dokumentų visumos nebus galima įsitikinti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, t.y. tiekėjas neužpildys nors vienos lentelės eilutės ir/ arba tiekėjas nepateiks visų pagrindžiančių dokumentų, perkančioji organizacija tokį pasiūlymą atmes.

Eil. Nr.	Perkamų autobusų techniniai reikalavimai ir jų reikšmės	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės [Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes]	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) [pildo tiekėjas]
1.	BENDRI DUOMENYS: Transporto priemonės gamintojas, markė, modelis ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SAN. TIC. A.S., ISUZU Novociti, Volt (pildo tiekėjas)		
1.1.	Automobilio klasė – vienaaukštis, keleivinis autobusas, kodas M3CE, žemagrindis įlipimas ties pirmomis ir antromis durimis.	Patvirtiname atitikimą: Automobilio klasė – vienaaukštis, keleivinis autobusas, kodas M3CE, žemagrindis įlipimas ties pirmomis ir antromis durimis.	Tiekėjo deklaracija-1.1. punktas; COC-38, 39 punktas.
1.2.	Bendras keleivių sėdimų ir stovimų vietų skaičius – ne mažiau 34, iš jų: ne mažiau 22 sėdimos + 1 vairuotojo + stovimų vietų – ne mažiau 12 vietų. Autobuse turi būti numatyta vieta neįgaliojo vežimėliui.	Patvirtiname atitikimą: Bendras keleivių sėdimų ir stovimų vietų skaičius – ne mažiau 48, iš jų: maksimalus sėdimų vietų skaičius 23 + 1 vairuotojo + maksimalus stovimų vietų skaičius – 29 vietos. Kiekviename autobuse numatyta vieta neįgaliojo vežimėliui.	Tiekėjo deklaracija-1.2. punktas; COC-42.2.,42.3.,43 punktas.
1.3.	Pritaikytas važiuoti žiemą (iki -30° C) ir vasarą (iki +45° C).	Patvirtiname atitikimą: Pritaikytas važiuoti žiemą (iki -30° C) ir vasarą (iki +45° C).	Tiekėjo deklaracija-1.3. punktas.
1.4.	Galios šaltinis – elektra.	Patvirtiname atitikimą: Galios šaltinis – elektra.	Tiekėjo deklaracija-1.4. punktas; COC-23 punktas.
1.5.	Pagaminti ne anksčiau nei 2022 metais.	Patvirtiname atitikimą: Pagaminti ne anksčiau nei 2022 metais.	Tiekėjo deklaracija-1.5. punktas.
1.6.	Matmenys: Ilgis – nuo 8 000 iki 9 800 mm; Plotis – nuo 2 300 mm iki 2 600 mm; Aukštis – nuo 2 900 mm iki 3 600 mm (priklausomai nuo pasirinktos įrangos, komplektacijos ir pasirinkto gamintojo).	Patvirtiname atitikimą: Matmenys: Ilgis – 8010 mm; Plotis – 2463 mm; Aukštis – 3250 mm.	Tiekėjo deklaracija-1.6. punktas; COC-5, 6, 7 punktas.
1.7.	Kelių transporto priemonės turi atitikti I, II ar A klasių keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamente Nr. 107.	Patvirtiname atitikimą: Kelių transporto priemonė atitinka I klasių keleivinėms transporto priemonėms keliamus	Tiekėjo deklaracija-1.7. punktas; COC-39 punktas.

		reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamente Nr. 107.	
1.8.	Transporto priemonė turi atitikti Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.	Patvirtiname atitikimą: Transporto priemonė atitinka Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.	Tiekėjo deklaracija-1.8. punktas.
1.9.	Transporto priemonė ar jos dalis, kurioje neįgalieji/specialiųjų poreikių turintys žmonės su vežimėliu įlaipinami / išlaipinami, turi būti žemagrindė.	Patvirtiname atitikimą: Transporto priemonė ar jos dalis, kurioje neįgalieji/specialiųjų poreikių turintys žmonės su vežimėliu įlaipinami / išlaipinami, yra žemagrindė.	Tiekėjo deklaracija-1.9. punktas.
2.	RAMPA VEŽIMĖLIUI		
2.1.	Rampa neįgaliojo ar vaiko vežimėliui turi būti sumontuota prie keleivių įlipimo durų, kurių plotis yra ne mažiau kaip 1200 mm. Rampa privalo išlaikyti ne mažiau kaip 300 kg apkrovą ir turi turėti ES ar lygiaverčius sertifikatus. Mygtukai, skirti pranešimui dėl neįgaliojo ar vaiko vežimėlio įvažiavimo/išvažiavimo, ir su specialiu pitograminiu žymėjimu transporto priemonėje prie durų išorėje, o viduje – prie neįgaliojo vietos ir turi turėti vaizdinį ir garsinį signalą kuris patvirtintų mygtuko panaudojimą.	Patvirtiname atitikimą: Rampa neįgaliojo ar vaiko vežimėliui sumontuota prie keleivių įlipimo durų, kurių plotis yra 1365 mm (durų angos plotis). Rampa išlaiko 300 kg apkrovą ir turi ES sertifikatus. Mygtukai, skirti pranešimui dėl neįgaliojo ar vaiko vežimėlio įvažiavimo/išvažiavimo, ir su specialiu pitograminiu žymėjimu transporto priemonėje prie durų išorėje, o viduje – prie neįgaliojo vietos ir turi vaizdinį ir garsinį signalą kuris patvirtintų mygtuko panaudojimą.	Tiekėjo deklaracija-2.1. .punktas; ECE R-107 sertifikatas-3.11.4. punktas.

3. KELEIVIŲ INFORMAVIMO SISTEMA			
3.1.	Turi būti įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.	Patvirtiname atitikimą: Įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. Vasario 12 d. Įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.	Tiekėjo deklaracija-3.1. punktas.
3.2.	LED informacinės švieslentės priekyje ir šone. Priekinės švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 970 x 210 mm. Šoninės švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 970 x 210 mm. LED matrica turi užimti kuo didesnę švieslentės plotą pagal pateikiamo pasiūlyme autobusų galimybes.	Patvirtiname atitikimą: LED informacinės maršrutų atvaizdavimo švieslentės. Viena transporto priemonės priekyje, antra šone. Priekinės švieslentės matmenys (P x A) – 1286 x 210 mm (kodas: G4.004A.M24.000). Šoninės švieslentės matmenys (P x A) – 976 x 210 mm (kodas: G4.012A.M24.000). LED matrica užima kuo didesnę švieslentės plotą pagal pateikiamo pasiūlyme autobusų galimybes.	Tiekėjo deklaracija-3.2. punktas.
3.3.	Vidinė informacinė švieslentė. Matmenys (P x A) – ne mažiau kaip 600 x 100 mm. LED matrica turi užimti kuo didesnę švieslentės plotą.	Patvirtiname atitikimą: Vidinė informacinė švieslentė. Matmenys (P x A) – 600 x 110 mm (kodas: L060485).	Tiekėjo deklaracija-3.3. punktas.
3.4.	Garsiniai pranešimai išorėje ir viduje.	Patvirtiname atitikimą: Garsiniai pranešimai išorėje ir viduje.	Tiekėjo deklaracija-3.4. punktas.
3.5.	Keleivių informacinė sistema programuojama lietuvių kalba.	Patvirtiname atitikimą: Keleivių informacinė sistema programuojama lietuvių kalba.	Tiekėjo deklaracija-3.5. punktas.
3.6.	Švieslentės ir garsinio pranešimo sistemos valdomos vienu valdikliu arba užtikrinant valdiklių sinchronizavimą.	Patvirtiname atitikimą: Švieslentės ir garsinio pranešimo sistemos valdomos vienu valdikliu arba užtikrinant valdiklių sinchronizavimą.	Tiekėjo deklaracija-3.6. punktas.
4. KĖBULAS			
4.1.	Autobuso kėbulo karkasas turi būti suvirintas iš plieno profilių jų sujungimo vietose sustiprintas arba	Patvirtiname atitikimą:	Tiekėjo deklaracija-4.1. punktas;

	parinktas kitas patikimas sutvirtinimo būdas. Ratų nišų arkos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno lakštų, arba jei arka pagaminta iš kitos atsparios korozijai medžiagos, tai papildomai arka turi būti tinkamai apsaugota nuo korozijos ir mechaninių pažeidimų. Visos kėbulo detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Autobuso karkasas jo pakėlimo zonose turi būti sustiprintas. Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbului numatytų garantinių įsipareigojimų vykdymą. Išorinės šoninės autobuso kėbulo apdailos turi būti iš atskirų apdailos plokščių. Autobuso išorė turi būti pagaminta iš antikorozinį padengimą turinčios medžiagos arba pakeista į kitą korozijai atsparią medžiagą. Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija – tinkama 1.3 punkte numatytais klimato sąlygoms.	Autobuso kėbulo karkasas suvirintas iš plieno profilių panaudojant patikimą MIG (angl. Metal Inert Gas) sutvirtinimo technologiją. Ratų nišų arkos pagamintos iš atsparios korozijai medžiagos (galvanizuota metalinė skarda), ir papildomai arka apsaugota nuo korozijos ir mechaninių pažeidimų elastinga antikorozine mase. Visos kėbulo detalės yra apsaugotos nuo korozijos. Autobuso karkasas jo pakėlimo zonose sustiprintas. Antikorozinis padengimas užtikrina kėbului numatytų garantinių įsipareigojimų vykdymą. Išorinės šoninės autobuso kėbulo apdailos yra iš atskirų apdailos plokščių. Autobuso išorė yra pagaminta iš antikorozinį padengimą turinčios medžiagos, taip pat naudojamos ir kitos korozijai atsparios medžiagos (stiklo audinio pluošto detalės, plastikas, guma ir panašios). Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija – tinkama 1.3 punkte numatytais klimato sąlygoms.	Papildomai pateikiama prezentacinė medžiaga (Kataforezės procesas.pdf).
4.2.	Priekinio lango stiklas apšildomas oru. Šoniniai stiklai turi būti pagaminti iš saugaus grūdinto stiklo paketų (išskyrus vairuotojo langelį), gamykliniai. Durų stiklai turi užimti ne mažiau 50 proc. durų ploto; Vairuotojo kairės pusės (šoninis) stiklas ir pirmųjų keleivių įlipimo durų dešinės pusės stiklas turi būti šildomi elektra arba stiklo paketas. Stiklai turi būti tonuoti ir klijuoti prie kėbulo.	Patvirtiname atitikimą: Priekinio lango stiklas apšildomas oru. Šoniniai stiklai pagaminti iš saugaus grūdinto stiklo paketų (išskyrus vairuotojo langelį), gamykliniai. Durų stiklai užima 100 proc. durų ploto; Vairuotojo kairės pusės (šoninis) stiklas ir pirmųjų keleivių įlipimo durų dešinės pusės stiklas naudojami stiklo paketai. Stiklai yra tonuoti ir klijuoti prie kėbulo.	Tiekėjo deklaracija-4.2. punktas.
4.3.	Kėbulo panelės – iš stikloplastiko, aliuminio gruntuotos/dažytos skardos ar kitos lengvos, korozijai atsparios ar atitinkamą antikorozinę apsaugą turinčio medžiagos. Kėbului suteikiama ne mažiau kaip 10 metų garantija.	Patvirtiname atitikimą: Kėbulo panelės – iš stikloplastiko, aliuminio gruntuotos/dažytos skardos ar kitos lengvos, korozijai atsparios ar atitinkamą antikorozinę apsaugą turinčio medžiagos. Kėbului suteikiama 10 metų garantija.	Tiekėjo deklaracija-4.3. punktas.

4.4.	Grindys padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga. PVC dangos spalva ir raštai turi būti praktiški ir maskuojantys nešvarumus. PVC dangos kraštai pakeliami ir tvirtinami prie vidaus sienų. Keleivių įlipimo / išlipimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu.	Patvirtiname atitikimą: Grindys padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga. PVC dangos spalva ir raštai praktiški ir maskuojantys nešvarumus. PVC dangos kraštai pakeliami ir tvirtinami prie vidaus sienų. Keleivių įlipimo / išlipimo pakopos ir grindų briaunos pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu.	Tiekėjo deklaracija-4.4. punktas.
4.5.	Turi būti įrengti tvirtinimo diržai, bėgeliai ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu. Turi būti įrengti saugos diržai kiekvienoje sėdynėje.	Patvirtiname atitikimą: Įrengti tvirtinimo diržai, bėgeliai ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu. Įrengti saugos diržai kiekvienoje sėdynėje.	Tiekėjo deklaracija-4.5. punktas.
4.6.	Autobuse sudėta garso ir šiluminė izoliacija – grindų (išskyrus žemagrindės platformos zonoje), šonų ir lubų.	Patvirtiname atitikimą: Autobuse sudėta garso ir šiluminė izoliacija – grindų (išskyrus žemagrindės platformos zonoje), šonų ir lubų.	Tiekėjo deklaracija-4.6. punktas.
4.7.	Neįgaliųjų su vežimėliais/specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas/įvažiavimas ir išlaipinimas/ išvažiavimas turi būti numatytas per šonines duris, pritaikytas vairuotojo informavimo apie išlipimą mygtukais ir specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonės išorėje ir viduje). Turi būti įrengta rampa neįgaliųjų vežimėliui įvažiuoti.	Patvirtiname atitikimą: Neįgaliųjų su vežimėliais/specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas/įvažiavimas ir išlaipinimas/ išvažiavimas numatytas per šonines duris, pritaikytas vairuotojo informavimo apie išlipimą mygtukais ir specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonės išorėje ir viduje). Įrengta rampa neįgaliųjų vežimėliui įvažiuoti.	Tiekėjo deklaracija-4.7. punktas.
5.	GALINIO MATYMO VEIDRODĖLIAI		
5.1.	Autobuso viduje priekyje – stačiakampis galinio matymo veidrodis. Išorėje – du vartomi, šildomi, išgaubti, stačiakampiai, reguliuojami elektra ir reikalui esant nesunkiai nuimami veidrodžiai.	Autobuso viduje priekyje – stačiakampis galinio matymo veidrodis. Išorėje – du vartomi, šildomi, išgaubti, stačiakampiai, reguliuojami elektra ir reikalui esant nesunkiai nuimami veidrodžiai.	Tiekėjo deklaracija-5.1. punktas.

	Keleivių skyriuje prie antrųjų durų įrengtas galinio vaizdo veidrodėlis salono stebėjimui arba vaizdo kamera.	Keleivių skyriuje prie antrųjų durų įrengtas galinio vaizdo veidrodėlis salono stebėjimui.	
6.	STEBĖJIMO SISTEMA		
6.1.	Turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, skirta keleivių ir vairuotojo saugumui užtikrinti, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną.	Patvirtiname atitikimą: Įrengta vaizdo stebėjimo sistema, skirta keleivių ir vairuotojo saugumui užtikrinti, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną.	Tiekėjo deklaracija-6.1. punktas.
6.2.	Vaizdo kameros (ne mažiau kaip 2 kameros) sumontuotos salono lubose ir su ne mažiau kaip 5 MP.IP raiška.	Patvirtiname atitikimą: Vaizdo kameros (2 kameros) sumontuotos salono lubose ir su 6 MP.IP raiška.	Tiekėjo deklaracija-6.2. punktas; Papildomai pateikiame: IP Mobile Dome Network Camera ENG LT.pdf 1psl. titulinis puslapis. IP Network Fisheye Camera ENG LT.pdf 1psl. titulinis puslapis.
6.3.	Vaizdo kameros veikimo temperatūrų diapazonas – nuo -30 °C iki +45 °C, kameros turi būti atsparios dulkėms, vibracijai, dideliems temperatūros pokyčiams.	Patvirtiname atitikimą: Vaizdo kameros veikimo temperatūrų diapazonas – nuo -30 °C iki +45 °C, kameros yra atsparios dulkėms, vibracijai, dideliems temperatūros pokyčiams.	Tiekėjo deklaracija-6.3. punktas; Papildomai pateikiame: IP Mobile Dome Network Camera ENG_LT.pdf 9 psl. skiltyje „„pagrindiniai““ IP66 reiškia: atsparus dulkėms ir vandeniui. Tai yra tarptautinis apsaugos standartas. IK10 reiškia: Atsparumas vibracijai ir smūgiams. Tai yra tarptautinis apsaugos standartas.
6.4.	Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti be judančių dalių arba atsparus vibracijoms specializuotas skirtas naudoti transporto priemonėse skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys MDVR (angl. – Mobile Digital Video Recorder) su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi.	Patvirtiname atitikimą: Vaizdo įrašymo įrenginys yra be judančių dalių arba atsparus vibracijoms specializuotas skirtas naudoti transporto priemonėse skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys MDVR (angl. – Mobile Digital Video Recorder) su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi.	Tiekėjo deklaracija-6.4. punktas; Papildomai pateikiame: Atsparumas vibracijoms: NVR RECORDING DEVICE LT.pdf 1psl. titulinis puslapis. Įrašymo atminties deklaravimas: NVR Recording device recording time ENG_LT (6.4.)
6.5.	Turi būti galimybė peržiūrėti/išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą bent su šiomis vaizdo peržiūros programomis (pvz. Windows media player, VLC	Patvirtiname atitikimą: Yra galimybė peržiūrėti/išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą bent su šiomis vaizdo peržiūros	Tiekėjo deklaracija-6.5. punktas;

	media player arba analogiškėmis, nereikalaujant atsisiųsti papildomų kodekų).	programomis (pvz. Windows media player, VLC media player arba analogiškėmis, nereikalaujant atsisiųsti papildomų kodekų).	Papildomai pateikiame: NVR RECORDING device declaration letter.pdf
6.6.	Turi būti numatytas automatinis įrašymo pradėjimas užvedus transporto priemonės variklį.	Patvirtiname atitikimą: Numatytas automatinis įrašymo pradėjimas užvedus transporto priemonės variklį.	Tiekėjo deklaracija-6.6. punktas.
7.	GALIOS AGREGATAS		
7.1.	Galios šaltinis – elektra. Elektra transporto priemonei tiekama iš įkraunamų akumuliatorių. Didžiausia nuolatinė elektros variklio vardinė galia – ne mažiau kaip 120 kW.	Patvirtiname atitikimą: Galios šaltinis – elektra. Elektra transporto priemonei tiekama iš įkraunamų akumuliatorių. Nuolatinė elektros variklio vardinė galia – 189 kW.	Tiekėjo deklaracija-7.1. punktas; COC-27.4. punktas
7.2.	Elektros energijos sąnaudos 100 km kilovatvalandėmis (kWh) nedidesnės kaip 90 (kWh) pagal transporto priemonės gamintojo parametrus (ES sertifikatas ar lygiavertis dokumentas). <i>Tiekėjas turi pateikti kompetentingos įstaigos ar organizacijos sertifikatą, testų rezultatus ar kitus lygiaverčius dokumentus, atitinkančius E-SORT2.</i>	Patvirtiname atitikimą: Elektros energijos sąnaudos 100 km kilovatvalandėmis (kWh) yra 55,49 (kWh) .	Tiekėjo deklaracija-7.2. punktas; Papildomai pateikiame: Techninė ataskaita OPH-T-01592-00 LT ENG. pdf, atitinkanti E-SORT2 - 25 psl.
8.	TRAUKOS BATERIJOS IR BAKAI PAPILDOMAI ŠILDYMO SISTEMAI		
8.1.	Traukos baterijos ličio geležies fosfatų (LFP) arba ličio jonų (Li-Ion), titano oksidų (LTO) arba lygiavertės. Talpa ne mažiau kaip 160 kWh.	Patvirtiname atitikimą: Traukos baterijos ličio geležies fosfatų (LFP). Talpa 211 kWh (naudojamų 190 kWh).	Tiekėjo deklaracija-8.1. punktas; Papildomai pateikiame: Techninė ataskaita OPH-T-01592-00 LT ENG. Pdf. - 4 psl.
8.2.	Dyzelinio bako talpa papildomai šildymo krosnelei: mažiausiai 30 litrų.	Patvirtiname atitikimą: Dyzelinio bako talpa papildomai šildymo krosnelei: 30 litrų.	Tiekėjo deklaracija-8.2. punktas.
8.3.	Transporto priemonės traukos baterija(-os) turi šildymo ir/arba aušinimo sistemas arba lygiavertes sistemas, kurios padeda išlaikyti optimalias baterijų darbinės charakteristikas.	Patvirtiname atitikimą: Transporto priemonės traukos baterija(-os) turi šildymo ir/arba aušinimo sistemas, kurios padeda išlaikyti optimalias baterijų darbinės charakteristikas.	Tiekėjo deklaracija-8.3. punktas.

8.4.	Autobuso baterijos įkrovimas naudojant CCS2 jungtį. Įkrovimo galingumas 75 kW ar daugiau.	Patvirtiname atitikimą: Autobuso baterijos įkrovimas naudojant CCS2 jungtį. Įkrovimo galingumas 75 kW.	Tiekėjo deklaracija-8.4. punktas.
8.5.	Stabdymo metu atsirandanti energija turi būti gražinama į akumuliatorius.	Patvirtiname atitikimą: Stabdymo metu atsirandanti energija gražinama į akumuliatorius.	Tiekėjo deklaracija-8.5. punktas.
9.	AUŠINIMO SISTEMA		
9.1.	Transporto priemonės galimos aušinimo sistemos turi būti užpildytos aušinimo skysčiu, neužšalančiu prie – 30°C temperatūros.	Patvirtiname atitikimą: Transporto priemonės galimos aušinimo sistemos užpildytos aušinimo skysčiu, neužšalančiu prie – 30°C temperatūros.	Tiekėjo deklaracija-9.1. punktas.
10.	TRANSMISIJA		
10.1.	Visi stabdžiai – diskinio tipo. Dviejų kontūrų pneumatinė sistema su įrengtomis stabdžių antiblokavimo ABS (angl. Anti-lock Braking System) ir traukos kontrolės TCS (angl. Traction Control System) arba lygiavertėmis sistemomis; Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically controlled Brake System) arba lygiavertė. Stabdžių trinkelų susidėvėjimo indikatoriai. Numatytas priėjimas iš keleivių salono arba autobuso išorės prie stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokovimui (jei tokia avarinio atblokovimo sistema naudojama konstrukcijoje). Stabdžių sistemos vamzdyno apsauga nuo mechaninių pažeidimų. Papildomas elektrodinaminis stabdis (veikiantis „retarder” principu).	Patvirtiname atitikimą: Visi stabdžiai – diskinio tipo. Dviejų kontūrų pneumatinė sistema su įrengtomis stabdžių antiblokavimo ABS (angl. Anti-lock Braking System) ir traukos kontrolės TCS (angl. Traction Control System) sistemomis; Transporto priemonėje yra sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically controlled Brake System). Stabdžių trinkelų susidėvėjimo indikatoriai. Numatytas priėjimas iš keleivių salono prie stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokovimui. Stabdžių sistemos vamzdyno apsauga nuo mechaninių pažeidimų. Papildomas elektrodinaminis stabdis (veikiantis „retarder” principu).	Tiekėjo deklaracija-10.1. punktas; http://isuzubus.lt/novociti-volt/#stabdziai
10.2.	Bekamerinės padangos. Padangos pritaikytos eksploatuoti visuomeniniam transportui miesto ir priemiesčio kelių sąlygomis.	Patvirtiname atitikimą:	Tiekėjo deklaracija-10.2. punktas; Papildomai pateikiame: padangų gamintojo deklaraciją (Michelin declaration letter.pdf).

	Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose mechaniniu rankiniu manometru be specialios papildomos įrangos.	Bekamerinės padangos. Padangos pritaikytos eksploatuoti visuomeniniam transportui miesto ir priemiesčio kelių sąlygomis. Yra galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose mechaniniu rankiniu manometru be specialios papildomos įrangos.	
10.3.	Pneumatinė pakaba su automatine aukščio palaikymo sistema.	Patvirtiname atitikimą: Pneumatinė pakaba su automatine aukščio palaikymo sistema.	Tiekėjo deklaracija-10.3. punktas; http://isuzubus.lt/novociti-volt/#pakaba
11.	VAIRUOTOJO DARBO VIETA		
11.1.	Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba. Turi būti rodomas faktinis traukos baterijų įkrovos lygis vairuotojo prietaisų skydelyje (procentais) arba kitomis dalimis atvaizduotas bendroje įkrovos skalėje. Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. Prietaisų skydelyje sumontuotas spidometras. Variklis aktyvuojamas iš vairuotojo kabinos raktelio ar mygtuko pagalba, apsaugant nuo nesankcionuoto paleidimo. Turi būti įrengtas antialkoholinis variklio užraktas (alkoholio matuoklis, sujungtas su variklio paleidimo mechanizmu ir galintis užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į matuoklį iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją). Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo.	Patvirtiname atitikimą: Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės pažymėti atpažinimo ženklais ir/arba užrašais lietuvių kalba. Rodomas faktinis traukos baterijų įkrovos lygis vairuotojo prietaisų skydelyje (procentais) atvaizduotas bendroje įkrovos skalėje. Prietaisų skydelyje pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. Matavimo prietaisų skalės yra metrinės matavimo sistemos. Prietaisų skydelyje sumontuotas spidometras. Variklis aktyvuojamas iš vairuotojo kabinos raktelio pagalba, apsaugant nuo nesankcionuoto paleidimo. Įrengtas antialkoholinis variklio užraktas (alkoholio matuoklis, sujungtas su variklio paleidimo mechanizmu ir galintis užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į matuoklį iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją). Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo. Vairuotojo sėdynėje įrengtas saugos diržas.	Tiekėjo deklaracija-11.1. punktas.

	Vairuotojo sėdynėje turi būti įrengtas saugos diržas. Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota apsauga nuo saulės spindulių. Vairuotojo darbo vieta turi būti atskirta nuo keleivių. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengta: 12 V lizdas USB 2 lizdai. Skyrius vairuotojo krepšiui, reguliuojamas šviestuvus skaitymui ir pinigų stalčiuko/dėtuvės apšvietimui.	Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone yra sumontuota apsauga nuo saulės spindulių. Vairuotojo darbo vieta atskirta nuo keleivių. Vairuotojo darbo vietoj įrengta: 12 V lizdas USB 2 lizdai. Skyrius vairuotojo krepšiui, reguliuojamas šviestuvus skaitymui ir pinigų stalčiuko/dėtuvės apšvietimui.	
12.	AUTOBUSO GREITIS		
12.1.	Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvus, maksimalus greitis apribotas – ne didesnis nei 85 km/val.	Patvirtiname atitikimą: Transporto priemonėje yra greičio ribotuvus, maksimalus greitis apribotas – 85 km/val.	Tiekėjo deklaracija-12.1. punktas.
13.	KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA		
13.1.	Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“. Mažiausiai 5 vnt. USB krovimo lizdai.	Patvirtiname atitikimą: Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“. Yra 5 vnt. USB krovimo lizdai.	Tiekėjo deklaracija-13.1. punktas.
13.2.	Sėdynių apmušalų audinys turi būti atsparus trinčiai, lengvai valomas, plaunamas. Sėdynių išdėstymas ir spalva derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.	Patvirtiname atitikimą: Sėdynių apmušalų audinys yra atsparus trinčiai, lengvai valomas, plaunamas. Sėdynių išdėstymas ir spalva derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.	Tiekėjo deklaracija-13.2. punktas.
14.	APSAUGOS ĮRANGA		
14.1.	Lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai du 6 kg milteliniai ugnies gesintuvai. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. Dvi ratų atsparos. Du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai.	Patvirtiname atitikimą: Lengvai prieinami ir pažymėti du 6 kg milteliniai ugnies gesintuvai. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. Dvi ratų atsparos. Du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai.	Tiekėjo deklaracija-14.1. punktas.

14.2.	Visas vairuotojo kabinos ir keleivių salono ženklėjimas privalo būti lietuvių kalba.	Patvirtiname atitikimą: Visas vairuotojo kabinos ir keleivių salono ženklėjimas yra lietuvių kalba.	Tiekėjo deklaracija-14.2. punktas.
14.3.	Traukos baterijų skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro signalizacijos sistema. Prietaisų skydelyje arba vairuotojo darbo vietoje turi būti pateikiama aiški informacija vairuotojui apie gaisro signalizavimą iš traukos baterijų skyriaus ir jėgos variklio skyriaus.	Patvirtiname atitikimą: Traukos baterijų skyriuje yra įrengta automatinė gaisro signalizacijos sistema. Vairuotojo darbo vietoje pateikiama aiški informacija vairuotojui apie gaisro signalizavimą iš traukos baterijų skyriaus ir jėgos variklio skyriaus	Tiekėjo deklaracija-14.3. punktas.
15. DURYS			
15.1.	Ne mažiau nei dvejios durys dešinėje transporto priemonės pusėje ir gali būti vairuotojo įlipimo durys kairėje autobuso pusėje. Durų angos plotis – ne mažiau 650 mm vienvėrėms durims ir ne mažiau 1 200 mm dvivėrėms durims. Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai – durys privalo atsідaryti). Su avariniais durų atidarymo jungikliais išorėje. Avarinis visų durų atidarymas dengtas ir plombuotas. Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje.	Patvirtiname atitikimą: Dvejios durys dešinėje transporto priemonės pusėje. Durų angos plotis – 775 mm vienvėrėms durims ir 1 365 mm dvivėrėms durims. Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai – durys atsідaro). Su avariniais durų atidarymo jungikliais išorėje. Avarinis visų durų atidarymas dengtas ir plombuotas. Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje.	Tiekėjo deklaracija-15.1. punktas; COC-41 punktas.
15.2.	Pirmosios (vairuotojo) durys su stiklo paketu arba šildomos elektra, rakinamos iš vidaus ir iš išorės, atidaromos iš išorės. Durims užsідarant arba atsідarant prie tų durų turi įsijungti garsiniai ir šviesos signalai. Judant transporto priemonei durų atidarymas blokuojamas automatiškai.	Patvirtiname atitikimą: Pirmosios (vairuotojo) durys su stiklo paketu, rakinamos iš vidaus ir iš išorės, atidaromos iš išorės. Durims užsідarant arba atsідarant prie tų durų jungėsi garsiniai ir šviesos signalai. Judant transporto priemonei durų atidarymas blokuojamas automatiškai.	Tiekėjo deklaracija-15.2. punktas.

16.	KITA ĮRANGA		
16.1.	Turi būti įrengtas kasos aparato laikiklis su elektros maitinimu.	Patvirtiname atitikimą: Įrengtas kasos aparato laikiklis su elektros maitinimu.	Tiekėjo deklaracija-16.1. punktas.
16.2.	Turi būti sumontuotas vidinis galinio vaizdo veidrodis.	Patvirtiname atitikimą: Sumontuotas vidinis galinio vaizdo veidrodis.	Tiekėjo deklaracija-16.2. punktas.
16.3.	Turi būti pridėti avariniai plaktukai.	Patvirtiname atitikimą: Pridėti avariniai plaktukai.	Tiekėjo deklaracija-16.3. punktas.
16.4.	Privalo būti įrengta oro pildymo jungtis priekinėje ir galinėje autobuso dalyje	Patvirtiname atitikimą: Įrengta oro pildymo jungtis priekinėje ir galinėje autobuso dalyje.	Tiekėjo deklaracija-16.4. punktas.
16.5.	Įtaisai autobuso vilkimui turi būti sumontuoti priekyje ir gale.	Patvirtiname atitikimą: Įtaisai autobuso vilkimui sumontuoti priekyje ir gale.	Tiekėjo deklaracija-16.5. punktas.
17.	ELEKTROS SISTEMA		
17.1.	Salono apšvietimas – dviejų režimų: dienis /naktinis. Atskiras apšvietimas vairuotojo zonai. Turi būti užtikrintas kasos aparato įrengimo zonos apšvietimas.	Patvirtiname atitikimą: Salono apšvietimas – dviejų režimų: dienis /naktinis. Atskiras apšvietimas vairuotojo zonai. Užtikrintas kasos aparato įrengimo zonos apšvietimas.	Tiekėjo deklaracija-17.1. punktas.
17.2.	Įrengti 2 jungikliai, skirti žemo ir aukšto voltažo akumuliatorių atjungimui, iš kurių vienas vairuotojo kabinoje (gali būti „pagalbos“ mygtukas, jei šis mygtukas atjungia akumuliatorius), kitas mygtukas transporto priemonės išorėje.	Patvirtiname atitikimą: Įrengti 2 jungikliai, skirti žemo ir aukšto voltažo akumuliatorių atjungimui, iš kurių vienas vairuotojo kabinoje (gali būti „pagalbos“ mygtukas, jei šis mygtukas atjungia akumuliatorius), kitas mygtukas transporto priemonės išorėje.	Tiekėjo deklaracija-17.2. punktas.
17.3.	Saugikliai grandinėms, saugiklių skyriaus dangčio vidinėje pusėje išdėstymo schema lietuvių kalba.	Patvirtiname atitikimą: Saugikliai grandinėms, saugiklių skyriaus dangčio vidinėje pusėje išdėstymo schema lietuvių kalba.	Tiekėjo deklaracija-17.3. punktas.
17.4.	Išorinis garsiakalbis šalia pirmųjų durų.	Patvirtiname atitikimą: Išorinis garsiakalbis šalia pirmųjų durų.	Tiekėjo deklaracija-17.4. punktas.
17.5.	Garsiniai atbulinės eigos ir durų atidarymo/uždarymo signalai.	Patvirtiname atitikimą: Garsiniai atbulinės eigos ir durų atidarymo/uždarymo signalai.	Tiekėjo deklaracija-17.5. punktas.

17.6.	Radijo imtuvas su garsiakalbiais: bent 1 vnt. vairuotojo darbo vietoje ir 2 vienetai keleivių salone.	Patvirtiname atitikimą: Radijo imtuvas su garsiakalbiais: 1 vnt. vairuotojo darbo vietoje ir 2 vienetai keleivių salone.	Tiekėjo deklaracija-17.6. punktas.
17.7.	Mikrofonas su lanksčia jungtimi sumontuotas autobuso priekyje.	Patvirtiname atitikimą: Mikrofonas su lanksčia jungtimi sumontuotas autobuso priekyje.	Tiekėjo deklaracija-17.7. punktas.
17.8.	Laikrodis vairuotojo darbo vietoje; termometras.	Patvirtiname atitikimą: Laikrodis vairuotojo darbo vietoje; termometras.	Tiekėjo deklaracija-17.8. punktas.
17.9.	Turi būti įrengtas išorinis keleivių įlipimo/išlipimo durų apšvietimas transporto priemonei sustojus ir atidarius duris.	Patvirtiname atitikimą: Įrengtas išorinis keleivių įlipimo/išlipimo durų apšvietimas transporto priemonei sustojus ir atidarius duris.	Tiekėjo deklaracija-17.9. punktas.
18.	VĖDINIMAS IR ŠILDYMAS		
18.1.	Transporto priemonei turi būti įrengta hibridinė šildymo sistema. Šildymas yra nuo šilumos siurblio (kompresoriaus) arba elektrinio autonominio (atskirai veikiančio) aušinimo skysčio šildytuvo/-ų, kurio šiluminė galia ne mažiau kaip 20 kW, ir dyzelinės krosnelės (Webasto ar alternatyvaus šaltinio), kurios šiluminė galia nuo 12 kW, papildomai veikiančių pakankamam šilumos kiekiui autobuse palaikyti.	Patvirtiname atitikimą: Transporto priemonei yra įrengta hibridinė šildymo sistema. Šildymas yra nuo elektrinio autonominio (atskirai veikiančio) aušinimo skysčio šildytuvo/-ų (Webasto), kurių šiluminė galia 20 kW, ir dyzelinės krosnelės (HYDRONIC M-II modelis), kurios šiluminė galia 12 kW, papildomai veikiančių pakankamam šilumos kiekiui autobuse palaikyti.	Tiekėjo deklaracija-18.1. punktas; Papildomai pateikiame: Electrical heater heating power ENG_LT (18.1.).pdf; Diesel heater heating output ENG_LT (18.1.).pdf.
18.2.	Transporto priemonės šildymo sistema turi būti pritaikyta 1.3 punkte numatytais klimato sąlygoms.	Patvirtiname atitikimą: Transporto priemonės šildymo sistema pritaikyta 1.3 punkte numatytais klimato sąlygoms.	Tiekėjo deklaracija-18.2. punktas; Papildomai pateikiame: Diesel heating system climatic conditions (18.2.)ENG_LT.pdf.
18.3.	Papildomas dyzelinis šildytuvas, įsijungiantis pagal nustatytą ir užprogramuotą temperatūrą. Dyzelinio šildytuvo šildymo galia ne mažiau 12kW.	Patvirtiname atitikimą: Papildomas dyzelinis šildytuvas, įsijungiantis pagal nustatytą ir užprogramuotą temperatūrą. Dyzelinio šildytuvo šildymo galia 12kW.	Tiekėjo deklaracija-18.3. punktas; Papildomai pateikiame: PREHEATER TECHNICAL DOCUMENT.pdf – 6 psl. Šilumos srauto galia (BTU vienetais) reiškia šildymo galią. 42000 BTU lygus = 12 kW.
18.4.	Priekinio stiklo apipūtimas nuo rasojimo.	Patvirtiname atitikimą: Priekinio stiklo apipūtimas nuo rasojimo.	Tiekėjo deklaracija-18.4. punktas.

18.5.	Konvektoriniai radiatoriai abiejuose autobuso šonuose.	Patvirtiname atitikimą: Konvektoriniai radiatoriai abiejuose autobuso šonuose.	Tiekėjo deklaracija-18.5. punktas.
18.6.	Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskiru valdymu vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui. Vairuotojo kabina ir keleivių salonas privalo būti vėdinami atskirai. Vairuotojo ir salono langų apipūtimas turi užtikrinti, kad stiklai nerasotų.	Patvirtiname atitikimą: Įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskiru valdymu vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui. Vairuotojo kabina ir keleivių salonas vėdinami atskirai. Vairuotojo ir salono langų apipūtimas užtikrina, kad stiklai nerasotų.	Tiekėjo deklaracija-18.6. punktas.
19.	GARANTIJA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.		
19.1.	Bendra minimali transporto priemonių agregatų ir detalių garantija – ne mažiau 36 mėnesiai arba ne mažiau 200 000 km priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.	Patvirtiname atitikimą: Bendra minimali transporto priemonių agregatų ir detalių garantija – 36 mėnesiai arba 200 000 km priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.	Tiekėjo deklaracija-19.1. punktas.
19.2.	Garantija traukos baterijoms ne mažiau kaip 60 mėnesių. Šios garantijos laikotarpiu traukos baterijos talpa turi būti ne mažesnė kaip 80 proc.	Patvirtiname atitikimą: Garantija traukos baterijoms 60 mėnesių. Šios garantijos laikotarpiu traukos baterijos talpa ne mažesnė kaip 80 proc. Papildomai suteikiama 36 mėnesių garantija. Minimalus traukos baterijos likutis procentais visu papildomu traukos baterijos garantiniu terminu ne mažesnis nei 70 proc., pagal konkurso sąlygų 10.7.1. punktą.	Tiekėjo deklaracija-19.2. punktas.
19.3.	Garantija kėbulo karkasui dėl korozijos poveikio, deformacijos ir įtrūkių ne mažiau 120 mėn.	Patvirtiname atitikimą: Garantija kėbulo karkasui dėl korozijos poveikio, deformacijos ir įtrūkių 120 mėn.	Tiekėjo deklaracija-19.3. punktas.
19.4.	Techninių aptarnavimų intervalas kaip numatyta transporto priemonės gamintojo. Pasirašant pirkimo	Patvirtiname atitikimą: Techninių aptarnavimų intervalas kaip numatyta transporto priemonės gamintojo. Pasirašant pirkimo	Tiekėjo deklaracija-19.4. punktas.

	sutartį pateikiamas dokumentas, nurodantis aptarnavimų periodiškumą.	sutartį pateikiamas dokumentas, nurodantis aptarnavimų periodiškumą.	
19.5.	Tiekėjas privalo atlikti transporto priemonių privalomąją techninę priežiūrą ar remontą pagal nustatytą transporto priemonės gamintojo grafiką ar suteikti su transporto priemonių privalomąja technine priežiūra ir remontu susijusias paslaugas ne vėliau nei per 5 darbo dienas po transporto priemonės pristatymo į autoservisą dienos. Šalių sutarimu agregatų remonto ir (ar) pakeitimo terminas gali būti pratęstas protingu terminu, kurį Tiekėjas privalo pagrįsti, iki 20 darbo dienų po transporto priemonės pristatymo į autoservisą dienos. Garantiniu laikotarpiu įvykus gedimui, kuris gali būti pašalintas ne autoservise ar kitais atvejais Tiekėjas savo jėgomis ir sąskaita gali organizuoti ir atlikti gedimo pašalinimą kitoje nei autoservisas vietoje.	Patvirtiname atitikimą: Tiekėjas atliks transporto priemonių privalomąją techninę priežiūrą ar remontą pagal nustatytą transporto priemonės gamintojo grafiką ar suteikti su transporto priemonių privalomąja technine priežiūra ir remontu susijusias paslaugas ne vėliau nei per 5 darbo dienas po transporto priemonės pristatymo į autoservisą dienos. Šalių sutarimu agregatų remonto ir (ar) pakeitimo terminas gali būti pratęstas protingu terminu, kurį Tiekėjas privalo pagrįsti, iki 20 darbo dienų po transporto priemonės pristatymo į autoservisą dienos. Garantiniu laikotarpiu įvykus gedimui, kuris gali būti pašalintas ne autoservise ar kitais atvejais Tiekėjas savo jėgomis ir sąskaita gali organizuoti ir atlikti gedimo pašalinimą kitoje nei autoservisas vietoje.	Tiekėjo deklaracija-19.5. punktas.
19.6.	Siūlomų transporto priemonių detalės, sudedamosios dalys ir agregatai turi būti gaminami ne mažiau kaip 15 metų nuo autobuso įsigijimo datos.	Patvirtiname atitikimą: Siūlomų transporto priemonių detalės, sudedamosios dalys ir agregatai gaminami 15 metų nuo autobuso įsigijimo datos.	Tiekėjo deklaracija-19.6. punktas.
19.7.	Atliekant transporto priemonių privalomąją techninę priežiūrą ir remontą, ir teikiant kitas su transporto priemonių privalomąja technine priežiūra ir remontu susijusias paslaugas, autobusų pristatymą į autoservisą bet kuriuo atveju organizuoja ir už visas privalomosios techninės priežiūros ir remonto paslaugas apmoka tiekėjas (išskyrus tas dalis, medžiagas ir paslaugas, kurios aiškiai nurodytos kaip tenkančios užsakovui). Privalomoji techninė priežiūra yra kompleksas autoserviso darbų (dalių, techninių skysčių ir	Patvirtiname atitikimą: Atliekant transporto priemonių privalomąją techninę priežiūrą ir remontą, ir teikiant kitas su transporto priemonių privalomąja technine priežiūra ir remontu susijusias paslaugas, autobusų pristatymą į autoservisą bet kuriuo atveju organizuoja ir už visas privalomosios techninės priežiūros ir remonto paslaugas apmoka tiekėjas (išskyrus tas dalis, medžiagas ir paslaugas, kurios aiškiai nurodytos kaip tenkančios užsakovui).	Tiekėjo deklaracija-19.7. punktas.

	medžiagų keitimas, sistemų patikra ir jų reguliavimo darbai), kurie yra atliekami pagal transporto priemonės gamintojo nustatytus intervalus ir kuriais siekiama palaikyti transporto priemonės gamintojo nustatytą tinkamą transporto priemonės techninę būklę. Užsakovui tenkančios su transporto priemonių eksploatavimu susijusios išlaidos: išlaidos langų plovimo skysčiui, valytuvų šluotelių keitimui, padangų natūraliam nusidėvėjimui. Garantija netaikoma transporto priemonės avarijos metu sugadintoms detalėms, stiklams ir agregatams. Garantija netaikoma, jei gedimai atsirado dėl užsakovo kaltės ar neatsakingo eksploatavimo, piknaudžiavimo ar nerūpestingumo, prieštaraujančių transporto priemonės gamintojo nustatytoms eksploatavimo taisyklėms.	Privalomoji techninė priežiūra yra kompleksas autoserviso darbų (dalių, techninių skysčių ir medžiagų keitimas, sistemų patikra ir jų reguliavimo darbai), kurie yra atliekami pagal transporto priemonės gamintojo nustatytus intervalus ir kuriais siekiama palaikyti transporto priemonės gamintojo nustatytą tinkamą transporto priemonės techninę būklę. Užsakovui tenkančios su transporto priemonių eksploatavimu susijusios išlaidos: išlaidos langų plovimo skysčiui, valytuvų šluotelių keitimui, padangų natūraliam nusidėvėjimui. Garantija netaikoma transporto priemonės avarijos metu sugadintoms detalėms, stiklams ir agregatams. Garantija netaikoma, jei gedimai atsirado dėl užsakovo kaltės ar neatsakingo eksploatavimo, piknaudžiavimo ar nerūpestingumo, prieštaraujančių transporto priemonės gamintojo nustatytoms eksploatavimo taisyklėms.	
19.8.	Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti transporto priemonės gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą tiekėjo nurodytame autoservise.	Patvirtiname atitikimą: Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas užtikrina transporto priemonės gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą tiekėjo nurodytame autoservise: Mokyklos g. 23, Bukiškio km., Vilniaus raj., LT-14182.	Tiekėjo deklaracija-19.8. punktas.
19.9.	Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekių pristatymo užsakovui dienos.	Patvirtiname atitikimą: Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekių pristatymo užsakovui dienos.	Tiekėjo deklaracija-19.9. punktas.
20.	MOKYMAI		
20.1.	Tiekėjas turi perduoti Užsakovui visą vairuotojams skirtą medžiagą – instrukciją apie autobusų sandaros ir eksploatavimo ypatumus. Pristatęs transporto priemones, tiekėjas Užsakovo patalpose pagal savo sudarytą programą privalo savo sąskaita apmokyti 1-ą remonto meistrą ir 1-ą	Patvirtiname atitikimą: Tiekėjas perduos Užsakovui visą vairuotojams skirtą medžiagą – instrukciją apie autobusų sandaros ir eksploatavimo ypatumus. Pristatęs transporto priemones, tiekėjas Užsakovo patalpose pagal savo sudarytą programą privalo	Tiekėjo deklaracija-20.1. punktas.

šaltkalvį, kaip naudotis diagnostine įranga. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Užsakovu. Tiekėjas turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Tiekėjas turi perduoti Užsakovui visą medžiagą-instrukciją, skirtą vairuotojams apie transporto priemonių sandaros ir eksploataavimo ypatumus lietuvių kalba. Pristatęs transporto priemones, ne vėliau nei per 3 darbo dienas, tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 3-is, bet ne daugiau kaip 5-is Užsakovo autobusų vairuotojus pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programą. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Užsakovu. Tiekėjas, jei reikia, turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiesiems darbuotojams tiekėjas turi išduoti pažymėjimus. Techninė dokumentacija (diagramos, tolerancijos, elektriniai signalai kontroliniuose taškuose ir pan.) turi būti pateikta lietuvių kalba. Visa techninė dokumentacija, įskaitant ir atsarginių dalių katalogus bei diagnostines programas, turi būti periodiškai atnaujinamos pagal gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus. Kartu su transporto priemonėmis turi būti pateikta visa reikiama techninė ir programinė įranga reikalinga vaizdo įrašų valdymui, persiuntimui iš transporto priemonių, saugojimui ir peržiūrai. Tiekėjas turi pateikti išsamią transporto priemonėse sumontuotos techninės ir programinės įrangos dokumentaciją, įskaitant įrangos techninius parametrus, lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti konfigūravimo failus, kuriais vadovaujantis galima	savo sąskaita apmokyti 1-ą remonto meistrą ir 1-ą šaltkalvį, kaip naudotis diagnostine įranga. Mokymų datos ir grafikai bus suderinti su Užsakovu. Tiekėjas pateiks mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Tiekėjas perduos Užsakovui visą medžiagą-instrukciją, skirtą vairuotojams apie transporto priemonių sandaros ir eksploataavimo ypatumus lietuvių kalba. Pristatęs transporto priemones, ne vėliau nei per 3 darbo dienas, tiekėjas apmokins ne mažiau kaip 3-is, bet ne daugiau kaip 5-is Užsakovo autobusų vairuotojus pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programą. Mokymų datos ir grafikai bus suderinti su Užsakovu. Tiekėjas, jei reikia, pateiks mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiesiems darbuotojams tiekėjas išduos pažymėjimus. Techninė dokumentacija (diagramos, tolerancijos, elektriniai signalai kontroliniuose taškuose ir pan.) bus pateikta lietuvių kalba. Visa techninė dokumentacija, įskaitant ir atsarginių dalių katalogus bei diagnostines programas, bus periodiškai atnaujinamos pagal gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus. Kartu su transporto priemonėmis bus pateikta visa reikiama techninė ir programinė įranga reikalinga vaizdo įrašų valdymui, persiuntimui iš transporto priemonių, saugojimui ir peržiūrai. Tiekėjas pateiks išsamią transporto priemonėse sumontuotos techninės ir programinės įrangos dokumentaciją, įskaitant įrangos techninius parametrus, lietuvių kalba. Tiekėjas pateiks konfigūravimo failus, kuriais vadovaujantis galima	
--	---	--

	būtų pilnai atlikti įrangos pakartotinio pajungimo / konfigūravimo darbus. Tiekėjas turi pateikti trumpą naudotojo gidą lietuvių kalba (1 egz.), kuriuo vadovaujantis būtų galima atlikti įprastus veiksmus vaizdo kamerų ir keleivių informavimo sistemose. Turi būti pateiktos reikiamos licencijos neribojant darbo vietų skaičiaus, suteikiančios teisę neribotą laiką naudotis programine įranga ir pilnu jos funkcionalumu. Visa techninė dokumentacija, esant techninės ir programinės įrangos apsikeitimams garantinės priežiūros vykdymo metu, turi būti atnaujinama. Atnaujinimai turi būti atliekami nemokamai ne trumpiau, nei to reikalauja garantijos laikotarpis.	būtų pilnai atlikti įrangos pakartotinio pajungimo / konfigūravimo darbus. Tiekėjas pateiks trumpą naudotojo gidą lietuvių kalba (1 egz.), kuriuo vadovaujantis būtų galima atlikti įprastus veiksmus vaizdo kamerų ir keleivių informavimo sistemose. Pateiktos reikiamos licencijos neribojant darbo vietų skaičiaus, suteikiančios teisę neribotą laiką naudotis programine įranga ir pilnu jos funkcionalumu. Visa techninė dokumentacija, esant techninės ir programinės įrangos apsikeitimams garantinės priežiūros vykdymo metu, bus atnaujinama. Atnaujinimai bus atliekami nemokamai ne trumpiau, nei to reikalauja garantijos laikotarpis.	
20.2.	Tiekėjas kartu su transporto priemonėmis turi pateikti: 1-ą vnt. apsaugotus nuo smūgių diagnostinius kompiuterius su programine įranga ir programomis pilnai transporto priemonės diagnostikai. 1-ą rinkinį diagnostikos kabelių pasijungti prie siūlomos transporto priemonės diagnostikai (klaidoms) nuskaityti.	Patvirtiname atitikimą: Tiekėjas kartu su transporto priemonėmis pateiks: 1-ą vnt. apsaugotus nuo smūgių diagnostinius kompiuterius su programine įranga ir programomis pilnai transporto priemonės diagnostikai. 1-ą rinkinį diagnostikos kabelių pasijungti prie siūlomos transporto priemonės diagnostikai (klaidoms) nuskaityti.	Tiekėjo deklaracija-20.2. punktas.

UAB „Saločiai ir partneriai“
Direktorius Ruslan Andrejev

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
RUSLAN, ANDREJEV