

SPS 1 Priedas[illegible]

Pretis kodas Nr.	PVM kodas Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai parametrai	Pavadinimas	Matav. vien.	Masės svoris, kg/m ³	PLANUMAI				Pikimo svoris be PVM	Pikimo svoris su PVM	Tiekimo vietas perėjimo parametrai (paviršius, dokumentai)	SIFUMAI			
							Ug. dia., mm	PVM dia., %	Pikimo svoris be PVM	Pikimo svoris su PVM				Vat. šiluminis, E/m ²	PVM dia., %	suma E/m ²	suma E/m ²
1.1	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	180 000	vat.	0,140	0,15	5	25 200,00	26 400,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,120	5	21 600,00	22 800,00		
1.2	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, 19-20 mm	70 000	vat.	0,150	0,16	5	10 500,00	11 200,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,120	5	8 400,00	8 920,00		
1.3	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	450 000	vat.	0,140	0,15	5	63 000,00	66 150,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,120	5	54 000,00	56 700,00		
1.4	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	100 000	vat.	0,140	0,15	5	14 000,00	14 700,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,100	5	10 000,00	10 500,00		
1.5	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	4 000	vat.	0,140	0,15	5	560,00	580,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,130	5	520,00	540,00		
1.6	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	5 000	vat.	0,140	0,15	5	700,00	735,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,110	5	550,00	575,00		
1.7	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	700 000	vat.	0,110	0,12	5	77 000,00	80 850,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,090	5	63 000,00	66 150,00		
1.8	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	120 000	vat.	0,120	0,13	5	14 400,00	15 120,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,080	5	9 600,00	10 080,00		
1.9	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	20 000	vat.	0,170	0,18	5	3 400,00	3 570,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,090	5	1 800,00	1 890,00		
1.10	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	200 000	vat.	0,150	0,16	5	30 000,00	31 500,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,115	5	23 000,00	24 100,00		
1.11	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	10 000	vat.	0,150	0,16	5	1 500,00	1 570,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,110	5	1 100,00	1 155,00		
1.12	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	2 000	vat.	0,170	0,18	5	340,00	357,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,150	5	300,00	315,00		
1.13	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	1 000	vat.	0,160	0,17	5	160,00	168,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,140	5	100,00	105,00		
1.14	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	2 000	vat.	0,170	0,18	5	340,00	357,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,130	5	100,00	105,00		
1.15	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	50 000	vat.	0,140	0,15	5	7 000,00	7 350,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,110	5	6 500,00	6 825,00		
1.16	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	70 000	vat.	0,120	0,13	5	20 300,00	21 350,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,217	5	15 190,00	15 945,00		
1.17	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	40 000	vat.	0,120	0,13	5	11 600,00	12 160,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,243	5	9 720,00	10 260,00		
1.18	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	40 000	vat.	0,160	0,17	5	6 400,00	6 720,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,170	5	6 000,00	7 140,00		
1.19	331295067	Vakuuminis negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi ir anksčiau negyvatėlis su kreliojimo aktyvatoriumi	1. Kreliojimo tankis ne daugiau 30 mm. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C (pateiktas) su paviršiumi gamintojo dokumentais anglis + lėtinis kaulas. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm	50 000	vat.	0,130	0,13	5	15 500,00	16 275,00	1. Kreliojimo tankis 30 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 49. 2. Maksimalus su skirtojo giliai tankis ląstelės: 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45. 3.4-6.4 mm, 13-17 mm, Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 13, 45.	0,092	5	4 600,00	4 830,00		
1.20	331412829	Adatos venomo kraujui paimimui ir negyvatėlio kūno skenavimui. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 32-40 mm)	1. Kiekvienos rinkinio pakavimo adatos, vienkartinės, pakavotės sterilios. 2. Adatos turi būti silikontinės ir sterlios. 3. Adatos daromi dalyje ne mažiau kaip dvibrani. 4. Tinka užtikrinti vakuumą negyvatėliams. 5. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 32-40 mm)	15 000	vat.	0,190	0,20	5	2 850,00	2 992,50	1. Venomo kraujui paimimui ir negyvatėlio kūno skenavimui. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 32-40 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 2. Adatos turi būti silikontinės ir sterlios. 3. Adatos daromi dalyje ne mažiau kaip dvibrani. 4. Tinka užtikrinti vakuumą negyvatėliams. 5. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 32-40 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 6. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 32-40 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 7. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 32-40 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174.	0,145	5	2 175,00	2 283,75		
1.21	331412829	Adatos predikcijos su adatos apsauga (smulkia vėmų pūslelės). Lauro adapteris ir negyvatėlio kūno skenavimui. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 19-20 mm) Zarečis ilgis 100 mm (~19 mm)	1. Kiekvienos rinkinio pakavimo adatos, vienkartinės, pakavotės sterilios. 2. Adatos turi būti silikontinės ir sterlios. 3. Adatos daromi dalyje ne mažiau kaip dvibrani. 4. Tinka užtikrinti vakuumą negyvatėliams. 5. Zarečis ilgis 100 mm (~19 mm)	10 000	vat.	0,190	0,21	5	3 900,00	4 095,00	1. Venomo kraujui paimimui ir negyvatėlio kūno skenavimui. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 19-20 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 2. Adatos turi būti silikontinės ir sterlios. 3. Adatos daromi dalyje ne mažiau kaip dvibrani. 4. Tinka užtikrinti vakuumą negyvatėliams. 5. Zarečis ilgis 100 mm (~19 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 6. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 19-20 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 7. Zarečis ilgis 100 mm (~19 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174.	0,150	5	1 500,00	1 575,00		
1.22	331412829	Adatos predikcijos su adatos apsauga (smulkia vėmų pūslelės). Lauro adapteris ir negyvatėlio kūno skenavimui. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 19-20 mm) Zarečis ilgis 100 mm (~19 mm)	1. Kiekvienos rinkinio pakavimo adatos, vienkartinės, pakavotės sterilios. 2. Adatos turi būti silikontinės ir sterlios. 3. Adatos daromi dalyje ne mažiau kaip dvibrani. 4. Tinka užtikrinti vakuumą negyvatėliams. 5. Zarečis ilgis 100 mm (~19 mm)	80 000	vat.	0,190	0,21	5	31 200,00	32 760,00	1. Venomo kraujui paimimui ir negyvatėlio kūno skenavimui. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 19-20 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 2. Adatos turi būti silikontinės ir sterlios. 3. Adatos daromi dalyje ne mažiau kaip dvibrani. 4. Tinka užtikrinti vakuumą negyvatėliams. 5. Zarečis ilgis 100 mm (~19 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 6. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 19-20 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 7. Zarečis ilgis 100 mm (~19 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174.	0,150	5	15 000,00	1 575,00		
1.23	331412829	Adatos kraujui rinkimui. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 32-40 mm)	1. Venomo kraujui rinkimui. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 32-40 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 2. Adatos daromi dalyje ne mažiau kaip dvibrani. 3. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 32-40 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 4. Tinka užtikrinti vakuumą negyvatėliams. 5. Zarečis ilgis 100 mm (~19 mm)	450 000	vat.	0,130	0,14	5	58 500,00	61 425,00	1. Venomo kraujui rinkimui. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 32-40 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 2. Adatos daromi dalyje ne mažiau kaip dvibrani. 3. Adatos 21 G x 1 1/4" (ilgis 32-40 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 4. Tinka užtikrinti vakuumą negyvatėliams. 5. Zarečis ilgis 100 mm (~19 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174.	0,162	5	45 900,00	48 195,00		
1.24	331400053	ELER arba lygiavertis adapteris	Skaitus kraujui imimui ir kūno skenavimui adapteris. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174.	220 000	vat.	0,100	0,11	5	22 000,00	23 100,00	1. Skaitus kraujui imimui ir kūno skenavimui adapteris. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 2. Skaitus kraujui imimui ir kūno skenavimui adapteris. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 3. Skaitus kraujui imimui ir kūno skenavimui adapteris. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174.	0,082	5	18 040,00	18 962,00		
1.25	331400053	Adatos kūno skenavimui	Vienkartinis paraudėjimo žymus ant kūno skenavimui. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174.	450 000	vat.	0,045	0,05	5	20 250,00	21 262,50	1. Vienkartinis paraudėjimo žymus ant kūno skenavimui. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 2. Vienkartinis paraudėjimo žymus ant kūno skenavimui. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174. 3. Vienkartinis paraudėjimo žymus ant kūno skenavimui. Gamintojo dokumentacija (konfidenciali) Techninė specifikacija TS parametrai atitinkami, psl. 173-174.	0,053	5	14 850,00	15 592,50		
				3 330 000					440 000,00	462 500,00					567 442,50		