



CTRA. CV-190 KM 9,1
12122 FIGUEROLES - (CASTELLÓN)
T(34) 964 38 19 30 - F(34) 964 38 19 07

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr.01/07/13

1. *Statybinės medžiagos identifikacija:*

Sauso presavimo keraminės plytelės, kurių vandens įmirkis $E > 10\%$, tipas 1.
EN 14411:2012, BIII, priedas L.

2. *Numatoma paskirtis arba paskirtys:*

Sausos presavimo keraminės plytelės, skirtos gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų bei pramoninių objektų vidinių sienų apdailai, netinka sienoms, kurias veikia neigiama temperatūra.

3. *Gamintojas:*

Equipe Ceramicas;
Ctra CV-190 km 9,1
12122 Figueroles, Castellon, Ispanija

4. *Naudojimo savybių vertinimo ir tikrinimo sistema:*

Sistema 4.

5. *Sertifikuojančios įstaigos pavadinimas ir numeris, sertifikato numeris:*

Nenurodoma

6. Deklaruojamos naudojimo savybės, atitinkančios EN 14411:2012, ZA priedo reikalavimus:

Eksploatacinės savybės	Lygiai ir/arba klasės/vertė	Bandymo metodas
Degumo klasė	A1fl	EN14411:2012
Cd išsiskyrimas (mg/dm ³)	$\leq 0,07$	EN14411:2012
Pb išsiskyrimas (mg/dm ³)	$\leq 0,8$	EN14411:2012
Laužimo jėga (N)	≥ 600	EN14411:2012
Slydimo koeficientas pagal normą DIN 51130	Neklasifikuojamos	EN14411:2012
Tarpų stiprumas ir (arba) sukibimas (N/mm ²)	-	-
cementiniai klizai	NPD-eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
dispersiniai klizai	NPD- eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
reaktyviųjų dervų klizai	NPD- eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
mūro skiedinys	NPD- eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas terminiam šokui	Atsparios	EN14411:2012
Patvarumas	-	-
naudojant patalpų viduje	Atitinka	EN14411:2012
naudojant išorėje	Atitinka	EN14411:2012
Lytėjimo pojūtis	NPD- eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
Leidžiamas (pločio/ilgio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	$\pm 0,5\%$	EN14411:2012
Leidžiamas (storio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	$\pm 10\%$	EN14411:2012
Didžiausias leistinas šono kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos,	$+0,5\%/-0,3\%$	EN14411:2012

palyginus su darbiniais ilgio/pločio matmenimis		
Vandens įgeriamumas (%)	>10	EN14411:2012
Atsparumas lenkimui (N/mm ²)	≥15	EN14411:2012
Atsparumas giliajam dilimui (mm ³)	ND-netaikoma	EN14411:2012
Atsparumas viršutinio sluoksnio dilimui PEI ir (arba) apsukų skaičius	NPD- eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas įtrūkimams	Atsparios	EN14411:2012
Atsparumas smūgiui	NPD- eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams	Mažiausia 3 klasė	EN14411:2012
Cheminis atsparumas nedidelės koncentracijos rūgštims ir šarmams	GLA klasė	EN14411:2012
Cheminis atsparumas didelės koncentracijos rūgštims ir šarmams	ND - netaikoma	EN14411:2012
Atsparumas buitinei chemijai ir baseinų vandens priedams	GA klasė	EN14411:2012

7. Gaminio naudojimo savybės, nurodytos 1 punkte, atitinka naudojimo savybes, nurodytas 6 punkte.

Čia pateikta „Eksploatacinių savybių deklaracija“ išduota išskirtinai gamintojo atsakomybe, kuris nurodytas 3 punkte.

01 07 2013