

CHE-F

Viengyslio kabelio lauko tipo termosusitraukianti galinė mova

Visiems polimeriniams viengysliams kabeliams

Viengyslio kabelio galinės movos CHE-F yra tinkamos visiems plastiko izoliacijos viengysliams kabeliams (PVC, PE, XLPE, EPR) su skirtingų tipų pusiau laidžiu sluoksniu ir skirtingais ekranais (juostiniu arba vieliniu).



Charakteristikos

- Patikimas elektrinio lauko išlyginimas dėka FSE elemento
- Tinka aliuminio ir vario laidininkams
- Tinka kabeliams su vieliniu (Al/Cu) arba juostiniu (Al/Cu) ekranu
- Platus kabelio gyslų ir kabelio diametrų panaudojimo diapazonas
- Greitas ir patogus montavimas
- Pilnai sukomplektuota ir paruošta montavimui

- Atspari trekingui, cheminėms medžiagoms, atmosferiniams veiksniams, UV spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, erozijai
- Pilnai atstato visus kabelio sluoksnius ir savybes
- Sandėliavimo laikas neribojamas

Naudojimas

- Lauke (-35 .. +35 °C)

Komplektacija

- Komplektas skirtas 3 fazėms

- Nerykštantys termosusitraukiantys vamzdeliai
- Lauko kontrolės elementas FSE
- Silikoniniai sijonėliai
- Hermetizuojanti mastika
- Instrukcija EN/LT kalbomis

Testavimas

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, 629-1)

Tipas		Min. laidininko izoliacijos Ø po pusiau laidaus sluoksnio pašalinimo mm	Sijonų skaič. fazei	Ø S mm	Leistina kabelio kvadratura mm²				L mm	Kodas
					12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV		
U ^o /U(Um) 6/10 (12) kV – 6,35/11 (12) kV										
CHE-F 12kV	10-25	9,9	1	80	10-25				300	194049
	25-95	12,6	1	80	25-95				300	194050
	95-240	17,3	1	85	95-240				300	194051
	150-400	19,9	1	85	150-400				300	194052
	240-500	23,1	1	85	240-500				300	194053
	400-800	27,3	1	115	400-800				300	194054
	800-1000	36,8	1	123	800-1000				300	194055
U ^o /U(Um) 8,7/15 (17,5) kV										
CHE-F 17kV	10-16	9,9	2	80		10-16			500	194056
	16-50	12,6	2	80		16-50			500	194057
	70-240	17,3	2	85		70-240			500	194058
	120-300	19,9	2	85		120-300			500	194059
	185-400	23,1	2	85		185-400			500	194061
	300-630	27,3	2	115		300-630			500	194062
	630-1000	36,8	2	123		630-1000			500	194063
U ^o /U(Um) 12/20 (24) kV – 12,7/22 (24) kV										
CHE-F 24kV	10-35	12,6	3	85			10-35		500	193372
	25-150	17,3	3	85			25-150		500	193374
	70-240	19,9	3	85			70-240		500	194064
	120-300	23,1	3	85			120-300		500	194065
	240-500	27,3	3	115			240-500		500	194066
	630-1000	36,8	3	123			630-1000		500	194067
U ^o /U(Um) 18/30 (36) kV – 19/33 (36) kV										
CHE-F 36kV	35-70	19,9	4	85				35-70	700	194068
	50-150	23,1	4	85				50-150	700	194069
	150-400	27,3	4	115				150-400	700	194070
	500-800	36,8	4	123				500-800	700	194071

Pastabos:

- ✓ Movos pagal atskirą užsakymą gali būti komplektuojamos su varžtiniais antgaliais; taip pat įtampai iki 42kV
- ✓ Movos pagal atskirą užsakymą gali būti komplektuojamos skirtingų ilgių (450/800/1200mm arba kt.)
- ✓ EGA - gamyklinis nelituojuamas įžeminimo armatūros komplektas AHXAMK-W kabeliui užsakomas atskirai