

CHMSV

Viengyslio kabelio jungiamoji termosusitraukianti mova

Visiems polimeriniams viengysliams kabeliams su varžtiniu sujungikliu

Viengyslio kabelio jungiamoji movos CHMSV yra tinkamos visiems plastiko izoliacijos viengysliams kabeliams (PVC, PE, XLPE, EPR). Movomis galima sujungti skirtingų diametrų kabelių laidininkus, pusiau laidžius sluoksnius ir ekranus (juostinį arba vielinį).



Charakteristikos

- Patikimas elektrinio lauko išlyginimas dėka FSE elemento
- Tinka aliuminio ir vario laidininkams
- Tinka kabeliams su vieliniu (Al/Cu) arba juostiniu (Al/Cu) ekranu
- Platus kabelio gyslų ir kabelio diametrų panaudojimo diapazonas
- Greitas ir patogus montavimas
- Pilnai sukomplektuota ir paruošta montavimui
- Atspari vandeniui, cheminėms medžiagoms, agresyviai grunto poveikiui, atmosferos veiksniams, UV spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, erozijai

- Pilnai atstato visus kabelio sluoksnius ir savybes
- Sandėliavimo laikas neribojamas

Naudojimas

- Viduje
- Lauke (-35 .. +35 °C)
- Po žeme
- Vandenyje
- Instaliaciniuose vamzdžiuose

Komplektacija

- Storasieniai izoliaciniai termosusitraukiantys vamzdeliai
- Storasienis išorinio apvalkalo termosusitraukiantis vamzdelis su klijais

- Lauko kontrolės elementas FSE
- Varinė pinta kojinė
- Spyruokliniai žiedai
- Novatoriškas varžtinis sujungiklis su pusiau laidžiu apvalkalu (EN61238-1)
- Lauko kontrolės mastika (mėlyna)
- Instrukcija EN/LT kalbomis

Testavimas

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, 629-1)

Tipas		Min. laidininko izolia- cijos Ø po pusiau lai- daus sluoksnio pašā- linimo mm	Leistina kabelio kvadrātūra mm²				L mm	Kodas
			12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV		
U ^o /U(Um) 6/10 (12) kV – 6,35/11 (12) kV								
CHMSV 12 kV	25-95	12,6	25-95				600	258130
	70-150	14,7	70-150				600	258131
	95-240	17,3	95-240				600	258132
	240-400	23,1	240-400				650	258133
U ^o /U(Um) 8,7/15 (17,5) kV								
CHMSV 17 kV	25-95	14,7		25-95			600	258135
	70-150	18,0		70-150			600	258136
	95-240	19,9		95-240			600	258137
	240-400	24,0		240-400			700	258138
U ^o /U(Um) 12/20 (24) kV – 12,7/22 (24) kV								
CHMSV 24 kV	16-95	14,7			16-95		600	258140
	50-150	17,3			50-150		600	258141
	95-240	19,9			95-240		600	258142
	240-400	27,3			240-400		700	258143
U ^o /U(Um) 18/30 (36) kV – 19/33 (36) kV								
CHMSV 36 kV	50-150	20,9				50-150	600	258144
	95-240	24,2				95-240	600	258145
	240-400	32,0				240-400	700	258146

Pastabos:

- ✓ Pagal atskirą užsakymą galimi kiti kabelių gyslų skerspjūviai iki 1000 mm²; taip pat įtampa iki 42kV