

ŽALIUZIŲ IR ROLETŲ CIKLOTRONO PASTATUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Orientaciniš kiekis	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas
1.	Vertikalios žaliuzės turi atitikti tokias charakteristikas: Valdymas plastikinės grandinės pagalba; Mechanizmas / bėgelis baltos spalvos, aliuminio konstrukcijos, tvirtinamas prie lubų; Audinys lygus, vienspalvis, be faktūros; Audinio medžiaga - poliesteris arba lygiavertė; Audinys lengvai valomas, plaunamas ir dezinfekuojamas naudojant buitines chemijos priemones; Valdymo pusė derinama su užsakovu po sutarties pasirašymo; Audinio spalva ŠVIESIAI PILKA, rinktis iš ne mažiau kaip 5 atspalvių. Turi būti atitikmuo prie vertikalių žaliuzių audinio; Audinys nepermatomas, neperšviečiamas; Juostelių plotis 127 mm (+5 mm);	M2	302	Vertikalios žaliuzės atitinka tokias charakteristikas: Valdymas plastikine grandine; Mechanizmas / bėgelis baltos spalvos, aliuminio konstrukcijos, tvirtinamas prie lubų; Audinys lygus, vienspalvis, be faktūros; Audinio medžiaga - poliesteris; Audinys lengvai valomas, plaunamas ir dezinfekuojamas naudojant buitines chemijos priemones; Valdymo pusė derinama su užsakovu po sutarties pasirašymo; Audinio spalva ŠVIESIAI PILKA, galimybė rinktis iš 5 atspalvių. Yra atitikmuo prie vertikalių žaliuzių audinio; Audinys nepermatomas, neperšviečiamas; Juostelių plotis 127 mm.
2.	Kasetiniai roletai turi atitikti tokias charakteristikas: Roletai susideda iš aliuminės arba lygiavertės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių stiklajuosčių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų. Roletai tvirtinami prie aliuminio konstrukcijos durų ir viršlangių; Audinio medžiaga: poliesterio audinys arba lygiavertis, kurio laidumas šviesai 40-60%; Audinio spalva: ŠVIESIAI PILKA, rinktis iš ne mažiau kaip 5 atspalvių. Turi būti identiškas atitikmuo prie vertikalių žaliuzių audinio; Valdymas plastikinės grandinės pagalba.	M2	28	Kasetiniai roletai atitinka tokias charakteristikas: Roletai susideda iš aliuminės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių stiklajuosčių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų. Roletai tvirtinami prie aliuminio konstrukcijos durų ir viršlangių; Audinio medžiaga: poliesterio audinys, kurio laidumas šviesai 51%; Audinio spalva: ŠVIESIAI PILKA, galimybė rinktis iš 5 atspalvių. Yra identiškas atitikmuo prie vertikalių žaliuzių audinio; Valdymas plastikinės grandinės pagalba.

Papildomi reikalavimai:

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.

2. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.

3. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu ir jas sumontuoti, bei apmokyti užsakovo atsakingus asmenis, kaip naudotis. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos.
4. Brėžiniuose pateikiamos schemos ir matmenys yra orientacinio pobūdžio. Matmenys turės būti tikslinami tiekėjo, brėžiniai derinami su užsakovu prieš gamybą.
5. Techninėje specifikacijoje pateiktas užsakomų prekių kiekis yra orientacinis. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies prekių, pasikeitus Užsakovo poreikiams, tačiau neišperkamas prekių kiekis negali būti didesnis kaip 50 proc. visos sutarties vertės.