

UŽSAKYMAS

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas:** UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- 1.2. **Atnaujintas varžymasis** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Atnaujintas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.
- 1.5. **Preliminarioji sutartis** – Pirkėjo ir Tiekėjo sutartis, sudaryta 2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d, Nr. SUT-255-22.
- 1.6. **Tiekėjas** – Preliminariąją sutartį su Pirkėju sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.7. **Laimėjęs tiekėjas** – Atnaujintame varžymesi laimėjusį Atnaujintą pasiūlymą pateikęs Tiekėjas, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.8. **Prekės** – prekės, išvardintos lentelėje Nr.1
- 1.9. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.10. **Prekių užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas pristatyti ir / ar perduoti Prekes.

2. UŽSAKYMO OBJEKTAS

Stacionarūs kompiuteriai.

3. UŽSAKYMO OBJEKTO APIMTYS

Preliminarūs Prekių kiekiai pateikiami Lentelėje Nr.1:

Lentelė Nr. 1

Eil.Nr.	Prekių pavadinimas	Preliminarus kiekis, vnt.
	KITOS PREKĖS	
1.	Stacionarus kompiuteris MFF (Micro Form Factor)	1
2.	Stacionarus kompiuteris SFF (Small Form Factor)	10
3.	Padidinto našumo stacionarus kompiuteris SFF (Small Form Factor)	1
4.	Stacionarus kompiuteris AIO (All In One) 24"	5

4. PREKIŲ TIEKIMO TERMINAS

- 4.1. Prekių tiekimo terminas yra 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

5. PREKIŲ TIEKIMO VIETA

- 5.1. Prekės tiekiamos Preliminariojoje sutartyje nurodytais adresais.

6. REIKALAVIMAI UŽSAKYMO OBJEKTUI

- 6.1. Reikalavimai Prekėms nustatyti Preliminariojoje sutartyje.
- 6.2. Reikalavimai Prekių techninėms charakteristikoms pateikiami Lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr.2

Bendrieji reikalavimai

Surinkimo reikalavimai	Visos Prekės turi turėti gamykliškai išlieta/įspaustą gamintojo logotipą. Visos siūlomų Prekių dalys (sistemos blokas, pagrindinė plokštė, RAM, pelė, klaviatūra, ir kt.) turi būti pateikiamos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas arba tai turi būti paminėta techninėje dokumentacijoje. Visos siūlomos Prekės turi būti gamykliškai naujos, „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	
Sertifikatai, kokybės reikalavimai	Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje patvirtintus ir galiojančius standartus.	
Sisteminės programinės įrangos atstatymo priemonės	Turi būti gamintojo komplektuojama (arba lygiavertė) vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Turi būti galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius „recovery points“.	
Atnaujinimų valdymas	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą (pateikti nuorodą).	
Operacinė sistema	Ne žemesnė kaip Windows 11 Pro. Gamintojo internetinėje svetainėje turi būti pateikiamos įrenginių tvarkyklės Windows 11 operacinei sistemai.	
Integruoti prievadai	Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į Prekės korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).	
Prekių būtiniosios techninės charakteristikos		
Parametro pavadinimas		Reikalaujama reikšmė
1. Stacionarus kompiuteris MFF (Micro Form Factor)		
1.1.	Gamintojas/modelis	Nurodo Tiekėjas
1.2.	Procesorius	Kompiuterio procesorius ne mažiau kaip su 64 bit atminties adresavimu, ne mažiau 14 Cores/20 Threads, ne mažiau kaip 24 MB Cache; bazinis dažnis ne mažiau kaip 1,6 GHz. Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip Intel® Core™ i5-13500T pagal Passmark CPU Mark testą, viešai publikuojamą puslapyje: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
1.3.	Operatyvioji atmintis	Turi būti ne senesnės kartos kaip DDR4, talpa ne mažesnė kaip 16 GB.
1.4.	Standusis diskas	Pirmasis diskas: ne mažiau kaip 256 GB, SSD M.2 PCIe NVMe; Antrasis diskas: ne mažiau kaip 1 TB, SSD M.2 PCIe NVMe.
1.5.	Tinklo plokštė	Integruota 10/100/1000, Ethernet LAN; visiškas duplexinis režimas; PXE; Wake-On-LAN.
1.6.	Vaizdo plokštė	Integruota, palaikanti ne žemesnę versiją kaip DirectX 12 versiją; Turi leisti prijungti ne mažiau kaip 2 (du) monitorius (miniDP/DP).
1.7.	Garso sistema	Integruota stereo; Integruotas garsiakalbis/garsiakalbiai
1.8.	Korpusas	
1.8.1.	Tipas	„Micro form factor“
1.8.2.	Darbinė padėtis	Gamintojo pritaikytas naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Jeigu stabilumo užtikrinimui reikalingi gamintojo laikikliai, Tiekėjas juos turi pateikti kartu su stacionariu kompiuteriu.
1.8.3.	Surinkimo ir ardymo ypatybės	Korpusas ir pagrindinės kompiuterio sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, RAM, PCI plokštės ir t.t.) turi turėti galimybę būti pakeistos be įrankių.

1.8.4.	Maitinimo šaltinis	Vidinis arba išorinis, kurio galingumas užtikrina stabilų siūlomo kompiuterio darbą.
1.8.5.	PCI lizdai	Ne mažiau kaip 2 (du) PCI Express lizdai arba ne mažiau kaip 2 (du) M.2 lizdai
1.9.	Prievadai	
1.9.1.	USB	Ne mažiau kaip 4 (keturi) USB lizdai (ne mažiau kaip 1 (vienas) iš jų turi būti korpuso priekiniame skydelyje ir nemažiau kaip 3 (trys) – galiniame skydelyje; ne mažiau kaip 3 (trys) lizdai turi būti USB 3.0 tipo)
1.9.2.	DisplayPort	Ne mažiau kaip 2 (du) lizdai
1.9.3.	Ausinių ir mikrofono prievadai	Turi būti priekiniame korpuso skydelyje
1.9.4.	Tinklas	Ne mažiau kaip 1 (vienas) lizdas RJ-45
1.9.5.	Papildomi prievadų reikalavimai	Visi 1.9 punkte numatyti prievadai turi būti realizuojami pagrindinėje plokštėje, nenaudojant papildomų plokščių, tarpinių įrenginių ar adapterių.
1.10.	Apsauga	
1.10.1.	Programinės priemonės	Ijungimo slaptažodis (<i>angl. Power-on password</i>), sąrankos konfigūravimo slaptažodis (<i>angl. Setup password</i>), kietojo disko užrakinimas (<i>angl. Drive Lock</i>), USB, SATA, prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė.
1.10.2.	Kodavimas	TPM saugos mikroschema, ne žemesnės versijos kaip 2.0.
1.11.	Valdymas	
1.11.1.	Konfigūracijos valdymas	ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas; nuotolinis BIOS atnaujinimas; nuotolinis įjungimas/išjungimas.
1.11.2.	Sistemos valdymas	Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, monitoriaus ir tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį.
2. Stacionarus kompiuteris SFF (Small Form Factor)		
2.1.	Gamintojas/modelis	Nurodo Tiekėjas
2.2.	Procesorius	Kompiuterio procesorius ne mažiau kaip su 64 bit atminties adresavimu, ne mažiau 16 Cores/24 Threads, ne mažiau kaip 30 MB Cache; bazinis dažnis ne mažiau kaip 1,4 GHz. Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip Intel® Core™ i7-13700T pagal Passmark CPU Mark testą, viešai publikuojamą puslapyje: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
2.3.	Operatyvioji atmintis	Turi būti ne senesnės kartos kaip DDR5, talpa ne mažesnė kaip 16 GB; Modulių lizdų kiekis: ne mažiau kaip 2 (du), iš kurių 1 (vienas) turi būti laisvas; Plėtos galimybės: ne mažiau kaip 64 GB.
2.4.	Standusis diskas	Ne mažiau kaip 256 GB, SSD M.2 PCIe NVMe; Turi būti galimybė įdėti papildomą standųjį diską.
2.5.	Tinklo plokštė	Integruota 10/100/1000, Ethernet LAN; visiškas duplexinis režimas; PXE; Wake-On-LAN.
2.6.	Vaizdo plokštė	Integruota, palaikanti ne žemesnę versiją kaip DirectX 12. Galimybė prijungti papildomą monitorių. Ne mažiau kaip 1 GB dinaminės vaizdo atminties.
2.7.	Garso sistema	Integruota stereo; Integruoti stereo garsiakalbiai
2.8.	Korpusas	
2.8.1.	Tipas	„Small form factor“.
2.8.2.	Darbinė padėtis	Gamintojo pritaikytas naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Jeigu stabilumo užtikrinimui reikalingi gamintojo laikikliai, Tiekėjas juos turi pateikti kartu su stacionariu kompiuteriu.

2.8.3.	Surinkimo ir ardymo ypatybės	Korpusas ir pagrindinės kompiuterio sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, RAM, PCI plokštės ir t.t.) turi turėti galimybę būti pakeistos be įrankių.
2.8.4.	Maitinimo šaltinis	Vidinis, kurio galingumas užtikrina stabilų siūlomo kompiuterio darbą. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85 % efektyvus.
2.9.	Prievadai	
2.9.1.	USB	Ne mažiau kaip 6 (šeši) USB lizdai (ne mažiau kaip 2 (du) iš jų turi būti korpuso priekiniame skydelyje ir nemažiau kaip 4 (keturi) – galiniame skydelyje; ne mažiau kaip 4 (keturi) lizdai turi būti USB 3.0 tipo).
2.9.2.	DisplayPort	Ne mažiau kaip 2 (du) lizdai.
2.9.3.	Ausinių ir mikrofono prievadai	Turi būti priekiniame korpuso skydelyje.
2.9.4.	Tinklas	Ne mažiau kaip 1 (kaip) RJ-45 tipo lizdas.
2.9.5.	Papildomi prievadų reikalavimai	Visi 2.9 punkte numatyti prievadai turi būti realizuojami pagrindinėje plokštėje, nenaudojant papildomų plokščių, tarpinių įrenginių ar adapterių.
2.10.	Apsauga	
2.10.1.	Programinės priemonės	Ijungimo slaptažodis (<i>angl. Power-on password</i>), sąrankos konfigūravimo slaptažodis (<i>angl. Setup password</i>), kietojo disko užrakinimas (<i>angl. Drive Lock</i>), USB, SATA, prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė.
2.10.2.	Kodavimas	TPM saugos mikroschema, ne žemesnės kaip 2.0 versijos.
2.11.	Valdymas	
2.11.1.	Konfigūracijos valdymas	ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas; nuotolinis BIOS atnaujinimas; nuotolinis įjungimas/išjungimas.
2.11.2.	Sistemos valdymas	Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, monitoriaus ir tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį.
3. Padidinto našumo stacionarus kompiuteris SFF (Small Form Factor)		
3.1.	Gamintojas/modelis	Nurodo Tiekėjas.
3.2.	Procesorius	Kompiuterio procesorius ne mažiau kaip su 64 bit atminties adresavimu, ne mažiau 16 Cores/24 Threads, ne mažiau kaip 30 MB Cache; bazinis dažnis ne mažiau kaip 2,0 GHz. Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip Intel® Core™ i9-12900 pagal Passmark CPU Mark testą, viešai publikuojamą puslapyje: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
3.3.	Operatyvioji atmintis	Turi būti ne senesnės kartos kaip DDR5, talpa ne mažesnė kaip 32 GB; Modulių lizdų kiekis: ne mažiau kaip 4(keturi), iš kurių 3 (trys) turi būti laisvi; Plėtros galimybės: ne mažiau kaip 128 GB;
3.4.	Standusis diskas	Ne mažiau kaip 256 GB, SSD M.2 PCIe NVMe; Turi būti galimybė įdėti papildomą standųjį diską.
3.5.	Tinklo plokštė	Integruota 10/100/1000, Ethernet LAN; visiškas duplexinis režimas; PXE; Wake-On-LAN.
3.6.	Vaizdo plokštė	Ne mažiau kaip 4 GB dedikuota (Quadro arba lygiavertė); Galimybė prijungti ne mažiau kaip 2 (du) monitorius (miniDP/DP).
3.7.	Garso sistema	Integruota stereo; Integruotas garsiakalbis/garsiakalbiai.
3.8.	Korpusas	
3.8.1.	Tipas	„Small form factor“.
3.8.2.	Darbinė padėtis	Gamintojo pritaikytas naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Jeigu stabilumo užtikrinimui reikalingi gamintojo laikikliai, Tiekėjas juos turi pateikti kartu su stacionariu kompiuteriu.

3.8.3.	Surinkimo ir ardymo ypatybės	Korpusas ir pagrindinės kompiuterio sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, RAM, PCI plokštės ir t.t.) turi turėti galimybę būti pakeistos be įrankių.
3.8.4.	Maitinimo šaltinis	Vidinis, kurio galingumas užtikrina stabilų siūlomo kompiuterio darbą. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85 % efektyvus.
3.8.5.	PCI lizdai	Ne mažiau kaip 2 (du) PCI Express lizdai ir 2 (du) M.2 lizdai.
3.9.	Prievadai	
3.9.1.	USB	Ne mažiau kaip 6 (šeši) USB lizdų (ne mažiau kaip 2 (du) iš jų turi būti korpuso priekiniame skydelyje ir nemažiau kaip 4 (keturi) galiniame skydelyje; ne mažiau kaip 4 (keturi) lizdai turi būti USB 3.0 tipo).
3.9.2.	DisplayPort	Ne mažiau kaip 2 (du) lizdai.
3.9.3.	Ausinių ir mikrofono prievadai	Turi būti priekiniame korpuso skydelyje.
3.9.4.	Tinklas	Ne mažiau kaip 1 (vienas) RJ-45 tipo lizdas.
3.9.5.	Papildomi prievadų reikalavimai	Visi 3.9 punkte numatyti prievadai turi būti realizuojami pagrindinėje plokštėje, nenaudojant papildomų plokščių, tarpinių įrenginių ar adapterių.
3.10.	Apsauga	
3.10.1.	Programinės priemonės	Įjungimo slaptažodis (<i>angl. Power-on password</i>), sąrankos konfigūravimo slaptažodis (<i>angl. Setup password</i>), kietojo disko užrakimas (<i>angl. Drive Lock</i>), USB, SATA, prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė.
3.10.2.	Kodavimas	TPM saugos mikroschema, ne žemesnės kaip 2.0 versijos.
3.11.	Valdymas	
3.11.1.	Konfigūracijos valdymas	ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas; nuotolinis BIOS atnaujinimas; nuotolinis įjungimas/išjungimas.
3.11.2.	Sistemos valdymas	Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, monitoriaus ir tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį.
4. Stacionarus kompiuteris AIO (All In One) 24“		
4.1.	Gamintojas/modelis	Nurodo Tiekėjas.
4.2.	Procesorius	Kompiuterio procesorius ne mažiau kaip su 64 bit atminties adresavimu, ne mažiau 6 Cores/12 Threads, ne mažiau kaip 18 MB Cache; bazinis dažnis ne mažiau kaip 1,7 GHz. Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip Intel® Core™ i5-12500 pagal Passmark CPU Mark testą, viešai publikuojamą puslapyje: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
4.3.	Operatyvioji atmintis	Turi būti ne senesnės kartos kaip DDR5, talpa ne mažesnė kaip 16 GB; Modulių lizdų kiekis: ne mažiau kaip 2 (du), iš kurių 1 (vienas) turi būti laisvas; Plėtros galimybės: ne mažiau kaip 64 GB.
4.4.	Standusis diskas	Ne mažiau kaip 256 GB, SSD M.2 PCIe NVMe.
4.5.	Tinklo plokštė	Integruota 10/100/1000, Ethernet LAN; visiškas duplexinis režimas; PXE; Wake-On-LAN.
4.6.	Vaizdo plokštė	Integruota, palaikanti ne žemesnę versiją kaip DirectX 12. Galimybė prijungti papildomą monitorių. Ne mažiau kaip 1 GB dinaminės vaizdo atminties.
4.7.	Garso sistema	Integruota stereo; Integruoti stereo garsiakalbiai.
4.8.	Korpusas	
4.8.1.	Gabaritai	„Viskas viename“ (<i>angl. All-in-One PC</i>).
4.8.2.	Darbinė padėtis	Turi būti gamintojo stovas, leidžiantis keisti ekrano posvyrio kampą bei reguliuoti aukštį.

4.8.3.	Maitinimo šaltinis	Vidinis, maksimalus galingumas ne didesnis kaip 210 W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus.
4.8.4.	Kompiuterio monitorius/ekranas	Ne mažiau kaip 23", raiška ne mažesnė kaip 1920 x 1080 taškų, LED apšvietimas, neblizgus, 16:9 formato, tipinis kontrastas ne mažiau kaip 1000:1, ryškumas ne mažiau kaip 250 cd/m². Turi būti integruota kamera.
4.9.	Prievadai	
4.9.1.	USB	Ne mažiau kaip 6 (šeši) USB lizdai (ne mažiau kaip 2 (du) iš jų turi būti USB 3.0 tipo).
4.9.2.	DisplayPort/HDMI papildomam monitoriui prijungti	Ne mažiau kaip 1 (vienas) lizdas.
4.9.3.	Ausinių ir mikrofono prievadai (arba kombinuota jungtis).	Turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.
4.9.4.	Tinklas	Ne mažiau kaip 1 (vienas) RJ-45 tipo lizdas
4.9.5.	Papildomi prievadų reikalavimai	Visi 4.9 punkte numatyti prievadai turi būti realizuojami pagrindinėje plokštėje, nenaudojant papildomų plokščių, tarpinių įrenginių ar adapterių.
4.10.	Apsauga	
4.10.1.	Programinės priemonės	Ijungimo slaptažodis (<i>angl. Power-on password</i>), sąrankos konfigūravimo slaptažodis (<i>angl. Setup password</i>), kietojo disko užrakinimas (<i>angl. Drive Lock</i>), USB, SATA, prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė..
4.10.2.	Kodavimas	TPM saugos mikroschema, ne žemesnės kaip 2.0 versijos.
4.11.	Valdymas	
4.11.1.	Konfigūracijos valdymas	ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas; nuotolinis BIOS atnaujinimas; nuotolinis įjungimas/išjungimas.
4.11.2.	Sistemos valdymas	Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, monitoriaus ir tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį.

6.3. Kitoms prekėms, nurodytoms lentelėje Nr.2, taikomi ŽVP reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.3:

Lentelė Nr.3

Eil. Nr.	ŽVP reikalavimai	Atitiktį įrodantys dokumentai
1.	Neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose.	Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai
2.	Prekių plastikinės detalės: - sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą; - pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti).	Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba Gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai
3.	Prekių pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai

	patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus	
4.	Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus	Energy Star ženklas arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiavertiniai įrodymai

7. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

Taikomi Preliminariojoje sutartyje numatyti terminai.

8. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

8.1. Prekių eksploatavimo instrukcija lietuvių ir/arba anglų kalbomis.