

APLINKOS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMAS PASTATŲ GRIOVIMO OBJEKTE

UAB „Kaslita“ pastatų griovimo darbus vykdo prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių bei Aplinkos apsaugos vadybos standarto ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus.

Visi tvarkomoje aplink pastatus teritorijoje esami menkaverčiai želdiniai išpjunami, susmulkinami ir išvežami į utilizavimo vietas. Ardymo metu atsiradęs statybinis laužas perdirbamas sumalant į skaldą R5, tinkamą kelių ir gatvių statyboje. Susidariusios šiukšlės kaupiamos konteineriuose: atskirai buitiniams atliekoms, atskirai statybos atliekoms.

Statybinis laužas proceso metu rūšiuojamas į:

1. tinkamą perdirbti (betono laužas, bituminės medžiagos), pristatomas į perdirbimo aikštelę perdirbimui;
2. netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės). Išvežama į šiukšlių sąvartynus ar utilizavimo įmones.

Statybinis laužas iki išvežimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje griovimo teritorijoje, konteineriuose ar krūvose.

Vykdam pastato griovimo darbus, prižiūrima aikštelė ir privažiavimo keliai bei gatvės.

Esant sausiems bei vėjautiems orams, drėkinama griovimo darbų aikštelė bei privažiavimo keliai, laistoma ir valoma vakuuminiu būdu.

Griovimo darbai vykdomi nepažeidžiant leidžiamų skleidžiamo į aplinką triukšmo ribojamos galios reikalavimų. Visomis priemonėmis statybos teritorija saugoma nuo užterštumo.

Griovimo vietoje pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos.

Statybinio laužo kiekiai tikslinami pagal faktą. Visas betono ir plytų laužas perdirbamas sumalant į skaldą R5. Metalas surenkamas ir pridodamas perdirbimui R4. Medienos atliekos panaudojamos kurui R1. Statybinis laužas ir atliekos pakraunamos ir išvežamos savivarčiais sunkvežimiais.

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų.

Griovimo darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti jiems taikomų teisės aktų reikalavimus.

