

„WorkForce Pro WF-M5899DWF“



Mažai elektros naudojantis MFP įmonėms pritaikytas nespalvinis spausdintuvas

Pasinaudokite mažomis elektros sąnaudomis, mažais eksploatacijos kaštais (TCO), sparčiu pirmojo puslapio atspausdinimu (FPOT)¹ ir funkcijomis, sukurtais lengvai integruoti įmonėje su „WorkForce Pro WF-M5899DWF“. Šis daigafunkcis verslui pritaikytas rašalinis spausdintuvas pasižymi automatinio dvipusio spausdinimo, vieno praėjimo dvipusio nuskaitymo, faksogramų, kopijavimo funkcijomis ir didele rašalo išeiga, todėl bet koks darbas yra paprastas ir efektyvus.

Sutaupykite pinigų

Maži eksploatacijos kaštai ir mažiau reikalingų atsarginių dalių – tai patikimas ir patrauklus sprendimas įmonėms už priimtina kainą. Nedidelis elektros sunaudojimas leidžia sutaupyti³.

Didelis našumas, mažiau pastangų MFP

Greitas pirmojo puslapio atspausdinimas (FPOT) - 4,8 sekundės nuo parengties režimo ir vieno praėjimo dvipusis nuskaitymas padidina produktyvumą¹. Išspausdinkite iki 40 000 puslapių nekeisdami eksploatacinių medžiagų². Iki 1 830 lapų popieriaus talpa (3 x pasirenkamos 500 lapų kasetės) reiškia, kad mažiau laiko sugaištama popieriui papildyti. Be to, „WF-M5899DWF“ gali spausdinti ant įvairių laikmenų, įskaitant perdirbtą popierių, blizgią laikmeną ir vokus.

Sumažinkite Jūsų veiklos daromą žalą aplinkai

Perkant mažiau eksploatacinių medžiagų, taip pat susidaro mažiau atliekų. Mažos elektros sąnaudos gerokai sumažina ir bendrą spausdinimo žalą aplinkai³.

Sukurtas verslui

Puikiai tinka mažoms darbo grupėms, o norint padidinti našumą, esamoje IT infrastruktūroje galima integruoti įvairius programinės įrangos sprendimus. „Epson Print Admin“ sukuria saugią spausdinimo, nuskaitymo ir kopijavimo aplinką naudodama naudotojo autentiškumo patvirtinimo funkciją, o „Epson Remote Services“ (ERS) su į įrenginį integruotu agentu siūlo debesijos pagrindu veikiančią įrenginio stebėjimo ir valdymo sistemą. „Epson Open Platform“ suteikia galimybę MFP suderinti su trečiųjų šalių sprendimų partneriais, tokiais kaip „PaperCut“, „MyQ“, „Y Soft“ ir kt.

„Heat-Free“ spausdinimo technologija

Dėl „Epson Heat-Free Precision Core“ technologijos spausdintuvui nereikia įšilti po miego režimo arba įsijungus, todėl gerokai sumažėja energijos sąnaudos. Dėl to „Epson Heat-Free“ rašaliniai spausdintuvai itin greitai išspausdina pirmąjį puslapį FPOT¹, palyginti su lazerine technologija www.epson.lt/heat-free

DUOMENŲ LAPAS



PAGRINDINĖS SAVYBĖS

● Tvaresnis spausdinimas

Dėl mažesnio kiekio eksploatacinių medžiagų, mažiau atliekų ir mažesnio elektros naudojimo³.

● Sutaupykite pinigų

Maži eksploataciniai kaštai (TCO) ir energijos taupymas.

● Didelis našumas, mažiau pastangų

Spartus pirmojo puslapio spausdinimas, vieno praėjimo dvipusis nuskaitymas ir didelės išeigos rašalo atsargos¹.

● Sukurtas verslui

Sklaidus sistemos integravimas ir saugumo sprendimai su 1 830 maksimalia popieriaus talpa.

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	„PrecisionCore™“ spausdinimo galvutė
Purkštukų konfigūracija	1.600 Juodos spalvos rašalo purkštukai
Minimalus lašo dydis	3,8 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	„DURABrite™ Ultra“
Kategorija	Gruppo di lavoro medio
Daugiafunkcis	Print

SPAUSDINIMAS

Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis 4,8 Sekundžių
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	25 Puslapiai / min. Nespalvinis
Abpusėjās drukas ātrums ISO/IEC	16 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis
Juodraštinio spausdinimo sparta	34 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²)
Spausdinimo skiriamoji geba	1.200 x 2.400 DPI
Spausdinimo apimtis	70.000 Puslapiai per mėnesį Didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į spausdintuvo našumo galimybes, įskaitant su ISO susijusias spausdinimo greičio ir popieriaus naudojimo galimybes.
Iteicamais darba cikls	500 - 5.000 Puslapiai per mėnesį
Spalvos	Juoda
Drukāšana no	PC, MAC, Network, Mobile Device, Direct USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)

Papildinformāciju par drukāšanas ātrumiem skatiet vietnē <http://www.epson.eu/testing>.

NUSKAITYMAS

Nuskaitymo greitis	30 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas); 30 ipm (Spalvotas, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas); 60 ipm (Vienspalvis, Dvipusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas); 60 ipm (Spalvotas, Dvipusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas); 5 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, 200 DPI, Plokštuminis); 5 ipm (Spalvotas, Vienpusis, 200 DPI, Plokštuminis);
Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikalai)
Pažangus dokumentų integravimas	Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį, Nuskaityti ir įkelti į tinklo aplanką, Nuskaitymas į USB įrenginį, Kompiuteris („Epson Document Capture Pro“), „Microsoft SharePoint“ su „Epson Document Capture Pro“
Maximum scan size	216 mm x 297 mm
Išvesties formatai	BMP, JPEG, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF(Colour/Greyscale), PNG
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

FAKSAS

Faksa veids	Ērta melnbalta un krāsu faksa iespēja
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Klaidų koregavimo režimas	CCITU/ITU Group3 fakss ar kļūdu labošanas režīmu
Faksa ātrie numuri (maks.)	200 nosaukumi un numuri
Lapas atmiņa	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Fakso funkcijas	Siųsti faksimiles iš kompiuterio, Iš fakso į el. paštą, Priimti ir išsaugoti, Automatinis rinkimas iš naujo, Fax to Folder, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception

„WorkForce Pro WF-M5899DWF“

ESAMI PRIEDAI

- Driver and Utilities (CD)
- Rašalo tiekimo įrenginių suaktyvinimas
- Quick Setup Guide
- Vartotojo vadovas (CD)
- Garantijos dokumentai

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

„WorkForce Pro WF-M5899DWF“

KOPIJAVIMAS

Copy Speed	iki22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 1200
Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	999
Maximum Copy Size	A4

RYŠYS

Spausdinimo tinkle protokolai	IPP, LPD, 9100 prievadas, WSD
Tinklo administravimo protokolai	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Tinklo protokolas	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Tinklo nuskaitymo protokolai	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0
Jungtys	Liela ātruma USB – saderīgs ar USB 2.0 specifikāciju, Eterneto sūšaja („1000 Base-T“ / „100-Base-TX“ / „10-Base-T“), Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi tiesioginis prijungimas, Belaidžio LAN apsarga (5 GHz)
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus formatai	A4 (21.0x29.7 cm), A5 (14.8x21.0 cm), A6 (10.5x14.8 cm), B5, B6, C4 (vokas), C5 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas), Nr. 10 (vokas), Raidē, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Teisinē informacija, Laisvai pasirenkamas
Automatinis dokumentu tiektuvas	50 Puslapiai
Galima popieriaus masē	64 - 256g/m ²
Dupleksas	Taip
Standartinē popieriaus įvestis	330 Lapai Standartinis, 80 Lapai MP tray, 250 Lapai paper tray
Popieriaus išvado talpa	150 Lapai
Paper Tray Capacity	330 Lapai Standartinis, 1.830 Lapai Maks.
Standard paper tray(s)	80 lapų daugiafunkcis dėklas, 250-sheet paper tray
Pasirinktini (-iai) popieriaus dėklas (-ai)	3 x 500 sheet paper tray
Didžiausia popieriaus įvestis	1.830
Rear paper path (special media)	Taip
Popieriaus dēuvių kiekis	4

PAPER FEED MPT

Popieriaus įvesties pavadinimas	MPT
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, C4 (vokas), C5 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas), Nr. 10 (vokas), „Letter“ formatas, Vartotojo nustatyta, „Legal“ formatas
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 256 g/m ²
Popieriaus talpa 1	80 Paprasto popieriaus lapai, Atvirukai, Blizgus popierius, Vokai, Etiketės, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas, „Glossy Photo Paper“ blizgus fotopopierius

POPIERIAUS TIEKIMAS C1

Popieriaus įvesties pavadinimas	C1
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, „Letter“ formatas
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 160 g/m ²
Popieriaus talpa 1	250 Paprasto popieriaus lapai, Vokai, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

POPIERIAUS TIEKIMAS C2-C4

Popieriaus įvesties pavadinimas	C2-C4
Popieriaus formatai	A4, „Letter“ formatas
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 160 g/m ²
Popieriaus talpa 1	500 Paprasto popieriaus lapai, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

POPIERIAUS TIEKIMAS DVIPUSIS	
Popieriaus įvesties pavadinimasDvipusis	
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, B5, B6, „Letter“ formatai, HLT, „Legal“ formatai, „Executive“
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 160 g/m ²
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

BENDROJI INFORMACIJA	
Energijos sąnaudos	30 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 1,2 W (miego režimas), 15,4 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,19 kWh/week
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	425 x 535 x 357 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	19 kg
Triukšmo lygis	6,5 B (A) pagal ISO 7779 spausdinimo pavyzdį ant popieriaus „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / režimu „Photo RPM Modus“ - 50 dB (A) pagal ISO 9226
Suderinamos operacinės sistemos	MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Garso galia	Veikimas:6,5 B (A)
Garso slėgis	Veikimas:50 dB (A)
Mobilūs ir mąkoja druskasanas pakalpojumi	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria
Maitinimas	100 V, 240V

PAPILDOMOS FUNKCIJOS	
Memory	2.048 MB
Savybės	Jutiklinis ekranas, Tiesioginis spausdinimas, Tiesioginis nuskaitymas ir spausdinimas nenaudojant kompiuterio, Tiesioginis spausdinimas iš USB
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Touch-panel, Įstrižainė:10,9 cm
Medžiagų apdorojimas	ADT dvipusis kopijavimas (A4, paprastas popierius), ADT dvipusis nuskaitymas (A4, paprastas popierius), Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius), Spausdinimas stačiai ir gulsčiai, Storo spausdinimo pagrindo palaikymas
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode

PRODUKTO SAUGA	
Produkto saugos įspėjimai	Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. Visada vadovaukitės gaminio etiketėje pateikta informacija.

KITOS FUNKCIJOS	
Emuliacijos	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, GDI, PDF 1.7
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Mopria, Epson Print Admin
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, User Authorisation, IEEE802, SSL/TLS

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

● WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XXL Black	C13T12F140	40.000 pages
● WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XL Black	C13T12E140	10.000 pages
● WF-M53xx/58xx Series Ink Pack L Black	C13T12D140	5.000 pages

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

● 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx	
C12C937901	
● 58xx/53xx Series Maintenance Box	
C12C938211	
● Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)	
C12C938261	
● Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)	
81	



81 KOS INFORMACIJA

SKU	C11CK76401
	8715946716817
Kilmės šalis	Indonezija
Plokštės dydis	2 Vnt.

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informaciją apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.
Last extracted: 2025-04-15

„WorkForce Pro WF-M5899DWF“

RAŠALO IŠEIGOS DUOMENYS



●	5.000 psl.*
---	-------------

* Apytikslė išeiga puslapiams pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. „Simplex Plain Paper Ready FPOT A4 SEF Mono Default“ (sek.).
2. Vidut. išeiga puslapiams. Faktinė išeiga skirsis, atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus ir naudojimo sąlygas. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu www.epson.eu/pageyield.
3. Daugiau informacijos rasite svetainėje [epson.lt/heat-free technology](http://epson.lt/heat-free-technology).

