

**UAB „Novian Technologies“**

Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Registro Nr. 20092844, Įm. k. 301318539, PVM mokėtojo kodas  
LT100003654017

**AB Lietuvos automobilių kelių direkcija****PATIKSLINIMAS**

2023 m. rugpjūčio 10 d.  
Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Perkančioji organizacija) CVP IS priemonėmis vykdo pirkimą „Nešiojamieji kompiuteriai su 15 colių ekranu“ (Pirkimo Nr. 677546).

UAB „Novian Technologies“ (toliau - Tiekėjas), 2023-08-09 elektroninėmis CVP IS priemonėmis gavo Perkančiosios organizacijos prašymą paaiškinti pasiūlymą.

UAB „Novian Technologies“ nepraleisdama Perkančiosios organizacijos nustatyto termino, vykdo Perkančiosios organizacijos prašymą ir teikia paaiškinimą.

**1 Klausimas:** 19 eilutėje UAB „Novian Technologies“ deklaruoja, kad kompiuterio svoris yra „2,0 kg (neįskaitant įkrovėjo)“, o pagal pateiktą nuorodą į prekės specifikaciją ([https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds\\_LIFEBOOK\\_E5513.pdf](https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds_LIFEBOOK_E5513.pdf)) nurodyta, kad kompiuterio svoris yra nuo 1,65 kg.:

Prašome patikslinti ir paaiškinti šį neatitikimą.

**Atsakymas:** Kompiuterio svoris yra kaip ir nurodyta pateiktoje nuorofoje – 1,65 kg.

**2 Klausimas:** 25 eilutėje UAB „Novian Technologies“ deklaruoja, kad kompiuteris komplektuojamas su jam derančia išorine sujungimų stotele ir nurodytas jos pavadinimas ir modelis – Fujitsu NPR50, bei pateikiamas gamintojo patvirtinimo dokumentas dėl siūlomo kompiuterio ir siūlomos išorinės sujungimų stotelės suderinamumo – [https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds\\_LIFEBOOK\\_E5513.pdf](https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds_LIFEBOOK_E5513.pdf) :

## Recommended Accessories

Thunderbolt™ 4 Port Replicator		First Thunderbolt™ Port Replicator on the market providing enhanced security and full support of Intel® AMT (vPro®). The universal port can easily connect almost everything with a single cable and high speed-data transfer. This smart workspace solution keeps your desk clean and tidy.	Order Code: FPCPR401BP
Port Replicator for LIFEBOOK U7x13, U7x12, E5x13, E5x12, U7411 and U7511		Flexibility, expandability, desktop replacement, investment protection – to name just a few benefits of Fujitsu's docking options.	Order Code: FPCPR402BP
USB Type-C Port Replicator 2		Connect to your peripherals. Adapt to the task on demand. The universal USB Type-C interface supports you to get your peripheral devices connected easily. Multiply your USB ports to connect your peripherals as well as your external display via HDMI, DisplayPort or VGA. You also can charge your external USB devices without the need of any additional charger.	Order Code: S26391-F3327-L100

Pateiktame aprašyme nėra tiesioginės informacijos apie išorinės stotelės pavadinimą ir jos techninių parametrų. Prašome pateikti patikslintą informaciją ir patvirtinantį dokumentą, iš kurios galima būtų nustatyti, kuri išorinė sujungimo stotelė siūloma Fujitsu NPR50 ir kad ji atitinka 25 eilutėje nustatytus techninius parametrus (*sujungimų stotelė turi 1 LAN RJ 45 jungtį, 2 USB jungtis, 3 skaitmenines vaizdo perdavimo jungtis, iš kurių 1 yra HDMI standarto*).

**Atsakymas:** Tiesioginė informacija apie siūlomos išorinės stotelės techninius parametrus yra kartu su pasiūlymu pateiktoje nuorodoje - [https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds\\_LIFEBOOK\\_E5513.pdf](https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds_LIFEBOOK_E5513.pdf). 3-4 puslapiuose raudonai pažymėto teksto „Port Replicator interfaces (optional)“ lentelės paskutinė grafa. Mechanical PER Model: NPR50.

Port Replicator interfaces (optional)

	USB Type-C PR	Thunderbolt™ 4 PR	Mechanical PR Model: NPR50
DC-in	1 (19V/90W required)	1 (20V/170W required)	1 (19V/90W required)
Power on switch	1	1	1
Audio: line-in / line-out	1	1	1
Audio: comments	Combo jack for headset usage	Combo jack for headset usage	Combo-Port
USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) total	3x Type-A - 5V/0.9A, 4.5W 1x Type-C - 15W	---	4x Type-A 2x Type-C
USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) total	---	2x Type-A - 5 V/0.9 A, 4.5 W 1x Type-A - 5 V/2.4 A, 12 W 2x Type-C - 5 V/1.5 A, 4.5 W charging port	---
USB 4.0 Gen3 (20 Gbps) total	---	1x Type-C - TBT4 up to 60 W (PD v2.0-1.1), 5-20 V/3.0 A upstream (PC), Intel AMT support (vPRO) to client 1x Type-C - TBT4 up to 15 W (PD v2.0-1.1), 5 V/3.0 A downstream, power output to peripheral	---
DisplayPort	1x v1.2	2x v1.4++	2 (up to 2x 3840x2160 60Hz)

## Port Replicator interfaces (optional)

VGA	1	---	1 (up to 1920x1200 6Hz)
HDMI text	1 -Supports 4k@60Hz as specified in HDMI 2.0b	1 - supports 4k@60Hz as specified in HDMI 2.0b	1 -Supports 4k@60Hz as specified in HDMI 2.0b
Interface Notes	1x USB Type-C to Client - Up to 60 W (PD v2.0-1.1) power output to client or 4.5W input	1x USB Type-C to Client - Thunderbolt™ 4 up to 60 W (PD v2.0-1.1), 5-20V/3.0A upstream (PC), Intel AMT support (vPRO)	---
Kensington Lock support	no	1	1 (lock Portrep only)
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000)	1 (10/100/1000 Mbit/s, 2,5 Gbps)	1 (10/100/1000)
Notes	Number of simultaneous used displays and its possible resolutions and frequencies depend on mobile system and display interface type. Please consult always also the manual of the connected client.		

Tikimės, kad mūsų pateikta informacija pilnai atsako į Jūsų pateiktus klausimus. Iškilus kokiems nors papildomiems klausimams ar neaiškumams, esame pasiruošę paaiškinti, pakomentuoti ar pagal poreikį detalizuoti mūsų šiame rašte pateiktą medžiagą.

Tiekėjo UAB Novian Technologies vardu  
IT produktų specialistas  
Domantas Makreckas