

INVERTERINĖS „MULTI-SPLIT“ TIPO SISTEMOS IŠORINĖS DALYS „FREE MATCH“



- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,2;
- energijos efektyvumo klasė A++ / A+;
- šildymas iki –22 °C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki –15 °C lauko oro temperatūros;
- galimybė prie vienos išorinės dalies prijungti iki 5-ių vidinių dalių;
- tylus darbo režimas;
- „DC Inverter“ tipo kompresorius;
- garantija 3 m. (vykdančią kasmetinę techninę profilaktiką).

Išorinė dalis			GWHD(18)NK600	GWHD(24)NK600	GWHD(28)NK600	GWHD(36)NK600	GWHD(42)NK600
Derinys			1:2	1:3	1:4	1:4	1:5
Galia nom. (min. – maks.)	vėsinimas	kW	5,3 (2,14–5,8)	7,1 (2,3–9,2)	8,0 (2,3–11,0)	10,6 (2,6–12,0)	12,1 (2,6–15,2)
	šildymas	kW	5,65 (2,58–6,5)	8,6 (2,86–9,2)	9,5 (2,8–10,25)	12,0 (3,0–14,0)	13,0 (3,0–15,5)
Elektrinė galia	vėsinimas	kW	1,48	1,88	2,12	3,00	3,40
	šildymas	kW	1,25	2,23	2,20	3,04	4,00
Maksimali srovė	vėsinimas	A	6,56	8,34	9,41	13,31	15,08
	šildymas	A	5,55	9,89	9,76	13,49	14,15
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	7,2 / 4,2	7,1 / 4,3	7,2 / 4,2	7,2 / 4,0	7,2 / 4,2
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A++ / A+	A++ / A	A++ / A	A++ / A	A++ / A
Garso slėgis		dB(A)	50	57	58	60	60
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)		mm	550x822x352	660x964x402	660x964x402	826x1 020x427	826x1 020x427
Svoris		kg	32	47,5	51	72	73
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"x2	1/4"x3	1/4"x4	1/4"x4	1/4"x5
	dujos	coliai	3/8"x2	3/8"x3	3/8"x4	3/8"x4	3/8"x5
Minimalus vamzdžio ilgis		m	3	3	3	3	3
Maksimalus vamzdžio ilgis iki tolimiausios vidinės dalies		m	20	20	20	25	25
Maksimalus (suminis) vamzdžio ilgis		m	40	60	70	80	100
Maksimalus aukščių skirtumas		m	15	15	15	25	25
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)	vėsinimas	°C	–15~43	–15~43	–15~43	–15~43	–15~43
	šildymas	°C	–22~24	–22~24	–22~24	–22~24	–22~24
Kompresoriaus tipas			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freonas			R32	R32	R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg/m	0,9 / 10	1,7 / 30	1,8 / 40	2,4 / 40	2,4 / 40
Freono papildymo kiekis		g/m	20	20	20	20	20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies		V-Ph-Hz	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ø mm²	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Įvado laidas		Ø mm²	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x4,0	3x4,0
Automatinis jungiklis		A	16	25	25	32	32

INVERTERINĖS „MULTI-SPLIT“ TIPO SISTEMOS VIDINĖS SIENINĖS DALYS „FREE MATCH“



- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
- sieninis valdymo pultas XK76 komplektuojamas papildomai;
- garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).



YAC1FB9 (Wi-Fi)

Komplektuojamas papildomai



XK75

Vidinė dalis			GWH09QCXB-K6DNC2F/I	GWH12QCXB-K6DNC2F/I	GWH18QDXD-K6DNC2I/I	GWH24QEXF-K6DNC2I/I
Galia nom. (min. – maks.)	vėsinimas	kW	2,7 (0,8–3,8)	3,51 (0,9–4,4)	5,2 (1,0–6,1)	7,1 (2,0–8,85)
	šildymas	kW	3,0 (0,45–4,2)	3,81 (0,8–4,5)	5,6 (1,12–6,8)	7,8 (2,0–8,5)
Garso slėgis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25	42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 26 / 25	44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30	48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	289x845x209	289x845x209	300x970x224	325x1 078x246
Svoris		kg	10,5	11	13,5	16,5
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	dujos	coliai	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"