

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Switch disconnecter, MasterPact NW12HA, 1250A, 143kA/440VAC 50/60Hz (Icm), 3 poles, fixed

48033

Main

| | |
|---|--------------------------------|
| Range | MasterPacT |
| Product name | MasterPact NW |
| Product or component type | Switch disconnecter |
| Device short name | MasterPact NW12 |
| Switch-disconnector name | MasterPact NW12HA |
| Device application | Protection |
| Poles description | 3P |
| Network type | AC |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| [Ie] rated operational current | 1250 A AC 50/60 Hz 690 V |
| [Ui] rated insulation voltage | 1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 12 kVIEC 60947-3 |
| [Icm] rated short-circuit making capacity | 143 kA 220...690 V AC 50/60 Hz |
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3 |
| Breaking capacity code | HA |
| Suitability for isolation | Yes IEC 60947-3 |
| Contact position indicator | Yes |
| Visible break | No |
| Pollution degree | 4 IEC 60664-1 |

Complementary

| | |
|--|--|
| Control type | Push-button |
| Mounting mode | Fixed |
| Operating rate | 10 cyc/h maximum |
| [Icw] rated short-time withstand current | 65 kA 1 s IEC 60947-3 36 kA 3 s IEC 60947-3 |
| Mechanical durability | 12500 cycles without maintenance IEC 60947-3 25000 cycles with maintenance IEC 60947-3 |
| Electrical durability | AC-23A 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3 AC-23A 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3 |

| | |
|------------------|--------|
| Connection pitch | 115 mm |
| Height | 352 mm |
| Width | 442 mm |
| Depth | 297 mm |
| Net weight | 60 kg |

Environment

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Standards | IEC 60947-3 |
| Product certifications | ASTA ASEFA |
| Ambient air temperature for operation | -25...70 °C |
| Ambient air temperature for storage | -35...85 °C |

Pakavimo vienetai

| | |
|-------------------------------|----------|
| Pirmos pakuotės vieneto tipas | PCE |
| Vienetų skaičius 1 pakuotėje | 1 |
| 1-os pakuotės aukštis | 30,5 cm |
| 1-os pakuotės plotis | 29,5 cm |
| 1-os pakuotės ilgis | 37,5 cm |
| 1-os pakuotės svoris | 47,27 kg |

Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Tvaraus pasiūlymo statusas | „Green Premium“ gaminys |
| REACH direktyva | REACH deklaracija |
| ES RoHS direktyva | Atitinka ES RoHS deklaracija |
| Be gyvsidabrio | Taip |
| Kinijos RoHS direktyva | Kinijos RoHS deklaracija Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai. |
| RoHS išimčių informacija | Taip |
| Aplinkosauginės informacijos atskleidimas | Produkto aplinkosaugos profilis |
| Žiedinės ekonomikos profilis | Eksplotavimo ciklo pabaigos informacija |
| WEEE | Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. |
| Be PVC | Taip |

Contractual warranty

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|

Rekomenduojamas (-i) pakeitimas (-ai)