

**I. TRANSPORTO PRIEMONIŲ APKLIJAVIMO APSAUGINE PLĖVELE REIKALAVIMAI**

- 1.1. Apsauginė plėvelė skirta saugoti dažus ir paviršių nuo įbrėžimų.
- 1.2. Plėvelė turi būti bespalvė, atspari trinčiai ir išoriniams poveikiams, storis ne mažiau 0,32 mm.
- 1.3. Reikalavimai taikomi visoms perkamoms transporto priemonėms (su aprašymu ir pavyzdžiais) pateikti lentelėje Nr.1.

**Lentelė Nr.1**

| Eil. Nr. | Aprašymas                                                 | Vizualizacija                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1.   | Galinio bamperio plotas prie bagažinės per visą jos ilgį. |    |
| 1.3.2.   | Visų durelių briaunos                                     |   |
| 1.3.3.   | Aplink visas rankenas                                     |  |
| 1.3.4.   | Priekiniai (keleivio ir vairuotojo) slenksčiai (2vnt)     |  |

## II. AUTONOMINIO ŠILDYTUVO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Reikalavimai taikomi visoms perkamoms transporto priemonėms, pateikti lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Aprašymas                                                        | Reikalavimas                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2.1.1    | Šildymo tipas                                                    | Oru                                                             |
| 2.1.2    | Degalų tipas                                                     | iš transporto priemonės degalų sistemos (dyzelis arba benzinas) |
| 2.1.3.   | Šildymo sąnaudos kW                                              | 0,9 - 2,3 kW                                                    |
| 2.1.4.   | Degalų sąnaudos                                                  | 0,12 - 0,24 L/val                                               |
| 2.1.5.   | Elektros sąnaudos                                                | 14 - 19 (W/amp)                                                 |
| 2.1.6.   | Aplinkos temperatūra reikalinga veikimui                         | -40 iki +40 °C                                                  |
| 2.1.7.   | Darbinė įtampa                                                   | 12V                                                             |
| 2.1.8.   | Minimalus voltažas<br>(automatinis atsijungimas pasiekus įtampą) | 10,5 V                                                          |
| 2.1.9.   | Apsauga nuo perkaitimo temp.                                     | 115 °C                                                          |
| 2.1.10   | Valdymas                                                         | Mechaninis su laiko programavimu                                |