



Aukščiausios klasės kompaktinių basonų plautuvas

Įmonės LISCHKA basonų plautuvai yra šiuolaikiniais firminiais prietaisams būdingo aukšto techninio lygio, gaminami pasitelkiant dešimtmečiais kaupiamą klientų aptarnavimo ir įrangos platinimo patirtį.

Mūsų įmonės gaminamas ekonominis pristatomasis modelis „Geysir **basic**“ pranoksta kitus analogiškus prietaisus ne tik savo kompaktiška konstrukcija, bet ir kaina. Naudojant šio modelio prietaisus, galima užtikrinti reikiamą higieninę priežiūrą, taupyti energiją, jie yra patikimi ir patogūs eksploatuoti.

Geriausias kainos ir kokybės santykis

„Geysir **basic**“ plautuvai pralenkia laiką ir neturi sau lygių dėl pažangios konstrukcijos ir tvirtų bazinių komponentų. Naujoviška valymo sistema, kurią sudaro aukšto slėgio siurblys, daugiavarkiai elektriniai purkštukai ir procesorinis valdymas, labai kruopščiai, sparčiai ir taupant energiją išplaunami bet kokie tualetiniai indai. Žinoma, užtikrinama iki A₀–300 dezinfekavimo vertė. Dėl minėtųjų ypatybių, skirtingai nei įprastiniuose šios kategorijos basonų plautuvuose, „Geysir **basic**“ modeliuose įdiegta valymo ir dezinfekavimo sistema, sertifikuota pagal EN ISO 15883-1/3 standartą.

Tai, kad prietaisas gali taip efektyviai veikti labai nedidelėje erdvėje lemia jo kompaktiški matmenys ir įvairios modelio versijos. Dėl to šiuos prietaisus galima įvairiausiais būdais išdėstyti taupant erdvę darbinėse slaugos patalpose, palatose, nedideliuose šoniniuose kambarėliuose, nišose ir pan.



„Lischka GmbH“
Grenzgrabenstraße 12
13053 Berlin Germany (Berlynas, Vokietija)

Tel. 0049 30 98 19 58-0
Faksas 0049 30 98 19 58-200

info@made-by-lischka.de
www.made-by-lischka.de



CDD 1050 / 1060 / 1090

basonų plautuvai, gaminami įmonės **LISCHKA**
Vokietija



Didelis patikimumas

dėl saugos kaip eksploatacinių savybių principo

1 p.

Tvari konstrukcija Įmonės LISCHKA „Geysir“ serijos basonų plautuvai gaminami naudojant aukštos kokybės pagrindines detales bei furnitūrą, o visos jų gamybai naudojamos medžiagos ir sistemų komponentai yra itin patvarūs. Pavyzdžiui, plovimo kameros sienelės pagamintos iš giluminio tempimo, specialiai grūdinto AISI 316 nerūdijančio plieno, taip užtikrinant jų atsparumą cheminėms medžiagoms bei plovimo ciklo metu susidarantiui dideliui karščiui ir vandens slėgiui. Visas prietaisas yra itin tvoros konstrukcijos. Dėl to mūsų techninio aptarnavimo specialistų priežiūros prireikia labai nedažnai.

Susiję higienos standartai ir normos Plovimo programos yra valdomos mikroprocesoriumi, todėl „Geysir **basic**“ modelio pacientų priežiūros ir tualetinių indų valymo prietaisai veikia efektyviai ir ekonomiškai. Sumanus dezinfekavimo valdymas skirtas užtikrinti reikiamą valomų ir dezinfekuojamų reikmenų, plovimo rėmo ir plovimo kameros sienelių švarumo kokybę ir higienos standartų laikymąsi. Įprastai A₀ vertė nustatoma net A₀–300, viršijant EN ISO 15883-1/3 standarto reikalavimus.

1 p.

Labai patogus valdymas

naudojant automatizuotas sistemas, sukurtas remiantis praktine patirtimi

Nesudėtingas naudojimas Dėl mūsų universalaus plovimo rėmo nesunku itin gerai išdėstyti basonus, šlapinimosi indus, tualetų kėdžių kibirėlius ir pan. Paleidus vieną iš šešių standartinių programų, paprastu mygtuko paspaudimu visi reikmenys praskalaujami ir dezinfekuojami vos per kelias sekundes, o skystųjų kristalų ekrane pasirodo aiškus pranešimas, jog programos ciklas baigtas.

4 p.

Aplinkai nekenksmingas eksploatavimas „Geysir **basic**“ modelio basonų plautuvai veikia našiai ir tyliai patalpos kamputyje, netrikdydami darbuotojų ar ligoinių ramybės – neskleisdami nemalonių kvapų (tualetiniai indai ištuštinami tik užsivėrus įrenginio durelėms) ar kenksmingų aerozolių.

Integruotos sistemos „Geysir **basic**“ modelio prietaisų valymo, dezinfekavimo ir higieninės priežiūros kokybė užtikrinama dėl tam tikrų sistemų sąveikos. Pavyzdžiui, dėl visiškų tualetinių indų, siurblių ir žarnų sistemų ištuštinimo po kiekvieno parengimo proceso, į prietaisą pakartotinai nepatenka tarša. Uždaras oro cirkuliavimo ciklas aušinant reikmenis taip pat veiksmingai apsaugo visus elementus nuo mikrobus ir bakterijų plitimui palankios aplinkos.

Higiena, sauga ir nuoseklumas – tai veiksniai, lemiantys „Geysir **basic**“ prietaisų veikimo principus. Galite tuo pasikliauti!

Dydžiai, modeliai, slaugos deriniai...

Pažangūs „Geysir“ serijos basonų plautuvai yra 90, 60 ir 50 cm pločio. Priklausomai nuo įrangos, šie prietaisai yra kelių tipų: tvirtinami prie sienos, autonominiai, įmontuojami į stalą arba po stalų. „LISCHKA ProLine“ – tai plataus spektro dizaino ir įvairiausių modifikacijų, pagal individualius poreikius pritaikomi, darbo patalpoms skirti plautuvų baldai su įranga, kurių fasadinės dalys ir darbo paviršiai yra nerūdijančio plieno („ProLine Stainless Steel“) arba dažyti padengiant pageidaujamos spalvos milteliais („ProLine Color“).

2 p.

CDD 1050

„Geysir“ CDD 1050 yra universalus, erdvę taupantis, kompleksinis įrenginys su didele plovimo kamera bei ergonomiško pakrovimo aukščio. Šiuo paprastu naudoti modeliu galima valyti ir sterilizuoti tiek beveik visų tipų įprastinę, tiek specialiąją įrangą. Pagrindinė modelio ypatybė – jo kompaktiška konstrukcija. Jame yra erdvė, skirta net dviem 5 l talpos cheminių priemonių talpykloms. „Geysir CDD 1050“ modelio prietaisas – tai teisingas pasirinkimas, jei net ir pačiose mažiausiose erdvėse reikia našiai ir veiksmingai paruošti tualetinius indus nepažeidžiant griežčiausių higienos normų.

8 p.d.16 p.d

CDD 1060

„Geysir CDD 1060“ yra mažiausias kompaktiškas „Geysir“ serijos prietaisas. Nors šis prietaisas mažų matmenų, jis vis tiek pasižymi puikiomis našaus ir veiksmingo valymo savybėmis. Naudojant šį nedidelį, aptakų prietaiso modelį su nesumažintų matmenų plovimo kamera, galima optimaliai išnaudoti erdvę, kurioje reikia sutalpinti daugiau darbo priežiūrai skirtų įrenginių derinių. „Geysir CDD 1060“ modelio prietaisas – tai teisingas pasirinkimas, jei net ir pačiose mažiausiose erdvėse neviršijant 900 mm darbinio aukščio reikia našiai ir veiksmingai paruošti tualetinius indus nepažeidžiant griežčiausių higienos normų.

11 p.

8 ir 9 p.

CDD 1090

„Geysir CDD 1090“ yra didelis, praktiškas prietaisas. Jį taip pat galima įmontuoti ir jame yra erdvė, skirta net dviem 5 l talpos cheminių priemonių talpykloms. Įtaisant rankų prauštuvę į darbinę plokštę virš prietaiso, taip neviršijant idealaus 900 mm darbinio aukščio, galima nesunkiai integruoti sistemą į darbo priežiūrai skirtų įrenginių derinius. Todėl ji harmoningai pritaikoma patalpoje. „Geysir CDD 1090“ modelio prietaisas – tai teisingas pasirinkimas, jei reikia našiai ir veiksmingai paruošti tualetinius indus nepažeidžiant griežčiausių higienos normų, ir reikalingas universalus įrenginys.

2 p. pastatoma mašina, kurioje automatiškai kanalizacija yra apačioje

basic

Ekonomiškas pristatomasis modelis

Šio kompaktiško prietaiso pranašumas yra tas, jog jam yra suteikti higienos ataskaitos ir tipo patvirtinimo sertifikatai pagal EN ISO 15883 -1/3 standartą, be to, su juo susijusios finansinės sąnaudos yra minimalios.

Atitiktis standartams

CE 0633 pagal 93/42/EEB direktyvą
Higienos ataskaitos ir tipo patvirtinimo sertifikavimas pagal EN ISO 15883-1/3 standartą
Visiškas ištuštinimas pagal EN ISO 15883-1 standartą
DVGW (Vokietijos dujų ir vandens asociacijos) patvirtinta (EN 1717)

1 p.

Medžiagos ir konstrukcija

6 p.	Plovimo kamera pagaminta iš aukštos kokybės AISI 316 nerūdijančio plieno (giluminio tempimo)
4 p.	Išorinis korpusas iš tvirto AISI 314 nerūdijančio plieno, šlifavimo grūdėtumas 320
	Plovimo kameros izoliacija (temperatūros ir garso)
	Priežiūros nereikalaujantis, savaime dezinfekuojantis ir 100 proc. garams nepralaidus durelių labirintinis sandariklis be guminio tarpiklio
17 p.d.	Chemijos priemonių CDD 1050, skirtas chemijos priemonių talpykloms laikyti

Valymo ir dezinfekavimo sistema

12 p.	Elektrinių purkštukų sistema, susidedanti iš 7 + 5 sukamųjų elektrinių purkštukų
	Aukšto slėgio siurblys (0,75 kW) galingam valymui (400 l/min.)
	Terminė dezinfekcija, laisvai pasirenkama iki A ₀ –300 vertės
	Uždara aušinimo sistema be šviežio oro tiekimo iš išorės ir be vandens
	Viena įmontuojama KLAR LISCHKA talpykla, skirta skalavimo pagalbinėms cheminėms priemonėms

Patogumas naudoti

	Universalus plovimo rėmas higieniškoje švarioje įstumiamoje apkaboje, keičiamas nenaudojant įrankių
10 p.d.	Ekonomiškas ir efektyvus dezinfekcijos valdymas
13 p.	Skystųjų kristalų ekranas su aiškiai išdėstytu tekstu ir programos operacijų eigos indikatoriumi
11 p.	Programos operacijų mikroprocesorinis valdymas

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)

5 p.	LISCHKA „Geysir basic CDD 1050“: 500 mm, 1775 mm, 450 / 600 mm
	LISCHKA „Geysir basic CDD 1060“: 600 mm, 860 mm, 560 mm
	LISCHKA „Geysir basic CDD 1090“: 900 mm, 860 mm, 560 mm

Medžiagos ir konstrukcija

	Trumpi programų ciklai (252 s *)
	Mažos vandens sąnaudos ciklui (0,028 m³*)
	Mažos elektros energijos sąnaudos ciklui (0,17 kW/h)
	Galima jungti prie 0,8 bar slėgio vandens tiekimo sistemos
	Įtampa: 230 / 400 V
18 p.	Galia: 3,0 / 4,5 kW
	Nuotekos: NW 110 / DN 100
19 p.	Triukšmo lygis: 50 dBA
	Cirkuliacinio siurblio našumas: 400 l/min.

* susiję su trumpąja programa



17p.



A graphic element consisting of two clusters of teal circles of varying sizes, connected by a dotted line, suggesting a stylized wave or a molecular structure.

Geysir

CDD 1050 / 1060 / 1090

basic / classic / premium

valymo ir dezinfekavimo prietaisai, gaminami įmonės **LISCHKA**
Vokietija



nepranokstamas

patogumas, apsauga, kokybė

13; 16 p.

Naudojimas Dėl universalios sumanios konstrukcijos plovimo rėmo labai lengva itin gerai išdėstyti basonus, šlapinimosi indus, tualetų kėdžių kibirėlius ir pan. Šešias standartines programas galima paleisti paspaudžiant mygtuką; pasirinktinai, parametrai laisvai reguliuojami, kad būtų atitinkamas keliamas A_0 vertės reikalavimas (individualus dezinfekcijos valdymas). Programos operacijų seka pateikiama skystųjų kristalų ekrane, aiškiai išskaitomu tekstu.

9 p.

Apsauga Siekiant užtikrinti didesnę higieninę priežiūrą ir mažesnę nemalonių kvapų sklaidimą, tualetiniai indai ištuštinami automatiškai, tik uždarius prietaiso dureles. Speciali garso izoliacija skirta prietaiso veikimo sklaidžiamam triukšmui susilpninti. Kad naudotojai nenusiplikytų, dureles galima atidaryti tik praplautiems reikmenims visiškai atvėsus.

6 p.d.

Didžiausias įtempis Išoriniai nerūdijančio plieno paviršiai (320s grūdėtumo) bei plovimo kameros paviršiai atlaiko labai dideles apkrovas. Specialiai grūdintos vidinės sienelės, pagamintos iš giluminio tempimo AISI 316 tipo nerūdijančio plieno, labai atsparios plovimo ciklo metu susidarančiam šilumai ir vandens slėgiui.

neprilygstamas

efektyvumas, higieninė priežiūra, sistemų dezinfekavimas

Valymas ir dezinfekavimas Naudojant išmaniai išdėstytus dvylika daugiafunkčių elektrinių purkštukų kartu su didelio galingumo siurbliu (400 l/min.), užtikrinamas visų praplaunamų reikmenų energiją taupantis valymas ir dezinfekavimas pagal A_0 vertės reikalavimą.

Visiškas ištuštinimas Pagal EN ISO 15883 standartą, talpyklos, siurbliai ir vamzdelių sistemos po kiekvieno plovimo ciklo automatiškai visiškai ištuštinamos, kad būtų galima išvengti pakartotinio užteršimo. **1 ir 11 p.**

Higieninė priežiūra Taikant mūsų pažangią ir patentuotą pakartotinio aušinimo sistemą neįleidžiant šviežio oro iš išorės, pakartotinis užteršimas neįmanomas (pasirinktinai su ventiliatoriaus stovu). Be to, efektyviai užkertamas kelias patalpų užteršimui aerozoliais.

24 val. dezinfekavimo sistema Ši naujoviška savybė skirta užtikrinti dar didesnę higieninę priežiūrą, nes visi valymo sistemos komponentai dezinfekuojami pagal A_0 –600 vertės reikalavimą, todėl „Geysir“ prietaisų negalima naudoti ilgiau kaip 24 valandas

11 p.

Dydžiai, modeliai, slaugos deriniai...

Pažangūs „Geysir“ serijos basonų plautuvai yra 90, 60 ir 50 cm pločio. Priklausomai nuo įrangos, šie prietaisai yra kelių tipų: tvirtinami prie sienos, autonominiai, įmontuojami į stalą arba po stalu. „LISCHKA ProLine“ – tai plataus spektro dizaino ir įvairiausių modifikacijų, pagal individualius poreikius pritaikomi, darbo patalpoms skirti medicininiai plautuvų baldai su įranga, kurių fasadinės dalys ir darbo paviršiai yra nerūdijančio plieno („ProLine Stainless Steel“) arba dažyti padengiant pageidaujamos spalvos milteliais („ProLine Color“).

basic

Ekonomiškas „bazinis“ modelis

Techninės savybės Geriausias kategorijoje. Priešingai nei kiti šios kainos kategorijos basonų plautuvai, modelis „Geysir **basic**“ yra sertifikuotas pagal EN ISO 15833-1/3 standartą ir pasižymi pažangia aukšto slėgio valymo sistema. Dėl kompaktiškos konstrukcijos, šis prietaisas ypač tinkamas naudoti senjorų, globos ir slaugos namuose.

Specialios savybės „Geysir **basic**“ serijos prietaisai pasižymi visais pagrindiniais LISCHKA basonų plautuvų privalumais. Ypač atspari AISI 316 nerūdijančio plieno plovimo kamera su techninės priežiūros nereikalaujančiu labirintiniu sandarikliu, aukšto slėgio valymo sistema su 400 l/min. galingumo siurbliu, elektrinių purkštukų sistema, mikroprocesorinis valdymas ir kt.

classic

Aukščiausio lygio higienos standartai

Techninės savybės Universalus prietaisas. Yra įvairių „**classic**“ serijos basonų plautuvų įrangos modelių, todėl galima pasirinkti prietaisą pagal individualius patogumo reikalavimus ir higienos standartus.

Specialios savybės Terminės dezinfekcijos vertė laisvai nustatoma, daugiausia iki A_0 –600. Pasirinktinai: dozavimo kiekio kontrolė, temperatūros kontrolė, jungtys demineralizuotam vandeniui ir centralizuotam garui pajungti, prietaiso stebėjimo sąsajos, pažangios saugumo funkcijos, tokios kaip 24 val. sistemos dezinfekcija arba higieninė rankena ir kt.

premium

Daug įrangos variantų

Techninės savybės Technikos pionierius. „**premium**“ serijos basonų plautuvai pasižymi pažangiomis higieninės priežiūros funkcijomis: dėl šios savybės jie puikiai tinka pretenzingam higienos valdymui medicinos specialistų kabinetuose ir medicinos centruose.

Specialios savybės Dėl kompleksinės 24 val. sistemos dezinfekcijos taikant A_0 –600 vertę, vienareikšmiškai užtikrinama aukščiausio lygio higieninė priežiūra. Savaime dezinfekuojanti higieninė rankena – tai dar vienas veiksmingas dezinfekcijos valdymo elementas.

Standartinė įranga ir variantai		basic	classic	premium
23 p.d.	Atitiktis			
	CE 0633 pagal 93/42/EEB direktyvą	•	•	•
	Higienos ataskaitos ir sertifikavimas pagal EN ISO 15883-1/3 standartą	•	•	•
	Visiškas ištuštinimas pagal EN ISO 15883-1 standartą	•	•	•
1 p.	DVGW (Vokietijos dujų ir vandens asociacijos) patvirtinta (EN 1717)	•	•	•
6 p.d.	Medžiagos ir konstrukcija			
	Plovimo kamera iš aukštos klasės AISI 316 nerūdijančio plieno (giluminio tempimo)	•	•	•
	Išorinis korpusas iš tvirto AISI 314 nerūdijančio plieno, šlifavimo grūdėtumas 320	•	•	•
	Plovimo kameros izoliacija (temperatūros ir garso)	•	•	•
4 p.	Priežiūros nereikalaujantis, savaime dezinfekuojantis ir 100 proc. garams nepralaidus durių labirintinis sandariklis be guminio tarpiklio	•	•	•
Valymo ir dezinfekavimo sistema				
10 p.	Elektrinių purkštukų sistema, susidedanti iš 7 + 5 sukamųjų elektrinių purkštukų	•	•	•
	Aukšto slėgio siurblys (0,75 kW) galingam valymui (400 l/min.)	•	•	•
	Terminė dezinfekcija, pasirenkama iki A ₀ –300 vertės	•	•	•
	Terminė dezinfekcija, pasirenkama iki A ₀ –600 vertės	—	◦	•
	Uždara pakartotinio aušinimo sistema neleidžiant šviežio oro iš išorės ir be vandens	•	•	•
	Patentuotas uždaro pakartotinio aušinimo sistemos ventiliatoriaus stovas	—	◦	•
	10 p.d. automatinė dezinfekavimo sistema pagal EN ISO 15883-1 (5.3.1.2) standartą	—	◦	•
8 p.	Naudojimo paprastumas			
	Universalus plovimo rėmas higieniškoje švarioje įstumiamoje apkaboje, keičiamas nenaudojant įrankių	•	•	•
	Ekonomiškas ir efektyvus dezinfekcijos valdymas	•	•	•
	Skystųjų kristalų ekranas su aiškiai išdėstyta tekstu ir programos operacijų eigos indikatoriumi	•	•	•
13 p.	Programos operacijų mikroprocesorinis valdymas	•	•	•
17 p.d.	Automatinis durių atidarymas: kojinis pedalas / jutiklinis jungiklis	3 p.d. kadangi nesūlome automatinio atidarymo ir uždarymo, tai durys yra atidaromos/uždaromos rankiniu būdu.		
	Garsinis signalas	—	◦	◦
	Dozavimo kiekio kontrolė	—	◦	◦
	Proceso temperatūros kontrolė	—	◦	◦
	Papildomas dozavimo siurblys su žemo lygio jungikliu	—	◦	◦
Techninė priežiūra				
	Prieinama techninė patalpa	•	•	•
	Techninė patalpa su užraktu – saugai ir patogumui	—	◦	•
	Centrinė valdymo spinta (įrangos kontrolės sąsaja)	—	◦	•
	Automatinis pranešimas apie triktis per sąsają	—	◦	◦
Papildomi komponentai				
17 p.	Prietaiso uždangalas CDD 1060 / 1090 (darbinis aukštis 900 mm)	◦	◦	•
	Papildoma nugarėlė CDD 1050 / 1060	—	◦	◦
	Chemijos priemonių skyrius CDD 1050 talpyklų laikymui	•	—	—
	Sandėliavimo spinta / chemijos priemonių laikymo spintelė CDD 1050 / CDD 1060 su užraktu / be užrakto	—	◦	◦
	Sieninis laikiklis CDD 1050	—	◦	◦
	Įmontuojama panelė CDD 1050 su chemijos priemonių pakeitimo sistema, praplovimo cisterna su pneumatiniu nuotolinio valdymo pulteliu, su užraktu / be užrakto, su unitazu / be unitazo	—	◦	◦
	Prietaiso priekinė dalis, dažyta	—	◦	◦
	VE vandens lizdas	—	◦	◦
	Centralizuoto garo tiekimo jungtis	—	◦	◦
	Elektriniai praplovimo purkštukai su ligoninės plautuvės dezinfekavimo sistema / be ligoninės plautuvės dezinfekavimo sistemos	—	◦	◦

• standartinė įranga ◦ pasirinktinai įsigijama — nėra



Valymo ir dezinfekavimo prietaisai – „Geysir“ serija

Didesnis slėgis geresnei higienai, saugumui ir efektyvumui užtikrinti

Šiuolaikinės technologijos neretai sukuriamos remiantis puikiais gamtos pavyzdžiais. Mūsų įmonės inžinieriai, įkvėpti elementarios žemės galios, sukūrė naujos kartos basonų plautuvus, pasižyminčius aukščiausio lygio higienine priežiūra ir efektyvumu.

Pažangi „Geysir“ **basic**, **classic** ir **premium** serijų aukšto slėgio valymo sistema su galingu 400 l/min. siurbliu skirta ypač veiksmingai tuštinti ir valyti pacientų tualetinius indus. Atliekant A_0 –60 vertės reikalavimą pagal EN ISO 15883-1/3 standartą atitinkančią dezinfekciją užtikrinama, jog bus sunaikinti visi ant praplaunamų reikmenų, plovimo rėmų ir plovimo kameros sienelių esantys mikrobai ir bakterijos.

Tokių veiksmingų rezultatų galima pasiekti naudojant LISCHKA prekės ženklo prietaisus, pasižyminčius itin atidžiai apgalvota konstrukcija ir veikimo principais: mikroprocesoriumi valdomi plovimo ciklai, dvylika daugiafunkčių elektrinių purkštukų ir laisvai pasirenkamos net 99 plovimo programos užtikrina pageidaujamą valymo ir dezinfekcijos kokybę (atitinkančią A_0 –600 vertės reikalavimą) nedidelėmis energijos ir vandens sąnaudomis.

Be to, dėl lengvai valdomo ir aiškiai išdėstyto ekrano, visi „Geysir“ prietaisai yra patikimi ir patogūs medicininių plautuvų eksploatavimo pagalbininkai. Dieną ir naktį, metų metais. Dėl aukštos kokybės medžiagų ir komponentų „Geysir“ serijos prietaisai yra ištis ilgaamžiai ir labai atsparūs cheminių medžiagų bei mechaniniam poveikiui. Šių prietaisų techninę priežiūrą reikia atlikti labai retai.

Saugumas, ekonomiškumas ir patogumas – visa tai vienija mūsų naujosios kartos pažangiuosius basonų plautuvus. Be to, ekologiniu požiūriu LISCHKA „Geysir“ prietaisus verta rinktis medicinos centrams, gydymo ir slaugos įstaigoms. Mūsų įmonė visada pasirengusi kuo skubiau ir efektyviau suteikti reikiamas paslaugas.





„Lischka GmbH“
Grenzgrabenstraße 12
13053 Berlin Germany (Berlynas, Vokietija)

Tel. 0049 30 98 19 58-0
Faksas 0049 30 98 19 58-200

info@made-by-lischka.de
www.made-by-lischka.de

Perž.: 2 / 2011 m. rugpjūtis
CE0633

9 p.p. 8.6 Sujungimo schema su vidiniu garo generatoriumi 230 V 1N~ 50/60 Hz 18, 19

8.6 Wiring diagram with internal steam generator 230 V 1N ~ 50/60 Hz

Network 230V 1N ~ 50/60Hz

Abb. 10-90530-26engl

