

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1.	Aukšto slėgio vamzdinių valymo žarna, DN13, L=120m	Naudojimas: Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis.	Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis	Prisegtas failas „Hidrodinamine“
		Standartas: DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B.	DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B	
		Darbinė temperatūra: nuo -30C° iki +80C°.	nuo -40C° iki +80C°	
		Vidus: lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas.	lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos	
		Armatūra: tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas.	tekstilinės armatūros tinklas	
		Darbinis slėgis: ne mažiau 250 bar.	250 bar	
		Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/marke, prekės kilmės šalį	Grüning + Loske GmbH 10066-013 Vokietija	
2.	Aukšto slėgio vamzdinių valymo žarna, DN16, L=100m	Naudojimas: Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis.	Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis	Prisegtas failas „Hidrodinamine“
		Standartas: Ne žemesnis negu DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B. arba lygiavertis (neatsižvelgiant į darbinį slėgį).	DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B	
		Darbinė temperatūra: nuo -30C° iki +80C°.	nuo -40C° iki +80C°	

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
		Vidus: lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas.	lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos	
		Armatūra: tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas.	tekstilinės armatūros tinklas	
		Darbinis slėgis: ne mažiau 250 bar.	250 bar	
		Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį	Grüning + Loske GmbH 10066-016 Vokietija	
3.	Aukšto slėgio vamzdynų valymo žarna, DN19, L=120m	Naudojimas: Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis.	Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis	Prisegtas failas „Hidrodinamine“
		Standartas: DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B.	DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B	
		Darbinė temperatūra: nuo -30C° iki +80C°.	nuo -40C° iki +80C°	
		Vidus: lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas.	lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos	
		Armatūra: tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas.	tekstilinės armatūros tinklas	
		Darbinis slėgis: ne mažiau 250 bar.	250 bar	
		Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį.	Grüning + Loske GmbH 10066-019 Vokietija	
4.	Aukšto slėgio vamzdynų valymo žarna, DN25, L=120m	Naudojimas: Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis.	Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis	Prisegtas failas „Hidrodinamine“

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
		Standartas: DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B.	DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B	
		Darbinė temperatūra: nuo -30C° iki +80C°.	nuo -40C° iki +80C°	
		Vidus: lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas.	lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos	
		Armatūra: tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas.	tekstilinės armatūros tinklas	
		Darbinis slėgis: ne mažiau 250 bar.	250 bar	
		Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį.	Grüning + Loske GmbH 10066-025 Vokietija	
5.	Aukšto slėgio vamzdinių valymo žarna, DN32, L=150m	Naudojimas: Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis.	Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis	Prisegtas failas „Hidrodinamine“
		Standartas: DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B.	DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B	
		Darbinė temperatūra: nuo -30C° iki +80C°.	nuo -40C° iki +80C°	
		Vidus: lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas.	lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos	
		Armatūra: tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas.	tekstilinės armatūros tinklas	
		Darbinis slėgis: ne mažiau 250 bar.	250 bar	
		Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį.	Grüning + Loske GmbH 10066-032 Vokietija	

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
6.	Siurbiminė žarna vid. diametras 51mm	Naudojimas: srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna.	srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna	269BL
		Lenkimo spindulys, mm: ne daugiau 200.	178 mm	
		Darbinė temperatūra: nuo -40C° iki +50C°.	nuo -40C° iki +60C°	
		Vidus: PVC/NBR mišinys arba analogiškas.	PVC/NBR	
		Armatūra: PVC spiralė.	PVC spiralė	
		Vakuumas: ne mažiau 60%.	90%	
		Svoris kg/m: ne daugiau 1.00.	1 kg	
		Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį.	Alfagomma 269BL Italija	
7.	Siurbiminė žarna vid. diametras 102mm	Naudojimas: srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna.	srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna	269BL
		Lenkimo spindulys, mm: ne daugiau 350.	350 mm	
		Darbinė temperatūra: nuo -40C° iki +50C°.	nuo -40C° iki +60C°	
		Vidus: PVC/NBR mišinys arba analogiškas.	PVC/NBR	
		Armatūra: PVC spiralė.	PVC spiralė	
		Vakuumas: ne mažiau 60%.	90%	
		Svoris kg/m: ne daugiau 3.00.	2,72 kg	
		Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, kilmės šalį.	Alfagomma 269BL Italija	

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
8.	Siurbiminė žarna vid. diametras 127mm	Naudojimas: srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna.	srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna	269BL
		Lenkimo spindulys, mm: ne daugiau 450.	444 mm	
		Darbinė temperatūra: nuo -40C° iki +50C°.	nuo -40C° iki +60C°	
		Vidus: PVC/NBR mišinys arba analogiškas.	PVC/NBR	
		Armatūra: PVC spiralė.	PVC spiralė	
		Vakuumas: ne mažiau 60%.	90%	
		Svoris kg/m: ne daugiau 4.00.	3,83 kg	
		Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, kilmės šalį.	Alfagomma 269BL Italija	
9.	Siurbiminė žarna vid. diametras 152mm	Naudojimas: srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna.	srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna	269BL
		Lenkimo spindulys, mm: ne daugiau 550.	532 mm	
		Darbinė temperatūra: nuo -40C° iki +50C°.	nuo -40C° iki +60C°	
		Vidus: PVC/NBR mišinys arba analogiškas	PVC/NBR	
		Armatūra: PVC spiralė.	PVC spiralė	
		Vakuumas: ne mažiau 60%.	90%	
		Svoris kg/m: ne daugiau 5.50.	4,935 kg	
		Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, kilmės šalį.	Alfagomma 269BL Italija	