

PIRKIMO SUTARTIS
Reg. 2020 m. birželio 23 d. Nr. A68-93/40
2020 m. birželio mėn. 17 d. Nr. 146/2020/EP4934
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal nuostatus, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama **Pirkėju**, ir

UAB „Ergolain projektai“, juridinio asmens kodas 126125058, atstovaujama direktorės Vilmos Bružienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, esanti adresu Antakalnio g. 134-7, Vilnius, toliau vadinama **Pardavėju**,

toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu šioje Sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau nurodytų sąlygų:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Gabijos progimnazijos Pašilaičių g. 13, Vilniuje, baldai ir įranga su pristatymu ir montavimu „I pirkimo objekto dalis – Kėdės“ (toliau – Prekės) pagal techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas).

2. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Gabijos progimnazijos Pašilaičių g. 13, Vilnius. Techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šioje Sutartyje, techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

II. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

3. Pirkėjas moka Pardavėjui už Prekes pagal kainas, nurodytas Sutarties 2 priede. Pradinės Sutarties vertė yra 234 968,30 (du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur 30 ct) be PVM.

Pradinės Sutarties vertė apskaičiuota pagal viešąjį pirkimą „Gabijos progimnazijos Pašilaičių g. 13, Vilniuje, baldai ir įranga su pristatymu ir montavimu“ (tarptautinės vertės pirkimas) (pirkimo numeris 479718, vykdytą atviro konkurso būdu, skelbtą CVP IS priemonėmis 2020-04-05 (toliau – Pirkimas).

4. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra.

5. Prekių kainos nurodytos Sutarties 2 priede yra galutinės ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Prekių tiekimu. Sutarties 2 priede nurodytos Prekių kainos dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojamos nebus. Visą riziką dėl Prekių kainų padidėjimo prisiima Pardavėjas.

6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už Prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui po visų Sutarties 1 punkte numatytų Prekių pristatymo ir sumontavimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą ir gauna PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo priėmimo-perdavimo akto pateikimo Pirkėjui dienos.

7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis:

7.1. Sudarius Sutartį, Pardavėjas ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

7.2. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 7.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

7.3. Subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir šio subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimui sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekęju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

7.4. Pardavėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Pirkėjui ir subtiekęjui pagrindimą. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęjais galimybė nekeičia Pardavėjo atsakomybės Sutarties įvykdymo.

8. Sutarties 2 priede nurodytos Prekių kainos su PVM dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojamos tokia tvarka:

8.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojamas Prekių kainos: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams Prekių kainos neperskaičiuojamos;

8.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

8.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Prekių kainose esantis PVM tarifas nepristatytoms Prekėms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

8.4. Prekių kainų pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

8.5. perskaičiuotos Prekių kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

9. Sutarties 2 priede nurodytoms Prekių kainoms įtakos negali turėti prekių tiekimo terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

10. Vykdamas Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Pardavėjo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

III. PREKIŲ TIEKIMO TERMINAI IR TVARKA

11. Bendras Prekių tiekimo terminas: 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.

12. Pardavėjas, ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Sutartyje nurodytu Pirkėjo elektroniniu paštu sutartu su Pirkėju laiku, atvyksta Pirkėjo nurodytu adresu ir galutinai suderina techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytus Prekių parametrus (matmenis, spalvas ir kt.) bei Prekių tiekimo grafiką (toliau – Grafikas) ir patvirtina Grafiką įgaliotų Šalių atstovų parašais. Šiame Sutarties punkte numatyta tvarka suderintas Grafikas tampa Sutarties 5 priedu. Be Pirkėjo ar jo įgalioto atstovo raštiško sutikimo negalimas joks Grafiko keitimas. Bet kuriuo atveju, Grafike numatytas bendras Prekių tiekimo terminas negali būti ilgesnis kaip 2020 m. rugpjūčio 14 d., išskyrus atvejus, kai terminas keičiasi dėl Sutarties vykdymo sustabdymo.

13. Bendras Prekių tiekimo terminas gali būti sustabdytas ne ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. Prekių tiekimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad objektyvios, nuo Sutarties šalių nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Prekių ar jų dalies tiekimas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, Pirkėjas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo.

14. Pardavėjas, neturėdamas galimybes tiekti Prekių, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos raštu apie tai informuoja Pirkėją, prašydamas sustabdyti Prekių tiekimo terminų skaičiavimą. Prašyme turi būti detalios nurodytos aplinkybių, trukdančių vykdyti Sutartinius įsipareigojimus, atsiradimo data bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pardavėjo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Prekių tiekimą, tokiu atveju Prekių tiekimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Pardavėjo pranešimo gavimo dienos. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Pardavėjo rizikai, pvz. subtiekių neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomas bendras Prekių tiekimo terminas.

15. Jeigu Prekių tiekimo terminas stabdomas Pirkėjo iniciatyva, tokiu atveju Pirkėjas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes ir įspėjęs Pardavėją prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo Prekių tiekimo terminą nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

16. Prekių tiekimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet neapsiribojant, šiomis aplinkybėmis:

16.1. Pirkėjas neturi galimybes vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių galimybių apmokėti už tiekiamas Prekes);

16.2. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Pirkėjui arba tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo;

16.3. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomą viešąjį pirkimą;

16.4. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Pardavėjas.

17. Prekių tiekimo terminas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jis buvo sustabdytas, Pirkėjui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Prekių tiekimą, Prekės tiekiamos per jį likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo ir Pardavėjas neturi teisės reikalauti Prekių tiekimo termino pratęsimo.

18. Prekių patiekimo data yra Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena. Prekių perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Pirkėjo ir Pardavėjo įgalioti atstovai 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

19. Prekių perdavimo – priėmimo aktą Pirkėjas privalo pasirašyti per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo faktinio visų Sutartyje numatytų Prekių gavimo, o nustatęs, kad Prekės turi trūkumų / defektų, neatitinka Sutarties reikalavimų, perdavimo – priėmimo aktas nepasirašomas ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną, Pirkėjui išsiunčiamas pranešimas apie Prekių nepriėmimą, kuriame turi būti nurodytos Prekių nepriėmimo priežastys ir terminas per kurį Pardavėjas kviečiamas dalyvauti surašant Prekių trūkumų / defektų aktą. Pardavėjui raštu pranešus, kad jis nedalyvaus surašant Prekių trūkumų / defektų aktą, arba jam neatvykus dalyvauti surašant šį aktą po Pirkėjo pranešimo apie Prekių nepriėmimą išsiuntimo, Pirkėjas vienašališkai surašo Prekių trūkumų / defektų aktą ir tokiu atveju laikoma, kad Pardavėjas Prekių trūkumus / defektus pripažino.

20. Pardavėjas Prekes, neatitinkančias Sutarties reikalavimų, privalo atsiimti, pakeisti naujomis arba pašalinti jų trūkumus / defektus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių trūkumų / defektų akto surašymo dienos savo jėgomis ir sąskaita, Pirkėjas neatlygina jokių su tuo susijusių Pardavėjo turėtų išlaidų ir / ar nuostolių.

21. Prekių nuosavybės teisė ir atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento.

IV. PREKIŲ GARANTIJA

22. Garantijos terminas Prekėms nustatytas Sutarties 1 priede. Visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims taikomas toks pat Prekių garantijos terminas, koks buvo nustatytas ir patiektoms Prekėms ar jų dalims.

23. Garantija negalioja, jeigu Prekių trūkumai / defektai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.

24. Pastebėjus Prekių trūkumus / defektus, Pirkėjas bet kuriuo garantinio termino metu gali raštu pareikšti pretenzijas Pardavėjui dėl Prekių kokybės.

25. Garantijos laikotarpio metu nustatytus Prekių trūkumus / defektus Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pašalinti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo rašto apie Prekių trūkumus / defektus gavimo dienos.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, SUBTIEKIMAS

26. Pardavėjas įsipareigoja:

26.1. pagaminti, pristatyti ir sumontuoti kokybiškas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įpareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių pagaminimą, pristatymą ir sumontavimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

26.2. nenukrypti nuo Sutarties ir jos prieduose nustatytų sąlygų bei prižiūrėti, kad gaminamos Prekės griežtai atitiktų Sutarties ir jos prieduose nustatytas sąlygas, taisykles ir standartus;

26.3. savo sąskaita Sutartyje nustatytu terminu pašalinti visus Prekių trūkumus, atsiradusius gamybos, pristatymo ir (ar) montavimo metu;

26.4. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas;

26.5. Pardavėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio Pirkėjo rašytinio sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento;

26.6. savo sąskaita atlyginti nuostolius Pirkėjui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

26.7. jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys;

26.8. ne vėliau nei per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pateikti gaminamų baldų darbo brėžinius, į kuriuos įeina gaminamo baldų konstrukciniai sprendimai (t. y. kur dedamas metalas, kur plokštės konstrukcija, kokie lankstai, kokie vyriai, kokia stumdomų durų sistema, stalčių furnitūra, nurodant kiekius ir kt.);

26.9. vykdyti kitus teisės aktuose, Sutartyje ar jos prieduose nustatytus įsipareigojimus.

27. Pirkėjas įsipareigoja:

27.1. priimti pagal šią Sutartį pristatytas Prekes, jei jos yra kokybiškos, pristatytos ir sumontuotos laikantis Sutartyje ir jos prieduose nustatytų reikalavimų ir apmokėti už Prekes šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

27.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą gavus rašytinį Pardavėjo prašymą grąžinti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet ne anksčiau kaip praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po patiektų Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos bei visos būtinės dokumentacijos, susijusios su Prekėmis, perdavimo Užsakovui;

28. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekJai „nėra“. Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Pirkėjo atstovui subtiekJų kontaktinius duomenis ir subtiekJų atstovus.

29. Sutarties galiojimo metu subtiekJų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekJų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekJui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekJai nebuvo žinomi) subtiekJų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekJų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Pirkėją.

30. Pirkėjas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subtiekejus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktą kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Paslaugos teikėjas kreipiasi į Pirkėją su prašymu pakeisti subtiekejus.

31. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekejus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekeiui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekejus, subtiekeiui gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Pirkėjui ir Pardavėjui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, SUTARTIES NUTRAUKIMAS

32. Pardavėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkimo sąlygų **98 punkte** nurodytos sumos dydžio (atitinkamai nustatytą kiekvienai Pirkimo objekto daliai) Sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą arba Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją.

33. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Pardavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir jos priedus.

34. Nepaisant Sutarties **33 punkto** nuostatų, Pardavėjas atlygina Pirkėjui dėl Pardavėjo kaltės atsiradusius nuostolius dėl netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo ar nevykdymo, kurių neapima Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

35. Pirkėjas turi teisę, raštu įspėjęs Pardavėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiais šios Sutarties pažeidimais bus laikoma:

35.1. jeigu Pardavėjas vėluoja pristatyti ir sumontuoti Prekes daugiau nei 30 kalendorinių dienų nuo Sutartyje numatyto Prekių pristatymo termino pabaigos;

35.2. jeigu Prekės neatitinka techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytų reikalavimų ir Pardavėjas vėluoja ištaisyti nustatytus Prekių trūkumus ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutartyje numatyto trūkumų šalinimo termino pabaigos;

35.3. jeigu Prekių garantinio aptarnavimo metu paaiškėja Prekių trūkumai ir Pardavėjas vėluoja ištaisyti Pirkėjo pastebėtus Prekių trūkumus ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutartyje numatyto trūkumų šalinimo termino pabaigos.

36. Pirkėjas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Pardavėjui iš anksto pranešant raštu.

37. Jeigu Pardavėjas vėluoja patiekti, pakeisti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus, Pirkėjas nuo kitos dienos Pardavėjui skaičiuoja 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo pradinės Sutarties vertės be PVM.

38. Jei Pardavėjui buvo nustatytos baudos, jos gali būti išskaitomos iš Pardavėjui mokėtinų sumų ir (ar) pasinaudojus Pardavėjo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Pirkėjas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais pristatytas / sumontuotas Prekes, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

39. Pirkėjas, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Pardavėju, Pardavėjui pareikalavus moka Pardavėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

40. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už pagamintas, pristatytas ir sumontuotas Prekes, Pardavėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

41. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Pirkėjui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

42. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi priimtus įsipareigojimus.

VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

43. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

44. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

45. Kiekviena Šalis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovų darbuotojus ar kitus fizinius asmenis, pasitelktus Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai) apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – Reglamentas) nuostatomis bei Sutarties 3 priedu.

46. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanči Sutarties 45 punkte numatytų įsipareigojimų privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Sutartis įsigalioja, kai Šalys ją pasirašo bei Pirkėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantį dokumentą, nustatytą Sutartyje ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba šios Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

48. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

49. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

50. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai

perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

51. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, šalis per 3 kalendorines dienas privalo apie tai pranešti kitai šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siustų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

52. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

53. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

54. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

55. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo aplinkos skyriaus patarėjas Jaroslav Kliukovski.

56. Pirkėjo asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus Pirkimų procedūrų poskyrio Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas Arnoldas Mozolis.

57. Pardavėjo paskirtas asmuo, kuris bus atsakingas už Sutarties vykdymą: Projektų vadovė Juliana Vološinova.

58. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

X. SUTARTIES PRIEDAI:

- 59. Techninė specifikacija (1 priedas);
- 60. Baldų ir įrangos su montavimu prekių kainos (2 priedas);
- 61. Asmens duomenų apsauga (3 priedas);
- 62. Prekių priėmimo – perdavimo aktas (4 priedas);
- 63. Grafikas (5 priedas pridedamas po Sutarties pasirašymo).

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI

Pirkėjas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius

Tel.: (8 5) 211 2000

Faksas: (8 5) 211 2222

A. s. LT88 4010 0424 0399 2866

Luminor bank AB, kodas 40100

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktorius Povilas Poderskis



Pardavėjas:

UAB „Ergolain projektai“

Įmonės kodas 126125058

PVM mokėtojo kodas LT261250515

Antakalnio g. 134-7, Vilnius

Tel.: (8 5) 2742 772

A. s. LT847180300019467143

AB Šiaulių bankas, kodas 71803

El. paštas: vilnius@ergolain.lt

Direktorė

Vilma Bružienė



GABIJOS PROGIMNAZIJOS BALDŲ IR ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Prieš pradėdant vykdyti užsakymą, tiekėjas privalo patikslinti baldų ir įrangos gaminių matmenis, techninius duomenis bei suderinti su Užsakovu, Projekto autoriumi ir Projekto valdytoju baldų ir įrangos komplektaciją, spalvas, kiekius ir gamybos bei įrengimo terminus. Gaminiai ir jų konstrukcija turi būti stabilūs, atsparūs, saugūs naudoti mokyklinio amžiaus vaikams.

2. Prekių tiekimo terminai: prekių pristatymo ir sumontavimo terminas - ne ilgiau kaip **iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.** Visi baldai ir įranga turės būti pristatyti adresu Pašilaičių g. 13, Vilnius, užnešti ir sumontuoti. Tiekėjas privalo montavimo metu susidariusias visų rūšių pakuotes ir kitas šiukšles išvežti.

3. Baldai ir įranga privalo būti pateikiami ir sumontuojami su visais priedais, skirtais pilnavertiškam baldų naudojimui. Baldus montuoti suderintose su Užsakovu ir Projekto valdytoju vietose, pagal Užsakovo ir Projekto valdytojo pateiktą patalpų planą. Į baldų komplektą turi įeiti visi varžtai, tvirtinimo detalės bei kitos dalys ir priedai (jei jų yra), reikalingi tinkamai eksploatuoti baldus.

4. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

5. Pirkimo objekto dalies laimėtojas, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, ne vėliau nei per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo, perkančiajai organizacijai turės pateikti gaminamų baldų darbo brėžinius, į kuriuos įeina gaminamo baldo konstrukciniai sprendimai (t. y. kur dedamas metalas, kur plokštės konstrukcija, kokie lankstai, kokie vyriai, kokia durų sistema, stalčių furnitūra, nurodant kiekius ir kt.).

6. Tiekėjui, kartu su pasiūlymu nepateikus reikalaujamų siūlomų prekių vizualizacijų (pvz.: nuotraukų, paveiksliukų), aprašymų, kuriuose bus nurodyti siūlomų prekių techniniai parametrai (reikalavimai nurodomi techninėse specifikacijose) jo pasiūlymas bus atmestas.



Gabijos progimnazijos Pašilaičių g. 13, Vilniuje, baldų ir įrangos pirkimas

1 (pirmoji) pirkimo objekto dalis – „Kėdės“

Poz. Nr.	Gaminio kodas	Orientacinis pavyzdys / modelis	Aprašymas	Kiekis	Pastaba
1	15		Darbo kėdė ant penkiažvaigždės metalinės, chromuotos bazės su ratukais, pritaikyta kietai grindų dangai. Darbo kėdė turi turėti sinхро mechanizmą ir kėdės sėdimosios dalies gylį reguliavimo mechanizmą. Kad kėdė būtų tiksliau pritaikyta prie sėdinčiojo, kėdės sėdynė ir atlošas atskiri ir juda atskirai dėl atlošo tvirtinimo į mechanizmą. Kėdės aukštis reguliuojamas. Kėdės atsilenkimo kampas turi užfiksuoti ne mažiau nei 4 padėtyse. Darbo kėdės sėdynė turi būti gaminama iš faneros, padengtos poliuretano gultų šiejiniu (ne mažiau nei 70 kg/m ³), pagrindas apraustas gobeleliu, kurio sudėtis yra 100% poliesteris. Gobelenas ne mažiau nei 100 000 trynimų ciklų pagal Martindelį (EN ISO 12947-2 (arba lygiavertis)), audinio gramatūra ne mažiau nei 340 g/m ² , atsparumo įviesiai koef. ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105 B02 (arba lygiavertis)), atsparumo pumpuravimui koef. ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 12945-2 (arba lygiavertis)). Gobeleno atsparumas ugniai pagal EN 1021-1. Gobelenas turi atitikti kenksmingų medžiagų gobeline sertifikatą Oeko-tex standard (arba lygiavertį). Priekinė sėdynės dalis - su nuolydžiu, siekiant sumažinti spaudimą kojomis. Kėdės atlošas iš tvirtos juodos spalvos plastiko remo, iš priekio jame įtvirtintas tankaus poliesterio gobelenas. Kėdė turi būti sertifikuota pagal EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3 normas "įstaigų baldai, įstaigų darbo kėdės" arba lygiavertį. Kėdė taip pat turi turėti Blue Angel arba lygiavertį sertifikatą. Kėdės bazė chromuoti naudojama trivalenčio chromo (Cr III) ekologiška technologija. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti visus kėdės aprašyme paminėtus sertifikatus bei tai įrodančius dokumentus. Kėdei ir jos detalėms suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	86	Mokytojų kėdė
2	185		Mokymo kėdė, kurios atlošas ir sėdynė pagaminti iš beržo faneros su matoma faneros briauna. Sėdynės ir atlošo kampai užapvalinti. Briauna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršis iš abiejų pusių padengtas pusiau matine danga, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Kėdės sėdynė ir atlošas nesujungtos, prie kėdės remo tvirtinamos, kaip dvi atskiros detalės. Kėdės atlošas šiek tiek pakeltas. Kėdės sėdynės priekinė dalis - su nuolydžiu, siekiant sumažinti spaudimą kojomis. Kėdės atlošas bei sėdynė ergonomiškos išformos. Kėdės su metaliniu remu iš metalinio profilio, dažyto miltelinu būdu RAL 9006 spalva. Kėdės aukštis reguliuojamas siauresnį stačiakampio formos metalinį profilį, esantį kėdės apačioje, įdėjiant į platesnį stačiakampio formos metalinį profilį, esantį kėdės viršuje. Platesni, stačiakampio formos metaliniai profiliai kėdės viršuje sustvirtinti tarpusavyje apvaliu metaliniu vamzdiu. Kėdės aukštis fiksuojamas ne mažiau, kaip 6 skirtingose pozicijose ir užfiksuojant jį kėdės kojos esančias apvalias skyles įkišant specialią, tam skirtą sriegį. Kėdės aukštis reguliuojamas amplitudeje 670 mm - 820 mm. Kėdės plotis 420 mm. Kėdė privalo turėti juodos spalvos, stambias, keturias trapecijos formos pėdutes stalo kojų apatinio vamzdžio apačioje, kurios apsaugo grindis nuo pažeidimo. Pėdutes dengia apatinio vamzdžio galus. Kėdės atlošas su kėdės sėdynės metaliniu remu jungiamas lenktu apvaliu metaliniu vamzdiu. Kėdės turi būti suteikiama ne mažiau kaip 5 metų garantija. Kėdė turi atitikti Europos reglamente numatytus standartus SFS-EN1729-1 bei SFS-EN1729-2 (arba lygiavertis). Kartu su pasiūlymu būtina pateikti visus kėdės aprašyme paminėtus sertifikatus bei tai įrodančius dokumentus. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1549	Mokinių kėdė
3	43 SK		Reguliuojamo aukščio kėdė ant trijų kojų. Kojytės pagamintos iš natūralios buko medienos. Su veltinio pėdutėmis apsaugančiomis grindį dangą nuo subraižymo. Sėdynės aukštis reguliuojamas suktis sėdynę su sriegiu prieš arba pagal laikrodžio rodyklę kryptį. Sėdynė pagaminta iš polipropileno bei sustiprinta stiklo pluoštu. Sėdynėle apvali, ergonomiška išformuota. Sėdynės kraštai užapvalinti. Sėdynės diametras 340 mm. Sėdynės aukštis reguliuojamas amplitudeje tarp 500 mm ir 660 mm. Kėdės kojų plotis ties pėdutėmis 480 mm. Kėdė atitinka stabilumo standartą EN 1022-2019 (arba lygiavertį) bei ekologijos standartą EN 15373:2007 (arba lygiavertį). Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	74	Išsukama kėdė technologiją (43) ir dalies klasėms (SK)
4	78.2		Lankytojų kėdės sėdynė gaminama iš plastiko, paminkštinta 30 mm ugniai atspariu porolonu, kurio tankis 15kg/m ³ ir aprausta gobeleliu. Sėdynė kvadrato formos, matmenys 460x420 mm. Sėdynės apačia dengta plastikiniu juodos spalvos dangčiu, tvirtinimo elementams paslėpti. Aukštis iki sėdynės 480 mm. Kėdės atlošas gaminamas iš plastiko, paminkštintas 30 mm ugniai atspariu porolonu, kurio tankis 15kg/m ³ ir apraustas iš visų pusių gobeleliu įviesiai pilkos spalvos. Atlošas stačiakampio formos, matmenys 500x390 mm. Atlošas apačioje išlenktas R900 radiusu. Kėdės sėdynė ir atlošas atskiri. Kėdė ant trapecijos formos kojų, gaminamų iš 11 mm diametro apvalaus vamzdžio, padengto chromu. Kėdės kojos matmenys viršuje 440 mm, apačioje 530 mm. Kojos kėdės priekyje 90 mm atstumu nuo sėdynės sujungtos tvirtinimo detalė, gaminama iš 11 mm diametro apvalaus vamzdžio, padengto chromu. Kėdė su atraminėmis plastikinėmis juodos spalvos pėdutėmis. Gobeleno atsparumas ir tvirtumas trina: 100000 ciklų pagal Martindelio skalę. UNI EN ISO 12947-2, pumpuravimo klasė 4 - EN ISO 12945, atsparumo įviesiai klasė 4-6 (EN ISO 105 B02), atsparumas ugniai pagal EN 1021-1 - pateikiami atitiktį įrodantys sertifikatai. Gobelenas turi atitikti kenksmingų medžiagų gobeline sertifikatą Oeko-tex standard (arba lygiavertį). Kėdės metalinėms dalims chromuoti naudojama trivalenčio chromo (Cr III) ekologiška technologija - pateikiamas atitiktį įrodantis sertifikatas. Yra galimybė kėdės (5 vienetų) sandėliuoti viena ant kitos nepažeidžiant gaminio elementų. Kėdė sertifikuota pagal EN normą 15139:2014 (arba lygiavertį). Pateikiami atitiktį patvirtinantis sertifikatai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	77	Lankytojų kėdė




5	82		Lankytųjų kėdės sedynė gaminama iš plastiko, paminkštinta 30 mm ugniai atspariu porolonu, kurio tankis 35kg/m³ ir aptraukta gobelelu. Sedynė kvadrato formos, matmenys 460x420 mm. Sedynės apačia dengta plastikiniu juodos spalvos dangčiu, tvirtinimo elementams paslėpti. Aukštis iki sedynės 480 mm. Kėdės atlošas gaminamas iš plastiko, paminkštintas 30 mm ugniai atspariu porolonu, kurio tankis 35kg/m³ ir aptrauktas iš visų pusių pusį dirbtine oda. Atlošas stačiakampio formos, matmenys 500x390 mm. Atlošas apačioje išlenktas R900 radiusu. Kėdės sedynė ir atlošas atskiri. Kėdė ant trapecijos formos kojų, gaminamų iš 11 mm diametro apvalaus vamzdžio, padengto chromu. Kėdės kojos matmenys viršuje 440 mm, apačioje 530 mm. Kojos kėdės priekyje 90 mm atstumu nuo sedynės sujungtos tvirtinimo detaile, gaminama iš 11 mm diametro apvalaus vamzdžio, padengto chromu. Kėdė su atraminėmis plastikinėmis juodos spalvos pėdelelėmis. Dirbtinės odos atsparumas ir tvirtumas trinciui 300000 ciklų pagal Martindelio skalę. UNI EN ISO 12947-2, atsparumo šviesai klase 5 (EN ISO 105-B02), atsparumas ugniai pagal EN 1021-1, atsparumas bakterijoms pagal AATCC 147, atsparumas mitligei pagal ASTM G21-02, atstatinės savybės pagal ASTM D-257 - pateikiami atitiktį rodantys sertifikatai. Dirbtinės odos galimų spalvų paletėje turi būti galimybė pasirinkti spalvą iš ne mažiau, kaip šešių monochrominių spalvų. Kėdės metalinėms dalims chromuoti naudojama trivalenčio chromo (Cr III) ekologiška technologija - pateikiamas atitiktį rodantis sertifikatas. Kėdė sertifikuota pagal EN normą 16139:2014 (arba lygiavertę). Pateikiami atitiktį patvirtinantys sertifikatai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	Lankytųjų kėdė su dirbtine oda medicinos kabinetui
6	97 97 P		Reguliuojamo aukščio kėdė ant trijų kojų. Kojytės pagamintos iš natūralios buko medienos. Su veltinio pėduteimis apsaugančiomis grindų dangą nuo subraižymo. Sedynelės aukštis reguliuojamas sukant sedynelę su sriegiu prieš arba pagal laikrodžio rodyklę kryptį. Sedynelė pagaminta iš polipropileno bei sustiprinta stiklo pluoštu. Sedynelė apvali, ergonomiškai išformuota. Sedynelės kraštai užapvalinti. Sedynelės diametras 340 mm. Sedynelės aukštis reguliuojamas amplitudėje tarp 500 mm ir 660 mm. Kėdės kojų plotis ties pėduteimis 480 mm. Kėdė atitinka stabilumo standartą EN 1022:2019 (arba lygiavertį) bei ekologijos standartą EN 15373:2007 (arba lygiavertį). Gaminiai turi būti suteikiami ne trumpesne kaip 5 metų garantija. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm Tiekejasi turi pateikti natūrinį pavyzdį kokybei ir specifikacijos atitikimui įvertinti. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	21	Kėdės grimerinei (97) ir prie fortepijono (97 P)
7	112		Aktų salės kėdės sedynė gaminama iš plastiko, paminkštinta 30 mm ugniai atspariu porolonu, kurio tankis 35kg/m³ ir aptraukta gobelelu. Sedynė kvadrato formos, matmenys 460x420 mm. Sedynės apačia dengta plastikiniu juodos spalvos dangčiu, tvirtinimo elementams paslėpti. Aukštis iki sedynės 480 mm. Kėdės atlošas gaminamas iš plastiko, paminkštintas 30 mm ugniai atspariu porolonu, kurio tankis 35kg/m³ ir aptrauktas iš visų pusių gobelelu tamsiai mėlynos arba tamsiai raudonos (bordo) spalvos. Atlošas stačiakampio formos, matmenys 500x390 mm. Atlošas apačioje išlenktas R900 radiusu. Kėdės sedynė ir atlošas atskiri. Kėdė ant trapecijos formos kojų, gaminamų iš 11 mm diametro apvalaus vamzdžio, padengto chromu. Kėdės kojos matmenys viršuje 440 mm, apačioje 530 mm. Kojos kėdės priekyje 90 mm atstumu nuo sedynės sujungtos tvirtinimo detaile, gaminama iš 11 mm diametro apvalaus vamzdžio, padengto chromu. Kėdė su atraminėmis plastikinėmis juodos spalvos pėdelelėmis, kurios apsaugo grindis nuo subraižymo bei sudaro galimybę jomis bei papildomų įrankių ar įrangą kėdės tarpusavyje sujungti į eilę. Gobeleno atsparumas ir tvirtumas trinciui 100000 ciklų pagal Martindelio skalę. UNI EN ISO 12947-2, pumpuravimo klase 4 - EN ISO 12945, atsparumo šviesai klase 4-6 (EN ISO 105-B02), atsparumas ugniai pagal EN 1021-1 - pateikiami atitiktį rodantys sertifikatai. Gobelenas turi atitikti kenksmingų medžiagų gobeleno sertifikatą Deko-tex standart 100 6234-4401 (arba lygiavertį). Kėdės metalinėms dalims chromuoti naudojama trivalenčio chromo (Cr III) ekologiška technologija - pateikiamas atitiktį rodantis sertifikatas. Yra galimybė kėdės (5 vienetų) sandėliuoti viena ant kitos nepažeidžiant gaminio elementų. Kėdė sertifikuota pagal EN normą 16139:2014 (arba lygiavertę). Pateikiami atitiktį patvirtinantys sertifikatai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	394	Aktų salės kėdė



2 (antroji) pirkimo objekto dalis – „Stalai“

Poz. Nr.	Gaminio kodas	Orientacinis pavyzdys / modelis	Aprašymas	Kiekis	Pastaba
1	3 ir 5		Stalas su stacionaria 4 stalčių spintele stalo viename šone ir dviejų metalinių kojų kitame šone. Stalą bei stalčių spintelę jungia bendras vientisas stalviršis iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros briauna. Briauna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršis iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Stalo kojos apverstos "U" raidės formos iš suvirinto 40*40 mm metalo profilio su reguliuojamais padukais grindų nelygumams kompensuoti. Virinimo siūlės dailiai nušifuotos. Po stalviršiu stalo kojos sujungtos metalinėmis stangomis su stalčių spintele. Stalo metalinis rėmas surenkamas. Stalčių spintelės du viršutiniai stalčiai siauri (stalčių fasado aukštis 100 mm). Stalčių spintelės du apatiniai stalčiai gili (stalčių fasado aukštis 291 mm). Stalčių begėliai su švelniaus uždarymo funkcija. Spintelės stalčių rankenėlės iš 300 mm ilgio amoduoto aliuminio profilio. Stalčių spintelę pagamina iš 18 mm LMDP, kurio spalva atitinka stalviršiui naudojamą HPL spalvą. Spintelė ant cokolio, kurio aukštis 100 mm. Matomos stalčių spintelės briaunos su 2 mm PVC briauna. Gaminiai turi būti suteikiami ne trumpesne kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	2	Stalas su stacionaria 4 stalčių spintele. Pozicija 3 gaminama kartu su pozicija 5 kaip vienas gaminy
2	70S 73S		Vienvietis mokinio stalo, kurio stalviršio plotis 600 mm ir gylis 550 mm. Stalviršius pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros briauna. Stalo kampai užapvalinti. Briauna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršis iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Stalo aukštis reguliuojamas amplitudėje 560 mm 790 mm siauresnį stačiakampio formos metalinį profilį, esantį stalo apačioje, leidžiantį platesnį stačiakampio formos metalinį profilį, esantį stalo viršuje. Stalo aukštis fiksuojamas ne mažiau, kaip 6 skirtingose pozicijose ir užfiksuoja jį į stalo kojos esančias apvalias skylutes (įdant specialią tam skirtą smeigę. Stalo rėmas metalinis, dažytas miltelinio būdu RAL9006 spalva. Stalas turi turėti stalo kojos jungiančią metalinę kartelę iš apvalaus vamzdžio, atliekančią pakojimo funkciją. Pakojimo funkciją atliekančios kartelės aukštis reguliuojasi kartu su viso stalo aukščiu. Stalas privalo turėti judos spalvos, stambias keturias trapecijos formos pedetes stalo kojų apatinio vamzdžio apačioje, kurios apsaugo grindis nuo pažeidimo. Pedetės pilnai dengia apatinio vamzdžio galus. Stalas suorūse turi prie metalinio rėmo, laikinai stali, pritvirtintus 2 metalinius kabliukus, dažytus miltelinio būdu spalva, atitinkančia metalinio rėmo spalvą. Stalai turi būti suteikiami ne mažiau kaip 5 metų garantija. Stalas turi atitikti Europos reglamente numatytus standartus SFS-EN1279-1 bei SFS-EN1279-2 (arba lygiavertis). Kartu su pasiūlymu būtina pateikti visus stalo aprašyme paminėtus sertifikatus bei tai įrodančius dokumentus. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1311	Mokinio stalo 73S - 560 vnt pradiniams 70S - 721 vnt vyr klases
3	17SV		Stalas 1200*600*750h. Stalas ant keturių metalinių, miltelinio būdu dažytų kojų su reguliuojamomis atramomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalo kojos apverstos "U" raidės formos iš suvirinto 40*40 mm metalo profilio su reguliuojamais padukais grindų nelygumams kompensuoti. Virinimo siūlės dailiai nušifuotos. Po stalviršiu stalo kojos sujungtos metalinėmis stangomis. Stalo metalinis rėmas surenkamas. Stalviršius pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros briauna. Stalo kampai užapvalinti. Briauna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalo priekyje metalinis, miltelinio būdu dažytas kampas tvirtinama pertvara kojų uždanga, pilnai aptraukta gobele. Pertvara paminkštinta 3 mm storio sinteponu. Pertvaros storis 22 mm. aukštis virš stalviršio 200 mm, plotis 1200 mm. Bendras pertvaros aukštis 500 mm. Pertvaros gobelenas ne mažiau nei 100 000 trnymo ciklų pagal Martenselį (EN ISO 12947-2 (arba lygiavertis)), audinio gramatūra ne mažiau nei 340 g/m2, atsparumo šveitimui koef., ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-B02 (arba lygiavertis)), atsparumo pumparamuisi koef., ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 12945-2 (arba lygiavertis)). Gobeleno atsparumas ugniai pagal EN 1021-1. Gobelenas turi atitikti kenksmingų medžiagų gobelei sertifikatą Deko tex standard (arba lygiavertis). Gaminiai turi būti suteikiami ne trumpesne kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	15	Suavimo stalo
4	17M		Stalas 1200*600*750h. Stalas ant keturių metalinių, miltelinio būdu dažytų kojų su reguliuojamomis atramomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalo kojos apverstos "U" raidės formos iš suvirinto 40*40 mm metalo profilio su reguliuojamais padukais grindų nelygumams kompensuoti. Virinimo siūlės dailiai nušifuotos. Po stalviršiu stalo kojos sujungtos metalinėmis stangomis. Stalo metalinis rėmas surenkamas. Stalviršius pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros briauna. Stalo kampai užapvalinti. Briauna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršis iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Gaminiai turi būti suteikiami ne trumpesne kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	24	150-158 patalpos
5	21		Stalas 1200x600x750h. Stalas ant keturių metalinių, miltelinio būdu dažytų kojų su reguliuojamomis atramomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalo kojos apverstos "U" raidės formos iš suvirinto 40*40 mm metalo profilio su reguliuojamais padukais grindų nelygumams kompensuoti. Virinimo siūlės dailiai nušifuotos. Po stalviršiu stalo kojos sujungtos metalinėmis stangomis. Stalo metalinis rėmas surenkamas. Stalviršius pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros briauna. Stalo kampai užapvalinti. Briauna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršis iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Gaminiai turi būti suteikiami ne trumpesne kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	12	Stalas kulinarjos technologinei klasei

6	74.DS		Vienybėsi mokinio stalo, kurio stalviršio plotis 600 mm ir gylis 550 mm. Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros briauna. Stalo kampai užapvalinti. Briauna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršis iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Stalo aukštis reguliuojamas amplitudėje 560 mm 790 mm sauresnį staciokampio formos metalinį profilį, esantį stalo apačioje, leidžiantį platesnį staciokampio formos metalinį profilį, esantį stalo viršuje. Stalo aukštis fiksuojamas ne mažiau, kaip 6 skirtingose pozicijose ir užfiksuojant jį į stalo kojosje esančias apvalias skyteles (kurių specialią, tam skirtą smelgę, stalo remas metalinis, dažytas miltelinio būdu RAL9006 spalva. Stalas turi turėti stalo kojas jungiančią metalinę karnelę iš apvalaus vamzdžio, atliekančią pakojimo funkciją. Pakojimo funkciją atliekančios karnelės aukštis reguliuojasi kartu su viso stalo aukščiu. Stalas privalo turėti juodos spalvos, stambias keturias trapecijos formos pėdutes stalo kojų apatinio vamzdžio apačioje, kurios apsaugo grindis nuo pažeidimo. Pėdutes pinai dengia apatinio vamzdžio galus. Stalas sonuose turi prie metalinio rėmo, laikantį stalviršį, pritvirtintus 2 metalinius kabliukus, dažytus miltelinio būdu spalva, atitinkančia metalinio rėmo spalvą. Stalo stalviršis su galimybę reguliuoti stalviršio pasvirimo kampą iki 10 laipsnių iš pletesnio staciokampio formos metalinio profilio išlytinčio sauresnio metalo profilio pagalba. Stalas komplektuojamas su ties saurąja stalviršio briauna nusukama po stalviršius papildoma lentynėle, kurios matmuo 150*200 mm. Lentynėlės kampai užapvalinti 810 mm. lentynėlės dažoma miltelinio būdu RAL9006 spalva. Lentynėle turi būti komplektuojama su tvirtu plastikiniu puodeliu vandeniui ar piemiui įrankiams sudėti. Puodelis stabiliai įstatomas į tam pritaikytą kiaušinių lentynėle. Lentynėle su 8 mm aukščio borteliais visu lentynėlės perimetru. Stalas komplektuojamas su keturias metaliniais laikikliais, skirtais pritvirtinti popieriaus lapą prie stalviršio. Laikiklis trikampio formos, kurio kraštinės lygių yra ne mažesnės, kaip 66 mm, 54 mm ir 62 mm. Laikiklio plotis 12 mm. Stalui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 5 metų garantija. Gaminto spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekes vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekes techniniai parametrai.	42	Dailes kabineto stolas
7	93		Stalas 1200*750*750h. Stalas ant keturių metalinių, miltelinio būdu dažytų kojų su reguliuojamomis atramomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalo kojos apverstos „U“ raidės formos iš suvirinto 40*40 mm metalo profilio su reguliuojamais padukais grindų nelygumams kompensuoti. Virinimo siūlės daliai nušifuotos. Po stalviršiu stalo kojos sujungtos metalinėmis stangomis. Stalo metalinis remas surenkamas. Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros briauna. Stalo kampai užapvalinti. Briauna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršis iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Gaminiui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Gaminto spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekes vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekes techniniai parametrai.	2	Informatikos laboratorijos stolas
8	102.1		Žurnalinis staliukas 550*550*400h. Žurnalinis staliukas su apvalio masvyvo stalviršiu. Stalviršis beicuotas pilku atspalviu. Staliuko remas iš metalo profilio 12*12 mm, dažyto miltelinio būdu RAL7038 spalva. Metalio profilio sudaro kubo formą ir atkartoja jo visas kraštines. Gaminiui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminto spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekes vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekes techniniai parametrai.	3	
9	102.2		Žurnalinis staliukas 450*350*600h. Žurnalinis staliukas su apvalio masvyvo stalviršiu. Stalviršis beicuotas pilku atspalviu. Staliuko remas iš metalo profilio 12*12 mm, dažyto miltelinio būdu RAL7038 spalva. Metalio profilio sudaro paverstos „U“ raidės formą ir turi galimybę būti pristumtas prie minkštasiuolio talo, kad staliuko pagrindas palstytų po minkštasiuoliu, o stalviršis atsidurtų virš minkštasiuolio sedymosios dalies. Gaminiui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminto spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekes vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekes techniniai parametrai.	5	
10	109		Stalas 1450*950*750h. Stalas ant keturių metalinių, miltelinio būdu dažytų kojų su reguliuojamomis atramomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalo kojos apverstos „U“ raidės formos iš suvirinto 40*40 mm metalo profilio su reguliuojamais padukais grindų nelygumams kompensuoti. Virinimo siūlės daliai nušifuotos. Po stalviršiu stalo kojos sujungtos metalinėmis stangomis. Stalo metalinis remas surenkamas. Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros briauna. Stalo kampai užapvalinti. Briauna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršis iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Gaminiui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Gaminto spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekes vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekes techniniai parametrai.	2	
11	115		Stalas 2000*750*728 mm. Stalas ant 2 kojų. Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros briauna. Stalo kampai užapvalinti. Briauna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršis iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Stalas turi turėti mechanizmą, kuris stalo stalviršį gali nulenkti 90° kampu. Stalo stalviršis turi būti montuojamas ant metalinio rėmo ir apverstos „Y“ formos kojų. Kojos turi būti gaminamos iš apvalaus metalinio vamzdžio, kuris nudažytas milteliniais dažais (spalvą pasirenka užsakovas pagal RAL paletę) arba chromuotos. Kojose įmontuoti ratukai, lengvam stalo transportavimui, su fiksiatoriais. Gaminto spalva turi būti derinama su užsakovu. Stalas turi turėti saugumo sertifikata EN 15372:2017 (arba lygiavertis). Gaminiui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminto spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekes vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekes techniniai parametrai.	2	






Gabijos progimnazijos Pašilaičių g. 13, Vilniuje, baldų ir įrangos pirkimas

3 (trečioji) pirkimo objekto dalis – „Spintos ir spintelės“			



4 (ketvirtoji) pirkimo objekto dalis – „Kiti baldai ir aksesuarai“

Poz. Nr.	Gaminio kodas	Orientacinis pavidys / modelis	Aprašymas	Kiekis	Pastaba
1	64		Suoliukas 2000*400*400h. Suoliukas ant trijų iš 30*30 metalo profilio pagamintų uždaro stačiakampio formos kojų, kurios dažytos miltelinio būdu. Dvi kojos tvirtinamos suoliuko kraštuose ir viena ties suoliuko viduriu. Suoliuko kojos suvirintos. Virinimo siūlės dailiai nusifuotos. Suoliuko rėmas surenkamas. Suoliuko kojų spalva RAL9005, matinė. Suoliuko kojos tarpusavyje sujungtos metaliniu rėmu stabilumui ir tvirtumui užtikrinti. Suoliuko kojos su reguliuojamomis atramomis grindų nelygumams kompensuoti. Suoliuko sėdynė pagaminta iš 18 mm storio faneros, kurios briaunos lakuotos akriliniu, 20% matškumo laku. Suoliuko briaunos ir kampai užapvalinti, 20% matškumo laku. Suoliuko sėdynė padengta pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS S0500-N spalvą. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	4	Suoliukas choreografijai
2	83		Medicininis staliukas 600*400*800h. Staliukas ant keturių ratukų, kurių diametras ne mažesnis kaip 80 mm. Staliuko konstrukcija plieninė. Staliukas su dviem lentynėmis iš plieno. Staliuko paviršiai atsparūs vandens, dezinfekcinių priemonių bei medžiagų poveikiui. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	Staliukas medicinos kabinetui
3	85		Kušetė, 1800x600x780h. Kojos ir rėmas metalinis, vamzdis, dažytas baltai miltelinio būdu. Viršus paminkštintas dengtas dirbtine oda, lengvai valomas. Galvagalys turi pasikelti ir fiksuotis pasirinktose pozicijose. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	Kušetė
4	86		Širma su ratukais 1340x450x1650h. Rėmas metalinis, vamzdis, dažytas baltai miltelinio būdu. Užpildas medicininė medžiaga, kuri gerai valoma. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	Širma
5	113		Tribūna kurios pagrindas 800*600 mm. Pagrindas pagamintas iš ne plonesnio, kaip 8 mm metalo lakšto. Pagrindas dažytas miltelinio būdu, briaunos nusifuotos. Tribūna su keturimis į pagrindą tvirtinamomis, reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Tribūnos pagrindas centrą tvirtinama koja, pagaminta iš 18 mm LMDP ir ties briaunomis suleista 45 laipsnių kampų. Tribūnos koja 200*200 mm. Prie tribūnos tvirtinamos pasyvios stalviršio iš 18 mm LMDP. Stalviršio turi tureti ne žemesnį, kaip 50mm bortelį, apsaugantį ant stalviršio padėtų daiktų nuslydimą. Tribūnos stalviršio 800*600 mm. Tribūna fasadinėje pusėje turi plokštumą, kurios matmuo 800*250 mm. Plokštuma pagaminta iš 18 mm storio LMDP. Visos matomos LMDP briaunos su 2 mm storio PVC kantu. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	
6	138		Sportinis čiužinys 2000x1200x100 h. Gaminys turi būti pritaikytas sportinei gimnastikai. Pagamintas iš patvarios, minkštos medžiagos dengtos aukštos kokybės dirbtine oda, lengvai valomas. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	31	
7	140		Treniručių atsispyrimo tibelis, pagaminta iš specialiai suformuotos lapuočių faneros. Padengtas kilimine danga su paminkštinimu ir apkaltas guma geresniam elastingumui. Papildomai įrengtos dvi spyruoklės. Atitinka EN913 standartą. Tibelio aukštis 215 mm, svoris 20 kg. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	
8	143		Ožys gimnastikai, pagamintas iš klijuotos medienos, viršutinė dalis aptraukta natūralia / sintetinė oda, kojos dažytos miltelinio būdu, pagamintos iš plieno apvalių profilių, kurių pati apačia padengta neslystančia guma. Dvi kojos yra su ratukais, kas padeda lengviau ir paprasčiau transportuoti ožį. Gaminio aukštis gali būti reguliuojamas nuo 1100 iki 1700 mm, 50 mm intervalu. Atitinka EN 12196 normą. Gimnastikos ožio ilgis 550 mm, plotis 350 mm, svoris ne mažesnis, kaip 57 kg. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	



9	J44		Spotinis suolukas 800x240x310h. Suolukas turi būti su metalinėmis kojomis, paviršius medžio masvyvas, lakuotas matriškai. Suolas turi atitikti EN 913 arba lygiavertį standarto keliamus reikalavimus. Gaminys ir jo konstrukcija turi būti stabilius, atsparus, saugus naudoti. Gaminio spalva ir konstrukcija turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesne kaip 2 metų garantija. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta suolomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti suolomos prekės techniniai parametrai.	15	
10	V1		Ant sienos kabinamas veidrodis. Veidrodis 500*700 mm. Veidrodžio storis 4 mm. Veidrodžio braunos šifuotos, poliuruotos. Veidrodis užklijuotas ant 18 mm storio LMDP plokštės, kurios braunos visu perimetru 2 mm PVC. Komplektuojama su veidrodžio pakabinimo sistema, kuri yra nematoma pakabinus veidrodį. Gaminio spalva ir konstrukcija turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesne kaip 2 metų garantija. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta suolomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti suolomos prekės techniniai parametrai.	65	Visose klasėse ir metodiniuose kabinetuose, kur yra kriaukle
11	L1		Sieninis laikrodis kabinamas ant sienos. D 31-41cm, apvalus, korpusas turi būti metalinis, dažytas juoda. Rodmenys turi būti aiškūs, gerai įžiūrėti. Laikrodis su bevielio valdymu. Analoginis laikrodis. Formatas 12 val. Matinimas nuo D tipo elementų, užtikrinančių laikrodžio darbą ne trumpiau nei 5 metus. Laikrodis dirba per siųstuvą su laikrodžių kontrolieriu ir užtikrina tikslų laiko atvaizdavimą, bei automatinį laiko atnaujinimą ar persukimą (pagal žiemos/vasaros). Skaitmeninių laikrodžių kontrolieris, Laikrodžių kontrolieris per siųstuvą valdo skaitmeninis laikrodžius, persuka jų laiką bei tikslina kas vieną minutę, užtikrinant visų laikrodžių sinchronišką veikimą. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesne kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta suolomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti suolomos prekės techniniai parametrai.	65	Visose klasėse + 2 mokytojų kambaryje + 1 sporto salėje + 1 sporto mokytojų kabinete
12	S1		Nerūdijančio plieno šiukšlių dėžė su pedalu, tyliai užsidaro. Šiukšlių dėžės dangtis atidaromas koja paspaudus pedalą. Konstrukcijos dangtis užsidaro (slenkiai, tolygiai ir tyliai). Šiukšliadėžės vidinis tūris – 50 litrų. Išimamas vidinis konteineris. Vidinis konteineris pagamintas iš plastiko. Matmenys: aukštis 680 mm, plotis 480 mm, gylis 365 mm, tūris 50 l, nerūdijančio plieno dangtis. Garantija ne trumpesne nei 3 metai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta suolomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti suolomos prekės techniniai parametrai.	80	Pradinių klasių po 2 vnt., vyresniųjų klasių klasių po 1 vnt.
13	S2		Šiukšlių rūšiavimo spintelė bendroms erdvėms. Matmenys: 900*450*1000h. Spintelės stogelis iš 18 mm MDF, padengto pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka MCS S0500-N spalvą. Stogelyje trys skyelės, kurių matmuo ne mažesnis, kaip 140*260 mm. Skyelės ir jų braunos pinai uždengtos L formos metaliniu remeliu, nudažytu miltelinu būdu. Vieno remelio spalva – RAL9003, antro remelio spalva – RAL6029, trečio remelio spalva – RAL5005. Spintelės korpusas iš 18 mm storio LMDP. Spintelės nugarele iš LMDP. Visos matones braunos su 2 mm PVC brauna. Spintelė su dvejomis varstomomis, rakinamomis durelėmis patogiam šiukšlių rūšiavimo sistemai aptarnavimui ir priežiūrai. Durelių lankstai su švelniais uždarymo funkcija. Spintelė ant 100 mm aukščio cokolio. Spintelė komplektuojama su vizualineje medžiagoje prie aprašymo pavaizduota sistema ir jos veikimo principu (arba lygiavertiu analogu). Spintelės viduje visos tūris naudojamos šiukšlių rūšiavimo sistemai ir šiukšlių maišams. Garantija ne trumpesne nei 3 metai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta suolomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti suolomos prekės techniniai parametrai.	25	



5 (penktąjį) pirkimo objekto dalis – „Minkšti baldai“

Poz. Nr.	Gaminio kodas	Orientacinis pavizdyds / modelis	Aprašymas	Kiekis	Pastaba
1	101.1		Trivietis minkštasuolis sudarytas iš trijų dalių - pufikų, atlošo pagalvėlių ir akustinės nugarėlės apjuosiančios minkštasuolį iš dviejų pusų - dešiniojo šono bei nugarėlės. Triviečiame minkštasuolyje naudojami trys pufikai, kurie turi būti pilnai paminkštinti porolonu HR 4037 iš viršaus ir visų keturių šoninių pusų ir aptraukti gobelenu iš visų pusų. Pufikų kampai tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalinti. Pufikai tarpusavyje sujungti vidine išoriskai nematoma tvirtinimo detaile, kad sudarytų vientisą minkštasuolį. Kiekvieno pufiko apačioje tvirtinama po 4 reguliuojamas kojas / atramas. Vienos sėdimosios dalies pufo plotis turi būti ne mažiau nei 650 mm, gylis ne mažiau 655 mm, o aukštis ne daugiau 400 mm. Triviečio minkštasuolio atlošas sudarytas iš trijų trapecijos formos pagalvėlių. Pagalvėlių visi kraštai užapvalinti, suvinio detales tik šonuose. Pagalvėlių gylis viršuje turi būti ne mažiau nei 90 mm. Pagalvėlių gylis didėja į apačią ir apačioje turi būti ne daugiau nei 171 mm. Nugarinė pagalvėlė pusė lygi, o trapecija turi būti pakrypusi į atlošo pusę ir turi sudaryti patogų sėdėjimo kampą. Pagalvėlės viduje yra vientasis porolonas T3037. Kiekviena pagalvėlė ultratvarkoma tvirtinama prie aukštos akustinės nugarėlės apjuosiančios minkštasuolį. Minkštasuolį juosiančios akustinės nugarėlės aukštis turi būti ne mažesnis nei 710 mm. Nugarėlė turi būti tvirtinama prie trijų pufikų, ne mažesniu nei 40 mm atstumu nuo grindų. Nugarėlė turi būti iš dviejų kraštinių, kurių sujungimo išorinis kampas užapvalintas ne mažesniu nei R55 radiusu, o vidinis kampo radiusas turi būti ne didesnis nei R30. Išorinės kraštinės tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalintos radiusu ne mažesniu nei R40. Nugarėlė turi būti gaminama iš faneros (storis ne mažiau 15 mm), paminkštinta sinteponu ir aptraukta kokybišku gobelenu. Bendras nugarėlės storis turi būti ne didesnis nei 40 mm. Minkštasuolio stabilus. Sertifikuotas pagal LST EN 1023-1:1998, LST EN 1023-2/3:2000 ir LST EN 16139:2013 (turi būti pateikti sertifikatai ir bandymų protokolai). Baldinio audio sudėtis turi būti 100% poliesteris, gobelenas turtuotė, ne mažiau nei 106 000 trymio ciklus pagal Martindalę (EN ISO 12947-2), audio gramatūra ne mažiau nei 430 g/m ² , atsparumo įsiviesi koef., ne mažiau nei 6 (EN ISO 105-802 arba lygiavertis), atsparumo pumpuravimui (pilingas) koef., ne mažiau nei 4 (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), atsparumas sausai trinčiai turi būti ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis), atsparumas šlapiai trinčiai ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis). Pateikti tai įrodančius dokumentus. Turi būti užtikrinta galimybė minkštasuolio nugarėlės bei sėdimąjį dalį su pagalvėmis daryti skirtingų spalvų. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	
2	101.2		Trivietis minkštasuolis sudarytas iš trijų dalių - pufikų, atlošo pagalvėlių ir akustinės nugarėlės apjuosiančios minkštasuolį iš dviejų pusų - kairiojo šono bei nugarėlės. Triviečiame minkštasuolyje naudojami trys pufikai, kurie turi būti pilnai paminkštinti porolonu HR 4037 iš viršaus ir visų keturių šoninių pusų ir aptraukti gobelenu iš visų pusų. Pufikų kampai tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalinti. Pufikai tarpusavyje sujungti vidine išoriskai nematoma tvirtinimo detaile, kad sudarytų vientisą minkštasuolį. Kiekvieno pufiko apačioje tvirtinama po 4 reguliuojamas kojas / atramas. Vienos sėdimosios dalies pufo plotis turi būti ne mažiau nei 650 mm, gylis ne mažiau 655 mm, o aukštis ne daugiau 400 mm. Triviečio minkštasuolio atlošas sudarytas iš trijų trapecijos formos pagalvėlių. Pagalvėlių visi kraštai užapvalinti, suvinio detales tik šonuose. Pagalvėlių gylis viršuje turi būti ne mažiau nei 90 mm. Pagalvėlių gylis didėja į apačią ir apačioje turi būti ne daugiau nei 171 mm. Nugarinė pagalvėlė pusė lygi, o trapecija turi būti pakrypusi į atlošo pusę ir turi sudaryti patogų sėdėjimo kampą. Pagalvėlės viduje yra vientasis porolonas T3037. Kiekviena pagalvėlė ultratvarkoma tvirtinama prie aukštos akustinės nugarėlės apjuosiančios minkštasuolį. Minkštasuolį juosiančios akustinės nugarėlės aukštis turi būti ne mažesnis nei 710 mm. Nugarėlė turi būti tvirtinama prie trijų pufikų, ne mažesniu nei 40 mm atstumu nuo grindų. Nugarėlė turi būti iš dviejų kraštinių, kurių sujungimo išorinis kampas užapvalintas ne mažesniu nei R55 radiusu, o vidinis kampo radiusas turi būti ne didesnis nei R30. Išorinės kraštinės tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalintos radiusu ne mažesniu nei R40. Nugarėlė turi būti gaminama iš faneros (storis ne mažiau 15 mm), paminkštinta sinteponu ir aptraukta kokybišku gobelenu. Bendras nugarėlės storis turi būti ne didesnis nei 40 mm. Minkštasuolio stabilus. Sertifikuotas pagal LST EN 1023-1:1998, LST EN 1023-2/3:2000 ir LST EN 16139:2013 (turi būti pateikti sertifikatai ir bandymų protokolai). Baldinio audio sudėtis turi būti 100% poliesteris, gobelenas turtuotė, ne mažiau nei 106 000 trymio ciklus pagal Martindalę (EN ISO 12947-2), audio gramatūra ne mažiau nei 430 g/m ² , atsparumo įsiviesi koef., ne mažiau nei 6 (EN ISO 105-802 arba lygiavertis), atsparumo pumpuravimui (pilingas) koef., ne mažiau nei 4 (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), atsparumas sausai trinčiai turi būti ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis), atsparumas šlapiai trinčiai ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis). Pateikti tai įrodančius dokumentus. Turi būti užtikrinta galimybė minkštasuolio nugarėlės bei sėdimąjį dalį su pagalvėmis daryti skirtingų spalvų. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	5	
3	101.3		Trivietis minkštasuolis sudarytas iš trijų dalių - pufikų, atlošo pagalvėlių ir akustinės nugarėlės. Triviečiame minkštasuolyje naudojami trys pufikai, kurie turi būti pilnai paminkštinti porolonu HR 4037 iš viršaus ir visų keturių šoninių pusų ir aptraukti gobelenu iš visų pusų. Pufikų kampai tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalinti. Pufikai tarpusavyje sujungti vidine išoriskai nematoma tvirtinimo detaile, kad sudarytų vientisą minkštasuolį. Kiekvieno pufiko apačioje tvirtinama po 4 reguliuojamas kojas / atramas. Vienos sėdimosios dalies pufo plotis turi būti ne mažiau nei 650 mm, gylis ne mažiau 655 mm, o aukštis ne daugiau 400 mm. Triviečio minkštasuolio atlošas sudarytas iš trijų trapecijos formos pagalvėlių. Pagalvėlių visi kraštai užapvalinti, suvinio detales tik šonuose. Pagalvėlių gylis viršuje turi būti ne mažiau nei 90 mm. Pagalvėlių gylis didėja į apačią ir apačioje turi būti ne daugiau nei 171 mm. Nugarinė pagalvėlė pusė lygi, o trapecija turi būti pakrypusi į atlošo pusę ir turi sudaryti patogų sėdėjimo kampą. Pagalvėlės viduje yra vientasis porolonas T3037. Kiekviena pagalvėlė ultratvarkoma tvirtinama prie aukštos akustinės nugarėlės apjuosiančios minkštasuolį. Minkštasuolį juosiančios akustinės nugarėlės aukštis turi būti ne mažesnis nei 710 mm. Nugarėlė turi būti tvirtinama prie trijų pufikų, ne mažesniu nei 40 mm atstumu nuo grindų. Nugarėlė turi būti gaminama iš faneros (storis ne mažiau 15 mm), paminkštinta sinteponu ir aptraukta kokybišku gobelenu. Bendras nugarėlės storis turi būti ne didesnis nei 40 mm. Minkštasuolio stabilus. Sertifikuotas pagal LST EN 1023-1:1998, LST EN 1023-2/3:2000 ir LST EN 16139:2013 (turi būti pateikti sertifikatai ir bandymų protokolai). Baldinio audio sudėtis turi būti 100% poliesteris, gobelenas turtuotė, ne mažiau nei 106 000 trymio ciklus pagal Martindalę (EN ISO 12947-2), audio gramatūra ne mažiau nei 430 g/m ² , atsparumo įsiviesi koef., ne mažiau nei 6 (EN ISO 105-802 arba lygiavertis), atsparumo pumpuravimui (pilingas) koef., ne mažiau nei 4 (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), atsparumas sausai trinčiai turi būti ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis), atsparumas šlapiai trinčiai ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis). Pateikti tai įrodančius dokumentus. Turi būti užtikrinta galimybė minkštasuolio nugarėlės bei sėdimąjį dalį su pagalvėmis daryti skirtingų spalvų. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	



4	101.4		Vienvietis foteliukas ant keturių metalinių kojų, dažytų miltelinį būdu RAL7038 spalva. Foteliuko kojos iš 30*30 mm metalo profilio. Foteliuko sėdynės pagrindas iš 30 mm storio MDF, dažyto RAL7038 spalva. MDF pagrindui briauna matoma. Ant MDF pagrindo tvirtinama gobelenu aptraukta sėdynė, kuri yra pilnai paminkštinta porolonu HR 4037. Sėdynės kampai tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalinti. Foteliuko atlošas sudarytas iš trapecijos formos pagalvėlių. Pagalvės visi kraštai užapvalinti, siuvinio detales tik šonuose. Pagalvės gylis viršuje turi būti ne mažiau nei 90 mm. Pagalvės gylis dideje ir apačioje turi būti ne daugiau nei 171 mm. Nugarinė pagalvė pusę lygi, o trapecija turi būti pakrypusi į atlošo pusę ir turi sudaryti patogią sėdimo kampą. Pagalvės viduje yra vienisias porolonas T3037. Pagalvėle užtrauktuku tvirtinama prie nugarės apjuosiančios minkštasuolį. Minkštasuolį juosiančios akustinės nugarės aukštis turi būti ne mažesnis nei 430 mm. Nugarėle turi būti tvirtinama prie sėdynės, ne mažesniu nei 350 mm atstumu nuo grindų. Nugarėle turi būti iš trijų kraštinių, kurių du sujungimo šoniniai kampai užapvalinti, ne mažesniu nei R65 radiusu, o vidinių kampų radiusas turi būti ne didesnis nei R50. Išorinės kraštinės tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalintos radiusu ne mažesniu nei R40. Nugarėle turi būti gaminama iš faneros (storis ne mažiau 15 mm), paminkštinta sinteponu ir aptraukta kokybišku gobelenu. Bendras nugarės storis turi būti ne didesnis nei 40 mm. Minkštasuolis stabilus, baldinio audinio sudėtis turi būti 100% poliesteris, gobelenas turi būti ne mažiau nei 106 000 trėnimo ciklus pagal Martindalę [EN ISO 12947-2], audinio gramatūra ne mažiau nei 430 g/m², atsparumo šveitimui koef. ne mažiau nei 6 (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis), atsparumo pumpuravimuisi (pilingas) koef. ne mažiau nei 4 (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), atsparumas sausai trinčiai turi būti ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis), atsparumas šlapiai trinčiai ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis). Pateikti tai įrodančius dokumentus. Turi būti užtikrinta galimybė minkštasuolio nugarės bei sėdimąją dalį su pagalvėmis daryti skirtingų spalvų. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	8	
5	101.5		Dvivietis minkštasuolis sudarytas iš dviejų dalių - pufikų, atlošo pagalvėlių ir akstinių nugarės apjuosiančios minkštasuolį iš dviejų pusių - kairinio šono bei nugarės. Dvivietame minkštasuolyje naudojami du pufikai, kurie turi būti pilnai paminkštinti porolonu HR 4037 iš viršaus ir visų keturių šoninių pusių ir aptraukti gobelenu iš visų pusių. Pufikų kampai tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalinti. Pufikai tarpusavyje sujungti vidine (šortkai) nematoma tvirtinimo detaile, kad sudarytų vientisą minkštasuolį. Kiekvieno pufiko apačioje tvirtinama po 4 reguliuojamas kojelės / atramas. Vienos sėdimosios dalies pufio plotis turi būti ne mažiau nei 650 mm, gylis ne mažiau 665 mm, o aukštis ne daugiau 400 mm. Dvivietio minkštasuolio atlošas sudarytas iš dviejų trapecijos formos pagalvėlių. Pagalvės visi kraštai užapvalinti, siuvinio detales tik šonuose. Pagalvės gylis viršuje turi būti ne mažiau nei 90 mm. Pagalvės gylis dideje ir apačioje turi būti ne daugiau nei 171 mm. Nugarinė pagalvė pusę lygi, o trapecija turi būti pakrypusi į atlošo pusę ir turi sudaryti patogią sėdimo kampą. Pagalvės viduje yra vienisias porolonas T3037. Kiekviena pagalvėle užtrauktuku tvirtinama prie aukštos akstinių nugarės apjuosiančios minkštasuolį. Minkštasuolį juosiančios akstinės nugarės aukštis turi būti ne mažesnis nei 710 mm. Nugarėle turi būti tvirtinama prie dviejų pufikų, ne mažesniu nei 40 mm atstumu nuo grindų. Nugarėle turi būti iš dviejų kraštinių, kurių sujungimo šoniniai kampai užapvalinti ne mažesniu nei R65 radiusu, o vidinis kampo radiusas turi būti ne didesnis nei R50. Išorinės kraštinės tiek viršuje, tiek apačioje turi būti gaminama iš faneros (storis ne mažiau 15 mm), paminkštinta sinteponu ir aptraukta kokybišku gobelenu. Bendras nugarės storis turi būti ne didesnis nei 40 mm. Minkštasuolis stabilus. Sertifikuotas pagal LST EN 1023-1:1998, LST EN 1023-2/3:2000 ir LST EN 16139:2013 (turi būti pateikti sertifikatai ir bandymų protokolai). Baldinio audinio sudėtis turi būti 100% poliesteris, gobelenas turi būti ne mažiau nei 106 000 trėnimo ciklus pagal Martindalę [EN ISO 12947-2], audinio gramatūra ne mažiau nei 430 g/m², atsparumo šveitimui koef. ne mažiau nei 6 (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis), atsparumo pumpuravimuisi (pilingas) koef. ne mažiau nei 4 (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), atsparumas sausai trinčiai turi būti ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis), atsparumas šlapiai trinčiai ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis). Pateikti tai įrodančius dokumentus. Turi būti užtikrinta galimybė minkštasuolio nugarės bei sėdimąją dalį su pagalvėmis daryti skirtingų spalvų. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	



Baldų ir įrangos su montavimu prekių kainos (2 priedas)

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina, EUR be PVM	Bendra kaina, EUR be PVM
1.	Mokytojų kėdė (gaminio kodas 15)	vnt.	86	219,00	18 834,00
2.	Mokinių kėdė (gaminio kodas 18S)	vnt.	1 549	100,80	156 139,20
3.	Reguliuojamojo aukščio kėdė ant trijų kojyčių (gaminio kodas 43 ir SK)	vnt.	74	231,00	17 094,00
4.	Lankytojų kėdė (gaminio kodas 78.2)	vnt.	77	80,60	6 206,20
5.	Lankytojo kėdė su dirbtine oda medicinos kabinetui (gaminio kodas 82)	vnt.	1	87,50	87,50
6.	Reguliuojamo aukščio kėdė ant trijų kojyčių (gaminio kodas 97 ir 97.P)	vnt.	21	231,00	4 851,00
7.	Aktų salės kėdė (gaminio kodas 112)	vnt.	394	80,60	31 756,00
PVM 49 343,34 EUR					
Bendra pasiūlymo kaina su PVM 284 311,64 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai vienuolika Eur 64 ct)					

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – Reglamentas) nuostatomis, Sutarties vykdymo tikslais Šalys, kaip duomenų valdytojai, gali tvarkyti viena kitos darbuotojų ir (ar) Subrangovų darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai), asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų ir civilinius teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

2. 1 punkte nurodytais pagrindais gali būti tvarkomi šie duomenys: i) vardas, pavardė; ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas); iii) užimamos pareigos; iv) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; v) su kvalifikacija susiję duomenys; vi) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

3. Šalys asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų (pasibaigus Sutarčiai). Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

4. Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami: i) Viešųjų pirkimų tarnybai; ii) CVP informacinei sistemai; iii) teismams bei kitoms valstybės institucijoms; iv) audito bendrovėms; v) advokatams; vi) antstoliams; vii) kitiems duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti asmens duomenis iš Šalių.

5. Jei Sutarties Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

6. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su Sutarties pagrindu tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Šalies teisėtam interesui – teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Šiomis teisėmis Duomenų subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).

7. Užsakovo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. Nr. 85 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

Užsakovas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Teikėjas: _____

Sutartis: data _____, Nr. _____

Patiektų Prekių su Paslaugomis priėmimo – perdavimo AKTAS Nr. _____

20 __ m. _____ mėn. __ d.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
				Viso EUR be PVM:	
				PVM 21%:	
				Viso EUR su PVM:	

Paslaugas pridavė (Pardavėjas):

Paslaugas priėmė (Pirkėjas):