

Sieninio tipo DC inverter split oro kondicionierius (Premium PRO II)

Techniniai duomenys



KOMPLEKTO MODELIS		AWI/O-26HRDC1C		
Maitinimas		230/1/50		V/ph/Hz
		Šaldymas	Šildymas	
Galia		2700 (800–3800)	3000 (900–4250)	W
El. sąnaudos		695 (100–1300)	700 (150–1400)	W
Darbinė srovė		3,10	3,20	A
Efektyvumas (SEER/SCOP)	vidutinis / šiltesnis	7,5	4,2 / 5,3	
Energinio efektyvumo klasė	vidutinis / šiltesnis	A++	A+ / A+++	
Drėgmės pašalinimas		1,69		L/h
Nominali srovė		6,0	6,2	A
Šaldymo agentas	tipas (užpildytas kiekis; ilgis) papildomai	R32 (530 g; 5 m) 16		g/m
VIDINĖS DALIES MODELIS		AWI-26HRDC1C		
Oro srautas	SHi/Hi/Med/Low	610/570/540/470/440/420/390		m³/h
Garso slėgis (L _p)	SHi/Hi/Med/Low	38/36/34/31/29/27/25		dB(A)
Triukšmo lygis (L _w)	SHi/Hi/Med/Low	54/48/46/43/41/39/37		dB(A)
Matmenys	W×H×D	894×291×211		mm
Pakuotės matmenys	L×W×H	948×365×289		mm
Svoris	brutto/neto	13,0/11,0		kg
IŠORINĖS DALIES MODELIS		AWO-26HRDC1C		
Triukšmo lygis (L _w) / Garso slėgis (L _p)		61/50		dB(A)
Apsaugos klasė		IPX24		
Kompresoriaus tipas		Rotary		
Kompresoriaus modelis		QXF-A082zC170		
Ventiliatoriaus tipas		Axial flow		
Ventiliatoriaus galia		30		W
Matmenys	W×H×D	732×555×330		mm
Pakuotės matmenys	L×W×H	794×376×615		mm
Svoris	brutto/neto	26/23,5		kg
Vamzdžių skersmuo	skystis/dujos	1/4 - 3/8 (6,35 - 9,53)		colis (mm)
Maksimalus vamzdžio ilgis	horizontalus	15		m
	vertikalus	10		m
Kabelio skersmuo	vidus - išorė	4×1,5		mm²
	maitinimas	3×2,5		mm²
Temperatūrinės veikimo ribos	šaldymo režimas	-15 - +50		°C
	šildymo režimas	-25 - +30		°C



FEEL COOL

