

Multi-split oro kondicionieriaus išorinė dalis

Techniniai duomenys



UNIT MODEL (for 1-3 indoor units)		AM3O-71HRDC1A		
Maitinimas		230/1/50		V/ph/Hz
		Šaldymas	Šildymas	
Galia		7100 (2300–9200)	8600 (2800–9200)	W
El. sąnaudos		1880 (600-3400)	2230 (600-3000)	W
Maksimali srovė		15	14,6	A
Efektyvumas (SEER/SCOP)		7,10	4,30	
Energinio efektyvumo klasė		A++	A+	
Šaldymo agentas	tipas (užpildytas kiekis; ilgis) papildomai	R32 (1700 g; 30 m) 20		g/m
Garso slėgis (L _p)		57 / 58		dB(A)
Triukšmo lygis (L _w)		68		dB(A)
Apsaugos klasė		IP24		
Kompresoriaus tipas		Twin Rotary		
Kompresoriaus modelis		QXFS-M180zX170		
Ventiliatoriaus tipas		Ašinis (1 vent.)		
Ventiliatoriaus galia		60		W
Matmenys	W×H×D	964×660×402		mm
Pakuotės matmenys	W×H×D	1032×737×456		mm
Svoris	brutto/neto	52,0/47,5		kg
Vamzdžių skersmuo	skystis/dujos	3×1/4 - 3/8 (6,35 - 9,52)		colis (mm)
Maksimalus vamzdžio ilgis	horizontalus (vienam/bendras)	20/60		m
	vertikalus	15		m
Kabelio skersmuo	vidus - išorė	4×1,5		mm ²
	maitinimas išorei	3×2,5		mm ²
Temperatūrinės veikimo ribos		-15 - +43	-22 - +24	°C

