

Multi-split oro kondicionieriaus išorinė dalis

Techniniai duomenys



UNIT MODEL (for 1-4 indoor units)		AM4O-81HRDC1A		
Maitinimas		230/1/50		V/ph/Hz
		Šaldymas	Šildymas	
Galia		8000 (2300–11000)	9500 (2800–10250)	W
El. sąnaudos		2120 (800-3600)	2200 (700-3600)	W
Maksimali srovė		25	25	A
Efektyvumas (SEER/SCOP)		7,20	4,20	
Energinio efektyvumo klasė		A++	A+	
Šaldymo agentas	tipas (užpildytas kiekis; ilgis)	R32 (1800 g; 40 m)		g/m
	papildomai	20		
Garso slėgis (L _p)		58		dB(A)
Triukšmo lygis (L _w)		68		dB(A)
Apsaugos klasė		IP24		
Kompresoriaus tipas		Twin Rotary		
Kompresoriaus modelis		QXFS-B212zX070		
Ventiliatoriaus tipas		Ašinis (1 vent.)		
Ventiliatoriaus galia		60		W
Matmenys	W×H×D	964×660×402		mm
Pakuotės matmenys	W×H×D	1032×737×456		mm
Svoris	brutto/neto	55,5/51		kg
Vamzdžių skersmuo	skystis/dujos	4×1/4 - 3/8 (6,35 - 9,52)		colis (mm)
Maksimalus vamzdžio ilgis	horizontalus (vienam/bendras)	20/70		m
	vertikalus	15		m
Kabelio skersmuo	vidus - išorė	4×1,5		mm ²
	maitinimas išorei	3×2,5		mm ²
Temperatūrinės veikimo ribos		-15 - +43	-22 - +24	°C

