

[illegible]

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. pirkimo dalis. Šviestuvai.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės techninės charakteristikos	Gaminiojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas (jei yra), ir elektroninė nuoroda į tiekėjo ar gamintojo tinklapį konkrečiai preki	Energijos vartojimo efektyvumas (A - G) Būtinai nurodyti ir skaitinę reikšmę pvz. 120 lm/W	Mato vnt.	Prelimi narius kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	PVM tarifas, %	Suma be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Šviestuvas paviršinis	Juostinis paviršinis LED šviestuvas, AC 230V ± 10V, galia 32W ± 10W, ne mažiau IP40, 4000K, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. Matmuo 1200 x 65 mm. aukštis 25 mm. (± 10 mm.), CE ženklিনimas.	Juostinis paviršinis LED šviestuvas, AC 230V, galia 36W, IP65, 4000K, efektyvumas 120 lm/W, tarnavimo laikas 50000 val. 1200x60x35mm, CE ženklিনimas.	Ledvance DampProof SLIM 1200 36W/4000K, 4058075601611, Kinija, https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/professional-luminaires/damp-proof	Neklasifikuojama, 120lm/W	vnt.	10	12,00	21	120,00
2	Šviestuvas paviršinis	Juostinis paviršinis LED šviestuvas, AC 230V ± 10V, galia 20W ± 10W, ne mažiau IP40, 4000K, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. Matmuo 600 x 65 mm. aukštis 25 mm. (± 10 mm.), CE ženklিনimas.	Juostinis paviršinis LED šviestuvas, AC 230V, galia 18W, IP65, 4000K, efektyvumas 110 lm/W, tarnavimo laikas 50000 val. 600x60x35mm, CE ženklিনimas.	Ledvance DampProof SLIM 600 18W/4000K, 4058075601574, Kinija, https://blob-cdn.lampa.lv/a7/a7da5bc931873d54fd09f5ac8d500b4296272d.pdf	Neklasifikuojama, 110lm/W	vnt.	10	7,40	21	74,00
3	Led panelė	LED panelė įleidžiama, su neakinančiu stiklu, AC 230V ± 10V, galia 40W ± 5W, ne mažiau IP44, 4000K, efektyvumas ne mažiau 120 lm/W, tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. Matmuo 1200 x 300 mm. (± 5 mm), CE ženklিনimas.	LED panelė įleidžiama, su neakinančiu stiklu, AC 230V, galia 40W, IP54, 4000K, efektyvumas 120 lm/W, tarnavimo laikas 60000 val. Matmuo 1195x295x25mm., CE ženklিনimas.	GTV LD-MOD12030UGR-NB, Kinija, https://files.gtv.com.pl/resource/assets/attachments/karta_produktowa/LD-MODxxxx-NB-MOD12030-UGR-NB-KP-1	Neklasifikuojama, 120lm/W	vnt.	10	25,20	21	252,00
4	Led panelė	Led panelė įleidžiama, su neakinančiu stiklu, AC 230V ± 10V, galia 22W ± 5W, 4000K., ne mažiau IP20, efektyvumas ne mažiau 120 lm/W, tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. Matmuo 600 x 300 mm. (± 5 mm.). CE ženklিনimas.	LED panelė įleidžiama, su neakinančiu stiklu, AC 230V, galia 24W, IP54, 4000K, efektyvumas 120 lm/W, tarnavimo laikas 60000 val. Matmuo 595x295x8mm., CE ženklিনimas.	GTV LD-MA24063-NB, Kinija, https://files.gtv.com.pl/resource/assets/attachments/karta_produktowa/LD-MA24063-NB-Master-KP.pdf	Neklasifikuojama, 120lm/W	vnt.	10	22,00	21	220,00
5	LED panelė	LED panelė įleidžiama, su neakinančiu stiklu, AC 230V ± 10V, 45W ± 5W, ne mažiau IP20, 4000K, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. matmuo 600 x 600mm. (± 5 mm.), CE ženklিনimas.	LED panelė įleidžiama, su neakinančiu stiklu, AC 230V, galia 40W, IP54, 4000K, efektyvumas 120 lm/W, tarnavimo laikas 60000 val. Matmuo 595x595x25mm., CE ženklিনimas.	GTV LD-MOD4060UGR-NB, Kinija, https://files.gtv.com.pl/resource/assets/attachments/karta_produktowa/LD-MODxxxx-NB-MOD4060-UGR-NB-KP-1	Neklasifikuojama, 120lm/W	vnt.	10	23,00	21	230,00
6	LED panelė	LED panelė dimeriuojama, įleidžiama, su neakinančiu stiklu, matmuo 600 x 600mm. (± 5 mm.), AC 230V ± 10V, 36W ± 5W, ne mažiau IP40, 4000K, efektyvumas ne mažiau 120 lm/W, tarnavimo laikas ne mažiau 90000 val.CE ženklিনimas.	LED panelė dimeriuojama, įleidžiama, su neakinančiu stiklu, matmuo 595x595mm., AC 230V, 36W, IP54, 4000K, efektyvumas 140lm/W, tarnavimo laikas 100000 val., CE ženklিনimas.	Ledvance Panel LED 600 36W/4000K UGR<19 IP54 DALI 4099854083327, Kinija, https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/professional-luminaires/panel	Neklasifikuojama, 140lm/W	vnt.	10	79,80	21	798,00
7	LED panelė	LED panelė dimeriuojama, įleidžiama su neakinančiu stiklu, 600 x 600mm. (± 5 mm.), AC 230V ± 10V. 36W ± 5W, ne mažiau IP54, 4000K, efektyvumas ne mažiau 120 lm/W, tarnavimo laikas ne mažiau 80000 val. CE ženklিনimas.	LED panelė dimeriuojama, įleidžiama, su neakinančiu stiklu, matmuo 595x595mm., AC 230V, 36W, IP54, 4000K, efektyvumas 140lm/W, tarnavimo laikas 100000 val., CE ženklিনimas.	Ledvance Panel LED 600 36W/4000K UGR<19 IP54 DALI 4099854083327, Kinija, https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/professional-luminaires/panel	Neklasifikuojama, 140lm/W	vnt.	10	79,80	21	798,00
8	Šviestuvas paviršinis	Paviršinis LED šviestuvas AC 230V ± 10V, galia 30W ± 5W, ne mažiau IP44, 4000K, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, Matmuo 600 x 50 x 85 mm. (± 10 mm.), tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. CE enklিনimas.	Paviršinis LED šviestuvas AC 230V, galia 30W, IP65, 4000K, efektyvumas 100lm/W, Matmuo 600x50x85 mm., tarnavimo laikas 50000 val., CE enklিনimas.	GTV LD-OMN060-30B, Kinija, https://files.gtv.com.pl/resource/assets/attachments/karta_produktowa/LD-OMNXXX-NB-OMN060-30B-KP-1	Neklasifikuojama, 100lm/W	vnt.	10	10,00	21	100,00
9	Šviestuvas paviršinis	Paviršini LED šviestuvas AC 230V ± 10V, galia 60W ± 5W, ne mažiau IP44, 4000K, efektyvumas ne mažiau 90 lm/W, 1200 x 50 x 85 mm. (± 10 mm.), tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. CE ženklিনimas.	Paviršinis LED šviestuvas AC 230V, galia 60W, IP65, 4000K, efektyvumas 100lm/W, Matmuo 1200x50x85 mm., tarnavimo laikas 50000 val., CE enklিনimas.	GTV LD-OMN060-60B, Kinija, https://files.gtv.com.pl/resource/assets/attachments/karta_produktowa/LD-OMNXXX-NB-OMN060-60B-KP-1	Neklasifikuojama, 100lm/W	vnt.	10	17,00	21	170,00
10	Šviestuvas paviršinis apvalus	Paviršinis apvalus LED šviestuvas 400 x 120 mm. (± 10 mm.), AC 230V ± 10V, galia 25W ± 5W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 1900 lm, tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklিনimas.	Paviršinis apvalus LED šviestuvas 400x120mm., AC 230V, galia 24W, IP44, 4000K, 1920 lm, tarnavimo laikas 30000val., CE ženklিনimas.	Ledvance Surface-C LED 400 24W/4000K, Kinija, file:///C:/Users/User/Downloads/4058075080072_SF_CIRCULAR_400_24_W_4000_K_IP44_WT_en%20(2).pdf	Neklasifikuojama, 80lm/W	vnt.	10	22,10	21	221,00

11	Šviestuvų paviršinis apvalus, su judesio davikliu	Paviršinis apvalus LED šviestuvų su judesio davikliu, 400x120 (± 10 mm.), AC 230V ± 10V, galia 25W ± 5W, ne mažiau IP44, 4000K, tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklintas.	Paviršinis apvalus LED šviestuvų su judesio davikliu, 400x120mm, AC 230V, galia 24W, IP44, 4000K, tarnavimo laikas 30000 val., CE ženklintas.	Ledvance Surface-C LED 400 24W/4000K sensor, Kinija, file:///C:/Users/User/Downloads/4058075618121_SF_CTRC_400_SEN_V_24W.pdf	Neklasifikuojama, 80lm/W	vnt.	10	32,40	21	324,00
12	Šviestuvų paviršinis apvalus su avariniu moduliu, akumuliatorium ir judesio davikliu	Paviršinis apvalus LED šviestuvų su judesio davikliu, avariniu moduliu ir įmontuotu akumuliatorium, veikimas avariniam režime 3val., matmuo 300x120 (± 10 mm.), AC 230V ± 10V, galia 20W ± 5W, ne mažiau IP44, 4000K, tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklintas.	Paviršinis apvalus LED šviestuvų su judesio davikliu, avariniu moduliu ir įmontuotu akumuliatorium, veikimas avariniam režime 3val., matmuo 300x120mm, AC 230V, galia 15W, IP65, 4000K, tarnavimo laikas 50000 val., CE ženklintas.	Ledvance Surface Bulkhead 15W/4000K WT, Kinija, file:///C:/Users/User/Downloads/4058075647640_SF_BLK_H_300_P_EM_15W_840_WT_IP65_en%20(1).pdf	Neklasifikuojama, 93lm/W	vnt.	10	99,70	21	997,00
13	Šviestuvų dėklas	Dėklas išoriniams šviestuvų montavimui, baltas, skirtas LED paneli 600x600x50 mm. (± 5 mm.).	Dėklas išoriniams šviestuvų montavimui, baltas, skirtas LED paneli 600x600x45mm. CE ženklintas.	GTV GT-RM60X60-00, Kinija, https://files.gtv.com.pl/reso	Neklasifikuojama	vnt.	10	8,30	21	83,00
14	Šviestuvų dėklas	Dėklas išoriniams šviestuvų montavimui, baltas, skirtas LED paneli 1200x300x50 mm. (± 5 mm.).	Dėklas išoriniams šviestuvų montavimui, baltas, skirtas LED paneli 1200x300x45mm. CE ženklintas.	GTV GT-RM30X120-00, Kinija, https://files.gtv.com.pl/reso	Neklasifikuojama	vnt.	10	9,40	21	94,00
15	Šviestuvų dėklas	Dėklas išoriniams šviestuvų montavimui, baltas, skirtas LED paneli 600x300x50 mm. (± 5 mm.).	Dėklas išoriniams šviestuvų montavimui, baltas, skirtas LED paneli 600x300x45mm. CE ženklintas.	GTV GT-RM30X60-00, Kinija, https://files.gtv.com.pl/reso	Neklasifikuojama	vnt.	10	5,70	21	57,00
16	Šviestuvų Downlight	LED šviestuvų apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 115 mm. (± 5 mm.), AC 230V ± 10V, galia 8W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvų apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 115 mm., AC 230V, galia 8W, IP44, 4000K, efektyvumas 100 lm/W, tarnavimo laikas 30000 val. CE ženklintas.	Ledvance Downlight PROTECT LED 8W/4000K, Kinija, https://www.ledvance.com/professional/products/luminares/professional-luminares/downlights/downlights-with-in44-	Neklasifikuojama 100lm/W	vnt.	10	6,00	21	60,00
17	Šviestuvų Downlight	LED šviestuvų apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 165 mm. (± 5 mm.), AC 230V ± 10V, 13W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvų apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 165 mm., AC 230V, galia 13W, IP44, 4000K, efektyvumas 100 lm/W, tarnavimo laikas 30000 val. CE ženklintas.	Ledvance Downlight PROTECT LED 13W/4000K, Kinija, https://www.ledvance.com/professional/products/luminares/professional-luminares/downlights/downlights-with-in44-	Neklasifikuojama 100lm/W	vnt.	10	8,40	21	84,00
18	Šviestuvų Downlight	LED šviestuvų apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 190 mm. (± 5 mm.), AC 230V ± 10V, galia 18W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvų apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 190 mm., AC 230V, galia 18W, IP44, 4000K, efektyvumas 100 lm/W, tarnavimo laikas 30000 val. CE ženklintas.	Ledvance Downlight PROTECT LED 18W/4000K Kinija, https://www.ledvance.com/professional/products/luminares/professional-luminares/downlights/downlights-with-in44-	Neklasifikuojama 100lm/W	vnt.	10	10,20	21	102,00
19	Šviestuvų Downlight	LED šviestuvų apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 215 mm. (± 5 mm.), AC 230V ± 10V, galia 24W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvų apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 215 mm., AC 230V, galia 24W, IP44, 4000K, efektyvumas 100 lm/W, tarnavimo laikas 30000 val. CE ženklintas.	Ledvance Downlight PROTECT LED 24W/4000K, Kinija, https://www.ledvance.com/professional/products/luminares/professional-luminares/downlights/downlights-with-in44-	Neklasifikuojama 100lm/W	vnt.	10	11,80	21	118,00
20	Šviestuvų Downlight	LED šviestuvų apvalus, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 115 mm. (± 5 mm.), AC 230V ± 10V, galia 8W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvų apvalus, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 115mm., AC 230V, galia 10W, IP44, 4000K, efektyvumas 100 lm/W, tarnavimo laikas 30000 val. CE ženklintas.	Kanlux, Lenkija, AREL LED DO 10W-NW https://www.kanlux.com/en/product/29584/AREL-LED-DO-10W-NW	Neklasifikuojama 100lm/W	vnt.	10	14,20	21	142,00
21	Šviestuvų Downlight	LED šviestuvų apvalus, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 165 mm. (± 5 mm.), AC 230V ± 10V, galia 13W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvų apvalus, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 165mm., AC 230V, galia 14W, IP44, 4000K, efektyvumas 100 lm/W, tarnavimo laikas 30000 val. CE ženklintas.	Kanlux, Lenkija, AREL LED DO 14W-NW https://www.kanlux.com/en/product/29588/AREL-LED-DO-14W-NW	Neklasifikuojama 100lm/W	vnt.	10	16,20	21	162,00
22	Šviestuvų Downlight	LED šviestuvų apvalus, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 190 mm. (± 5 mm.), AC 230V ± 10V, galia 18W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvų apvalus, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 165mm., AC 230V, galia 20W, IP44, 4000K, efektyvumas 100 lm/W, tarnavimo laikas 50000 val. CE ženklintas.	Tope ROSA80_20W_R_LED_1740, Kinija, https://www.topelighting.com/lt/20w-apvali-įmontuojama-led-panele-rosa	Neklasifikuojama 100lm/W	vnt.	10	17,00	21	170,00
23	Šviestuvų Downlight	LED šviestuvų apvalus, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 215 mm. (± 5 mm.), AC 230V ± 10V, galia 24W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvų apvalus, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 215mm., AC 230V, galia 25W, IP44, 4000K, efektyvumas 100 lm/W, tarnavimo laikas 50000 val. CE ženklintas.	Kanlux AREL LED DO 25W-NW 2, Lenkija, https://www.kanlux.com/store/products/rodzina/en/29588.pdf	Neklasifikuojama 100lm/W	vnt.	10	21,60	21	216,00
24	Šviestuvų Downlight	LED šviestuvų kvadratinis 225x225 mm.(± 5 mm.) įleidžiamas, baltas. AC 230V ± 10V, 18W ± 2W, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, ne mažiau IP20, 4000K, tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvų kvadratinis 225x225 mm., įleidžiamas, baltas. AC 230V, 18W, 100 lm/W, IP20, 4000K, 40000 val. CE ženklintas.	Ledvance, Kinija, Downlight SLIM LED 18W/4000K https://www.ledvance.com/professional/products/luminares/professional-	Neklasifikuojama 100lm/W	vnt.	10	16,90	21	169,00
25	Šviestuvų linijinis pakabinamas	LED šviestuvų aliuminio spalvos, linijinis pakabinamas, 1200 mm.(± 5 mm.), AC 230V ± 10V, 40W ± 5W, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, ne mažiau IP44, 4000K, tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvų aliuminio spalvos, linijinis pakabinamas, 1200mm, AC 230V, 40W, 100 lm/W, IP44, 4000K, tarnavimo laikas 40000 val. CE ženklintas.	TopeLighting, Lietuva, LOTA_40W_W_LED_3600 https://www.topelighting.com/lt/produktai/lot-pakabinamas-linijinis-led-	Neklasifikuojama 100lm/W	vnt.	10	55,80	21	558,00
26	Šviestuvų linijinis pakabinamas	LED šviestuvų baltos spalvos, linijinis pakabinamas, 1200 mm.(± 5 mm.), AC 230V ± 10V, 40W ± 5W, ne mažiau IP44, 40W ± 5W, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, 4000K, tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvų baltos spalvos, linijinis pakabinamas, 1200mm, AC 230V, 40W, 100 lm/W, IP44, 4000K, tarnavimo laikas 40000 val. CE ženklintas.	TopeLighting, Lietuva, LOTA_40W_W_LED_3600 https://www.topelighting.com/lt/produktai/lot-pakabinamas-linijinis-led-	Neklasifikuojama 100lm/W	vnt.	10	55,80	21	558,00

27	Šviestuvai linijinis pakabinamas	LED šviestuvai juodos spalvos, linijinis pakabinamas, 1200 mm.(± 5 mm.), AC 230V ± 10V, 40W ± 5W, efektyvumas ne mažiau 100 lm/W, ne mažiau IP44, 4000K, tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val. CE ženklinimas.	LED šviestuvai juodos spalvos, linijinis pakabinamas, 1200mm, AC 230V, 40W, 100 lm/W, IP44, 4000K, tarnavimo laikas 40000 val. CE ženklinimas.	TopoLighting, Lietuva, LOTA_40W_B_LED_3600 https://www.topelighting.com/lt/produktai/lot-a-pakabinamas-linijinis-led-3600	Neklasifikuojama 100lm/W	vnt.	10	55,80	21	558,00
28	Šviesuos su kištukiniu lizdu	LED Šviestuvai, su kištukiniu lizdu ir jungikliu, paviršinis. AC 230V ± 10V, galia 20W ± 5W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 1200 lm, matmuo 60 x 680 x 67 mm. CE ženklinimas.	LED Šviestuvai, su kištukiniu lizdu ir jungikliu, paviršinis. AC 230V, galia 15W, IP44, 4000K, 1850lm, matmuo 680x67x60 mm. CE ženklinimas.	Eglo, Kinija, Tragacete 1 https://www.eglo.com/lt/veidrodine-sviesa-tragacete-1-99339.html	Neklasifikuojama 123lm/W	vnt.	10	45,40	21	454,00
29	Šviestuvai keičiama lampa E27	Šviestuvai apvaliu gaubtu, 250x90 mm. ± 10mm., ne mažiau IP20. AC 230V ± 10V, lemputės E27, tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val., CE ženklinimas.	Šviestuvai apvaliu gaubtu, 250x90mm., IP44, AC 230V, lemputės E27, CE ženklinimas.	Legrand 060451, Kinija, https://www.legrand.com/ecatalogue/en/catalog/product/s/bulkhead-light-ip44-ik07-060451-060451	Neklasifikuojama	vnt.	10	6,20	21	62,00
30	Šviestuvai	LED Šviestuvai apvaliu gaubtu, 300 x 55 mm. ± 10mm, AC 230V ± 10V, galia 25W, ne mažiau IP65, CE žen. ne mažiau 1900 lm, tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. klminimas.	LED Šviestuvai apvaliu gaubtu, 300x55mm., AC 230V, galia 26W, IP65, 2730 lm, tarnavimo laikas 50000 val. CE ženklinimas.	Ledvance Surface round LED SLIM 260 26W/4000K WT , Kinija, https://www.ledvance.cz/pr ofesionalni/produkty/svitidla/professionalni	Neklasifikuojama 105lm/W	vnt.	10	21,90	21	219,00
31	Gatvės šviestuvai	Gatvės šviestuvai. Philips IP65 BRP102 LED110/740 II DM AC 230V ± 10V, galia 90 W ± 5W, 11500 lm, ne mažiau IP65 IK08 4000 K. CE ženklinimas. Tarnavimo laikas ne mažiau 70000 val.	Gatvės šviestuvai. Philips BRP102 LED110/740 II DM AC 230V, galia 90 W, 11500 lm, IP65 IK08 4000 K. CE ženklinimas. Tarnavimo laikas 70000 val.	Philips, Lenkija, BRP102 LED110/740 II DM https://www.lighting.philips.com/prof/outdoor-luminaires/road-and	Neklasifikuojama 125lm/W	vnt.	10	97,00	21	970,00
32	Universalus montavimo laikiklis gatvės šviestuvui	Universalus montavimo laikiklis ir greito montavimo adapteris, lauko apšvietimo šviestuvams reguliuojamas ne mažiau 90 laipsn. Turi tiktai aukščiausi silumom gatvės šviestuvui.	Universalus montavimo laikiklis ir greito montavimo adapteris, lauko apšvietimo šviestuvams reguliuojamas iki 90 laipsn. Tinka silumom gatvės šviestuvui.	Ledvance, Kinija, ECO AREA adjust angle adapter 48/60mm https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/professional-	Neklasifikuojama	vnt.	10	18,60	21	186,00
33	Lauko šviestuvai keičiama lampa E27	Pastatomas lauko šviestuvai keičiamu šviestuvos šaltiniu, E27 AC AC 230V ± 10V ne mažiau IP 44, aukštis 300 mm.(± 10 mm.), korpusas tamsiai rudas, plafonas skaidrus.	Pastatomas lauko šviestuvai keičiamu šviestuvos šaltiniu, E27 AC 230V, IP 44, aukštis 300mm., korpusas tamsiai rudas, plafonas skaidrus. CE ženklinimas.	Trio, Vokietija, Tanaro Rusty, https://products.trio-lighting.com/502360124-2/	Neklasifikuojama	vnt.	10	35,80	21	358,00
34	Lauko šviestuvai keičiama lampa E27	Pastatomas lauko šviestuvai keičiamu šviestuvos šaltiniu, lempos lizdas E27 AC AC 230V ± 10V ne mažiau IP 44, aukštis 500 mm.(± 10 mm.), korpusas tamsiai rudas, plafonas skaidrus.	Pastatomas lauko šviestuvai keičiamu šviestuvos šaltiniu, lempos lizdas E27 AC 230V, IP 44, aukštis 500 mm., korpusas tamsiai rudas, plafonas skaidrus. CE ženklinimas.	Rabalux, Vengrija, Budapest 8889, https://rabalux.lt/pastatomo s-lauko-lempos/8889-budapest	Neklasifikuojama	vnt.	10	23,80	21	238,00
35	Lauko prožektorius	Lauko prožektorius, LED AC 230V ± 10V, 30W ± 5W, ne mažiau IP65, IK08, ne mažiau 3600lm, be judesio daviklio, tarnavimo laikas ne mažiau 70000 val. CE ženklinimas.	Lauko prožektorius, LED AC 230V, 30W, IP65, IK08, 3600lm, be judesio daviklio, tarnavimo laikas 70000 val. CE ženklinimas.	Ledvance, Kinija, Floodlight LED 30W/4000K BK https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/professional-	Neklasifikuojama 120lm/W	vnt.	10	17,00	21	170,00
36	Lauko prožektorius	Lauko prožektorius, LED AC 230V ± 10V, 30W ± 5W, ne mažiau IP65, IK08, ne mažiau 3600 lm, su judesio davikliu, tarnavimo laikas ne mažiau 70000 val. CE ženklinimas.	Lauko prožektorius, LED AC 230V, 30W, IP65, IK08, 3600 lm, su judesio davikliu, tarnavimo laikas 70000 val. CE ženklinimas.	Philips, BVP167 LED36/830_40_65 DOB 30W SWB MDU, Kinija, https://www.lighting.philips.com/prof/outdoor-luminaires/cornte-and-acc	Neklasifikuojama 120lm/W	vnt.	10	28,50	21	285,00
37	Lauko prožektorius	Lauko prožektorius, LED AC 230V ± 10V, 50W ± 5W, ne mažiau IP65, IK08, ne mažiau 6500lm, be judesio daviklio, tarnavimo laikas ne mažiau 100000 val. CE ženklinimas.	Lauko prožektorius, LED AC 230V, 50W, IP65, IK08, 6500lm, be judesio daviklio, tarnavimo laikas 100000 val. CE ženklinimas.	Ledvance, Kinija, Floodlight LED PFM 50W/4000K ASYM BK https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/professional-	Neklasifikuojama 120lm/W	vnt.	10	41,30	21	413,00
38	Lauko prožektorius	Lauko prožektorius, LED AC 230V ± 10V, 50W ± 5W, ne mažiau IP65, IK08, ne mažiau 6000lm, su judesio davikliu, tarnavimo laikas ne mažiau 70000 val. CE ženklinimas.	Lauko prožektorius, LED AC 230V, 50W, IP65, IK08, 6000lm, su judesio davikliu, tarnavimo laikas 70000 val. CE ženklinimas.	Ledvance, Kinija, Floodlight LED 50W/4000K BK S https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/professional-	Neklasifikuojama 120lm/W	vnt.	10	49,50	21	495,00
39	Lauko prožektorius	Lauko prožektorius, LED AC 230V ± 10V, 100W ± 5W, ne mažiau IP65, IK08, ne mažiau 12000lm, be judesio daviklio, tarnavimo laikas ne mažiau 100000 val. CE ženklinimas.	Lauko prožektorius, LED AC 230V, 100W, IP65, IK08, 12900lm, be judesio daviklio, tarnavimo laikas 100000 val. CE ženklinimas.	Ledvance Kinija, Floodlight LED PFM 100W/4000K ASYM BK https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/professional-	Neklasifikuojama 129lm/W	vnt.	10	60,30	21	603,00
40	Šviestuvai keičiama lampa E27	Ileidžiamas į sieną, aliuminio spalvos, AC 230V ± 10V, 243 x 101 mm.(± 10 mm.), ne mažiau IP44, Lempos lizdasE27.	Ileidžiamas į sieną, aliuminio spalvos, 243x101mm., IP44, E27. CE ženklinimas.	GTV, Kinija, ON-ALFAGU10-06 https://www.gtv.com.pl/ligh	Neklasifikuojama	vnt.	10	12,40	21	124,00
41	Palatų šviestuvai	Naktinis, paviršinis palatų šviestuvai, LED AC 230V ± 10V, galia 3,6W ± 2W, ne mažiau IP65, spalvinė temperūra 4000K su, ne mažiau 1 val. veikimo, su avarinio maitinimo bloku.	Naktinis, paviršinis palatų šviestuvai, LED AC 230V, galia 3W, IP65, 4000K , 1val. veikimo, su avarinio maitinimo bloku. CE ženklinimas.	GTV, Kinija, LD-TERNO100 https://www.gtv.com.pl/lighting/en/products-en/online-catalogue/project-lighting/technical-and-industrial-led-3600	Neklasifikuojama 100lm/W	vnt.	10	18,60	21	186,00
42	Evakuacinis šviestuvai	Evakuacinis, sieninis, LED, AC 230V ± 10V, galia 3 W ± 2W, ne mažiau 300lm, 6400K, pastovaus degimo ne mažiau 3 val., ne mažiau IP65.	Evakuacinis, sieninis, LED, AC 230V, galia 3W, 300lm, 6400K, pastovaus degimo 3val., IP65. CE ženklinimas.	GTV, Kinija, LD-SAHER3-DUO https://www.gtv.com.pl/lighting/images/products/files/303563_Karta%20katalogo	Neklasifikuojama 100lm/W	vnt.	10	21,30	21	213,00
43	Evakuacinis šviestuvai	Evakuacinis, lubinis, LED, AC 230V ± 10V, galia 3W ±2W, pastovaus degimo ne mažiau 3 val., ne mažiau IP44.	Evakuacinis, lubinis, LED, AC 230V, galia 3W, pastovaus degimo 3 val., IP44. CE ženklinimas.	GTV, Kinija, OA-SALED3-08 https://www.gtv.com.pl/lighting/en/products-en/online-catalogue/project-lighting/technical-and-industrial-led-3600	Neklasifikuojama 83lm/W	vnt.	10	24,50	21	245,00
44	Avarinis šviestuvai	Avarinis, paviršinis Plafonas LED 2W ± 1W, apvalus, AC 230V ± 10V, ne mažiau IP66, Korpusas polikarbonatas, CE ženklinimas, 4000K, avarinio darbo trukmė 180min., nuolatinio / nenuolatinio veikimo režimas.	Avarinis, paviršinis Plafonas LED 2W, apvalus, AC 230V, IP66, Korpusas polikarbonatas, CE ženklinimas, 4000K, avarinio darbo trukmė 180min., nuolatinio / nenuolatinio veikimo režimas.	GTV, Kinija, LD-OGLA3W-00 https://www.gtv.com.pl/lighting/en/products-en/online-catalogue/project-lighting/technical-and-industrial-led-3600	Neklasifikuojama 66lm/W	vnt.	10	31,60	21	316,00
45	GČ šviestuvai	Šviestuvai montuojamas prie gaisrinio skydo, LED 3W, AC 230V ± 10V, ne mažiau IP65, 4000K, su rezerviniu, ne mažiau 1 val. veikimo, avarinio maitinimo bloku. 350x117x76 mm. (± 10 mm.).	Šviestuvai montuojamas prie gaisrinio skydo, LED 3W, AC 230V, IP65, 4000K, su rezerviniu 1val. veikimo, avarinio maitinimo bloku. 350x117x76 mm. CE ženklinimas.	GTV Kinija, LD-SAHER1-DUO https://www.gtv.com.pl/lighting/en/products-en/online-catalogue/project-lighting/technical-and-industrial-led-3600	Neklasifikuojama 100lm/W	vnt.	10	22,40	21	224,00

46	Stalinis šviestuvai	LED Stalinis šviestuvai AC 230V ± 10V, 5W ± 1W, su keičiamu šviesos intensyvumo lygiu, 4000K, ne mažiau IP20, ne mažiau 500 lm.	LED Stalinis šviestuvai AC 230V, 6W, su keičiamu šviesos intensyvumo lygiu, 4000K, IP20, 700lm. CE ženklina.	GTV Kinija, LB-TRIT6W-00-DEC https://www.gtv.com.pl/high-tint/pl/produkty/oswietlenie-dekoracyjne/lampki	Neklasifikuojama 116lm/W	vnt.	10	25,20	21	252,00
		Pasiūlymo kaina 1 pirkimo daliai be PVM, Eur								13448,00
		PVM, Eur								2824,08
		Pasiūlymo kaina 1 pirkimo daliai su PVM, Eur								16272,08