

5XT TRUMPO PRAGROJIMO TAŠKINIS ŠALTINIS




5XT yra itin kompaktiška bendraašė sistema, skirta trumpo pragrajimo programoms. X serijos dalis, 5XT turi 5 colių formato garsiakalbį, užtikrinantį išskirtinę išvestį ir platų pralaidumą savo dydžiui, užtikrinantį aukščiausios kokybės garsinį našumą ir minimalų vizualinį poveikį.

5XT yra dviejų juostų pasyvi kolonėlė su garsiakalbiais, sumontuotais ant vienos ašies, kad būtų sukurtas 110° ašiai simetrinis kryptingumas su sklandžiu toniniu atsaku be antrinių garsų visame dažnių diapazone. Įrengtas korpuse, pagamintame iš aukščiausios klasės Baltijos beržo faneros, lengva 5XT yra idealus kubas, užtikrinantis tobulą identišką garso sustiprinimą bet kokia kryptimi.


Griežtų matmenų, lanksčių montavimo galimybių ir RAL architektūrinių programų derinys leidžia lengvai integruoti bet kurioje situacijoje. Pats savaime 5XT idealiai papildo didesnes sistemas vietose, kuriose reikia lengvos ir diskretiškos integracijos, pavyzdžiui, teatruose, maldos namuose, įmonių patalpose ir studijose. Papildytas žemų dažnių garsiakalbiu, 5XT taip pat puikiai tinka kaip paskirstyta foninės muzikos sistema baruose, restoranuose, konferencijų salėse, muziejuose ir kitose svetingumo vietose.

SPECIFIKACIJOS


Aprašymas	2-jų juostų pasyvi bendraašė kolonėlė, kurios stiprinim naudojami LA2Xi / LA4X / LA12X
Naudinga dažnio juosta (-10 dB)	95 Hz – 20 kHz ([5XT] nustatymas)
Didžiausias SPL¹	121 dB ([5XT] nustatymas)
Nominalus kryptingumas (-6 dB)	110° ašiai simetriškas
Garsiakalbiai	ŽD: 1 × 5" atsparus oro sąlygoms AD: 1 × 1" suspaudimo garsiakalbis
Akustinė konstrukcija	ŽD: bass-reflex
Nominali varža	16 Ω
Jungtys	I: 1 × 4 taškų speakON® LINK: 1 × 4 taškų speakON® I/LINK: 2 × 2 taškų varžtų gnybtai
Tvirtinimas	1 × 3/8" įdėtinė mikrofono stovui 2 × M6 įdėtinės ETR5 U laikikliui
Svoris (grynasis)	3,5 kg / 7.7 lb
Korpusas	Aukščiausios kokybės Baltijos beržo fanera
Priekis	Plieninės grotelės su antikorozine danga
Apdaila	Tamsiai pilka ruda Pantone® 426 C Grynai balta RAL® 9010 Individualus RAL® kodas pagal specialų užsakymą
IP	IP30 / IP54



Priekis



Šonas



Viršus

¹ - Pikinis garso lygis 1 m atstumu laisvojo lauko sąlygomis, naudojant rožinį triukšmą su ketures koeficientu 4 pagal EN IEC 60268 standartą (nustatymas skliausteliuose).

² - IP54 pasiekiamas su 5XT-SEALPLATE jungties sandarinimo plokšte ir 20° ir didesniu pasvirimo žemyn kampu