

SM58® kardioidinis dinaminis mikrofonas

Apžvalga

Legendinis SM58® yra pramonės standarto, labai universalus kardioidinis dinaminis vokalinis mikrofonas, kuris nuolat yra pirmasis vokaliųjų atlikėjų pasirinkimas visame pasaulyje. Net ir ekstremaliomis sąlygomis SM58 yra pritaikytas nukreipimui į pagrindinį garso šaltinį, tuo pačiu sumažinant atgalinį triukšmą, užtikrinant šiltą ir aiškų balso atkūrimą.

Funkcijos

- Dažnio atsakas, pritaikytas vokalui, su pašviesintu vidutinio dydžio ir žemųjų dažnių ritiniu
- Vienodas kardioidinis paėmimo modelis izoliuoja pagrindinį garso šaltinį ir sumažina foninį triukšmą
- Pneumatinė smūgio sistema sumažina triukšmą
- Efektyvus, įmontuotas sferinis vėjo ir pop filtras
- Tiekiamas su lūžiams atspariu stovo adapteriu, kuris sukasi 180 laipsnių kampų
- Legendinė "Shure" kokybė, tvirtumas ir patikimumas
- Kardioidinė (vienakryptė) dinaminė
- Dažnio atsakas: nuo 50 iki 15 000 Hz

Galimi modeliai

SM58-LC	Komplekte yra stovo adapteris ir maišelis su užtrauktuku
SM58-CN	Apima 7,6 m XLR-Male ir XLR Female laidą, pasukamą adapterį ir užtrauktuką
SM58S	Apima integruotą įjungimo / išjungimo jungiklį, pasukamą adapterį ir maišelį su užtrauktuku

Specifikacijos

Tipas	Dinaminis
Dažnio atsakas	nuo 50 iki 15 000 Hz
Poliarinis modelis	kardioidė
Jautrumas (esant 1 000 Hz atviros grandinės įtampai)	-54,5 dBV/Pa (1,85 mV/Pa) 1 Pa = 94 dB SPL
Varža	Vardinė varža yra 150 Ω (300 Ω faktinė), skirta prijungti prie mikrofono jėgimų, kurių vardinė varža yra maža
Poliškumas	Teigiamas slėgis diafragmoje sukuria teigiamą įtampą ant 2 kaiščio 3 kaiščio atžvilgiu
Korpusas	Tamsiai pilkas, emaliu dažytas, liejamas metalas; Matinės apdailos, sidabro spalvos, sferinio plieno tinklinės grotelės
Jungtis	Trijų kontaktų profesionali garso jungtis (Male XLR tipas)
Svoris	Neto: 298 g
Matmenys	162 mm I x 51 mm P




SM58




RPW112

Poliarinis raštas,
matuojamas 1000 Hz dažniu

Dažnio atsakas



— 125 Hz
- - - 500 Hz
- · - 1000 Hz



— 2000 Hz
- - - 4000 Hz
- · - 8000 Hz

