

Taikoma tik 2 objekto daliai**Racijų montavimo aprašymas (K3 klasės (4X4 trumpi iki 3,5t furgonai))****1. Reikalavimai Paslaugų suteikimui:**

1.1. **Pirkėjas pateiks Tiekėjui nuosavybės teisę turimas** automobilines radijo stotis „MD785“ (ne daugiau kaip 24 vnt.) ir bevielius mikrofonus „X10DR“ (ne daugiau kaip 24 vnt.), kurių aprašymai pateikiami šio techninės specifikacijos priedo 3 ir 4 punktuose, sumontuoti Transporto priemonių salonuose, keleivio pusėje, prieš montavimą su Pirkėju suderintoje vietoje. Jie neturi mažinti sėdynių judėjimo amplitudės bei automobilio saugumo, taip pat neturi trukdyti: oro pagalvių išsiskleidimui, atidaryti daiktadėžę, keleivio kojoms.

1.2. **Tiekėjas turi pritaikyti (sumontuoti)** bevieliui mikrofonui „X10DR“ tinkančius laikiklius **(24 vnt.)**. Laikiklių įsigijimo ir sumontavimo kaštai turi būti įtraukti į transporto priemonių kainą.

1.3. **Tiekėjas turi pritaikyti (sumontuoti)** duomenų kabelį (X10DR Hytera data arba lygiavertį) **24 vnt.**, sujungiantį bevielį mikrofoną „X10DR“ su radijo stotimi „MD785“. Duomenų kabelio įsigijimo ir sumontavimo kaštai turi būti įtraukti į transporto priemonių kainą. Sujungimas turi nevaržyti vairuotojo ir keleivių judesių ir jų matymo lauko.

1.4. **Tiekėjas turi pritaikyti (sumontuoti)** bevieliams mikrofonams „X10DR“ skirtas išorines antenas **(24 vnt.)**. Antenų įsigijimo ir sumontavimo kaštai turi būti įtraukti į transporto priemonių kainą. Turi būti galimybė antenas nuimti be papildomų įrankių. Turi būti tvirtinama ant automobilio stogo laikikliu (be magneto), nepažeidžiant automobilio kėbulo. Kabelis įvedamas į automobilio saloną negręžiant skylių, nedarant kitokių automobilio kėbulo mechaninių pažeidimų. Tvirtinamas salono viduje turi nevaržyti vairuotojo ir keleivių judesių ir jų matymo lauko.

2. Reikalavimai šiame techninės specifikacijos priede nurodytoms prekėms:

Eil. Nr.	
1.	Bevieliui mikrofonui „X10DR“ skirta išorinė antena su kabeliu, tvirtinama prie stogo (be magneto) jo nepažeidžiant:
1.1.	Apskritiminė diagrama (omni tipo)
1.2.	Kabelio, jungiančio radijo stotį su išorine automobiline antena, ilgis iki 5 m
1.3.	Jungties tipas „RP-SMA male“
1.4.	Antenos tipas: ¼ bangos ilgio
1.5.	Antenos dažnio diapazonas: 2.4 GHz
1.6.	Garantinis terminas: ne mažiau kaip 60 mėnesių
2.	Automobilinė antena, prisukama prie pado, su spyruokle:
2.1.	Antenos dažnių diapazonas: 156-171 MHz
2.2.	Antenos tipas: ¼ bangos ilgio
2.3.	Antenos varža: 50 Ω
2.4.	Nuolatinės bangos santykis (SWR): ne didesnis nei 2 (dažnių diapazone/ruože: 156-171 Mhz)
2.5.	Polarizacija: vertikali
3.	Laikiklis automobilinei antenai, su kabeliu, tvirtinamas nepažeidžiant automobilio kėbulo (be magneto):
3.1.	Kabelio ilgis iki 5 m
3.2.	Kabelis „RG58/BNC-M“
3.3.	Jungtis „BNC-M“
3.4.	Garantinis terminas: ne mažiau kaip 24 mėnesiai
4.	Radijo stoties „MD785“ maitinimo kabelis:
4.1.	Specializuotas maitinimo kabelis, tinkantis automobilinei radijo stočiai prijungti

Eil. Nr.	
4.2.	Integruota apsauga nuo srovės – saugiklis
4.3.	Ilgis iki 5 m
4.4.	Garantinis terminas: ne mažiau kaip 60 mėnesių
5.	„X10DR Hytera data“ (arba lygiavertis) kabelis:
5.1.	„XMC-H26“ tipo
5.2.	Tinkamas sujungimui su turima „MD785“ automobiline radijo stotimi
5.3.	Kabelio ilgis ne mažiau kaip 1,5 m

3. Pirkėjo turimos automobiline radijo stoties aprašymas:

3.1. Modelis: „MD785“

3.2. Matmenys: 174x60x200 mm

3.3. Svoris: 1700 gramai



4. Pirkėjo turimo bevielio mikrofono aprašymas:

4.1. Modelis: „X10DR“.

4.2. Matmenys: 88x28x63mm (spk mic) 80x80x60 (chgr).

4.3. Svoris: 149 gramai

