

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 ir 2 pirkimo dalims)

1. Visi įranga, komplektuojančiosios dalys ir kitos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamyklinių būdų). Pirkėjui pristatomi supakuoti. Planuojamos įsigyti įrangos aprašai, kiekiai ir charakteristikos pateikiami 1 ir 2 lentelėse. Tiekėjas turi siūlyti pilną reikalaujamą įrangos komplektaciją. Tiekėjo pasiūlymas su nepilna reikalaujamos įrangos komplektacija ar skirtingomis techninėmis charakteristikomis nei reikalaujama Techninėje specifikacijoje bus atmetamas kaip neatitinkantis konkurso reikalavimų.
2. Visa įranga ir prekės turi turėti CE atitikties sertifikatus.
3. Visai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija (tikslus garantijos terminas turi būti nurodomas 8 stulpelyje).
4. Įrangos, prekių pristatymo terminai nurodyti 1 ir 2 lentelės 9 stulpelyje.
5. Visi įrenginiai ir prekės privalo atitikti higienos normų reikalavimus, turi būti patogiai ir lengvai valomi, našūs ir ergonomiški.
6. Kiekvienam įrenginiui turi būti pateiktas gamintojo dokumentas, rodantis jo technines galimybes bei pateikta naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.
7. Įranga, nurodyta 2 lentelės 1, 4 ir 5 poz., turi būti sumontuota, instaliuota ir paleista pagal Pirkėjo pateiktą technologinės įrangos išdėstymo planą (priedas Nr.1) per 14 darbo dienų nuo jos pristatymo dienos, įranga, nurodyta 1 lentelės 10 poz. - 2 darbo dienas.
8. Tiekėjas privalės atlikti mokymus personalui per 2 savaites po įrangos, nurodytos 2 lentelės 1, 4 ir 5 poz., sumontavimo, instaliavimo ir paleidimo ir per 2 savaites nuo įrangos, nurodytos 1 lentelėje 1 ir 2 poz., pristatymo Pirkėjui.
9. Tiekėjas privalės atlikti įrangos techninį aptarnavimą ne mažiau kaip 24 mėn. nuo jos sumontavimo, instaliavimo ir paleidimo. Techninio aptarnavimo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.
10. Įvykus avarijai ar gedimui, tiekėjas privalės nedelsdamas, bet neilgiau kaip per 6 val. nuo pranešimo pateikimo pašalinti gedimą savo sąskaita.
11. Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo raštą, kad yra autorizuotas pardavimo ir techninio aptarnavimo partneris, taip užtikrinant kokybišką apmokymą naudotis įranga ir atitinkamą techninę priežiūrą garantijos metu ir detalių tiekimą pogarantinui laikotarpiui.
12. Po įrangos priėmimo tiekėjas privalės ne mažiau kaip 12 mėn. atlikti jos profilaktikos darbus. Profilaktikai reikalingos medžiagos ir paslaugos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
13. Visi montavimo, instaliavimo ir derinimo darbai atliekami veikiančioje įstaigoje, todėl atliekant šiuos darbus privaloma laikytis švaros ir higienos reikalavimų.
14. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
15. Grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu (https://vpt.lrv.lt/t/news/view_item/d/1596), turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant dydžio, svorio ir kitų lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.
16. PO nenumato susitikimo su tiekėjais. Perkančioji organizacija tiekėjams sudarys galimybę, jiems to pageidaujant, atvykti apžiūrėti ir įvertinti įrangos montavimo vietą ir jos preigas, kad būtų galima susipažinti su visa pasiūlymiu rengti reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, prieš rengiant ir teikiant pasiūlymą, iš anksto suderinus atvykimo laiką. Perkančioji organizacija klausimų objektų apžiūros metu uždavinėti neeis ir į juos neatsakinės, protokolo neskebs CVP IŠ. Dėl objekto apžiūros kreiptis į Astą Naujaliene, skyriaus vedėją, tel. Nr. +370 6 5626701, elektroninis paštas asta.naujaliene@santa.lt.

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. įkainis Eur (be PVM)	Viso kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	1 lentelė Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10
1 pirkimo dalis									
1	16	Maisto transportavimo vežimėlis karštam ir šaltam maistui paskirstyti individualizuotose padėkluose	- Matmenys 766x1049x1597mm(±50mm). -EI. gal.3,7KW(±0,5KW) 230V. -Talpa: 30 vienetų GN1/1 (tarptautinis standartas) (530x325 mm) padėklų. -Tarpas tarp padėklų ne mažiau 79mm. -2 Fiksuoti gumuoti ratukai. -2 Besisukiojantys gumuoti ratukai su stabdžiais. -Dvių temperatūrinių zonų. - Vientis vidiniai ir išoriniai paviršiai su didelio nuožulnumo kampais atitinka higienos standartus, sumažina sužeidimų riziką. -Didelio tankio poliesterio perimetro bampierai. -Dvigubos termiškai izoliuotos durys su 270 ° atidarymu iš abiejų pusių. Net kai durys yra atidarytos, jos yra pilnai apsaugotos bampierais iš visų pusių. -Durs su fiksavimo mechanizmu atidarytoje padėtyje. -Speciali uždarymo sistema garantuoja atidarymą iš vežimėlio vidaus, atitinka saugumo reguliavimas. -Vežimėlio viršus su įgilinimu. -Horizontali stūmimo rankena, įgilinta į korpusą, apsaugota susidūrimo atveju. - Skaitmeninis valdymo pultas su jungimo ir išjungimo mygtukais, ne mažiau 4 ciklo mygtukais, ne mažiau 4 vartotojo nustatomomis programomis. -Spalvotas ekranas atvaizduojantis šiuos parametrus: temperatūra kameroje, ciklo pabaigos atgalinis laikmatis, ciklo numeris. -Vežimėlio karšta ir šalta kameros pagamintos iš AISI 304 nerūdijančio plieno ar kito lygiavertio metalo. -Kameros izoliuotos iš visų pusių, naudojant izoliacines medžiagas be chlorfluorangliavandenių (kameros vidinis sluoksnis visiškai atskirtas nuo išorinio sluoksnio silikonine tarpine, be kontakto tarp metalų). -2 durų korpusas, kameros ertvė padalinta į 50% šildymo kamerą / 50% šaldymo kamerą. - Šildymo kamera su ventiliatoriumi. - Vidinė pertvaros sienelė tarp šildymo ir šaldymo kamerų pagaminta iš aliuminio ir plastiko arba lygiavertį medžiagų, nuimama, galima plauti indaplovėje, su tarpinėmis, kurias vartotojas gali pakeisti nešimant iš vežimėlio ir be įrankių. -Turi šilumos atskyrimo barjerą tarp šildymo ir šaldymo kamerų net be padėklų. -Kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertio metalo vielos, lengvai nuimamos be įrankių. -Apsaugos klasė ne praečiau IPX5 -Tempimo kablys	70	11622,50	813575,00	- TRTS30-S Gamintojas temp-rite International GmbH Vokietija - Matmenys 790x1048x1735mm -EI. gal.6,2KW 380V. -Talpa: 30 vienetai GN (gastronominiai indai) 1/1 (530x325 mm) padėklų. -Tarpas tarp padėklų 80mm. -2 Fiksuoti gumuoti ratukai. -2 Besisukiojantys gumuoti ratukai su stabdžiais. -Dvių temperatūrinių zonų. - Vientis vidiniai ir išoriniai paviršiai su didelio nuožulnumo kampais atitinka higienos standartus, sumažina sužeidimų riziką. -Didelio tankio poliesterio perimetro bampierai. -Dvigubos termiškai izoliuotos durys su 270 ° atidarymu iš abiejų pusių. Net kai durys yra atidarytos, jos yra pilnai apsaugotos bampierais iš visų pusių. -Durs su fiksavimo mechanizmu atidarytoje padėtyje. -Horizontali stūmimo rankena, įgilinta į korpusą, apsaugota susidūrimo atveju. -Skaitmeninis valdymo pultas su jungimo ir išjungimo mygtukais, -Spalvotas ekranas atvaizduojantis šiuos parametrus: temperatūra kameroje, ciklo pabaigos atgalinis laikmatis, ciklo numeris. -Vežimėlio karšta ir šalta kameros pagamintos iš AISI 304 nerūdijančio plieno -Kameros izoliuotos iš visų pusių, naudojant izoliacines medžiagas be chlorfluorangliavandenių (kameros vidinis sluoksnis visiškai atskirtas nuo išorinio sluoksnio silikonine tarpine, be kontakto tarp metalų). -2 durų korpusas, kameros ertvė padalinta į 50% šildymo kamerą / 50% šaldymo kamerą. - Šildymo kamera su ventiliatoriumi. - Vidinė pertvaros sienelė tarp šildymo ir šaldymo kamerų pagaminta iš aliuminio ir plastiko arba lygiavertį medžiagų, nuimama, galima plauti indaplovėje, su tarpinėmis, kurias vartotojas gali pakeisti nešimant iš vežimėlio ir be įrankių. -Turi šilumos atskyrimo barjerą tarp šildymo ir šaldymo kamerų net be padėklų. -Kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertio metalo vielos, lengvai nuimamos be įrankių. -Apsaugos klasė IPX5 -Tempimo kablys	Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	
2	16	Maisto transportavimo vežimėlis karštam ir šaltam maistui paskirstyti individualizuotose padėkluose	- Matmenys 766x1049x1597mm(±50mm). -EI. gal.3,7KW(±0,5KW) 230V. -Talpa: 24 vienetai GN (gastronominiai indai) 1/1 (530x325 mm) padėklų. -Tarpas tarp padėklų ne mažiau 79mm. -2 Fiksuoti gumuoti ratukai. -2 Besisukiojantys gumuoti ratukai su stabdžiais. -Dvių temperatūrinių zonų. -Šaltų patiekalų zonos temperatūra ne aukštesnė nei -3°C. -Karštų patiekalų zonos temperatūra ne žemesnė nei +130°C. -Darbinė aplinkos temperatūra ne blogiau kaip nuo +5°C iki +43°C. -Rėmsas pagamintas iš anoduotų aliuminio profilių, pagamintų ekstruderiu, arba lygiavertio metalo. -Pilnai varžtais surenkama konstrukcija, galimybė išardyti remontui. -Galima užliuzuoti vežimėlį išardant pasibaigus jo tarnavimo laikui (100% perdirbamas rėmas ir ne mažiau 95% perdirbamas vežimėlis) -Išoriniai užpildo paviršiai pagaminti iš smūgiams atsparių medžiagų: šoninės, galinės ir durų plokštės pagamintos iš aukšto spaudimo laminato ar lygiavertį medžiagų, valdymo skydelis ir viršutinis dangslis pagamintas iš termiškai suformuoto ABS plastiko ar lygiavertį medžiagų. - Vientis vidiniai ir išoriniai paviršiai su didelio nuožulnumo kampais atitinka higienos standartus, sumažina sužeidimų riziką. -Didelio tankio poliesterio perimetro bampierai. -Dvigubos termiškai izoliuotos durys su 270 ° atidarymu iš abiejų pusių. Net kai durys yra atidarytos, jos yra pilnai apsaugotos bampierais iš visų pusių. -Durs su fiksavimo mechanizmu atidarytoje padėtyje. -Speciali uždarymo sistema garantuoja atidarymą iš vežimėlio vidaus, atitinka saugumo reguliavimas. -Vežimėlio viršus su įgilinimu. -Horizontali stūmimo rankena, įgilinta į korpusą, apsaugota susidūrimo atveju. - Skaitmeninis valdymo pultas su jungimo ir išjungimo mygtukais, ne mažiau 4 ciklo mygtukais, ne mažiau 4 vartotojo nustatomomis programomis. -Spalvotas ekranas atvaizduojantis šiuos parametrus: temperatūra kameroje, ciklo pabaigos atgalinis laikmatis, ciklo numeris. -Galimybė stabili kameros temperatūrą neišjungus ar atjungus vežimėlį nuo el. įtampos. -Vežimėlio programinę-aparatinę įrangą galima atnaujinti paprastam vartotojui per USB jungtį, laikantis paprastų instrukcijų. -Vežimėlio karšta ir šalta kameros pagamintos iš AISI 304 nerūdijančio plieno ar kito lygiavertio metalo. -Kameros izoliuotos iš visų pusių, naudojant izoliacines medžiagas be chlorfluorangliavandenių (kameros vidinis sluoksnis visiškai atskirtas nuo išorinio sluoksnio silikonine tarpine, be kontakto tarp metalų). -2 durų korpusas, kameros ertvė padalinta į 50% šildymo kamerą / 50% šaldymo kamerą. -Temperatūros tolygumas šaldymo kameroje užtikrina 6 plaukami ventiliatoriai. - Šildymo kamera su ventiliatoriumi. - Vidinė pertvaros sienelė tarp šildymo ir šaldymo kamerų pagaminta iš aliuminio ir plastiko arba lygiavertį medžiagų, nuimama, galima plauti indaplovėje, su tarpinėmis, kurias vartotojas gali pakeisti nešimant iš vežimėlio ir be įrankių. -Turi šilumos atskyrimo barjerą tarp šildymo ir šaldymo kamerų net be padėklų. -Kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertio metalo vielos, lengvai nuimamos be įrankių. -Apsaugos klasė ne praečiau IPX5 -Tempimo kablys	20	10967,50	219350,00	- TRTS24-S Gamintojas temp-rite International GmbH Vokietija - Matmenys 790x1048x1495mm -EI. gal.5,8KW 380V. -Talpa: 24 vienetai GN (gastronominiai indai) 1/1 (530x325 mm) padėklų. -Tarpas tarp padėklų 80mm. -2 Fiksuoti gumuoti ratukai. -2 Besisukiojantys gumuoti ratukai su stabdžiais. -Dvių temperatūrinių zonų. - Vientis vidiniai ir išoriniai paviršiai su didelio nuožulnumo kampais atitinka higienos standartus, sumažina sužeidimų riziką. -Didelio tankio poliesterio perimetro bampierai. -Dvigubos termiškai izoliuotos durys su 270 ° atidarymu iš abiejų pusių. Net kai durys yra atidarytos, jos yra pilnai apsaugotos bampierais iš visų pusių. -Durs su fiksavimo mechanizmu atidarytoje padėtyje. -Horizontali stūmimo rankena, įgilinta į korpusą, apsaugota susidūrimo atveju. -Skaitmeninis valdymo pultas su jungimo ir išjungimo mygtukais, -Spalvotas ekranas atvaizduojantis šiuos parametrus: temperatūra kameroje, ciklo pabaigos atgalinis laikmatis, ciklo numeris. -Kameros izoliuotos iš visų pusių, naudojant izoliacines medžiagas be chlorfluorangliavandenių (kameros vidinis sluoksnis visiškai atskirtas nuo išorinio sluoksnio silikonine tarpine, be kontakto tarp metalų). -2 durų korpusas, kameros ertvė padalinta į 50% šildymo kamerą / 50% šaldymo kamerą. - Šildymo kamera su ventiliatoriumi. - Vidinė pertvaros sienelė tarp šildymo ir šaldymo kamerų pagaminta iš aliuminio ir plastiko arba lygiavertį medžiagų, nuimama, galima plauti indaplovėje, su tarpinėmis, kurias vartotojas gali pakeisti nešimant iš vežimėlio ir be įrankių. -Turi šilumos atskyrimo barjerą tarp šildymo ir šaldymo kamerų net be padėklų. -Kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertio metalo vielos, lengvai nuimamos be įrankių. -Apsaugos klasė IPX5 -Tempimo kablys	Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. įkainis Eur (be PVM)	Viso kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skaita maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)
3	nėra	Padėklas plastikinis dviejų skyrių 50/50, tinkantis maisto transportavimo vežimėliui karštam ir šaltam maistui paskirstyti individualizuotose padėkluose	Padėklas plastikinis Matmenys 530x325mm , standartas GN1/1 Be indų	3400	20,50	69700,00		Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	
4	nėra	Padėklų dėklas plastikinis dviejų dalių	-1 vnt. į padėklų plastikinių dviejų skyrių 50/50 -Susideda iš dviejų dalių - Patiekalų stabilumui užtikrinti turi ertmes, į kurias įsistato lėkštės ir dubenėliai būti pritaisyta padėklams su dėklais (3 ir 4 pozicija)	-turi 3400		0,00		Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	
5	nėra	Lėkštė antrojo patiekalo	-Spalva balta -Pagamintas iš porceliano arba lygiavertės medžiagos -Diametras 215mm (±5mm). -Komplekte dangtelis lėkštei (plastikinis arba lygiavertės medžiagos) -turi būti pritaisyta padėklams su dėklais (3 ir 4 pozicija)	3600		0,00		Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	
6	nėra	Dubenėlis sriubai	-Spalva balta -Pagamintas iš porceliano arba lygiavertės medžiagos -Diametras 135mm (±5mm). -Komplekte dangtelis dubenėliui (plastikinis arba lygiavertės medžiagos) būti pritaisyta padėklams su dėklais (3 ir 4 pozicija)	-turi 3600		0,00		Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	
7	nėra	Dubenėlis stačiakampis salotoms	-Spalva balta -Pagamintas iš porceliano arba lygiavertės medžiagos -Matmenys 110x170mm (±5mm). -Komplekte dangtelis dubenėliui (plastikinis arba lygiavertės medžiagos) būti pritaisyta padėklams su dėklais (3 ir 4 pozicija)	-turi 3600		0,00		Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	
8	nėra	Dubenėlis kvadratinis	-Spalva balta -Pagamintas iš porceliano arba lygiavertės medžiagos -Matmenys 120x120mm (±5mm). -Komplekte dangtelis dubenėliui (plastikinis arba lygiavertės medžiagos) turi būti pritaisyta padėklams su dėklais (3 ir 4 pozicija)	3600		0,00		Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	
9	nėra	Puodelis šilauojamas, girimams	-Dėklas 250mm (10 viršaus)(±50mm). -Spalva balta -Pagamintas iš grūdinto stiklo arba lygiavertės medžiagos -Diametras 72mm (be rankenėlės)(±5mm), aukštis -90mm(±5mm) -Komplekte dangtelis puodeliui (plastikinis arba lygiavertės medžiagos) būti pritaisyta padėklams su dėklais (3 ir 4 pozicija)	-turi 3600		0,00		Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	
10	61	Dozatorius putoms-plovimo pistoletas	Jungiamas prie vandentiekio (karšto arba šalto vandens arba prie maišytuvo) Dviejų skirtingų cheminių plovimo ar skalavimo priemonių pajungimas Trys darbo režimai: Darbas su chemine priemone nr.1, darbas su chemine priemone nr.2, darbas tik su vandeniu. į komplektą įeina : cheminių priemonių dozavimo antgaliai, žarna ne mažiau 20m, įvado žarna, pistoletas, krepšeliai 5-10 l talpos bakeliams, reikalingos detalės instaliavimui.	1	802,00	802,00	Topmater J20 - 2 BA Gamintojas Ecolab Vokietija Jungiamas prie vandentiekio (karšto arba šalto vandens arba prie maišytuvo) Dviejų skirtingų cheminių plovimo ar skalavimo priemonių pajungimas Trys darbo režimai: Darbas su chemine priemone nr.1, darbas su chemine priemone nr.2, darbas tik su vandeniu. į komplektą įeina : cheminių priemonių dozavimo antgaliai, žarna 20m, įvado žarna, pistoletas, krepšeliai 5-10 l talpos bakeliams, reikalingos detalės instaliavimui.	Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	1 828 252,00
Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo daliai Eur be PVM						1103427,00			
21 proc. PVM suma						231719,67			
Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo daliai Eur su PVM						1335146,67			

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. įkainis Eur (be PVM)	Viso kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skaita maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10
1	58	Indaplovė su pirštinių juostiniu transportieriu 2-į tipų indams (tinkanti padėklams ir lėkštėms).	2 pirkimo dalis Korpusas ir plovimo talpos iš nerūdijančio plieno 18/10 AISI 304 arba lygiavertio metalo. Tunelio kompozicija: -Pirmasis plovimas - plovimo rankovės : 4 viršuje + 4 apačioje (ne mažiau 40° C), talpa ne mažiau 65 l, pompos galia 1,5 kW (±0,5 kW); -Plovimas Nr. 1 - plovimo rankovės : 4 viršuje + 4 apačioje (ne mažiau 60° C), talpa ne mažiau 95 l, pompos galia 3,0 kW (±0,5 kW), kaitinimo elemento el. galia - 9 kW (±0,5 kW); -Plovimas Nr. 2 - plovimo rankovės : 4 viršuje + 4 apačioje (ne mažiau 60° C), talpa ne mažiau 95 l, pompos galia 3,0 kW (±0,5 kW), kaitinimo elemento el. galia - 9 kW (±0,5 kW); -ekoskalavimas (papildomas skalavimas) - skalavimo rankovės: 1 viršutinė - 1 apatinė , talpa ne mažiau 35 l, pompos el. galia 1,5 kW (±0,2 kW)), kaitinimo elemento el. galia - 3 kW (±0,5 kW); Skalavimas - skalavimo rankovės: 1 viršutinė + 1 apatinė; ne mažiau 90°C, boilerio kaitinimo elemento el. galia – 27 kW(±1kW); -Džiovinimo modulis : ventilatorius 1,5 kW (±0,2kW), kaitinimo elemento el. galia: 18 kW (±1,0 kW); -Bendras elektrinis galiaumas 75,3 kW(±2,0 kW), 380V 50Hz. Pilna automatika, juostos kontrolės sistema su sankaba, mikroišjungėjas konvejerio gale, automatinis išjungimas atsiradus svetimkūniui. Nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo skalavimo ir plovimo rankovės. Dvigubos sienelės šilumos ir garso izoliacija. Plovimo talpos užpildomos kraštais su automatinio vandens išleidimo vožtuvu. Nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo savaiminio išbėgimo plovimo pompos. Subalansuotos durys su automatinio sustabdymo funkcija atidarius. Boileriai su izoliacija. Traukos variklis transporterio juostai el.gal 0,15kW(±0,01kW). Priekinės panelės kompozicija: - Žemo profilio valdymo panelė; -Skaitmeninis ekranas su plovimo ir skalavimo talpų temperatūros parodomais; -Nuosekli paduodamo vandens temperatūros vizualizacija plovimui ir skalavimui; -Nuoseklus kiltų temperatūrų atvaizdavimas mygtuko paspaudimu; - Klaidų ir pranešimų atvaizdavimas. Du greičiai ne mažiau: - 1 greitis 1,702 m/min; 2 greitis 2,785 m/min; Našumas: ne mažiau pirmu greičiu 3405 lėkštės/h; ne mažiau antru greičiu 5570 lėkštės/h. Plovimo angos dydis: aukštis – ne mažiau 430 mm, plotis – ne mažiau 625 mm. Apsaugos klasė ne prastiau IP55 valdymo panelė ir IP32 visai indų plovimo mašinai.	2	40090,00	80180,00	LINEAR 60-ek Gamintojas Lamber, Italija Matmenys :6400x1035x1560 mm plovimo talpos iš nerūdijančio plieno 18/10 AISI 304 Korpusas ir Tunelio kompozicija: -Pirmasis plovimas - plovimo rankovės : 2 viršuje + 3 apačioje (vandens temperatūra 40° C), talpa 65 l, pompos galia 1,5 kW -Plovimas Nr. 1 - plovimo rankovės : 4 viršuje + 4 apačioje (60° C), talpa 95 l, pompos galia 3,0 kW , kaitinimo elemento el. galia - 9 kW; -Plovimas Nr.2 - plovimo rankovės : 4 viršuje + 4 apačioje (60° C), talpa 95 l, pompos galia 3,0 kW , kaitinimo elemento el. galia - 9 kW; -1 ekoskalavimas (papildomas skalavimas) - skalavimo rankovės: 1 viršutinė - 1 apatinė , talpa ne mažiau 35 l, pompos el. galia 1,5 kW (±0,5 kW) , kaitinimo elemento el. galia - 3 kW skalavimo rankovės: 1 viršutinė + 1 apatinė; vandens temperatūra 90°C, boilerio kaitinimo elemento el. galia – 27 kW; -Džiovinimo modulis : ventilatorius 1,5 kW , kaitinimo elemento el. galia: 18 kW; -Bendras elektrinis galiaumas 75,3 kW, 380V 50Hz. Pilna automatika, juostos kontrolės sistema su sankaba, mikroišjungėjas konvejerio gale, automatinis išjungimas atsiradus svetimkūniui. Dvigubos sienelės šilumos ir garso izoliacija. Plovimo talpos užpildomos kraštais su automatinio vandens išleidimo vožtuvu. Nerūdijančio plieno skalavimo ir plovimo rankovės. Subalansuotos durys su automatinio sustabdymo funkcija atidarius. Boileriai su izoliacija. Traukos variklis transporterio juostai el.gal 0,15kW Priekinės panelės kompozicija: - Žemo profilio valdymo panelė; -Skaitmeninis ekranas su plovimo ir skalavimo talpų temperatūros parodomais; -Nuosekli paduodamo vandens temperatūros vizualizacija plovimui ir skalavimui; -Nuoseklus kiltų temperatūrų atvaizdavimas mygtuko paspaudimu; - Klaidų ir pranešimų atvaizdavimas. Du greičiai: - 1 greitis 1,702 m/min; 2 greitis 2,785 m/min; Našumas: n pirmu greičiu 3405 lėkštės/h; ne mažiau antru greičiu5570 lėkštės/h. Plovimo angos dydis: aukštis – 430 mm, plotis – 625 mm. Apsaugos klasė IP55 valdymo panelė ir IP32 visai indų plovimo mašinai.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
2	nėra	Kasetė indų plovimo mašinai	Matmenys 500x500mm(±50mm) -Pagamintos iš plieninės vielos arba lygiavertio metalo -Padengtos rilsanu arba lygiavertia medžiaga. - Su nerūdijančio plieno kampeliais patikimam uždeimui viena ant kitos	110	99,00	10890,00	Kasetė gamintojas GEV, Italija Matmenys 500x500mm -Pagamintos iš plieninės vielos -Padengtos rilsanu - Su nerūdijančio plieno kampeliais patikimam uždeimui viena ant kitos	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. įkainis Eur (be PVM)	Viso kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skaita maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)
3	59	Universalus vežimėlis-vonia	-Matmenys 1100x650x900mm(±50mm) -Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavėrio metalo. -Viena bendra vonia, kurios talpa 3xGN1/1 -Vonios gylis-ne mažiau 200mm. -Su lentyna. - Išleidimo kranelis voniai 1/2". -Su rateliais, kurių diam. ne mažiau 125mm, du iš jų su stabdžiais. -Vonia su dvigubom sienelėmis -Maksimalus pakrovimas: ne mažiau 200kg.	12	650,00	7800,00	-vežimėlis, gamintojas HEBT, Lietuva -Matmenys 1100x650x900mm -Pagamintas iš nerūdijančio plieno . -Viena bendra vonia, kurios talpa 3xGN1/1 -Vonios gylis-200mm. -Su lentyna. - Išleidimo kranelis voniai 1/2". -Su rateliais, kurių diam. 125mm, du iš jų su stabdžiais. -Vonia su dvigubom sienelėmis -Maksimalus pakrovimas: 200kg.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	263748,00
4	60	Juostinis konvejeris nešvarių indų ir padėklų rūšiavimui	Matmenys 8000x500x900mm(±50mm). Reguluojamas juostos linijos greitis nuo 2,5m/min iki 12 m/min. Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavėrio metalo konstrukcinių elementų Avariniai Stop išjungėjai kiekviename gale (2 vnt. iš viso) Sensorinis automatinis išjungėjas konvejerio gale Nerūdijančio plieno arba lygiavėrio metalo valdymo dėžė Nereikalaujantis priežiūros būgنینis elektrinis variklis.	1	11360,00	11360,00	GSPV 8.0 Gamintojas Blanco, Vokietija Matmenys 8000x500x900mm Reguluojamas juostos linijos greitis nuo 2,5m/min iki 12 m/min. Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba konstrukcinių elementų Avariniai Stop išjungėjai kiekviename gale (2 vnt. iš viso) Sensorinis automatinis išjungėjas konvejerio gale Nerūdijančio plieno valdymo dėžė Nereikalaujantis priežiūros būgنینis elektrinis variklis.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
5	62	Maisto atliekų dehidratavimo įrenginys.	Pagamintas pilnai iš nerūdijančio plieno arba lygiavėrio metalo Matmenys 2250x900x1670(±50mm) Mišrions atliekų perdavimo našumas ne mažiau 450 kg/h Bendras atliekų svorio sumažinimo efektyvumas ne mažiau kaip 80% Variklio galingumas 4,6 kW(±0,5 kW) Vandens siurblio galingumas 1,5 kW(±0,5 kW) Cirkuliacinis siurblys 0,7 kW(±0,5 kW) Bendras elektrinis galingumas 7,1 kW(±0,5 kW), 400V / 50 / Hz / 3Ph Bako talpa 50 l(±0,5 l) Vandens sunaudojimas 90l / h(±0,5 l/h) Medžiagos peliai iš nerūdijančio plieno (1.4034)arba arba lygiavėrio metalo Su cirkuliaciniu vandens latakų maisto atliekų surinkimui, pritaikyto prie juostinio konvejerio, ne trumpesnis nei 5370mm Magnetas įrankių surinkimui įrengimo padavimo zonoje.	1	66531,00	66531,00	MODEL Ecoto 355 Gamintojas Hobart, Vokietija Pagamintas pilnai iš nerūdijančio plieno Matmenys 2250x900x1670 Mišrions atliekų perdavimo našumas 450 kg/h Bendras atliekų svorio sumažinimo efektyvumas kaip 80% Variklio galingumas 4,6 kW Vandens siurblio galingumas 1,5 kW Cirkuliacinis siurblys 0,7 kW Bendras elektrinis galingumas 7,1 kW, 400V / 50 / Hz / 3Ph Bako talpa 50 l Vandens sunaudojimas 90 l / h Medžiagos peliai iš nerūdijančio plieno (1.4034) Su cirkuliaciniu vandens latakų maisto atliekų surinkimui, pritaikyto prie juostinio konvejerio, ilgis 5370mm Magnetas įrankių surinkimui įrengimo padavimo zonoje.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
Bendra pasiūlymo kaina 2 pirkimo daliai Eur be PVM						176761,00			
21 proc. PVM suma						37119,81			
Bendra pasiūlymo kaina 2 pirkimo daliai Eur su PVM						213880,81			

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (3 pirkimo daliai)

- Grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu (https://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item?id=1596), turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepalikant dydžio, svorio ir kitų lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.
- Prekės kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas Užsakovo nurodytas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos.
- Prekių pristatymo terminas nurodytas 3 lentelės 9 stulpelyje.
- Krovinių vilkikų privalomieji ženklavimo rekvizitai bei jų naudojimo instrukcijos turi būti pateiktos ir Lietuvių kalba. Lietuvių kalba pateikiama informacija privalo atitikti gamintojo (originalo kalba) pateiktą informaciją.
- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai patvirtinantys atitikimą techninei specifikacijai.
- Įrenginiui turi būti pateiktas gamintojo dokumentas, įrodantis jo technines galimybes bei pateikta naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.
- Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija (tikslus garantijos terminas turi būti nurodomas 8 stulpelyje).

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. įkainis Eur (be PVM)	Viso kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skaita maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10
3 pirkimo dalis									
1	nėra	Krovinių vilkikas elektrinis, su stovima operatoriaus vieta- platforma	Korpuso matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ne daugiau 1226x450x900 mm Korpusas iš miltelinių būdu dažyto plieno Tempiamo galia ne mažiau 800N Variklis ne mažiau 530W 24V 170aps/min Greitis maksimalus ne mažiau 6,6 km/h Maksimalus tempiamo krovinio svoris ne mažiau 1000kg Apsisukimo radiusas ne daugiau2400mm Triukšmingumo lygis ne daugiau 63,8dB Apsaugos klasė ne blogiau kaip IP44 Galimybė pakrauti bateriją nenuimant jos nuo vilkiko Galimybė reguliuoti vairalazdės aukštį nuo ne daugiau 750mm iki ne mažiau 1261mm nuo grindų Naudojimo temperatūra nuo ne aukščiau -10°C iki ne mažiau +40°C Komplektacija : -2 greitai keičiamos licio jonų baterijos ne mažiau 36Ah talpos kiekviena. -greito prijungimo kablys, -avarinis stop mygtukas, -garsinis signalas, -įspėjanti taškinė LED lempa, projektuojanti šviesos tašką ant grindų, -licio jonų baterijos kroviklis -kroviklio seninis laikiklis -LED baterijos įkrovos indikatorius - netepantys grindų pilnai guminiai ratukai ne mažiau Ø 250 x 80 mm -paleidimo jungiklis su rakteliu	1	11890,00	11890,00	Krovinių vilkikas elektrinis, su stovima operatoriaus vieta- platforma. Gamintojas Movox, Nyderlandai. Modelis T1000-Platform. Su papildomomis opcijomis: 0025; 0001; 0106; 0120; 0063; 0057; 0251; 0261; 0123; 0146. -Korpuso matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 1226x450x900 mm -Tempiamo galia 800N -Variklis 530W 24V 170aps/min -Greitis maksimalus 6,6 km/h -Maksimalus tempiamo krovinio svoris 1000kg -Apsisukimo radiusas 2400mm -Triukšmingumo lygis 63,8dB -Apsaugos klasė IP44 -Galimybė pakrauti bateriją nenuimant jos nuo vilkiko -Galimybė reguliuoti vairalazdės aukštį nuo 750mm iki 1261mm nuo grindų -Naudojimo temperatūra nuo -10°C iki +40°C -Garantija 24 mėn. -Pristatymas ir sumontavimas adresu Santariškių g. 2, Vilnius . Komplektacija : -2 greitai keičiamos licio jonų baterijos 36Ah talpos kiekviena. -greito prijungimo kablys, -avarinis stop mygtukas, -garsinis signalas 90dB, -įspėjanti taškinė LED lempa, projektuojanti šviesos tašką ant grindų, - licio jonų baterijos kroviklis - kroviklio seninis laikiklis - LED baterijos įkrovos indikatorius - pilnai guminiai ratukai Ø 250 x 80 mm - paleidimo jungiklis su rakteliu	Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	17 000,00
Bendra pasiūlymo kaina 3 pirkimo daliai Eur be PVM						11890,00			
21 proc. PVM suma						2496,90			
Bendra pasiūlymo kaina 3 pirkimo daliai Eur su PVM						14386,90			

Pasiūlymo vertinimo metu vertinama įkainių, padaugintų iš preliminarų kiekių, suma, kuri yra konkrečios pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina.

Priedama:
1. Priedas. Technologinės įrangos išdėstymo planas, 1 lapas.