

**PREKIŲ ATITIKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI
LENTELĖ**

Eil. Nr.	Parametrai	Pirkėjo reikalaujama parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių parametro reikšmė
Bendrosios techninės specifikacijos			
1.	Bėgių defektų aptikimas	Defektoskopas aptinka vidinius defektus, bėgio galvutėje, bėgio kakliuke ir kaliuko projekcijoje į bėgio padą R50, 60E1 (UIC60) ir R65 tipo grūdintuose ir negrūdintuose bėgiuose (bėgio plieno rūšis R260, R350 HT)	Defektoskopas aptinka vidinius defektus, bėgio galvutėje, bėgio kakliuke ir kaliuko projekcijoje į bėgio padą R50, 60E1 (UIC60) ir R65 tipo grūdintuose ir negrūdintuose bėgiuose (bėgio plieno rūšis R260, R350 HT)
2.	Bėgių defektų nustatymas	Pagal IRS 70712:2018 arba jam lygiavertį	<i>Pagal IRS 70712:2018</i>
3.	Matavimo rezultatai pasiekiami nesant interneto ryšiui	Taip	Matavimo rezultatai pasiekiami nesant interneto ryšiui
4.	Ultragarsinių impulsų dažnis defektoskopo iešikliuose	2,0 ± 0,5 MHz	Ultragarsinių impulsų dažnis defektoskopo iešikliuose 2,25 MHz
5.	Defektoskopo kalibravimas, paprastas ir neužima daug laiko.	Kalibravimas trunka, ne daugiau kaip 5 min. Kalibravimo blokas pagamintas iš plieno, kurio cheminės savybės panašios į bėgių plieną	Kalibravimas trunka, ne daugiau kaip 5 min. Kalibravimo blokas pagamintas iš plieno, kurio cheminės savybės panašios į bėgių plieną
6.	Defektoskope integruotas belaidis nuotolinis valdymas	Taip	Defektoskope integruotas belaidis nuotolinis valdymas
7.	Ultragarsinių kanalų minimali schema vienai bėgio siūlei	6×70°, 2×37°, 1×0°	Ultragarsinių kanalų minimali schema vienai bėgio siūlei 6×70°, 2×37°, 1×0°
8.	Defektoskopo elektriniai pjeco akustiniai elementai neturi tiesioginio sąlyčio su bėgio paviršiumi ir nesidėvi pagal bėgio profilį	Taip	Defektoskopo elektriniai pjeco akustiniai elementai neturi tiesioginio sąlyčio su bėgio paviršiumi ir nesidėvi pagal bėgio profilį
9.	Defektoskopo rankinių iešiklių komplektas	Defektoskopo rankinių iešiklių komplektas, susideda iš 3 iešiklių. Jungtis Lemo arba	Defektoskopo rankinių iešiklių komplektas, susideda iš 3 iešiklių.

		lygiavertės ir ieškiklių įvedimo kampai: 0°, 70°, 37°	Jungtis Lemo ir ieškiklių įvedimo kampai: 0°, 70°, 37°
10.	Defektoskopo pagalba turi būti aptinkami vidiniai defektai	Kai aplinkos temperatūra yra nuo -30 °C iki +30 °C	<i>Defektoskopo pagalba aptinkami vidiniai defektai Kai aplinkos temperatūra yra nuo -30 °C iki +50 °C</i>
11.	Defektoskopo greičio viršijimas	Defektoskope integruotas greičio garsinis signalas	Defektoskope integruotas greičio garsinis signalas
12.	Automatinis bėgių varžtų skylių įtrūkimų aptikimas	Defektoskope integruotas automatinis bėgių varžtų skylių įtrūkimų aptikimo garsinis signalas	Defektoskope integruotas automatinis bėgių varžtų skylių įtrūkimų aptikimo garsinis signalas
13.	Defektoskopo valdymo mygtukų reikšmės	Defektoskopo valdymo mygtukų reikšmės pateikiamos pagal Lotynų rašto sistemos kalbose vartojamus rašmenis	Defektoskopo valdymo mygtukų reikšmės pateikiamos pagal Lotynų rašto sistemos kalbose vartojamus rašmenis
14.	Defektoskopo operacinė programa	Anglų ir rusų kalba	Defektoskopo operacinė programa Anglų ir rusų kalba
15.	Defektoskope integruota GPS sistema	Taip	Defektoskope integruota GPS sistema
16.	Defektoskopo matavimo rezultatų išsaugojimas	Defektoskopo matavimo rezultatai turi būti išsaugojami vidinėje atmintyje. Turi būti galimybė duomenis įrašyti į išorines duomenų laikmenas	Defektoskopo matavimo rezultatai išsaugojami vidinėje atmintyje. galimybė duomenis įrašyti į išorines duomenų laikmenas
17.	Galimybę fotografuoti realius defektų vaizdus	Defektoskopas turi turėti galimybę fotografuoti paviršinius defektų vaizdus ir šias nuotraukas susieti su konkretais defekto parametrais.	<i>Defektoskopas turi galimybę fotografuoti paviršinius defektų vaizdus ir šias nuotraukas susieti su konkretais defekto parametrais.</i>
18.	Defektoskopo matavimo rezultatai atvaizdavimas	A ir B skleistinėse	<i>Defektoskopo matavimo rezultatai atvaizdavimas A ir B skleistinėse</i>
Pirkimo objekto savybės, funkciniai reikalavimai ir norimas rezultatas			
19.	Su kiekvienu defektoskopu pateikiamos papildomos prekės ir detalės, kurios	Taip	<i>Su kiekvienu defektoskopu pateikiamos papildomos prekės ir detalės, kurios</i>

	nurodytos Techninės specifikacijos 1 priede		<i>nurodytos Techninės specifikacijos 1 priede</i>
--	--	--	--

ANDRIUS
ZAVECKAS

Digitally signed by ANDRIUS ZAVECKAS
DN: E=a.zaveckas@pallinger.lt, C=LT,
CN=ANDRIUS ZAVECKAS, SN=ZAVECKAS,
G=ANDRIUS, SERIALNUMBER=39001151173
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2021-01-26 15:15:49
Foxit Reader Version: 9.4.1