

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ
II PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

Užpildyti „Siūlomų prekių/paslaugų/darbų techniniai parametrai“ ir „Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių/paslaugų/darbų techninius parametrus“ stulpelius, įrašant jame siūlomų Prekių konkretų parametro dydį, vykdomą funkciją, išpildymą ar savybę, ir pažymint pasiūlymo puslapį ar kitokią nuorodą, kur pateiktuose Prekių aprašymuose, techniniame pase, naudotojo vadove ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodytas šis parametras, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių / paslaugų / darbų techniniai parametrai	Siūlomų prekių / paslaugų / darbų techniniai parametrai	Įrangos gamintojas, pavadinimas ir modelis	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių / paslaugų / darbų techninius parametrus
				Dokumento pavadinimas
1.	Pilno ūgio sukamieji varteliai		CAME OZAK (Turkija) BTX EU 300 N1-S/100 MODEL FULL HEIGHT TURNSTILE Single-sided *Bi-Directional	Žr. dokumentus: „1 BTX EU 300 N1 S-D SPC 122 TECHNICAL SPECIFICATIONS-REV“ „1 TD-1302-0088_2 BTX EU 300 N1 S-D TECHNICAL SPECIFICATIONS“
1.1.	Dviejų kryčių praėjimas;	Dviejų krypčių praėjimas		
1.2.	Pritaikytas darbui lauko sąlygomis;	Pritaikytas darbui lauko sąlygomis		
1.3.	Rezervinis maitinimas užtikrinantis vartelių veikimą dingus įtampai ne mažiau kaip 3val.;	Rezervinis maitinimas užtikrinantis vartelių veikimą dingus įtampai iki 24 val.		

1.4.	Įrangos aukštis ne didesnis kaip 2600 mm;	Įrangos aukštis 2335 mm		
1.5.	Įrangos plotis ne didesnis kaip 1800 mm;	Įrangos plotis 1490 mm		
1.6.	Praėjimo aukštis ne mažesnis kaip 2000 mm;	Praėjimo aukštis 2120 mm		
1.7.	Praėjimo plotis ne didesnis kaip 800 mm	Praėjimo plotis 750 mm		
1.8.	Integruotas vartelių vidaus apšvietimas;	Integruotas vartelių vidaus apšvietimas		
1.9.	MCBF ne mažiau kaip 3000000 ciklų;	MCBF 5000 000 ciklų		
1.10.	Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip: -25° iki 40°;	Darbinės temperatūros diapazonas: -50° iki 68°		
1.11.	Korpusas: Nerūdijančio plieno.	Korpusas: Nerūdijančio plieno		
1.12.	Kilmės šalis (nurodyti siūlomos prekės kilmės šalį)	Kilmės šalis: Turkija		
2.	Įreigos kontrolės valdiklis		Bosch APC-AMC2-4R4CF AMC2 Doorcontroller RS485, with CF Card	Žr. dokumentą „2 AMC2_Data_sheet_enUS_13 54080523“
2.1.	Eksplotavimo sąlygos: Patalpoje;	Eksplotavimo sąlygos: patalpoje		
2.2.	Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip +45 °C	Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra +45 °C		

2.3	Minimali eksploataavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip 0 °C	Minimali eksploataavimo oro aplinkos temperatūra 0 °C		
2.4	Duomenų perdavimo sąsaja RJ45;	Duomenų perdavimo sąsaja RJ45		
2.5	Skaitytuvų sąsaja RS485, OSDPv2;	Skaitytuvų sąsaja RS485, OSDPv2;		
2.6	Palaikomų skaitytuvų skaičius: 8;	Palaikomų skaitytuvų skaičius: 8		
2.7	Montavimo tipas ant DIN bėgelio;	Montavimo tipas ant DIN bėgelio		
2.8	Maitinimo šaltinis 10 - 30 VDC, max. 60 VA;	Maitinimo šaltinis 10 - 30 VDC, max. 60 VA		
2.9	Turi būti suderinamas su kortelių skaitytuvais naudojančiais HID iCLASS abipusio autentiškumo tikrinimo algoritmu naudojant 64 bitų autentiškumo raktus	Suderinamas su kortelių skaitytuvais naudojančiais HID iCLASS abipusio autentiškumo tikrinimo algoritmu naudojant 64 bitų autentiškumo raktus		
2.10	Turi būti suderinamas su Litgrid AB centriniame biure naudojama įeigos kontrolės sistemos programine įranga	Suderinamas su Litgrid AB centriniame biure naudojama įeigos kontrolės sistemos programine įranga		
2.11	Turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo, kaip ir įeigos kontrolės valdiklio, metaliniu korpusu arba montavimo panele skirta montavimui į 19“ komutacinę spintą, kuriame/kurioje būtų montuojamas valdiklis su maitinimo šaltiniu ir akumuliatoriais	Komplektuojamas su to paties gamintojo, kaip ir įeigos kontrolės valdiklio, metaliniu korpusu kurioje montuojamas valdiklis su maitinimo šaltiniu ir akumuliatoriais		
2.12	Kilmės šalis (nurodyti siūlomos prekės kilmės šalį)	Kilmės šalis: Vokietija		
3.	Įeigos kontrolės kortelių skaitytuvas		R10 SE atstuminių kortelių skaitytuvas, iCLASS, pigtail, HID	Žr. dokumentą „3 pacs-iclass-se-reader-family-ds-en“

3.1	Eksplotavimo sąlygos: Patalpoje ir lauke;	Eksplotavimo sąlygos: Patalpoje ir lauke		
3.2	Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip +35 °C	Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra +65 °C		
3.3	Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip -35 °C	Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra -35 °C		
3.4	Palaikomi kortelių standartai: iCLASS SEOS, iCLASS SE, MIFARE;	Palaikomi kortelių standartai: iCLASS SEOS, iCLASS SE, MIFARE		
3.5	iCLASS kortelių nuskaitymo atstumas ≥60 mm	iCLASS kortelių nuskaitymo atstumas 90 mm		
3.6	Duomenų perdavimas RS485 Open Source Device Protocol (OSDP);	Duomenų perdavimas RS485 Open Source Device Protocol (OSDP)		
3.7	Mobilių raktų palaikymas NFC/Bluetooth Smart;	Mobilių raktų palaikymas NFC/Bluetooth Smart;		
3.8	Skaitytuvo aparatinės programinės įrangos atnaujimo palaikymas per Bluetooth	Skaitytuvo aparatinės programinės įrangos atnaujimo palaikymas per Bluetooth		
3.9	Galimybė išjungti palaikomų kortelių standartus	Galimybė išjungti palaikomų kortelių standartus		
3.10	Kilmės šalis (nurodyti siūlomos prekės kilmės šalį)	Kilmės šalis: Europos Sąjunga		

* * Tiekėjas lentelėje nurodytiems standartams gali siūlyti lygiavertį standartą, pateikiamo „lygiavertčio“ dokumento lygiavertiškumą įrodyti turi tiekėjas.

