

Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimus palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių/ baldų/gaminių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai (pildo Tiekėjas)	Pateikiami dokumentai (sertifikatai, brėžiniai, nuotraukos, arba nuorodą į prisegtą dokumentą) (pildo Tiekėjas)	LTG vertinimas (atitinka/n eatitinka) (pildo LTG)
I pirkimo objekto dalis. Kėdės.					
1.	Darbo kėdė K01 	1. Matmenys: Bendras aukštis H nuo 1010 mm iki 1250 mm, bendras plotis (W) nuo 670 mm iki 750 mm, bendras gylis D nuo 590 mm iki 830mm. Sėdimos dalies aukštis nuo 390mm iki 530 mm. 2. Biuro kėdė ant penkiažvaigždės bazės su D65mm ratukais. 3. Kėdė turi turėti sėdimosios dalies dujinį aukščio reguliavimo mechanizmą. 4. Kėdės atlošas turi būti ergonomiškos lenktos formos, iš juodo plastiko rėmo, sustiprinto stiklo pluoštu, aptrauktas orui laidžiu tekstiliniu tinkleliu, prisitaikančiu prie sėdinčiojo nugaros formos ir taip užtikrinančiu maksimalų komfortą. 5. Kėdės atlošas turi turėti pritaikytą juosmens atramą, reguliuojamą aukštyn/žemyn ne mažesnio nei 80 mm diapazone. 6. Kėdės spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant tamsiai pilkus atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į</i>	1. Matmenys: Bendras aukštis 1110 mm, bendras plotis (W) 740 mm, bendras gylis D 700 mm. Sėdimos dalies aukštis nuo 390mm iki 530 mm (kilnojamas aukštis). 2. Biuro kėdė ant penkiažvaigždės bazės su D65mm ratukais. 3. Kėdė turi sėdimosios dalies dujinį aukščio reguliavimo mechanizmą. 4. Kėdės atlošas ergonomiškos lenktos formos, iš juodo plastiko rėmo, sustiprinto stiklo pluoštu, aptrauktas orui laidžiu tekstiliniu tinkleliu, prisitaikančiu prie sėdinčiojo nugaros formos ir taip užtikrinančiu maksimalų komfortą. 5. Kėdės atlošas turi pritaikytą juosmens atramą, reguliuojamą aukštyn/žemyn 80 mm diapazone. 6. Kėdės spalva: yra galimybė pasirinkti iš 10 audinio spalvų, įskaitant tamsiai pilkus atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomas audinio spalvas: nuotraukas). 7. Kėdės bazės spalva juoda.	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys: 	

		<i>tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą).</i> 7. Kėdės bazės spalva juoda. 8. Kėdės sėdimoji dalis turi būti paminkštinta ne mažesnio nei 50mm porolono sluoksniu. 9. Kėdė aptraukta audiniu, kurio tvirtumas ne mažiau 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę <i>(pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliams reikalavimams).</i> 10. Sėdynės gylio reguliavimas ne mažesnio nei 60mm diapazono. 11. Reguluojami porankiai aukštyn žemyn. 12. Maksimalus išlaikomas kėdės svoris ne mažesnis, kaip 110 kg. 13. Kėdė turi turėti Greenguard ir/arba Blue angel arba lygiavertį sertifikatą <i>(pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliams reikalavimams).</i>	8.Kėdės sėdimoji dalis paminkštinta 50mm porolono sluoksniu. 9.Kėdė aptraukta audiniu, kurio tvirtumas 120 000 ciklų pagal Martindeilo skalę (pateikiami dokumentai, įrodantys gaminio atitikimą keliams reikalavimams). 10.Sėdynės gylio reguliavimas 60mm diapazono. 11.Reguluojami porankiai aukštyn žemyn. 12.Maksimalus išlaikomas kėdės svoris 110 kg. 13.Kėdė turi Blue angel sertifikatą (pateikiami dokumentai, įrodantys gaminio atitikimą keliams reikalavimams).		
II pirkimo objekto dalis. Korpusiniai baldai ir akustinės pertvaros.					

