

Lentelė Nr. 1. Reikalavimai Drabužiams.

Eil. Nr.	Nuomojamo Drabužio pavadinimas	Reikalavimai Drabužiams	Atitikimas standartams (lentelė Nr. 2)	Audinio spalva	Audinio tipas	Nominali pluoštinė sudėtis	Kiti reikalavimai audiniui
1.	Švarkas (vasarai)	1.1. Švarkas užsegamas po lyste paslėptu dvipusiu užtrauktuku ir spaudėmis, apykaklė – paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. 1.2. Priekyje ant krūtinės 2 uždėtinės kišenės su antkišniais, (viena iš jų turi turėti skyrių, pritaikytą mobiliam telefonui 7 colių ekranu, užsegamą velcro tipo arba lygiaverčiu kabliukų-kilpučių sukabinimu (toliau tekste – velkras) arba spaudėmis, kita kišenė - išorinę kilpelę racijai). 1.2. Juosmens srityje 2 uždėtinės kišenės užsegamos užtrauktuku per visą kišenės ilgį viršuje. 1.3. Švarko viduje 2 vidinės kišenės užsegamos velkru arba spaudėmis. 1.4. Rankovės su rankogaliais, siaurinamais guma arba dirželiu ir spaudėmis. 1.5. Juosmens plotis reguliuojamas sutraukiama gumele, juosmuo nugaros srityje prailgintas. 1.6. Pakaba prisiūta nugaros priekaklyje iš vidinės pusės. 1.7. Atšvaitinė juosta segmentinė, termiškai prilijdoma.	A C D E G H	Geltona: „High Visibility Yellow“ (vizualiai artimo šios spalvos atspalvio) Pilka: Pantone 419 U, Pantone 425 C (vizualiai artimo šios spalvos atspalvio)	-	Geltonos spalvos audiniui 1. 31±10% Nomex® arba lygiavertis; 2. 35±10% modakrilas, 33±10% viskozė, ≥ 1% antistatinis siūlas Pilkos spalvos audiniui: 1. 94±10% Nomex® arba lygiavertis , 5±1% Kevlar® arba lygiavertis, ≥1% antistatinis siūlas	1) Nominalus paviršiaus tankis: 200-250 g/m²; 2) Didžiausioji jėga, N (LST EN ISO 13934-1 Metmenų kryptimi ≥ 800 N Ataudų kryptimi ≥ 500 N; 3) Susitraukimas po skalbimo pagal ISO 5077: max 3,0%; 4) Nusidažymo atsparumas (balais) sausai trinčiai (LST EN ISO 105-X12): ≥ 4; 5) Nusidažymo atsparumas (balais) skalbimui (LST EN ISO 105- C06): ≥ 4; 6) Pilingas (balais) pagal (LST EN ISO 12945-2) ≥4. 1) Nominalus paviršiaus tankis: 185-230 g/m²; 2) Didžiausioji jėga, N (LST EN ISO 13934-1 Metmenų kryptimi ≥ 950 N Ataudų kryptimi ≥ 550 N; 3) Susitraukimas po skalbimo pagal LST EN ISO 5077: max 3,0%; 4) Nusidažymo atsparumas (balais) sausai trinčiai (LST EN ISO 105-X12): ≥ 4; 5) Nusidažymo atsparumas (balais) skalbimui (LST EN ISO 105- C06): ≥ 4; 6) Nusidažymo atsparumas šviesai (balais) (LST EN ISO 105-B02): ≥ 5; 7) Pilingas (balais) pagal (LST EN ISO 12945-2) ≥4.

2.	Striukė (žiemai) (ilga, dengianti sėdmenis)	2.1. Striukė tiesaus silueto, užsegama po lyste paslėptu dvipusiu užtrauktuku ir velkro arba spaudėmis, apykaklė – stovelė, priekyje ir nugaroje papetės. 2.2. Priekyje ant krūtinės 2 uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamos užtrauktuku per visą kišenės ilgį (viena iš jų turi skyrių, pritaiktą mobiliam telefonui iki 7 colių ekranu, užsegamą velkru, kita – išorinę kilpelę racijai). 2.3. Juosmens srityje 2 uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamais velkro iš viršaus. 2.4. Dvi vidinės kišenės krūtinės srityje užsegamos užtrauktukais per visą kišenės ilgį. 2.5. Rankovės su rankogaliais, siaurinamais velkru arba dirželiu ir spaudėmis (užsegimas apatinėje rankogalių dalyje). 2.6. Juosmuo vidinėje pusėje sutraukiamas raišteliais. 2.7. Gobtuvas nusegamas užtrauktuku arba spaudėmis, priekyje susegamas velkru arba spaudėmis. 2.8. Pakaba prisiūta nugaros priekaklyje iš vidinės pusės. 2.9. Atšvaitinė juosta segmentinė, termiškai prilijdoma.	A C D E G H I	Geltona: „High Visibility Yellow“ (vizualiai artimo šios spalvos atspalvio) Pilka: Pantone 419 U, Pantone 425 C (vizualiai artimo šios spalvos atspalvio)	-	Geltonos spalvos audiniui 1. 31±10% Nomex® arba lygiavertis; 2. 35±10% modakrilas, 33±10% viskozė, ≥ 1% antistatinis siūlas Pilkos spalvos audiniui: 1. 94±10% Nomex® arba lygiavertis, 5±1% Kevlar® arba lygiavertis, ≥ 1% antistatinis siūlas	1) Nominalus paviršiaus tankis: 200-250 g/m²; 2) Didžiausioji jėga, N (LST EN ISO 13934-1 Metmenų kryptimi ≥ 800 N Ataudų kryptimi ≥ 500 N; 3) Susitraukimas po skalbimo pagal ISO 5077: max 3,0%; 4) Nusidažymo atsparumas (balais) sausai trinčiai (LST EN ISO 105-X12): ≥ 4; 5) Nusidažymo atsparumas (balais) skalbimui (LST EN ISO 105- C06): ≥ 4; 6) Pilingas (balais) pagal (LST EN ISO 12945-2) ≥4. 1) Nominalus paviršiaus tankis: 185-230 g/m²; 2) Didžiausioji jėga, N (LST EN ISO 13934-1 Metmenų kryptimi ≥ 950 N Ataudų kryptimi ≥ 550 N; 3) Susitraukimas po skalbimo pagal LST EN ISO 5077: max 3,0%; 4) Nusidažymo atsparumas (balais) sausai trinčiai (LST EN ISO 105-X12): ≥ 4; 5) Nusidažymo atsparumas (balais) skalbimui (LST EN ISO 105- C06): ≥ 4; 6) Nusidažymo atsparumas šviesai (balais) (LST EN ISO 105-B02): ≥ 5; 7) Pilingas (balais) pagal (LST EN ISO 12945-2) ≥4.
3.	Kelnės (vasarai)	3.1. Kelnės tiesaus silueto. 3.2. Klubų srityje iš šono įleistos kišenės įstrižomis angomis, su pastiprintais dugnais ir prisiūtais antkišeniais. 3.3. Šlaunų srityje, šone 2 uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamos velkru arba spaudėmis. Abiejų šlaunies kišenių apačios sutvirtintos. 3.4. Kelių sritis priekyje ir klynelis sustiprinti antru medžiagos sluoksniu. Klynelis užsegamas užtrauktuku, kelių srityje suformuotas išgaubimas darbui atsiklaupus.	A C D E F H	Geltona: „High Visibility Yellow“ (vizualiai artimo šios spalvos atspalvio) Pilka: Pantone 419 U,	-	Geltonos spalvos audiniui 1. 31±10% Nomex® arba lygiavertis; 2. 35±10% modakrilas, 33±10% viskozė, ≥ 1% antistatinis siūlas	1) Nominalus paviršiaus tankis: 200-250 g/m²; 2) Didžiausioji jėga, N (LST EN ISO 13934-1 Metmenų kryptimi ≥ 800 N Ataudų kryptimi ≥ 500 N; 3) Susitraukimas po skalbimo pagal ISO 5077: max 3,0%; 4) Nusidažymo atsparumas (balais) sausai trinčiai (LST EN ISO 105-X12): ≥ 4; 5) Nusidažymo atsparumas (balais) skalbimui (LST EN ISO 105- C06): ≥ 4;

		3.5. Dvi galinės uždėtinės kišenės su antkišeniais užsegama velkru arba spaudėmis. 3.6. Ne mažiau septynios kilpelės diržui, juosmuo užsegamas saga, juosmens viduje įsiūta guma. 3.7. Atšvaitinė juosta segmentinė, termiškai prilydoma.		Pantone 425 C (vizualiai artimo šios spalvos atspalvio)		Pilkos spalvos audiniui: 1. 94±10% Nomex® arba lygiavertis , 5±1% Kevlar® arba lygiavertis, ≥ 1% antistatinis siūlas	6) Pilingas (balais) pagal (LST EN ISO 12945-2) ≥4. 1) Nominalus paviršiaus tankis: 185-230 g/m²; 2) Didžiausioji jėga, N (LST EN ISO 13934-1 Metmenų kryptimi ≥ 950 N Ataudų kryptimi ≥ 550 N; 3) Susitraukimas po skalbimo pagal LST EN ISO 5077: max 3,0%; 4) Nusidažymo atsparumas (balais) sausai trinčiai (LST EN ISO 105-X12): ≥ 4; 5) Nusidažymo atsparumas (balais) skalbimui (LST EN ISO 105- C06): ≥ 4; 6) Nusidažymo atsparumas šviesai (balais) (LST EN ISO 105-B02): ≥ 5; 7) Pilingas (balais) pagal (LST EN ISO 12945-2) ≥4.
4.	Puskombinezonis (vasarai)	4.1. Puskombinezonis tiesaus silueto, su elastingomis petnešomis, užsegamomis tvirtais plastiko karabinais. Puskombinezonio abu šonai susagstomi sagomis arba spaudėmis. 4.2. Klubų srityje iš šono įleistos kišenės įstrižomis angomis, su pastiprintais dugnais ir prisiūtais antkišeniais. 4.3. Priekyje ant krūtinės vidinėje pusėje 1 uždėtinė kišenė, užsegama užtrauktuku per visą kišenės ilgį, 1 uždėtinė kišenė su antkišeniu, užsegama velkru arba spaudėmis. 4.4. Šlaunų srityje, šone 2 uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamos velkru arba spaudėmis. Abiejų šlaunies kišenių apačios sutvirtintos.	A C D E F H	Geltona: „High Visibility Yellow” (vizualiai artimo šios spalvos atspalvio) Pilka: Pantone 419 U, Pantone 425 C	-	Geltonos spalvos audiniui 1. 31±10% Nomex® arba lygiavertis; 2. 35±10% modakrilas, 33±10% viskozė, ≥ 1% antistatinis siūlas	) Nominalus paviršiaus tankis: 200-250 g/m²; 2) Didžiausioji jėga, N (LST EN ISO 13934-1 Metmenų kryptimi ≥ 800 N Ataudų kryptimi ≥ 500 N; 3) Susitraukimas po skalbimo pagal ISO 5077: max 3,0%; 4) Nusidažymo atsparumas (balais) sausai trinčiai (LST EN ISO 105-X12): ≥ 4; 5) Nusidažymo atsparumas (balais) skalbimui (LST EN ISO 105- C06): ≥ 4; 6) Pilingas (balais) pagal (LST EN ISO 12945-2) ≥4.

		4.5. Kelių sritis priekyje sustiprinta antru medžiagos sluoksniu. Kelių srityje suformuotas išgaubimas darbui atsiklaupus. 4.6. Puskombinezonio klynelis sustiprintas antru medžiagos sluoksniu ir užsegamas užtrauktuku. 4.7. Juosmens viduje įsiūta guma. 4.8. Dvi galinės uždėtinės kišenės su antkišeniais užsegama velkru arba spaudėmis. 4.9. Atšvaitinė juosta segmentinė, termiškai prilijdoma.		(vizualiai artimo šios spalvos atspalvio)		Pilkos spalvos audiniui: 1. 94±10% Nomex® arba lygiavertis, 5±1% Kevlar® arba lygiavertis, ≥1% antistatinis siūlas	1) Nominalus paviršiaus tankis: 185-230 g/m²; 2) Didžiausioji jėga, N (LST EN ISO 13934-1 Metmenų kryptimi ≥ 950 N Ataudų kryptimi ≥ 550 N; 3) Susitraukimas po skalbimo pagal LST EN ISO 5077: max 3,0%; 4) Nusidažymo atsparumas (balais) sausai trinčiai (LST EN ISO 105-X12): ≥ 4; 5) Nusidažymo atsparumas (balais) skalbimui (LST EN ISO 105- C06): ≥ 4; 6) Nusidažymo atsparumas šviesai (balais) (LST EN ISO 105-B02): ≥ 5; 7) Pilingas (balais) pagal (LST EN ISO 12945-2) ≥4.
5.	Puskombinezonis (žiemai)	5.1. Puskombinezonis tiesaus silueto, su elastingomis petnešomis, užsegamomis tvirtais plastiko karabinais. Puskombinezonio abu šonai susagstomi sagomis arba spaudėmis. 5.2. Klubų srityje iš šono įleistos kišenės įstrižomis angomis, su pastiprintais dugnais ir prisiūtais antkišeniais. 5.3. Priekyje ant krūtinės vidinėje pusėje 1 uždėtinė kišenė, užsegama užtrauktuku per visą kišenės ilgį, 1 uždėtinė kišenė su antkišeniu, užsegama velkru arba spaudėmis. 5.4. Šlaunų srityje, šone 2 uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamos velkru arba spaudėmis. Abiejų šlaunies kišenių apačios sutvirtintos. 5.5. Kelių sritis priekyje sustiprinta antru medžiagos sluoksniu. Kelių srityje suformuotas išgaubimas darbui atsiklaupus. 5.6. Puskombinezonio klynelis sustiprintas antru medžiagos sluoksniu ir užsegamas užtrauktuku. 5.7. Juosmens viduje įsiūta guma. 5.8. Dvi galinės uždėtinės kišenės su antkišeniais užsegama velkru arba spaudėmis.	A C D E F H I	Geltona: „High Visibility Yellow“ (vizualiai artimo šios spalvos atspalvio) Pilka: Pantone 419 U, Pantone 425 C (vizualiai artimo šios spalvos atspalvio)	-	Geltonos spalvos audiniui 1. 31±10% Nomex® arba lygiavertis; 2. 35±10% modakrilas, 33±10% viskozė, ≥ 1% antistatinis siūlas	) Nominalus paviršiaus tankis: 200-250 g/m²; 2) Didžiausioji jėga, N (LST EN ISO 13934-1 Metmenų kryptimi ≥ 800 N Ataudų kryptimi ≥ 500 N; 3) Susitraukimas po skalbimo pagal ISO 5077: max 3,0%; 4) Nusidažymo atsparumas (balais) sausai trinčiai (LST EN ISO 105-X12): ≥ 4; 5) Nusidažymo atsparumas (balais) skalbimui (LST EN ISO 105- C06): ≥ 4; 6) Pilingas (balais) pagal (LST EN ISO 12945-2) ≥4.
						Pilkos spalvos audiniui: 1. 94±10% Nomex® arba lygiavertis, 5±1% Kevlar® arba lygiavertis, ≥1% antistatinis siūlas	) Nominalus paviršiaus tankis: 185-230 g/m²; 2) Didžiausioji jėga, N (LST EN ISO 13934-1 Metmenų kryptimi ≥ 950 N Ataudų kryptimi ≥ 550 N; 3) Susitraukimas po skalbimo pagal LST EN ISO 5077: max 3,0%; 4) Nusidažymo atsparumas (balais) sausai trinčiai (LST EN ISO 105-X12): ≥ 4; 5) Nusidažymo atsparumas (balais) skalbimui (LST EN ISO 105- C06): ≥ 4;

							6) Nusidažymo atsparumas šviesai (balais) (LST EN ISO 105-B02): ≥ 5; 7) Pilingas (balais) pagal (LST EN ISO 12945-2) ≥4.
6.	Džemperis antistatinis	6.1. Užsegamas užtrauktuku, apykaklė – stovelė; 6.2. Rankogaliai siaurinami guma; 6.3. Šonuose 2 įleistinės užsegamos kišenės. 6.4. Atšvaitinė juosta segmentinė, termiškai prilidoma.	A B D E G H	Pilka: Pantone 419 U, Pantone 425 C (vizualiai artimo šios spalvos atspalvio) ir geltona: „High Visibility Yellow” (vizualiai artimo šios spalvos atspalvio) ARBA Tik geltona: „High Visibility Yellow” (vizualiai artimo šios spalvos atspalvio)	Trikotažas, flisas, megztas	Geltonos spalvos audiniui 1. 59±10% modakrilas, 2. Medvilnė 40±10% viskozė, ≥ 1% antistatinis siūlas	Nominalus paviršiaus tankis: 280-380 g/m²
						Pilkos spalvos audiniui:1. 94±10% Nomex® arba lygiavertis , 5±1% Kevlar® arba lygiavertis, ≥1% antistatinis siūlas	Nominalus paviršiaus tankis: 245-280 g/m²

7.	Polo marškinėliai ilgomis rankovėmis, antistatiniai	7.1. Priekyje susegama 2-3 sagomis; 7.2. Rankogaliai susiaurinti.	A B D H	Pilka: Pantone 419 U, Pantone 425 C (vizualiai artimo šios spalvos atspalvio)	Trikotažas	1. 94±10% Nomex® arba lygiavertis, 5±1% Kevlar® arba lygiavertis, ≥1% antistatinis siūlas	Nominalus paviršiaus tankis: 190-220 g/m²
8.	Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis	8.1. Priekyje susegama 2-3 sagomis;	H		Trikotažas	Ne mažiau kaip 50 % medvilnės	Nominalus paviršiaus tankis: 160-240 g/m²

Lentelė Nr. 2. Bendras Drabužiams taikomų standartų sąrašas (konkreiems Drabužių tipams privalomų standartų eilės numeris nurodytas lentelėje Nr. 1).

Eil. Nr.	Standarto pavadinimas	Standarto aprašymas ir keliami reikalavimai
A	LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertis standartas)	Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai.
B	LST EN ISO 11612:2009 (arba lygiavertis standartas)	Apsauginė apranga. Apranga, apsauganti nuo karščio ir liepsnos. A1, B1, C1. Nepalaiko degimo.
C	LST EN ISO 11612:2009 (arba lygiavertis standartas)	Apsauginė apranga. Apranga, apsauganti nuo karščio ir liepsnos. A1/A2, B1, C1, F1. Nepalaiko degimo.
D	LST EN 1149-5:2008 (arba lygiavertis standartas)	Apsauginė apranga. Elektrostatinės savybės.
E	LST EN 61482-1-2:2015 (arba lygiavertis standartas)	Darbai esant įtampai. Apsauginė apranga nuo šiluminio pavojaus, kurį sukelia elektros lankas. Ne mažiau kaip 1 klasė .
F	LST EN ISO 20471:2013 (arba lygiavertis standartas)	Gera matoma apranga. Ne mažiau kaip 1 klasė.
G	LST EN ISO 20471:2013 (arba lygiavertis standartas)	Gera matoma apranga. Ne mažiau kaip 2 klasė.
H	Oeko Tex 100 (arba lygiavertis standartas)	Ekologinis standartas.
I	LST EN42:2004/AC:2008 (arba lygiavertis standartas)	Apsauginė apranga. Drabužiai ir jų komplektai, apsaugantys nuo šalčio.

Lentelė Nr. 3. Reikalavimai Drabužių žymėjimui logotipais, emblemomis, individualiais kodais, vardinėmis etiketėmis

	Didelis logotipas ¹	Mažas logotipas ²	Individualus kodas	Vardinė etiketė
Žymėjimo pavyzdys			Nekeliami jokie reikalavimai	Nekeliami jokie reikalavimai
Reikalavimai žymėjimo dydžiui	Plotis 120 mm	Plotis 60 mm	Nekeliami jokie reikalavimai	Nekeliami jokie reikalavimai
Spalva	Individualiai pagal techninės specifikacijos priede Nr. A-3 pateiktą spalvinį išdėstymą skirtingiems Drabužių tipams			
Drabužiai, kuriems privalomas žymėjimas	- Švarkas (vasarai)	- Švarkas (vasarai)	Visiems drabužių tipams	Visiems drabužių tipams

¹ Didelių logotipų vieta – galinėje Drabužio pusėje.

² Mažų logotipų vieta – priekinėje Drabužio pusėje, tik Polo marškinėliams ilgomis rankovėmis – po vieną priekinėje ir galinėje Drabužio pusėje.

	- Striukė (žiemai, ilga, dengianti sėdmenis) - Džemperis antistatinis	- Striukė (žiemai, ilga, dengianti sėdmenis) - Kelnės vasarai - Puskombinezonis vasarai - Puskombinezonis žiemai - Polo marškinėliai ilgomis rankovėmis, antistatiniai - Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis - Džemperis antistatinis - Suvirintojo švarkas		
--	--	---	--	--

Lentelė Nr. 4 Visiems Drabužiams taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

Eil. Nr.	Aplinkosauginis reikalavimas	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
1.	Galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,05 ppm (dalių milijonui) kiekvienos šių cheminių medžiagų (pesticidų). Bendras šių medžiagų kiekis neturi viršyti 0,5 ppm: 2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgšties (2,4,5-T), Aldrino, Kaptafolio, Chlordano, Clordimeformo, DDT, Dieldrino, Dinosebo ir jo druskų, Endrino, Heptachloro, Heksachlorbenzeno, Heksachlorcikloheksano α , Heksachlorcikloheksano β , Heksachlorcikloheksano δ , Metamidofoso, Monokrotofoso, Parationo, Metilparationo, Toksafeno;	(a) ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba (b) tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas <i>Öko-Tex</i> (toliau – <i>Öko-Tex</i>) arba (c) gamintojo techniniai dokumentai, arba (d) paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba (e) kiti lygiaverčiai įrodymai.
2.	Galutiniame gaminyje neturi būti dažiklių, klasifikuojamų kaip jautrinantys ar sukeliantys alergiją, kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai: C.I. Bazinio raudonojo 9, C.I. Dispersinio mėlynojo 1, C.I. Rūgštinio raudonojo 26, C.I. Bazinio violetinio 14, C.I. Dispersinio oranžinio 11, C.I. Tiesioginio juodojo 38, C.I. Tiesioginio mėlynojo 6, C.I. Tiesioginio raudonojo 28, C.I. Dispersinio geltonojo 3, C.I. Dispersinio geltonojo 23;	
3.	Galutiniame gaminyje neturi būti naudojami išvardytieji dažikliai, išskyrus atvejus, kada dažytų pluoštų, verpalų arba audinio atsparumas prakaitui (rūgštis ir šarmas) – ne mažesnis kaip 4: C.I. Dispersinio mėlynojo 3 C.I. 61 505, C.I. Dispersinio mėlynojo 7 C.I. 62 500, C.I. Dispersinio mėlynojo 26 C.I. 63 305, C.I. Dispersinio mėlynojo 35, C.I. Dispersinio mėlynojo 102, C.I. Dispersinio mėlynojo 106, C.I. Dispersinio mėlynojo 124, C.I. Dispersinio oranžinio 1 C.I. 11 080, C.I. Dispersinio oranžinio 3 C.I. 11 005, C.I. Dispersinio oranžinio 37, C.I. Dispersinio oranžinio 76 (anksčiau vadinto Oranžiniu 37), C.I. Dispersinio raudonojo 1 C.I. 11 110, C.I. Dispersinio raudonojo 11 C.I. 62 015, C.I. Dispersinio raudonojo 17 C.I. 11 210, C.I. Dispersinio geltonojo 1 C.I. 10 345, C.I. Dispersinio geltonojo 9 C.I. 10 375, C.I. Dispersinio geltonojo 39, C.I. Dispersinio geltonojo 49;	
4.	Galutiniame gaminyje neturi būti šių arilaminų: 4-aminodifenilo (CAS Nr. 92-67-1), Benzidino (CAS Nr. 92-87-5), 4-chlor-o-toluidino (CAS Nr. 95-69-2), 2-naftilamino (CAS Nr. 91-59-8), o-amino-azotolueno (CAS Nr. 97-56-3), 5-nitro-o-toluidino (CAS Nr. 99-55-8), 4-chloranilino (CAS Nr. 106-47-8), 2,4-diaminoanizolio (CAS Nr. 615-05-4), 4,4'-diaminodifenilmetano CAS Nr. 101-77-9), 3,3'-dichlorbenzidino (CAS Nr. 91-94-1), 3,3'-dimetoksibenzidino (CAS Nr. 119-90-4), 3,3'-dimetilbenzidino (CAS Nr. 119-93-7), 4,4'-metilendi-o-toluidino (CAS Nr. 838-88-0), p-krezidino (CAS Nr. 120-71-8), 4,4'-metilen-bis-(2-chloranilino) (CAS Nr. 101-14-4), 4,4'-oksidianilino (CAS Nr. 101-80-4), 4,4'-todianilino (CAS Nr. 139-65-1), o-toluidino (CAS Nr. 95-53-4), 2,4-toluendiamino (CAS Nr. 95-80-7), 2,4,5-trimetilanilino (CAS Nr. 137-17-7), 4-aminoazobenzeno (CAS Nr. 60-09-3), o-anizidino (CAS Nr. 90-04-0).	
5.	Galutiniame gaminyje neturi būti šių antipirenų:	

Eil. Nr.	Aplinkosauginis reikalavimas	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
	polibromintų bifenilų (PBB) (CAS Nr. 59536–65–1), pentaBDE (pentabromdifenileterio) CAS Nr. 32534-81-9), oktaBDE (oktabromdifenileterio) CAS Nr. 32536-52-0, decaBDE (dekabromdifenileterio) CAS Nr. 1163-19-5.	
6.	Galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,5 ppm pentachlorfenolio;	
7.	Galutiniame gaminyje, kuris tiesiogiai liečiasi su oda, minkštikliai (ftalatai) neturi sudaryti daugiau kaip 0,1 % gaminio masės: DEHP (Di-(2-etilheksil)ftalatas) CAS Nr. 117-81-7, BBP (Butilbenzilftalatas) CAS Nr. 85-68-7, DBP (Dibutilftalatas) CAS Nr. 84-74-2, DNOP (Di-n-oktilftalatas), DINP (Diizonoilftalatas), DIDP (Diizodecilftalatas), DIBP (Diizobutylftalatas).	
8.	Galutiniame gaminyje sunkiųjų metalų kiekis neturi viršyti: Kadmio (Cd) – 0,1 ppm, Chromo (Cr) – 2,0 ppm, Nikelio (Ni) – 4,0 ppm, Švino (Pb) – 1,0 ppm, Vario (Cu) – 50,0 ppm.	(a) ekologinis ženklas <i>Öko-Tex</i> arba (b) gamintojo techniniai dokumentai, arba (c) paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba (d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
9.	Pakuotė turi atitikti aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.	(a) gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba (b) kiti lygiaverčiai įrodymai.