

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

PASIŪLYMAS

Dėl Pagirių universalaus daugiafunkcinio centro renginių inžinerinės įrangos (meninio apšvietimo)

2024-11-13

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	UAB „Scenos techninis servisas“
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė]	
Tiekėjo kodas [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių kodus]	120139389
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Aukštaičių g. 6, 11341, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Artūras Osinskis
Telefono numeris	+370 671 06537
El. pašto adresas	arturas@sts.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS, pirkimo Nr. 740772;
- 2) atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM	Bendra kaina, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6 = 4 × 5
1.	Judantis profilinis prožektorius A tipo	Vnt.	9	7400,00	66600,00
2.	Judantis profilinis prožektorius B tipo	Vnt.	3	8400,00	25200,00
3.	Judantis užliejančios šviesos prožektorius A tipo	Vnt.	12	4800,00	57600,00
4.	Judantis užliejančios šviesos prožektorius B tipo	Vnt.	4	1900,00	7600,00
5.	Linijinis LED prožektorius	Vnt.	1	1250,00	1250,00
6.	Teatrinis profilinis prožektorius A tipo	Kompl.	1	11800,00	11800,00
7.	Teatrinis profilinis prožektorius B tipo	Kompl.	1	12500,00	12500,00
8.	Elektros skirstymo dėžutė	Vnt.	8	155,00	1240,00
9.	Darbinio apšvietimo šviestuvai	Vnt.	8	70,00	560,00
10.	Pagrindinis šviesų valdymo pultas	Vnt.	1	9950,00	9950,00
11.	Apšvietimo prietaisų valdymo signalų keitiklis	Vnt.	1	680,00	680,00
12.	Apšvietimo valdymo sistemos įvadinė spinta	Kompl.	1	9500,00	9500,00
13.	Grindinė įrangos pajungimo dėžutė A tipo	Vnt.	5	510,00	2550,00
14.	Grindinė įrangos pajungimo dėžutė B tipo	Vnt.	1	510,00	510,00
15.	Rūko mašina	Vnt.	1	1400,00	1400,00
16.	Dūmų mašina	Vnt.	1	1085,00	1085,00
17.	Apšvietimo įrangos tvirtinimo stovas	Vnt.	4	140,00	560,00
Bendra pasiūlymo kaina be PVM, EUR:					210585,00
PVM vertė (21%), EUR:					44222,85
Bendra pasiūlymo kaina su PVM, EUR (skaičiais ir žodžiais):					254807,85 (Du šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai septyni Eur, 85 ct.)

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina (atskirų pirkimo objekto dalių kaina) turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- bendra pasiūlymo kaina bus naudojama pasiūlymų vertinimui, pasiūlymų eilei ir laimėtojų nustatyti.

Siūlomų prekių charakteristikos yra tokios:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
1.	Judantis profilinis prožektorius A tipo	1. Prožektoriaus šviesos srautas (Output) – ne mažesnis kaip 20 000 liumenų. 2. Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas (L70) turi būti ne mažesnis kaip 40 000 valandų. 3. LED šviesos šaltinis šaltos baltos spalvos (cool white arba CW) ne žemesnės kaip 5 500 K temperatūros. 4. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažesnis kaip 30 lm/W. 5. Šviesos spindulio sklaidimo „zoom“ kampo reguliavimo galimybės santykis ne mažiau kaip 8:1 (plačiausio zoom kampo ir siauriausio zoom kampo santykis). 6. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 50 000 liuksų. 7. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu	<i>Chauvet Professional Maverick Force 2 Profile</i> 1. Prožektoriaus šviesos srautas (Output) – 20 856 liumenų. 2. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas (L70) 50 000 val. 3. LED šviesos šaltinis šaltos baltos spalvos (cool white arba CW) 7 055 K temperatūros. 4. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – 53,2 lm/W. 5. Šviesos spindulio sklaidimo „zoom“ kampo reguliavimo galimybės santykis 8:1 (nuo 6,8° iki 55,9°). 6. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – 51 865 liuksai. 7. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – 1 648 liuksai. 8. Galimybė prožektorių valdyti DMX ir Art-Net protokolais. 9. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 10. Prožektoriaus spalvų perteikimo indeksas (CRI) 89,3 (su CRI filtru). 11. Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas Rg, vadovaujantis ANSI/IES	<i>Maverick Force 2 profile_LT_2024.04v4.2.pdf, 1-3 psl., Maverick-Force-2-Profile_Photometrics TM-30-18_Rev3_LT.pdf, 1-2 psl.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		„zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 1 600 liuksų. 8. Galimybė prožektorių valdyti DMX ir Art-Net protokolais. 9. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 10. Prožektoriaus spalvų perteikimo indeksas (CRI) ne mažesnis kaip 86 (gali būti išgaunama su CRI filtru). 11. Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas R_g, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 100. 12. Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas R_f, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 80. 13. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“). 14. Prožektorius turi ne mažiau kaip 6 spalvų ratą + atvira (baltai spalvai sukurti). 15. CMY spalvų maišymas.	šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra 105. 12. Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas R_f, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra 84. 13. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę (600 Hz, 1,200 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 15,000 Hz) 14. Prožektorius turi 7 spalvų ratą + atvira (baltai spalvai sukurti). 15. CMY spalvų maišymas (vėliavėlės). 16. CTO spalvos korekcijos filtras. 17. Prožektorius turi 2 paveikslėlių (gobo) ratus, kurie talpina po 7 keičiamus paveiksliukus + atvira (baltai spalvai sukurti). 18. Turi vieną, sukamą (motorizuota) prizmę, kuri turi 5 plokštumas. 19. Turi šviesos spindulio įrėminimo (sukamą $\pm 60^\circ$, 120° iš viso) sistemą, kurią sudaro 4 peiliai (blades). 20. „Zoom“, fokusavimas, rainelė („iris“) ir „frost“ filtras – motorizuoti. 21. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 22. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę ECO, kuomet veikiančio prožektorius skleidžiamas triukšmas yra 40,7 dBA.	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		16. CTO spalvos korekcijos filtras. 17. Prožektorius turi ne mažiau kaip 2 paveikslėlių (gobo) ratus, kurie talpina ne mažiau kaip po 6 keičiamus paveiksliukus + atvira (baltai spalvai sukurti). 18. Turi ne mažiau kaip vieną, sukamą (motorizuota) prizmę, kuri turi ne mažiau kaip 5 plokštumas. 19. Turi šviesos spindulio įrėminimo (sukamą ne mažiau kaip $\pm 45^\circ$) sistemą, kurią sudaro ne mažiau kaip 4 peiliai (blades). 20. „Zoom“, fokusavimas, rainelė („iris“) ir „frost“ filtras – motorizuoti. 21. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 22. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.), kuomet veikiančio prožektorius skleidžiamas triukšmas neviršija 45 dBA. 23. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 1000 W (230 V, 50 Hz).	23. Naudojama galia iš maitinimo 754 W (230 V, 50 Hz). 24. 540 laipsnių PAN. 25. 270 laipsnių TILT.	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		24. Ne mažiau 520 laipsnių PAN. 25. Ne mažiau 240 laipsnių TILT.		
2.	Judantis profilinis prožektorius B tipo	1. Prožektoriaus šviesos srautas (Output) – ne mažesnis kaip 10 000 liumenų. 2. Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas (L70) turi būti ne mažesnis kaip 40 000 valandų. 3. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažesnis kaip 18 lm/W. 4. Šviesos spindulio sklaidimo „zoom“ kampo reguliavimo galimybės santykis ne mažiau kaip 9:1 (plačiausio zoom kampo ir siauriausio zoom kampo santykis). 5. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamas paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 25 000 liuksų. 6. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamas paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu	<i>Chauvet Professional Maverick Silens 2 Profile</i> 1. Prožektoriaus šviesos srautas (Output) – 10 549 liumenų. 2. Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas (L70) 50 000 valandų. 3. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – 18,83 lm/W. 4. Šviesos spindulio sklaidimo „zoom“ kampo reguliavimo galimybės santykis 11:1 (nuo 5° iki 58°). 5. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamas paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – 29 598 liuksai. 6. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamas paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – 640 liuksų. 7. Galimybė prožektorių valdyti DMX ir Art-Net protokolais. 8. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.	<i>Maverick Silens 2 profile_LT_2021.03v2.6.pdf, 1-3 psl.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		„zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 600 liuksų. 7. Galimybė prožektorių valdyti DMX ir Art-Net protokolais. 8. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 9. Prožektoriaus spalvų perteikimo indeksas (CRI) ne mažesnis kaip 86 (gali būti išgaunama su CRI filtru). 10. Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas R_g, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 100. 11. Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas R_f, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 90. 12. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“). 13. Prožektorius turi ne mažiau kaip 6 spalvų fizinį arba virtualų spalvų ratą. 14. CMY spalvų maišymas.	9. Prožektoriaus spalvų perteikimo indeksas (CRI) 95,6. 10. Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas R_g, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra 101,8. 11. Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas R_f, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra 90,9. 12. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“). Pasirenkama spindulio pločio moduliacija (PWM): 20 000 Hz, 40 000 Hz 13. Prožektorius turi 6 spalvų fizinį spalvų ratą. 14. CMY spalvų maišymas. 15. Prožektorius 2 paveikslėlių (gobo) ratus, kurių vienas talpina 7 paveikslėlius + atvira, antras – 8 paveikslėlius + atvira. Vienas iš paveikslėlių ratų yra sukamas. 16. Turi vieną, sukamą (motorizuota) prizmę, kuri turi 5 plokštumas. 17. Turi šviesos spindulio įrėminimo (sukamą $\pm 60^\circ$) sistemą, kurią sudaro 4 peiliai (blades). 18. „Zoom“, fokusavimas, rainelė („iris“) ir „frost“ filtras – motorizuoti.	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		15. Prožektorius turi ne mažiau kaip 2 paveikslėlių (gobo) ratus, kurie talpina ne mažiau kaip 6 paveikslėlius + atvira (baltai spalvai sukurti). Bent vienas iš paveikslėlių ratų turi būti sukamas. 16. Turi ne mažiau kaip vieną, sukamą (motorizuota) prizmę, kuri turi ne mažiau kaip 5 plokštumas. 17. Turi šviesos spindulio įrėminimo (sukamą ne mažiau kaip $\pm 45^\circ$) sistemą, kurią sudaro ne mažiau kaip 4 peiliai (blades). 18. „Zoom“, fokusavimas, rainelė („iris“) ir „frost“ filtras – motorizuoti. 19. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 20. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.), kuomet veikiančio prožektorius skleidžiamas triukšmas neviršija 45 dBA. 21. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 1000 W (230 V, 50 Hz).	19. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 20. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (visiškai tylaus darbo režimą), kuomet prožektorius skleidžiamas triukšmas yra 38,18 dBA. 21. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 648 W (2.82 A @ 230 V, 50 Hz). 22. 540 laipsnių PAN. 23. 240 laipsnių TILT.	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		22. Ne mažiau 520 laipsnių PAN. 23. Ne mažiau 240 laipsnių TILT.		
3.	Judantis užliejančios šviesos prožektorius A tipo	1. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 8 000 lm. 2. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 37 vienetų. 3. Šviesos diodų žiedų ne mažiau kaip 3. 4. Galimybė valdyti kiekvieną šviesos diodų žiedą valdyti atskirai. 5. LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų. 6. Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW. 7. Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas (L70) turi būti ne mažesnis kaip 40 000 valandų. 8. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 16 lm/W. 9. Zoom kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 8:1. 10. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis	<i>Robe LEDWash 600X</i> 1. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – 8 990 lm. 2. LED šviesos diodų – 37 vienetų. 3. Šviesos diodų žiedų 3. 4. Galimybė valdyti kiekvieną šviesos diodų žiedą valdyti atskirai. 5. LED šviesos diodai 4 spalvų. 6. Spalvų maišymo technologija: RGBW. 7. Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas (L70) 60 000 valandų. 8. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – 16,19 lm/W. 9. Zoom kampo reguliavimo santykis 8:1. 10. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – 9 780 liuksų. 11. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – 640 liuksų.	<i>Robin LEDWash 600X_LT.pdf, 1-3 psl., Robin_600X_LEDWash_photometric_diagrams 2021_LT.pdf, 1-2 psl.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		spalvomis – ne mažesnė kaip 4 800 liuksų. 11. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamas paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 600 liuksų. 12. Galimybė prožektorių valdyti DMX ir Art-Net protokolais. 13. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 14. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 600 W (230 V, 50 Hz). 15. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 16. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.), kuomet veikiančio prožektorius skleidžiamas triukšmas neviršija 45 dBA. 17. Ne mažiau 450 laipsnių Pan. 18. Ne mažiau 220 laipsnių Tilt.	12. Galimybė prožektorių valdyti DMX ir Art-Net protokolais. 13. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 14. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio 430 W (230 V, 50 Hz). 15. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 16. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (tylusis režimas) kuomet veikiančio prožektorius skleidžiamas triukšmas yra 39,6 dBA. 17. 450 laipsnių Pan. 18. 300 laipsnių Tilt.	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
4.	Judantis užliejančios šviesos prožektorius B tipo	1. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 10 000 lm. 2. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 19 vienetų. 3. Galimybė valdyti šviesos diodus zonomis („pixel mapping“). 4. LED šviesos diodai kintamos baltos (variable white arba VW), kurios spalvinė temperatūra keičiama ne siauresniame kaip nuo 2 800 K iki 6 000 K temperatūriniame diapazone. 5. Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas (L70) turi būti ne mažesnis kaip 40 000 valandų. 6. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 20 lm/W. 7. Zoom kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 7:1. 8. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 14 000 liuksų. 9. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama	<i>Chauvet Professional Rogue R2X Wash VW</i> 1. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – 10 918 lm. 2. LED šviesos diodų 19 vienetų. 3. Galimybė valdyti šviesos diodus zonomis („pixel mapping“). 4. LED šviesos diodai kintamos baltos (VW), kurios spalvinė temperatūra keičiama nuo 2 600 K iki 6 075 K temperatūriniame diapazone. 5. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas (L70) 50 000 val. 6. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – 22,99 lm/W. 7. Zoom kampo reguliavimo santykis 7,68:1. 8. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – 14 499 liuksai. 9. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – 1 266 liuksai. 10. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 11. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio 339 W (230 V, 50 Hz). 12. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker“)	<i>rogue-r2x-wash_VW_LT_2021.04v1.1.pdf, 1-2 psl.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 1 200 liuksų. 10. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 11. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 400 W (230 V, 50 Hz). 12. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“). 13. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 14. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.), kuomet veikiančio prožektorius skleidžiamas triukšmas neviršija 45 dBA. 15. Ne mažiau 450 laipsnių Pan. 16. Ne mažiau 220 laipsnių Tilt.	free“). 13. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 14. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (eco mode), kuomet veikiančio prožektorius skleidžiamas triukšmas yra 42,2 dBA. 15. 540 laipsnių Pan. 16. 230 laipsnių Tilt.	
5.	Linijinis LED prožektorius	1. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 3 600 lm.	<i>Chauvet Professional Colorado Batten 72X</i> 1. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – 3 631 lm.	<i>colorado-batten-72x_LT.pdf, 1-2psl.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		2. Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas (L70) turi būti ne mažesnis kaip 40 000 valandų. 3. LED šviesos šaltinis turi skleisti ne mažiau kaip 5 spalvas, kurių temperatūra yra nuo 3200 K iki 8000 K. Balta spalva yra privaloma. 4. Prožektoriaus šviesos sklaidos kampas turi būti fiksuotas 20° (±5°). 5. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamas paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo – ne mažesnė kaip 1 500 liuksų. 6. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 7. Prožektoriaus spalvų perteikimo indeksas (CRI) ne mažesnis kaip 80. 8. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę. 9. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 10. Prožektoriaus ilgis (matmuo lygiagretus LED linijinio šviesos šaltinio išdėstymui) – ne mažesnis kaip 800 mm.	2. Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas (L70) 50 000 valandų. 3. LED šviesos šaltinis 5 spalvų, kurių temperatūra yra nuo 3200 K iki 10000 K. Balta spalva yra. 4. Prožektoriaus šviesos sklaidos kampas fiksuotas su instaliuota 24° optika (22° horizontalus ir 18° vertikalus). 5. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamas paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo – 1 730 liuksų. 6. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 7. Prožektoriaus spalvų perteikimo indeksas (CRI) 80. 8. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę (Pasirenkamas PWM: 600, 1200 Hz, 2000, 2400 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 25000 Hz). 9. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 10. Prožektoriaus ilgis (matmuo lygiagretus LED linijinio šviesos šaltinio išdėstymui) – 1000 mm.	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
6.	Teatrinis profilinis prožektorius A tipo	1. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip (L70) 40 000 val. 2. LED šviesos šaltinis ne mažiau kaip 5 spalvų, išgaunamų ne siauresniame kaip nuo 3200 K iki 6000 K temperatūriniame diapazone. Gelsvai žalia („lime“) spalva – privaloma. 3. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) su 15°-30° linze – ne mažiau kaip 4 000 lm. 4. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) su 25°-50° linze – ne mažiau kaip 5 200 lm. 5. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta, naudojant standartinę 15°-30° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 4 200 liuksų. 6. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta, naudojant standartinę 15°-30° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 1 600 liuksų.	<i>Chauvet Professional Ovation E-910FC (3 vnt) su 15°-30° (8 vnt.) ir 25°-50° (3 vnt.) linzėmis komplekte</i> 1. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas (L70) 50 000 val. 2. LED šviesos šaltinis 5 spalvų (RGBAL), išgaunamų nuo 2800 K iki 6500 K temperatūriniame diapazone. Gelsvai žalia („lime“) spalva – yra. 3. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) su 15°-30° linze – 4 028 lm. 4. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) su 25°-50° linze – 5 261 lm. 5. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta, naudojant standartinę 15°-30° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – 4 260 liuksų. 6. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta, naudojant standartinę 15°-30° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – 1 620 liuksų. 7. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta, naudojant standartinę 25°-50° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – 1 790 liuksų. 8. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta, naudojant standartinę 25°-50° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – 825	<i>ovation-e-910fc_20210423_REV2_V3.14.pdf, 1-3 psl.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		7. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamas paviršiaus apšvieta, naudojant standartinę 25°-50° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 1 700 liuksų. 8. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamas paviršiaus apšvieta, naudojant standartinę 25°-50° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 800 liuksų. 9. Turi turėti DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 10. Prožektoriaus spalvų perteikimo indeksas (CRI) ne mažesnis kaip 86 (gali būti išgaunama su CRI filtru). 11. Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas R_g, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 100. 12. Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas R_f, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo	liuksai. 9. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 10. Prožektoriaus spalvų perteikimo indeksas (CRI) 86. 11. Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas R_g, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra 109,1. 12. Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas R_f, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra 89. 13. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 25,000 Hz). 14. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 15. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę, kuomet veikiančio prožektorius skleidžiamas triukšmas yra 37,3 dBA.	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 80. 13. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“). 14. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 15. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.), kuomet veikiančio prožektorius skleidžiamas triukšmas neviršija 45 dBA.		
7.	Teatrinis profilinis prožektorius B tipo	1. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip (L70) 40 000 val. 2. LED šviesos šaltinis šaltos baltos spalvos, ne mažesnės kaip 5000 K temperatūros. 3. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) su 15°-30° linze – ne mažiau kaip 10 000 lm. 4. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) su 25°-	<i>Chauvet Professional E-260CW</i> 1. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas (L70) 50 000 val. 2. LED šviesos šaltinis šaltos baltos spalvos, ne mažesnės kaip 5452 K temperatūros. 3. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) su 15°-30° linze – 11 615 lm (siauras), 12 431 lm (platus). 4. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) su 25°-50° linze – 13 545 lm (siauras), 14 165 lm (platus).	<i>ovation-e-260cw_20190218_REV1_V5.1_LT.pdf, 1-3 psl.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		50° linze – ne mažiau kaip 12 000 lm. 5. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvietą, naudojant standartinę 15°-30° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 13 000 liuksų. 6. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvietą, naudojant standartinę 15°-30° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 6 000 liuksų. 7. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvietą, naudojant standartinę 25°-50° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 5 000 liuksų. 8. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvietą, naudojant standartinę 25°-50° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 2 700 liuksų.	5. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvietą, naudojant standartinę 15°-30° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – 19 900 liuksų. 6. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvietą, naudojant standartinę 15°-30° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – 10 159 liuksai. 7. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvietą, naudojant standartinę 25°-50° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – 9 219 liuksų. 8. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriamą paviršiaus apšvietą, naudojant standartinę 25°-50° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – 3 468 liuksų. 9. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 10. Prožektoriaus spalvų perteikimo indeksas (CRI) 96. 11. Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas R_g, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra 100. 12. Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas R_f, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		9. Turi turėti DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 10. Prožektoriaus spalvų perteikimo indeksas (CRI) ne mažesnis kaip 86 (gali būti išgaunama su CRI filtru). 11. Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas R_g, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 100. 12. Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas R_t, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 90. 13. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“). 14. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 15. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode,	perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra 91,5. 13. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“) (Pasirenkamas PWM: 600 Hz, 1 200 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz, 6 000 Hz, 25 000 Hz). 14. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 15. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.), kuomet veikiančio prožektoriaus skleidžiamas triukšmas yra 36,6 dBA.	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		ultra silent mode ir pan.), kuomet veikiančio prožektorius skleidžiamas triukšmas neviršija 45 dBA.		
8.	Elektros skirstymo dėžutė	1. Dėžutė turi būti sukonstruota taip, kad ją būtų galima pritvirtinti prie vamzdžių, kurių diametras yra nuo 48 mm iki 51 mm. 2. Dėžutėje turi būti įmontuoti ne mažiau kaip 6 rozečių lizdai su įžeminimo kontaktu ir apsauginiu dangteliu.	UAB „Scenos techninis servisas“ gaminys „SB-6“ 1. Dėžutė sukonstruota taip, kad ją būtų galima pritvirtinti prie vamzdžių, kurių diametras yra nuo 48 mm iki 51 mm. 2. Dėžutėje turi 6 rozečių lizdus su įžeminimo kontaktu ir apsauginiu dangteliu.	<i>STS Tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.</i>
9.	Darbinio apšvietimo šviestuvai	1. Uždaro tipo LED šviestuvai. 2. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val. 3. Neutralios baltos spalvos nuo 3800 K iki 4200 K. 4. Švietimo kampas ne siauresnis kaip 90°. 5. Šviesos šaltinio galingumas ne mažiau kaip 50 W. 6. Šviestuovo šviesos šaltinio efektyvumas – ne mažesnis kaip 70 lm/W.	LEDOM LED50W SMD 1. Uždaro tipo LED šviestuvai. 2. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas 50 000 val. 3. Neutralios baltos spalvos 4000 K. 4. Švietimo kampas 120°. 5. Šviesos šaltinio galingumas 50 W. 6. Šviestuovo šviesos šaltinio efektyvumas – 80 lm/W.	<i>LED 50W SMD.pdf</i>
10.	Pagrindinis šviesų valdymo pultas	1. Turi užtikrinti ne mažiau kaip 12 288 DMX kanalų valdymo galimybę.	Chamsys Lighting MQ70 1. 12 288 DMX kanalų valdymo galimybė. 2. Pultas palaiko Art-Net ir sACN duomenų perdavimo protokolus (DMX over Ethernet)	<i>MagicQ MQ70_LT_v2.11.pdf, STS Tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 1 psl.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		2. Pultas palaiko Art-Net ir sACN duomenų perdavimo protokolus (DMX over Ethernet) 3. Pultas turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 4. Turi ne mažiau kaip keturias fizines DMX signalo išvestis XLR pin-5 jungtimis. 5. Turi ne mažesnę kaip 9“ lietimui jautrų integruotą ekraną. 6. Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 suprogramuotų sekų (cues). 7. Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 grupių (groups). 8. Turi garso signalo In/Out jungtis. 9. Turi ne mažiau kaip 8 sukamus enkoderius patogiam ir tiksliam priskirtų parametrų valdymui. 10. Turi ne mažiau kaip 10 valdymo šliaužikų, skirtų apšvietimo prietaisų valdymui. 11. Yra galimybė pultą prijungti prie lokalaus duomenų perdavimo tinklo (LAN). 12. Turi ne mažiau kaip 4 USB jungtis duomenų perdavimui ir (ar) išplėtimo įrenginių prijungimui.	3. Pultas turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 4. Turi keturias fizines DMX signalo išvestis XLR pin-5 jungtimis. 5. Turi 10,1“ lietimui jautrų integruotą ekraną. 6. Turi galimybę išsaugoti 5000 suprogramuotų sekų (cues). 7. Turi galimybę išsaugoti 5000 grupių (groups). 8. Turi garso signalo In/Out jungtis. 9. Turi 8 sukamus enkoderius patogiam ir tiksliam priskirtų parametrų valdymui. 10. Turi 12 valdymo šliaužikų, skirtų apšvietimo prietaisų valdymui. 11. Yra galimybė pultą prijungti prie lokalaus duomenų perdavimo tinklo (LAN). 12. Turi 5 USB jungtis duomenų perdavimui ir (ar) išplėtimo įrenginių prijungimui. 13. Turi MIDI I/O (MIDI laiko žymos (timecode) technologija). 14. Turi galimybę prijungti išorinį lietimui jautrų ekraną. 15. Turi integruotą UPS įrenginį. 16. Pultas komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamu išoriniu lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė 24“. 17. Pultas komplektuojamas su pervežimui ir saugojimui pritaikyta dėžė.	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		13. Turi MIDI I/O (MIDI laiko žymos (timecode) technologija). 14. Turi galimybę prijungti išorinį lietimui jautrų ekraną. 15. Turi integruotą arba išorinį UPS įrenginį. 16. Pultas komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamu išoriniu lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 24“. 17. Pultas komplektuojamas su pervežimui ir saugojimui pritaikyta dėžė.		
11.	Apšvietimo prietaisų valdymo signalų keitiklis	1. ArtNet tinklinio (ethernet) valdymo protokolo į DMX valdymo protokolą keitiklis. 2. DMX valdymo protokolo į ArtNet tinklinį (ethernet) protokolą. 3. Turi palaikyti ne mažiau kaip 8 visatas. 4. Turi turėti HTP/LTP funkcionalumą. 5. Turi palaikyti RDM funkcionalumą. 6. Korpuso konstrukcija pritaikyta prietaisą montuoti į 19“ „rack“ tipo spintą.	<i>Chauvet Professional Net-X II</i> 1. ArtNet tinklinio (ethernet) valdymo protokolo į DMX valdymo protokolą keitiklis. 2. DMX valdymo protokolo į ArtNet tinklinį (ethernet) protokolą. 3. Turi palaikyti ne mažiau kaip 8 visatas. 4. Turi turėti HTP/LTP funkcionalumą. 5. Turi palaikyti RDM funkcionalumą. 6. Korpuso konstrukcija pritaikyta prietaisą montuoti į 19“ „rack“ tipo spintą.	<i>net-x-ii.v3.02.LT.pdf</i>
12.	Apšvietimo valdymo sistemos	1. Apšvietimo valdymo sistemos įvadinė spinta.	<i>UAB „Scenos techninis servisas“ gaminys „STS-AVS“</i>	<i>STS Tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 1-2 psl.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
	įvadinė spinta	2. Montažinė spinta, kurios aukštis ne mažiau kaip 32U. 3. Apšvietimo valdymo sistemos įvadinėje spintoje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip šie komponentai: a) Įvadinis kirtiklis, b) Įvado indikacijos blokas, c) Magnetinis paleidėjas apšvietimo sistemos įjungimui, d) Srovės vartotojų grupių automatiniai jungikliai – reikiamas kiekis, e) darbinės šviesos valdymo relės – reikiamas kiekis, f) Maitinimo blokas, g) Kabelių gnybtai, h) Mechaninio konstruktyvo elementai (panelės, laikikliai, DIN bėgeliai ir kt.). 4. Darbo projekto rengimo metu turi būti parengtos detalios apšvietimo valdymo sistemos įvadinės spintos išpildymo schemas.	1. Apšvietimo valdymo sistemos įvadinė spinta. 2. Montažinė spinta, kurios aukštis yra 32U. 3. Apšvietimo valdymo sistemos įvadinėje spintoje bus sumontuoti šie komponentai: a) Įvadinis kirtiklis, b) Įvado indikacijos blokas, c) Magnetinis paleidėjas apšvietimo sistemos įjungimui, d) Srovės vartotojų grupių automatiniai jungikliai – reikiamas kiekis, e) darbinės šviesos valdymo relės – reikiamas kiekis, f) Maitinimo blokas, g) Kabelių gnybtai, h) Mechaninio konstruktyvo elementai (panelės, laikikliai, DIN bėgeliai ir kt.). 4. Darbo projekto rengimo metu bus parengtos detalios apšvietimo valdymo sistemos įvadinės spintos išpildymo schemas.	
13.	Grindinė įrangos pajungimo dėžutė A tipo	1. Nerūdijančio plieno modulinė dėžutė montuojama į grindis. 2. Dėžutėje yra galimybė įrengti ne mažiau kaip 6 modulius. 3. Grindinė dėžutė įrangos pajungimui turi šiuos modulių tipai ir paskirtis derinama su	<i>UAB „Scenos techninis servisas“ gaminys „GD-MOD6“</i> 1. Nerūdijančio plieno modulinė dėžutė montuojama į grindis. 2. Dėžutėje yra galimybė įrengti 6 modulius. 3. Grindinės dėžutės įrangos pajungimui modulių tipai ir paskirtis bus derinama	<i>STS Tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 2 psl.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		Perkančiąja organizacija įrangos montavimo metu.	su Perkančiąja organizacija įrangos montavimo metu.	
14.	Grindinė įrangos pajungimo dėžutė B tipo	1. Nerūdijančio plieno modulinė dėžutė montuojama į grindis. 2. Dėžutėje yra galimybė įrengti ne mažiau kaip 9 modulius. 3. Grindinė dėžutė įrangos pajungimui turi šiuos modulių tipai ir paskirtis derinama su Perkančiąja organizacija įrangos montavimo metu.	<i>UAB „Scenos techninis servisas“ gaminys „GD-MOD9“</i> 1. Nerūdijančio plieno modulinė dėžutė montuojama į grindis. 2. Dėžutėje yra galimybė įrengti 9 modulius. 3. Grindinės dėžutės įrangos pajungimui modulių tipai ir paskirtis bus derinama su Perkančiąja organizacija įrangos montavimo metu.	<i>STS Tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 2 psl.</i>
15.	Rūko mašina	1. Mašinos galingumas ne mažiau kaip 1200 W. 2. Mašinos pasirengimo darbui laikas ne daugiau kaip 5 min. 3. Rūko skysčio išėiga veikiant maksimaliu pajėgumu ne daugiau kaip 10 ml/min. 4. Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu. 5. Rūko išėiga reguliuojama nuo 1 % iki 99 % (1 % žingsniu). Maksimali išėiga yra 100 %. 6. Skysčio bakelio talpa ne mažesnė kaip 3 l. 7. Komplektuojama su ne mažiau kaip 25 l rūko skysčio, kurį gamintojas rekomenduoja siūlomai rūko mašinai.	<i>Smoke Factory Tour Hazer II</i> 1. Mašinos galingumas 1500 W. 2. Mašinos pasirengimo darbui laikas (kaitinimas) 1 min. 3. Rūko skysčio išėiga veikiant maksimaliu pajėgumu 8,9 ml/min. 4. Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu. 5. Rūko išėiga reguliuojama nuo 1 % iki 99 % (1 % žingsniu). Maksimali išėiga yra 100 %. 6. Skysčio bakelio talpa 5 l. 7. Komplektuojama su 25 l rūko skysčio, kurį gamintojas rekomenduoja (skystis „Tour“) siūlomai rūko mašinai. 8. Komplektuojama su transportavimo-sandėliavimo dėže.	<i>tour_hazer_ii_LT.pdf,</i> <i>STS Tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 2 psl.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		8. Komplektuojama su transportavimo-sandėliavimo dėže.		
16.	Dūmų mašina	1. Mašinos galingumas ne mažiau kaip 1200 W. 2. Mašinos pasirengimo darbui laikas ne daugiau kaip 10 min. 3. Dūmų skysčio išeiga veikiant maksimaliu pajėgumu ne didesnė kaip 220 ml/min. 4. Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu. 5. Dūmų išeiga reguliuojama nuo 1 % iki 99 % (1 % žingsniu). Maksimali išeiga yra 100 %. 6. Skysčio bakelio talpa ne mažesnė kaip 3 l. 7. Komplektuojama su ne mažiau kaip 25 l dūmų skysčio, kurį gamintojas rekomenduoja siūlomai dūmų mašinai. 8. Komplektuojama su transportavimo-sandėliavimo dėže.	<i>Smoke Factory Captain D</i> 1. Mašinos galingumas 1300 W. 2. Mašinos pasirengimo darbui laikas (kaitinimas) 7 min. 3. Dūmų skysčio išeiga veikiant maksimaliu pajėgumu 120 ml/min. 4. Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu. 5. Dūmų išeiga reguliuojama nuo 1 % iki 99 % (1 % žingsniu). Maksimali išeiga yra 100 %. 6. Skysčio bakelio talpa 5 l. 7. Komplektuojama su 25 l dūmų skysčio, kurį gamintojas rekomenduoja (skystis „Fast Fog“) siūlomai dūmų mašinai. 8. Komplektuojama su transportavimo-sandėliavimo dėže.	<i>captain_d_LT.pdf,</i> <i>STS Tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf, 3 psl.</i>
17.	Apšvietimo įrangos tvirtinimo stovas	1. Stovo reguliuojamas aukštis ne siauresnėse ribose kaip nuo 1,5 m iki 2,2 m. 2. Stovo maksimali leistina apkrova ne mažiau kaip 20 kg. 3. Stovo spalva juoda.	<i>Gravity LS TBTV 17</i> 1. Stovo reguliuojamas aukštis nuo 1,1 m iki 2,5 m. 2. Stovo maksimali leistina apkrova 30 kg. 3. Stovo spalva juoda.	<i>Gravity LS TBTV 17.pdf</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės charakteristikos <i>Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris)
		4. Stovas trikojis.	4. Stovas trikojis.	

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas nebus nagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklustoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Siūlomos Prekės/Paslaugos/Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas Artūriui Osinskiui	1
2.	EBVPD	16
3.	6 priedas. Deklaracija dėl Tarybos reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo	1
4.	7 priedas. Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų	1
5.	TS patvirtinantys dokumentai, zip aplankas	1
6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas, zip aplankas	1

Informacija apie **kiekvieno** tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų pristatyti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos pristatyti prekės/ suteikti paslaugas/atlikti darbus	Partnerio pristatomų prekių/ paslaugų/darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir žinomus subtiekejus*:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos suteikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

***Pastaba.** Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekJų bendra numatomų pristatyti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie trečiuosius asmenis, kurie tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Trečiojo asmens pavadinimas, kodas ir adresas	Trečiųjų asmenų priemonės

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei **iki 2025-02-12** nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarą sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūly

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvi
direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakym
Pardavimų vadovas Artūras Osinsl
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pa

šifruojama konfidencialumą.
lencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos
rka.

(Tiekėjo, parašas)