

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – Profesionalų vaizdo ekranai ir jų priedai.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
- 1.6. **Susijusios prekės** – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Profesionalų vaizdo ekranai ir jų priedai.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Preliminarūs Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Preliminarus kiekis, vnt.*
1.	Profesionalų vaizdo ekranas Nr.1	90
2.	Profesionalų vaizdo ekranas Nr.2	30
3.	Profesionalų vaizdo ekranas Nr.3	15
4.	Profesionalų vaizdo ekranas Nr.4	5
5.	Skaitmeninio turinio grotuvas profesionalų vaizdo ekranui	40

- 3.2. Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti Susijusių prekių, neviršijant 10 procentų pradinės Sutarties vertės. Susijusių prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.).

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Prekės turės būti pristatomos: Laisvės pr. 10, Vilnius.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.1.1. Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.2:

Lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Minimalūs reikalavimai
1.	Profesionalų vaizdo ekranas Nr.1	
1.1.	Įstrižainė	Ne mažesnė kaip 48,5" (coliai)
1.2.	Ekranas tipas	LCD
1.3.	Ekranas raiška	Ne mažesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160)
1.4.	Ekranas ryškumas	Ne mažiau 500 (cd/m²)
1.5.	Kontrastas (ne dinaminis)	Ne mažiau kaip 4000:1
1.6.	Foninio apšvietimo tipas	Perimetrinis arba tiesioginis LED
1.7.	Matymo kampas (horizontalus/vertikalus)	Ne mažiau kaip 178/178 laipsniai

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

1.8.	Reakcijos trukmė	Ne daugiau kaip 8 ms
1.9.	Vaizdo formatų palaikymas	Ne mažiau 4096x2160 (60 Hz)
1.10.	Vertikalaus ir horizontalaus vaizdo ekrane galimybė	Turi būti
1.11.	HDR (didelis dinaminis diapazonas) suderinamumas	Turi būti
1.12.	HDMI įvesties jungtis	Ne mažiau 3 vnt. (iš kurių dvi turi palaikyti HDCP 2.2)
1.13.	Eterneto įvestis	Turi būti, ne mažiau 1 vnt. RJ-45 tipo
1.14.	RS-232 valdymo jungtis	Turi būti
1.15.	„WI-FI“ saugumo standartas	Turi palaikyti 802.1X ar pažangesnį
1.16.	HDMI-CEC funkcionalumas	Turi būti
1.17.	Garso išvestis	Turi būti (bet ne ausinių pajungimo lizdas)
1.18.	Bevielio turinio ir duomenų perdavimo funkcionalumas	Turi būti integruota belaidžio ekrano funkcija (pvz. Google Cast, AirPlay, WI-Fi Direct ar analogiški sprendimai), nereikalaujanti papildomų mokamų programų ir leidžianti perduoti turinį iš nešiojamų kompiuterių ir mobilių įrenginių.
1.19.	Automatinis ekrano įjungimas aptikus aktyvų HDMI signalą ir išjungimas nesant aktyviam signalui	Turi būti
1.20.	HTML5 palaikymas	Turi būti
1.21.	Vietinis kaupiklis (GB)	Ne mažiau kaip 8 GB
1.22.		
1.23.	VESA tvirtinimo taškai ekrano tvirtinimui	Turi būti
1.24.	Operacinė sistema	Android 9.0 ar lygiavertė (lygiaverte Android 9.0 operacinei sistemai yra laikoma sistema, kurios darbinėje aplinkoje galima įdiegti viešai prieinamas ar pagal individualų užsakymą pagamintas aplikacijas (pvz. vidinių pranešimų transliavimui naudojant API integracijas), atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojantis standartinių nustatymų skiltyje pateiktas naudotojo parinktis, arba pagal individualius poreikius atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojant („developer settings“) galimybes per komandinę eilutę. Jei WebOS, Tizen ar kitos operacinės sistemos atitinka šias sąlygas, jos yra laikytinos atitinkančiomis reikalavimą)
1.25.	Šviesos jutiklis	Turi būti
1.26.	Išjungimo/įjungimo laikmatis	Turi būti
1.27.	Integruoti garsiakalbiai, garso išvesties galia	Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. (stereo) ir ne mažiau kaip 10 W
1.28.	Veikimas per parą (valandomis)	Turi veikti 16 val. per parą ir 7 dienas per savaitę (16x7)
1.29.	Rėmelio spalva	Turi būti juoda
1.30.	Energijos lygio klasė	Ne žemesnė kaip B
2.	Profesionalų vaizdo ekranas Nr.2	
2.1.	Įstrižainė	Ne mažesnė kaip 64,5" (coliai)
2.2.	Ekrano tipas	LCD
2.3.	Ekrano raiška	Ne mažesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160)
2.4.	Ekrano ryškumas	Ne mažiau 500 (cd/m²)
2.5.	Kontrastas (ne dinaminis)	Ne mažiau kaip 4000:1
2.6.	Foninio apšvietimo tipas	Turi būti tiesioginis LED
2.7.	Matymo kampas (horizontalus/vertikalus)	Ne mažiau kaip 178/178 laipsniai
2.8.	Reakcijos trukmė	ne daugiau kaip 8 ms
2.9.	Vaizdo signalų palaikymas	Ne mažiau 4096x2160 (60 Hz)

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

2.10.	Vertikalaus ir horizontalaus vaizdo ekrane galimybė	Turi būti
2.11.	HDR (didelis dinaminis diapazonas) suderinamumas	Turi būti
2.12.	HDMI įvesties jungtis	Ne mažiau 3 vnt. (iš kurių dvi turi palaikyti HDCP 2.2)
2.13.	Eterneto įvestis	Turi būti, ne mažiau 1 vnt. RJ-45 tipo
2.14.	RS-232 valdymo jungtis	Turi būti
2.15.	„Wi-Fi“ saugumo standartas	Turi palaikyti 802.1X ar pažangesnį
2.16.	HDMI-CEC funkcionalumas	Turi būti
2.17.	Garso išvestis	Turi būti (bet ne ausinių pajungimo lizdas)
2.18.	Bevielio turinio ir duomenų perdavimo funkcionalumas	Turi būti integruota belaidžio ekrano funkcija (pvz. Google Cast, AirPlay, Wi-Fi Direct ar analogiški sprendimai), nereikalaujanti papildomų mokamų programų ir leidžianti perduoti turinį iš nešiojamų kompiuterių ir mobilių įrenginių.
2.19.	Automatinis ekrano įjungimas aptikus aktyvų HDMI signalą ir išjungimas nesant aktyviam signalui	Turi būti
2.20.	HTML5 palaikymas	Turi būti
2.21.	Vietinis kaupiklis (GB)	Ne mažiau kaip 8 GB
2.22.	VESA tvirtinimo taškai ekrano tvirtinimui	Turi būti
2.23.	Operacinė sistema	Android 9.0 ar lygiavertė (lygiaverte Android 9.0 operacinei sistemai yra laikoma sistema, kurios darbinėje aplinkoje galima įdiegti viešai prieinamas ar pagal individualų užsakymą pagamintas aplikacijas (pvz. vidinių pranešimų transliavimui naudojant API integracijas), atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojantis standartinių nustatymų skiltyje pateiktas naudotojo parinktis, arba pagal individualius poreikius atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojant („developer settings“) galimybes per komandinę eilutę. Jei WebOS, Tizen ar kitos operacinės sistemos atitinka šias sąlygas, jos yra laikytinos atitinkančiomis reikalavimą)
2.24.	Šviesos jutiklis	Turi būti
2.25.	Išjungimo/įjungimo laikmatis	Turi būti
2.26.	Integruoti garsiakalbiai, garso išvesties galia	Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. (stereo) ir ne mažiau kaip 10 W
2.27.	Veikimas per parą (valandomis)	Turi veikti 16 val. per parą ir 7 dienas per savaitę (16x7)
2.28.	Rėmelio spalva	Turi būti juoda
2.29.	Energijos lygio klasė	Ne žemesnė kaip B
3.	Profesionalų vaizdo ekranas Nr.3	
3.1.	Įstrižainė	Ne mažesnė kaip 74,5" (coliai)
3.2.	Ekrano tipas	LCD
3.3.	Ekrano raiška	Ne mažesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160)
3.4.	Ekrano ryškumas	Ne mažiau 500 (cd/m²)
3.5.	Kontrastas (ne dinaminis)	Ne mažiau kaip 4000:1
3.6.	Foninio apšvietimo tipas	Turi būti tiesioginis LED
3.7.	Matymo kampas (horizontalus/vertikalus)	Ne mažiau kaip 178/178 laipsniai
3.8.	Reakcijos trukmė	ne daugiau kaip 8 ms
3.9.	Vaizdo signalų palaikymas	Ne mažiau 4096x2160 (60 Hz)
3.10.	Vertikalaus ir horizontalaus vaizdo ekrane galimybė	Turi būti
3.11.	HDR (didelis dinaminis diapazonas) suderinamumas	Turi būti

3.12.	HDMI įvesties jungtys	Ne mažiau 3 vnt. (iš kurių dvi turi palaikyti HDCP 2.2)
3.13.	Eterneto įvestis	Turi būti, ne mažiau 1 vnt. RJ-45 tipo
3.14.	RS-232 valdymo jungtis	Turi būti
3.15.	„WI-FI“ saugumo standartas	Turi palaikyti 802.1X ar pažangesnį
3.16.	HDMI-CEC funkcionalumas	Turi būti
3.17.	Garso išvestis	Turi būti (bet ne ausinių pajungimo lizdas)
3.18.	Bevielio turinio ir duomenų perdavimo funkcionalumas	Turi būti integruota belaidžio ekrano funkcija (pvz. Google Cast, AirPlay, WI-Fi Direct ar analogiški sprendimai), nereikalaujanti papildomų mokamų programų ir leidžianti perduoti turinį iš nešiojamų kompiuterių ir mobilių įrenginių.
3.19.	Automatinis ekrano įjungimas aptikus aktyvų HDMI signalą ir išjungimas nesant aktyviam signalui	Turi būti
3.20.	HTML5 palaikymas	Turi būti
3.21.	Vietinis kaupiklis (GB)	Ne mažiau kaip 8 GB
3.22.	VESA tvirtinimo taškai ekrano tvirtinimui	Turi būti
3.23.	Operacinė sistema	Android 9.0 ar lygiavertė (lygiaverte Android 9.0 operacinei sistemai yra laikoma sistema, kurios darbinėje aplinkoje galima įdiegti viešai prieinamas ar pagal individualų užsakymą pagamintas aplikacijas (pvz. vidinių pranešimų transliavimui naudojant API integracijas), atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojantis standartinių nustatymų skiltyje pateiktas naudotojo parinktis, arba pagal individualius poreikius atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojant („developer settings“) galimybes per komandinę eilutę. Jei WebOS, Tizen ar kitos operacinės sistemos atitinka šias sąlygas, jos yra laikytinos atitinkančiomis reikalavimą)
3.24.	Šviesos jutiklis	Turi būti
3.25.	Išjungimo/įjungimo laikmatis	Turi būti
3.26.	Integruoti garsiakalbiai, garso išvesties galia	Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. (stereo) ir ne mažiau kaip 10 W
3.27.	Veikimas per parą (valandomis)	Turi veikti 16 val. per parą ir 7 dienas per savaitę (16x7).
3.28.	Rėmelio spalva	Turi būti juoda
3.29.	Energijos lygio klasė	Ne žemesnė kaip B
4.	Profesionalų vaizdo ekranas Nr.4	
4.1.	Įstrižainė	Ne mažesnė kaip 84,5" (coliai)
4.2.	Ekrano tipas	LCD
4.3.	Ekrano raiška	Ne mažesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160)
4.4.	Ekrano ryškumas	Ne mažiau 500 (cd/m²)
4.5.	Kontrastas (ne dinaminis)	Ne mažiau kaip 3500:1
4.6.	Foninio apšvietimo tipas	Turi būti tiesioginis LED
4.7.	Matymo kampas (horizontalus/vertikalus)	Ne mažiau kaip 178/178 laipsniai
4.8.	Reakcijos trukmė	ne daugiau kaip 8 ms
4.9.	Vaizdo signalų palaikymas	Ne mažiau 4096x2160 (60 Hz)
4.10.	Vertikalaus ir horizontalaus vaizdo ekrane galimybė	Turi būti
4.11.	HDR (didelis dinaminis diapazonas) suderinamumas	Turi būti
4.12.	HDMI įvesties jungtys	Ne mažiau 3 vnt. (iš kurių dvi turi palaikyti HDCP 2.2)
4.13.	Eterneto įvestis	Turi būti, ne mažiau 1 vnt. RJ-45 tipo
4.14.	RS-232 valdymo jungtis	Turi būti

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

4.15.	„Wi-Fi“ saugumo standartas	Turi palaikyti 802.1X ar pažangesnį
4.16.	HDMI-CEC funkcionalumas	Turi būti
4.17.	Garso išvestis	Turi būti (bet ne ausinių pajungimo lizdas)
4.18.	Beviolio turinio ir duomenų perdavimo funkcionalumas	Turi būti integruota belaidžio ekrano funkcija (pvz. Google Cast, AirPlay, Wi-Fi Direct ar analogiški sprendimai), nereikalaujanti papildomų mokamų programų ir leidžianti perduoti turinį iš nešiojamų kompiuterių ir mobilių įrenginių.
4.19.	Automatinis ekrano įjungimas aptikus aktyvų HDMI signalą ir išjungimas nesant aktyviam signalui	Turi būti
4.20.	HTML5 palaikymas	Turi būti
4.21.	Vietinis kaupiklis (GB)	Ne mažiau kaip 8 GB
4.22.	VESA tvirtinimo taškai ekrano tvirtinimui	Turi būti
4.23.	Operacinė sistema	Android 9.0 ar lygiavertė (lygiaverte Android 9.0 operacinei sistemai yra laikoma sistema, kurios darbinėje aplinkoje galima įdiegti viešai prieinamas ar pagal individualų užsakymą pagamintas aplikacijas (pvz. vidinių pranešimų transliavimui naudojant API integracijas), atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojantis standartinių nustatymų skiltyje pateiktas naudotojo parinktis, arba pagal individualius poreikius atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojant („developer settings“) galimybes per komandinę eilutę. Jei WebOS, Tizen ar kitos operacinės sistemos atitinka šias sąlygas, jos yra laikytinos atitinkančiomis reikalavimą)
4.24.	Šviesos jutiklis	Turi būti
4.25.	Išjungimo/įjungimo laikmatis	Turi būti
4.26.	Integruoti garsiakalbiai, garso išvesties galia	Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. (stereo) ir ne mažiau kaip 10 W
4.27.	Veikimas per parą (valandomis)	Turi veikti 16 val. per parą ir 7 dienas per savaitę (16x7)
4.28.	Rėmelio spalva	Turi būti juoda
4.29.	Energijos lygio klasė	Ne žemesnė kaip B
5.	Skaitmeninio turinio grotuvas profesionalų vaizdo ekranui	
5.1.	Ekrano rezoliucijų palaikymas	Ne mažiau nei: 3840x2160, 4096x2160, 3840x600
5.2.	Atminties kortelių palaikymas	Ne mažiau kaip išorinė micro SD (SDHC ir SDXC).
5.3.	Vaizdo signalo kodavimas/dekodavimas	Ne mažiau 4K turiniui - H.265 Ne mažiau FullHD turiniui - H.265, H.264(MPEG-4), MPEG-2, MPEG-1
5.4.	Garso signalo kodavimas/dekodavimas	Ne mažiau MP2, MP3, AAC ir WAV.
5.5.	Vaizdo išvestys	Ne mažiau HDMI 2.0a
5.6.	Jungtys	Ne mažiau: - GPIO jungtis; - 3.5 mm IR įėjimo/išėjimo jungtis; - Ethernet jungtis; - Išorinės Wi-Fi antenos jungtys.
5.7.	Valdymas	Turi būti komplektuojamas su programine įranga, leidžiančia grotuvą valdyti, atnaujinti ir sudaryti turinio tvarkaraštį iš vidinio ir išorinio tinklo. Turi būti to paties gamintojo programinė aplikacija Apple ir Android išmaniems

		įrenginiams skirta iš anksto paruošto turinio paleidimui grotuve.
5.8.	Komplektavimas	Turi būti komplektuojamas su sieninio montavimo laikikliu, 16 GB micro SDHC kortele, maitinimo adapteriu, ne mažiau 1 vnt. 1,5 m HDMI ir 1 vnt. 1,5 m LAN kabeliais.
5.9.	Atmintis	Įrenginys turi palaikyti MicroSD tipo atminties korteles ir M.2 SSD vidinius diskus.
5.10.	POE maitinimas	Įrenginys turi palaikyti POE+ maitinimo standartą.
5.11.	IP vaizdo srauto palaikymas (IP Streaming)	Turi palaikyti IP vaizdo srautą;
5.12.	Interaktyvumas	Turi palaikyti trečiųjų šalių interaktyvius įrenginius interaktyvaus turinio valdymui
5.13.	Ekrano zonavimas, turinio kūrimas	Įrenginys turi leisti: - rodyti pilno ekrano vaizdą; - ekraną suskirstyti į zonas skirtingo vaizdo turinio rodymui. Skirstymas į zonas turi būti pagal iš anksto paruoštus šablonus ir laisvai kuriamas; - Sudaryti interaktyvius grojaraščius ir jų paleidimą aktyvuojant su ne mažiau UDP, GPIO ir laiko aktyvatoriais; - Turi būti vaizdo zonų sinchronizacija.
5.14.	Realaus laikrodžio palaikymas (Real time clock)	Turi būti.
5.15.	HTML5	Turi būti: - Aparatinės įrangos greitintuvas (hardware-accelerated) HTML5 variklis; - HTML5 vaizdo atkūrimas iki 4K rezoliucijos; - HTML5 vaizdo atkūrimas šalia, kartu su vaizdo rodymu iki 4K rezoliucijos.
5.16.	4K Dolby Vision ir HDR10+ dekodavimas	Turi būti.
5.17.	Vaizdo sienos sudarymas	Turi būti galimybė sudaryti vaizdo sieną iš atskirų turinio grotuvų su kadrų tikslumo sinchronizacija;
5.18.	Montavimas	Turi būti sumontuotas ant sienos su 49 colių ekranu, kurį montavimui pateiks Pirkėjas. Tiekėjas turi pateikti ekrano laikiklius.

5.1.2. Prekės turi būti įpakotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant.

5.1.3. Prekių transportavimo ir pakrovimo/iškrovimo išlaidos iki pristatymo vietos turi būti įtrauktos į Prekių kainą.

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

6.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

6.3. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Užsakyme nurodomu konkrečiu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip:

7.1.1. profesionalų ekranams (3.1 punkto lentelės Nr. 1 1 - 4 eilutės) ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. **Per šį laikotarpį sugedusi Prekė turi būti keičiama nauja, o ne remontuojama.**

7.1.2. skaitmeninio turinio grotuvui profesionalų vaizdo ekranui ((3.1 punkto lentelės Nr. 1 5 eilutė) ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.2. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir pakeisti jas naujomis Prekėmis, jas pristatant savo lėšomis adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

7.4. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.2 nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą darbo dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 50 eurų (penkiasdešimt) už vieną vėlavimo laikotarpį).

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

9. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1. Prekių eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;

9.2. Prekių priėmimo-perdavimo aktai.